



Energismart nyhet för golvvärme – två termostater i en!

T2NRG-Temp

Digital golvvärmetermostat
med tidsstyrning – för ökad
energibesparing

T2NRG-Temp är egentligen två termostater i en, dels en enkel standardtermostat och dels en programmerbar termostat med tidsstyrning. Välj mellan förinställda program, som dessutom kan ändras efter behov. T2NRG-Temp är framtagen för att öka energieffektiviteten i våra samtliga golvvärmesystem:

- Energisparprogram anpassade för olika önskemål
- Enkel programmering – välj mellan förinställda program
- Utrustad med barnlås
- Adaptiv funktion – termostaten beräknar själv när golvvärmen skall kopplas in för att önskad komforttemperatur ska uppnås vid inställt klockslag
- Heat Booster för snabb uppvärmning
- Välj mellan golv- eller rumsgivare, eller en kombination av båda
- 2-polig huvudströmbrytare
- Kapslingsklass IP 21 för montering i våtutrymmen
- Godkänd av Semko
- 12 års totalgaranti



E-nummer
85 815 87

Produkt
T2NRG-Temp



T2NRG-Temp Två termostater i en!

Både vanlig termostat & tidsstyrningstermostat

Energibesparing ≤30%

(jämfört med termostat utan tidsstyrningsfunktion)

tyco

Thermal Controls

020-210 100
www.t2.se

NRG-Temp Quick start

1 Pre-Programs	 Comfort	 6.30 - 8.30 18.00 - 21.00 EcoHome	 8.00 - 18.00 EcoOffice	Standby
2 Start On/Off				
3 Program	 ↓	 ↓ ↓ 	 ↓ ↓ 	 ↓ ↓ ↓
4				
5		 Minute OK Hour OK Day 1=Monday 7=Sunday OK	 Minute OK Hour OK Day 1=Monday 7=Sunday OK	INST-314 bis Rev.0 PCN 1244-009382
6	 Comfort	 EcoHome	 EcoOffice	 Standby

Teknisk data

Anslutningsspänning	230 VAC, +10%, -15%, 50/60 Hz	Omgivningstemperatur – transport	-20 till +50 °C	Driftslägen	Golvgivare	Kapslingsklass	IP 21
		Temperaturområde, golvgivare	+5 till +35 °C		Rumsgivare Rumsgivare med golvgivare som begränsare (ej i komfortläge)		
Energiförbrukning, genomsnitt	4 VA	Temperaturområde, rumsgivare	+5 till +40 °C	Energisparprogram	2 förinställda program, redigerbart i 30-minutersblock	Färg	Polarvit RAL 9010
Huvudströmbrytare	2-polig	Noggrannhet – golv-/rumsgivare	±0,5 °C	Backup för inställda värden	I icke-flyktigt minne	Anslutningsplint	Max 2,5 mm ²
Utgångsrelä – värmekabel	230 V, max 13 A	Godkännande	Semko, VDE, eu.bac, CE	Backup för klockslag och datum	24 timmar	Golvgivare med 3 meter kabel	NTC, 10 K/25 °C
Omgivnings-temperatur – drift	0 till +40 °C	Kopplingshysteres	0,5 °C (fabriksinställning, justerbar mellan 0,2 till 2,0 °C)	Extern ingång slutande kontakt	Sparsänkning -3,5 °C (ej i programmen EcoHome och EcoOffice)	Maximal längd på golvgivarens kabel	100 m, 2x1,5 mm ² (230 VAC kabel)
						Dimensioner med ram	H 82xW 82xD 57 mm

Tyco Thermal Controls Nordic AB
 Flöjelbergsgatan 20B
 Box 214, 431 23 Mölndal
 Tel 031-335 58 00
 Fax 031-335 58 99
 SalesSE@tycothermal.com
 www.t2.se