BELLALITE

BIG WHITE 2011

Samtliga priser i katalogen anges exklusive moms och frakt.

Gemensam växel: 0470-700 250.

Bellalite AB

Huvudkontor:
Mörners väg 122
352 46 Växjö
Tel: 0470-700 250
Fax: 0470-700 265

Säljkontor/utställning:
Värmdövägen 740
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 08-715 26 10
Fax: 08-715 26 08

Säljkontor/utställning:
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-49 77 05
Fax: 031-788 12 69

info@bellalite.se
www.bellalite.se

Returregler
Alla returer av produkter skall anmälas i förväg via telefon, fax eller e-post. Ett returnummer erhålles då av oss och detta skall, tillsammans med en kopia på inköpsfakturan, bifogas returen.
Returnerade produkter, som ej är defekta och ej omfattas av våra garanti-åtagande, skall vara oanvända och förpackade i obruten originalförpackning.
Vid kreditering minskas det krediterade beloppet för returnerade produkter med en returavgift som motsvarar 20% av det tidigare fakturerade beloppet.
Returnerade produkter utan bifogad kopia på inköpsfakturan och/eller som ej är uppmärkta med av Bellalite erhållet returnummer krediteras ej.
Returnerade produkter som har varit uppackade och använda krediteras ej.
(Se slutet av katalogen för kompletta försäljnings- och leveransvillkor.)

Utgående sortiment
Produkter i katalogen med denna symbol ▼ är produkter i ett utgående sortiment. Det finns således inga garantier för att dessa produkter kan levereras under katalogens hela livslängd.

BASPRODUKTER 005 – 187

Inredningsbelysning	005 - 029
Gipsarmaturer	030 - 033
Golv- & Bordsarmaturer	034 - 043
Aixlight® pendelsystem	044 - 046
Pendelarmaturer	047 - 092
Vägg- & Takarmaturer	093 - 187

SKENSYSTEM 188 – 269

230V 3-fas skena	188 -217
230V 1-fas skena	218 - 229
Easytec® II 230V krom/svart	230 - 235
Easytec® II 230V silver-grå	236 - 243
Linux Light® lågvolt krom	244 - 247
Linux Light® lågvolt silver-grå	248 - 253
C-Track® 12V sken-/hyllsystem	254 - 255
Glu-Trax® 12V	256 - 257
Mini Alu-Track 12V	258 - 259
Cabline 12V	260 - 261
Apollo lågvolt	262 - 263
Wave lågvolt	264 - 266
Lågvolt vajersystem	267 - 269

STAGE FACTORY LINE® Professionell butiksbelysning 270 – 273

Stage Factory Line®	270 - 273

PRODUKTSERIER 274 – 291

Displayarmaturer & Sticklights	274 - 291
Möbeldownlights & Bänkbelysning	292 - 298

INBYGGNADSARMATURER 299 – 393

Inbyggnadsarmaturer	299 -317
Inbyggnadsstrålkastare	318 - 371
Downlights	372 - 393

UTOMHUS 394 – 543

Armaturserier	394 - 441
Markarmaturer/Pollare	442 - 449
Vägg- & Takarmaturer	450 - 477
Displayarmaturer	478 - 482
Strålkastare	483 - 507
Inbyggnadsarmaturer	508 - 543

DEKORATIV BELYSNING & LED-STRIPS 544 – 573

Ledi Light LED fiber-set	544
Mini LED modulkedjor	545
LED multifunktions-modul	546 - 547
Penlight®	548 - 549
LED strips	550 - 572
LIM® Light in Motion	573

TILLBEHÖR & LJUSKÄLLOR 574 – 616

LED-tillbehör	574 - 581
Nätdelar 12V=/24V=	582 - 583
Drivdon	584
Konventionella transformatorer	585 - 587
Elektroniska transformatorer	588 - 589
Diverse tillbehör	590 - 592
Ljuskällor	593 - 603
LED-ljuskällor	604 - 609
Lågenergilampor & Lysrör	610 - 616

INDEX 617 – 626

Index	617 - 626

ACCANTO TWIN

230~ 3,2

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20/40/62 cm
Skärm L/B/H: 20/40/22 cm
Fot L/B/H: 15/24/1 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad nickel	
brun skärm	155394

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

ACCANTO

230~ 2,0

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Läderimitation

Dimensioner:
Total L/B/H: 30,5/30,5/61 cm
Skärm L/B/H: 30,5/30,5/22 cm
Fot L/B/H: 11/11/31,5 cm
Kabel L: 1,85 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/svart
beige skärm 155452

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

8W LED varmvit
550872
681:-

DECREDO

230~ 2,0

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål/Läderimitation

Dimensioner:
Total Ø/H: 30/53,5 cm
Skärm Ø/H: 30/20 cm
Fot Ø/H: 10/24,5 cm
Kabel L: 1,85 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
borstad metall
svart skärm 155440

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

SOPRANA SL-2

230~ 5,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag/Fot: Stål

Dimensioner:
Total Ø/H: 40/166 cm
Skärm Ø/H: 40/35 cm
Fot Ø/H: 28/2,5 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Fotbrytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	
vit skärm	155362
beige skärm	155363

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

SOPRANA TL-2

230~ 2,3

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag/Fot: Stål

Dimensioner:
Total Ø/H: 30/61 cm
Skärm Ø/H: 30/24 cm
Fot Ø/H: 18/2,5 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	
vit skärm	155352
beige skärm	155353

681:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

SOPRANA CL-1

230~ 2,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol
Skyddsskiva: Akryl

Dimensioner:
Total Ø/H: 50/32 cm
Skärm Ø/H: 50/26 cm
Takbox Ø/H: 15/3 cm

Utföranden:	Art.nr.:
kromad takbox	
frostad akrylskiva	
vit skärm	155372
beige skärm	155373

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

SOPRANA TL-1

230~ 2,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag: Stål/Läderimitation

Dimensioner:
Total Ø/H: 32/58 cm
Skärm Ø/H: 32/22 cm
Fot Ø/H: 17,5/2,5 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom/svart beige skärm	155412
	970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

SOPRANA SL-1

230~ 4,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag: Stål/Läderimitation

Dimensioner:
Total Ø/H: 40/165 cm
Skärm Ø/H: 40/28 cm
Fot Ø/H: 25/3 cm
Kabel L: 2,15 m

Tillbehör:
Fotbrytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom/svart beige skärm	155422

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Takbox: Stål

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 50/26 cm
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
kromad takbox beige skärm	155432

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 15,5/40 cm
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Utföranden:	Art.nr.:
kromad takbox	
vit skärm	155382
beige skärm	155383

489:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

SOPRANA PD-1

230~ 1,5 m 4,4



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
4x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 18 cm

Material:
Stål/Textil/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 80/30/21 cm
Takbox L/B/H: 22/8/2,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
kromad takbox	
vit skärm	155292
beige skärm	155293

1 617:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

CRESA

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Stål/Textil

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 38/24 cm
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Anmärkning:
Armaturen är dekorerad med vävda ornament.

Utföranden: **Art.nr.:**
takbox i borstad nickel
ljusgrå skärm 155460

489:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

CORDA

230~ 1,5 m 1,8

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 11,6 cm

Material:
Stål/Textil/Akryl

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 45/25 cm
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Utföranden: **Art.nr.:**
takbox i borstad nickel
skyddsskiva i frostad akryl
svart skärm 155400
beige skärm 155402

970:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

RAMEN
ROLLUIK
POORTEN
ZONWERING

LASSON PD-1

230~ 1,5 m 4,4





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
4x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stål/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 80/30/21 cm
Takbox L/B/H: 22/8/2,5 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta/beige trådar.

Utföranden: Art.nr.:
kromad takbox
svart skärm 155290
1 460:-
beige skärm 155291
1 617:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

LASSON WL-1

230~ 1,3

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
2x 20W max.

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/D: 60/18/12 cm
Takbox B/H/D: 35/12/2 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta trådar.

Utföranden: Art.nr.:
svart skärm 155330
681:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

LASSON TL-1

230~ 1,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
L/B/H: 21/15/53 cm
Skärm Ø/H: 15/35 cm
Fot L/B/H: 20/15/2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta trådar.

Utföranden: krom/svart

Art.nr.: 155600

783:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

LASSON SL-1

230~ 3,9

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
L/B/H: 26/16/169 cm
Skärm Ø/H: 16/37 cm
Fot L/B/H: 26/16/2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta trådar.

Utföranden: krom/svart

Art.nr.: 155610

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 15,5/40 cm
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta trådar.

Utföranden: kromad takbox svart skärm

Art.nr.: 155380

489:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

LASSON PD-3

230~ 1,5 m 2,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 13 cm

Material:
Stål/Textil/Frostat glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 45/25 cm
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta/beige trådar.



Utföranden: **Art.nr.:**

takbox i borstad nickel	
svart skärm	155300
beige skärm	155301

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

LASSON WL-2

230~ 1,85

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/D: 20/60/20 cm
Mont.box B/H/D: 11/45,5/2,5 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta/beige trådar.



Utföranden: **Art.nr.:**

svart skärm	155310
beige skärm	155311

783:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

LASSON CL-1

230~ 0,85



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/33 cm
Takbox B/H/D: 10/2/10 cm
Skärm L/B/H: 20/20/30 cm

Anmärkning:
Armaturens spräckliga utseende skapas med hjälp av sträckta svarta/beige trådar.



Utföranden: **Art.nr.:**

svart skärm	155320
beige skärm	155321

681:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

RIOTTE

230~ 3,15

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 25/51,5 cm
Skärm Ø/H: 25/21,5 cm
Fot Ø/H: 18/3 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/frostat glas 146912

783:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

RIOTTE SMALL

230~ 1,8

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 15/34,5 cm
Skärm Ø/H: 15/15,5 cm
Fot Ø/H: 12/2 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/frostat glas 146902

489:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

RIOTTE WALL

230~ 1,0

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H/D: 15/28,5/21 cm
Skärm Ø/H: 15/15,5 cm
Mont.box Ø/H: 11/2,5 cm

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/frostat glas 146922

489:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

MALANG SL-1

230~ 8,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/12,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 31,5/172 cm
Skärm Ø/H: 31,5/22 cm
Fot Ø/H: 25/2,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom/frostat glas 146962

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

MALANG TL-1

230~ 5,2

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/12,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 31,5/54 cm
Skärm Ø/H: 31,5/22 cm
Fot Ø/H: 20/3 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom/frostat glas 146952

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

MALANG CL-1

230~ 2,1



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 32/13,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom/frostat glas 146942

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 15,8 cm

Material:
Aluminium/Frostat glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 32/22 cm
Takbox Ø/H: 13/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom/frostat glas 133592

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

TRIBI

230~ 1,5 m 4,3

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
2x med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Skärm L/B/H: 37,5/27/26 cm
Takbox L/B/H: 16/8/4,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/frostat glas 149392

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-



ROVEN

230~ 1,5 m 6,5

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
3x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/12 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 121/12,5/20,5 cm
Skärm L/B: 29,5/12,5 cm
Takbox L/B/H: 65/5/4 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
borstad metall/vit 133600

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

COUPA FLEXLED

230~ mA 350 LED 1 st. 30° LED 1,3

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 9 cm
och
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20/24/13 cm
Glas B/H: 20/19 cm
Mont.box B/H/D: 10/15/2,5 cm
Flexarm L: 30 cm (inkl. lamphuvud)

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Ljuskällorna kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit
varmvit LED 149452

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508940
58:-





FORCHINI PD-1

230~ 1,5 m 2,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 20 cm

Material:
Stål/Glasfiber

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 50/25,5 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör:
Kromad takbox (inkl.)
Svart textilkabel

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	
insida i silver	155520
insida i guld	155530
vit/krom	
insida i silver	155521
insida i guld	155531

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

FORCHINI PD-2

230~ 1,5 m 1,7

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14 cm

Material:
Stål/Glasfiber

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 38/19 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör:
Kromad takbox (inkl.)
Svart textilkabel

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	
insida i silver	155500
insida i guld	155510
vit/krom	
insida i silver	155501
insida i guld	155511

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

Gipsarmaturerna kan monteras antingen med dold ram (se ovan) eller synlig ram (se nedan).

GL 108 INDI gipsarmatur

12- 12/12 12 0,68

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
L/B/D: 14/14/13 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på 10-20 mm (synlig ram) eller 10-15 mm (dold ram). Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 148022

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
536338
19:-

GL 109 HORN gipsarmatur

12~ | 11 | 13 | 0,43 | COOL BEAM

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 13/13,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 15 mm (synlig ram) eller 10-15 mm (dold ram). Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden:
vit

Art.nr.:
148020

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
536338
19:-

GL 110 MR16 gipsarmatur

12~ | 11,5/11,5 | 13 | 0,5 | COOL BEAM

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/14 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 15 mm (synlig ram) eller 10-15 mm (dold ram). Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden:
vit

Art.nr.:
148021

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
536338
19:-

GL 106 DekLED gipsarmatur

LED 1 st. | 13,5 | 4 | 0,7

Ljuskälla:
DekLED (exkl.)
1W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
Ø/D: 15/9 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 20 mm (synlig ram) eller 10-15 mm (dold ram). Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 148030

244:-

DekLED insats:
1W vit 112241
1W varmvit 112242
350mA
195:-

GL 107 DekLED gipsarmatur

LED 1 st. | 17/15 | 4 | 1,0

Ljuskälla:
DekLED (exkl.)
1W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
L/B/D: 19/17/5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 20 mm (synlig ram) eller 10-15 mm (dold ram). Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 148031

244:-

DekLED insats:
1W vit 112241
1W varmvit 112242
350mA
195:-

GL 100 SLOT gipsarmatur

230~ | 0,81

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 12 cm

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
B/H/D: 9/24/9 cm

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 148010

293:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

GL 101 E14 gipsarmatur

230~ 1,25

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa
med max. L: 12 cm

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
B/H/D: 28/13/14 cm

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: Art.nr.:
vit 148013

293:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

GL 102 CURVE gipsarmatur

230~ 1,58

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Gips/Stål

Dimensioner:
B/H/D: 36/6,5/17 cm

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: Art.nr.:
vit 148012

342:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

GL 103 T5 gipsarmatur

230~ 1,3

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
8W

Material:
Gips/Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 36/6/10 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: Art.nr.:
vit 148011

583:-

Lämplig ljuskälla:
8W varmvit
591293
47:- per st.
(se sidan 616)

GL 104 E27 gipsarmatur

230~ 2,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 25W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
2x 15W max.
med max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stål/Glas

Dimensioner:
L/H/D: 25/25/9,5 cm

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: Art.nr.:
vit 148002

489:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

GL 105 E27 gipsarmatur

230~ 2,3

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 25W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
2x 15W max.
med max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 31/8 cm

Anmärkning:
Armaturen bör lackeras med färg.

Utföranden: Art.nr.:
vit 148001

583:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-


40
51

MECANICA bordsarmatur

Ljuskälla:
LED Line (inkl.)
7,2W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Total H: 51,1 cm
Fot L/B/H: 22/14/1,1 cm
Arm L: 50 cm
Huvud L/B/H: 40/4/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Plug-in-nätdel (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Plug-in-nätdel skyddsklass II
prim. 230V/50/60Hz
sek. 12V/DC

Utföranden:	Art.nr.:
svart varmvit LED	146050

2 449:-

MECANICA golvarmatur

Ljuskälla:
LED Line (inkl.)
7,2W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Total H: 136 cm
Fot L/B/H: 30/20/1,1 cm
Huvud L/B/H: 53/4/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Plug-in-nätdel (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Plug-in-nätdel skyddsklass II
prim. 230V/50/60Hz
sek. 12V/DC

Utföranden:	Art.nr.:
svart varmvit LED	146060

3 224:-

Med Cygnis har produktdesignern skapat en stilren och elegant bordsarmatur som passar väl in i en modern, minimalistisk miljö.

Cygnis kombinerar modern design och funktionalitet med den senaste LED-tekniken. En mycket tunn 6W LED-modul ger ett behagligt varmvitt ljussken med jämn geometrisk spridning.

Armaturen är tillverkad av aluminium och en brytare har placerats på nätkabeln. Ett integrerat LED-drivdon i kontakten gör att Cygnis kan anslutas direkt till 230V utan att ytterligare separat drivdon behövs.

CYGNIS Design av CDC

230~ 120° 1,0 III

LED LEDTEC

Ljuskälla:
LED-modul (inkl.)
6W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L/B/H: 40,5/14/41 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Plug-in-nätdel (inkl.)
Brytare på kabeln (inkl.)

Anmärkning:
Plug-in-nätdel skyddsklass II
prim. 230V/50Hz
sek. 15V/400mA

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium varmvit LED	146046

1 950:-

DEWI FLOOR

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (inkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Armar L: 42/39 cm
Fot Ø: 23 cm
Skärm Ø: 9 cm
Stag L: 85 cm
Kabel L: 1,9 m

Tillbehör:
Trafo (inkl.)
Brytare (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 115, 250, 252

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vitt porslin 146509

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
512250
9:-

DEWI DESK

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (inkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Armar L: 42/39 cm
Fot Ø: 20 cm
Skärm Ø: 9 cm
Kabel L: 1,9 m

Tillbehör:
Trafo (inkl.)
Brytare (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 115, 250, 252

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vitt porslin 146209

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
512250
9:-

WORK LIGHT FLOOR Design av CDC

230~ 18,7

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
4x 55W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 42/185/60 cm
Fot L/B: 40/34,2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
2 st. brytare på armaturen (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)
Raster (exkl.)

Anmärkning:
Dubbla brytare: en för full och en för halv ljusstyrka.

Relaterade produkter:
Sidan 049

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	157152
	5 380:-

Lämplig ljuskälla:
55W vit
508451
116:-

DARKLIGHT RASTER för Work Light Floor

0,2

Material:
Högglanspolerad aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 54,3/14/5 cm

Anmärkning:
Rastret är certifierat enligt DIN5035-7 för bildskärmsarbete. Det bidrar till ett bländfritt ljus och en optimalt belyst arbetsplats.
Till varje armatur behövs 2 st. raster.

Utföranden:	Art.nr.:
högglanspolerad aluminium	157154
	681:-

LIGHT EYE MOVE TELESKOP armaturhuvud Design av CDC

230~ 360° 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø: 15 cm
Kabel L: 4 m

Tillbehör:
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Anmärkning:
Armaturhuvud med klämfäste i metall för användning tillsammans med Light Eye Move Teleskop rör (132902).
Greppområde: 25,5 mm max.

Relaterade produkter:
Sidan 070, 124, 145, 210, 231, 244

Utföranden: **Art.nr.:**
krom ▼ 132912

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE MOVE TELESKOP rör med fot Design av CDC

2,5



Material:
Stål

Dimensioner:
Rör L: 2,90 m
Fot Ø: 18 cm

Anmärkning:
Röret är steglöst ställbart mellan 1,55 m och 2,95 m.

Utföranden: **Art.nr.:**
krom ▼ 132902

970:-

NEW BANKERS

230~ 350° 2,55

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 38/26/37 cm
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom
vitt glas 146192

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

CUBIX I

230~ 100° 0,5 IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Förzinkad ram

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Stickkontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
132832

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

CUBIX II

230~ 100° 0,95 IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium
Förzinkad ram

Dimensioner:
B/H/D: 18/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Stickkontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
132842

970:-

Lämplig ljuskälla:
LED 1x 3W varmvit
550892
293:-

KALU FLOOR 1 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/9/19,2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 125, 127, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147286

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

KALU FLOOR 2 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/9/19,2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 125, 127, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147296

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

KALU II FLOOR

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.
eller
DomeLED ES111 (exkl.)
2x 9W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 30,5/21/16 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 127

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147736

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°
550392 varmvit
1 166:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE FLOOR Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Total H: 19 cm
Huvud Ø: 14,5 cm
Fot Ø: 18 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 070, 124, 145, 210, 231, 244

Utföranden: Art.nr.:
krom 132862

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM 1,1 m armaturram

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 110/22,5/4,5 cm

Tillbehör:
Vajerfäste (inkl.)

Anmärkning:
Armaturram som bestyckas med lösa lampmoduler (se nedan).

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154704

970:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM 1,6 m armaturram

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 160/22,5/4,5 cm

Tillbehör:
Vajerfäste (inkl.)

Anmärkning:
Armaturram som bestyckas med lösa lampmoduler (se nedan).

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154714

1 264:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM PL lampmodul

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 36W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 50/18/7,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Lampmodul för montering i Aixlight® Pendelsystem armaturram.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154804

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
36W varmvit
590144
97:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM 1x QRB lampmodul



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 32/19/8 cm
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lampmodul för montering i Aixlight® Pendelsystem armaturram.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154774

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM 2x QRB lampmodul

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 47,5/19/8 cm
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lampmodul för montering i Aixlight® Pendelsystem armaturram.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154784

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM 70W HQI lampmodul

HI EFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G12/CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 32/19/16 cm
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Lampmodul för montering i Aixlight® Pendelsystem armaturram.

Ljusspridning 38°

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154794

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507130
415:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM takbox med anslutningskabel

230~ | 0,67



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 11/10/4 cm
Kabel L: 2,5 m

Tillbehör:
Kabel (inkl.)

Anmärkning:
max. belastning: 16A

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154734

293:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM förbindelse-/anslutningsbox

230~ | 2,0



Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm

Anmärkning:
Ansluts till armaturram för strömförsörjning. Kan användas för att skapa raka anslutningar såväl som kors och hörn.
Max. 4 armaturramar och 12 lampmoduler kan anslutas.
Passande skruvset beställes separat (se nedan).

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154724

681:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM skruvset för förbindelse-/anslutningsbox

0,02

Material:
Stål

Dimensioner:
Total Ø/L: 1,5/2 cm

Anmärkning:
Används för att koppla samman armaturram och förbindelse-/anslutningsbox.
1 st. skruvset per armaturram behövs.

Utföranden:
krom/2 st.

Art.nr.:
154744

19:-

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM direktanslutning mellan armaturramar

0,03

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7/2,5/2 cm

Tillbehör:
2 st. fixeringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Används för att koppla samman armaturramar då man ej vill använda förbindelse-/anslutningsbox.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154754

244:-

Aixlight Pendelsystem, här i kombination med Spotbox och pendelarmatur Cone Shade (se sidan 089).

AIXLIGHT® PENDELSYSTEM Spotbox



Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/10/3,5 cm

Anmärkning:
Spotbox gör det möjligt att använda pendelarmaturer tillsammans med Aixlight® Pendelsystem armaturramar (154704/154714).

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154764

293:-

AIXLIGHT® SHOP I Design av CDC

230~ 2,5 m 30° 180° 5,0

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
2x 200W max.
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 117,8/19/12 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 154382

2 538:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® SHOP II Design av CDC

230~ Don EEI=A2 2,5 m 30° 180° 6,0

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS (exkl.)
2x 70W
och
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 117,8/19/12 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 154392

5 831:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

75W, 24°
543724
77:-

LONG GRILL 2x 28W / 2x 54W

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 5,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Ej dimmbar!

Relaterade produkter:
Sidan 176

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
2x 28W	157514
2x 54W	157524

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
28W varmvitt
548028
87:- per st.
(se sidan 616)

54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

WORK LIGHT PENDEL Design av CDC

230~ | Don EEI=A1 | 2,5 m | 3,4

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Raster (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med 1-10V.

Relaterade produkter:
Sidan 038

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157284

3 420:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

Pendelarmatur med Darklight-raster, lämplig för arbetsplatser med bildskärmar enligt DIN 5035-7.
Rastret bidrar till ett bländfritt ljus och en optimalt belyst arbetsplats.

HANG UP

230~ | Don EEI=B2 | 1,5 m | 4,0

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 161/13/7 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (exkl.)
Kabel (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen har en högglans-reflektor med ett kromat raster som ger ett bländfritt ljus. Elektrisk sammankoppling av flera armaturer är möjlig.

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 160802

1 166:-

TILLBEHÖR för Hang Up



Skarvset | **Art.nr.:**
silver-grå | 160812

Används för att mekaniskt koppla samman två armaturer. 145:-



Hörnskarv | **Art.nr.:**
silver-grå | 160822
L/B/H: 18/18/7 cm

391:-

Tron takbox | **Art.nr.:**
silver-grå | 925190
Inkl. dragavlastning
L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

126:-

PD 101 T5

230~ | Don EEI=A1 | 1,5 m | 2,25

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 120/7/8 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Flera armaturer kan kopplas samman med hjälp av förbindelseset.
1 st. set behövs till denna armatur.
Dimmbar med 1-10 V.

Relaterade produkter:
Sidan 177

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 158304

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

PD 102 T5

230~ | Don EEI=A1 | 1,5 m | 4,8



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 120/18/8 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Flera armaturer kan kopplas samman med hjälp av förbindelseset.
2 st. set behövs till denna armatur.
Dimmbar med 1-10 V.

Relaterade produkter:
Sidan 177

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 158314

4 400:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för PD 101 T5 och PD 102 T5



Förbindelseset | **Art.nr.:**
silver-grått | 158320
B/H/D: 7/8/0,5 cm

97:-

För mekanisk sammankoppling av flera armaturer.



Pendelarmaturerna PD 101/102 T5 är utrustade med Darklight-raster certifierat enligt DIN 5035-7 för arbetsplatser med bildskärmar.

Rastret ger en arbetsmiljö med ett optimalt och bländfritt ljus.

KUNO

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium
Frostad frontskiva i hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (exkl.)

Anmärkning:
Med öppen kabelände.
Takbox måste beställas separat.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 160832

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för Kuno och Duranz

Tron takbox **Art.nr.:**
silver-grå 925190
Inkl. dragavlastning
L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

126:-

WORKLIGHT WAVE PD-1

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 4

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 90/38/6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Bländskydd i akryl.

Relaterade produkter:
Sidan 163

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
157574

3 900:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

DURANZ

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 151/18/4 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (exkl.)

Anmärkning:
Med öppen kabelände.
Takbox måste beställas separat.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
160874

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

Armaturen öppnas enkelt med insexnyckel för byte av lysrör.



Q-LINE SINGLE Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 2 m | 3,7



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
1x 35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 164

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom	155011
alu natur/antracit	155012

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

Q-LINE DOUBLE Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 2 m | 6,4

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 164

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom	155021
alu natur/antracit	155022

3 900:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126.- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för Q-Line



Takfäste Basic (set) Art.nr.: 155032
alu natur, 2 st./fp
H: 7 cm + H: 8,5 cm
För takmontering av en Q-Line armatur. Med takbox för anslutning.
97:-

Takfäste Extend (set) Art.nr.: 155042
alu natur, 2 st./fp
H: 8,5 cm + H: 8,5 cm
För seriekopplad takmontering av ytterligare Q-Line armatur.
116:-

Hörnskarv Art.nr.: 155062
alu natur
L/B/H: 9/9/5,1 cm
För 90° hopkoppling av två stycken Q-Line armaturer.
293:-

Rak Skarv Art.nr.:
vit/krom 155051
alu natur 155052
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
För rak hopkoppling av två stycken Q-Line armaturer.
Inkl. 20 cm kabel.
195:-

AIXLIGHT® OFFICE Design av CDC

230~ Don EEI=B2 2,5 m +A 180° 5,3

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium
Frostad frontskiva i hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 183/19/9 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154332

2 538:-



AIXLIGHT® PD 118 T5 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 2 m 60° 6,15



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 120/16/5,5 cm
Takbox L/B/H: 10/5,4/3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
aluminium/vit 154904

2 538:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

39W varmvit
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

AIXLIGHT® PD 119 T5 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 2 m 60° 7,6



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 150/16/6,5 cm
Takbox L/B/H: 10/5,4/3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
aluminium/vit 154914

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

54W varmvit
548054
97:- per st.
(se sidan 616)



Pendelarmaturen Open Grill Single kan vridas steglöst 180°. Ljusskenet kan på så sätt riktas neråt, uppåt eller i sidled.

OPEN GRILL SINGLE Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 180° | 1,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157494

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

T5 OPEN GRILL Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 3,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 175

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157334

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

T5 GRILL Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium /Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Frostad skyddsskiva i akryl (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 174

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157102

3 714:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

T5 GRILL QRB Design av CDC

230~ / 12~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 7,5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W
och
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)
Frostad skyddsskiva i akryl (inkl.)

Anmärkning:
Ljuskällorna kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157112

4 400:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

50W, 24°
543524
77:-

T5 GRILL ES111 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,5 m 2,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W
och
GU10/ES111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 68/22,5/9 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Ljuset från lysrören reflekteras i taket och ger ett indirekt ljus. ES111-lamporna är riktbara för att ge en bra arbetsbelysning. Lysrören och ES111-lamporna kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 157464

3 224:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® LONG MR16 Design av CDC



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 61/13/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154222

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
535540
19:-

AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35/24/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154232

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
535540
19:-

AIXLIGHT® LONG GU10 Design av CDC



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154242

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
154252

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe

Väggfäste, kort
silver-grå, 2 st./fp
Total L: 4,2 cm

Art.nr.:
154302

97:-

Passar **ej** till Aixlight® Kardaframe MR16 och QRB111.

Väggfäste, långt
silver-grå, 2 st./fp
Total L: 16 cm

Art.nr.:
154312

145:-

AIXLIGHT® DUO ES111 Design av CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 44/19/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154352

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® LONG ES111 Design av CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 78/19/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154362

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design av CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154372

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe

90°

Väggfäste, långt
silver-grå, 2 st./fp
Total L: 16 cm

Art.nr.:
154312

145:-

AIXLIGHT® LONG QRB111 Design av CDC



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.
Väggfästen, se nedan.

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 154202

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.
Väggfästen, se nedan.

Relaterade produkter:
Sidan 123

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 154212

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe

Väggfäste, kort **Art.nr.:**
silver-grå, 2 st./fp 154302

Total L: 4,2 cm **97:-**

Passar **ej** Aixlight® Kardaframe MR16 och QRB111.

Väggfäste, långt **Art.nr.:**
silver-grå, 2 st./fp 154312

Total L: 16 cm **145:-**

i-LINE PENDEL horisontell

230~ | Don EEI=A2 | 2 m | 1,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 90/20,5/4 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Dekorskiva (exkl.)

Anmärkning:
Dekorskiva ingår ej utan måste beställas separat (se nedan).

Utföranden:
silver-grå 157012

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för i-LINE Pendel

1,5

Dekorskiva
vit, frostad

L/B/H: 93/23,5/0,6 cm

Art.nr.:
157031

583:-

NEPRO 90

230~ Don EEI=A2 1,5 m 2,3

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 90/14/8 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 156, 163, 202, 243, 285

Utföranden: **Art.nr.:**
alu natur
frostat glas 183272

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

TWINTUBE

230~ | Don EEI=A2 | 2,5 m | 1,45



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Plast/Aluminium
Rör i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rör Ø: 4,3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 149222

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

SEKARA

230~ 1,5 m 1,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
5x 50W max.

Material:
Aluminium
Ytterskärmar i akryl
Innerskärmar i kromat stål

Dimensioner:
L/B/H: 79/7/15 cm
Skärm Ø: 7 cm
Takbox L/B/H: 8/4,5/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå/krom 157062

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

IGU

230~ 1,4 m 3,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
5x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 60/9/18 cm
Takbox L/B/H: 8/4,5/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 113

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vitt glas	157121
rökfärgat glas	157122

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-



LIGHT EYE X3

230~ 1,1 m 1,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 14,5/12 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Kromad takbox, svart textilkabel. Genom att ändra kabelringens position kan man ställa in önskad ljusspridning.

Relaterade produkter:
Sidan 039, 124, 145, 210, 231, 244

Utföranden:	Art.nr.:
krom	133522

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 14,5/12 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Vit Light Eye:
Vit takbox, klar kabel.
Kromad Light Eye:
Kromad takbox, svart textilkabel.

Relaterade produkter:
Sidan 039, 124, 145, 210, 231, 244

Utföranden:	Art.nr.:
vit	133481
krom	133482

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

OVO ES111

230~ 1,5 m 0,64

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/24,5 cm
Takbox Ø/H: 8,2/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Vit Ovo ES111:
Vit takbox, klar kabel.
Kromad Ovo ES111:
Kromad takbox, svart textilkabel.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	133641
	783:-
krom	133642
	970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE GLASS 4 Design av CDC

230~ 1,5 m 3,0

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
4x 9W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
De båda yttre kulorna kan vridas 180°.
Kromad takbox, svart textilkabel.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
frostat glas	133552
	2 440:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-



BIG LIGHT EYE Design av CDC

230~ 1,5 m 2,6



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 25,5/27,5 cm
Takbox Ø/H: 8,5/4 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Kromad takbox, svart textilkabel.

Utföranden:	Art.nr.:
krom frostat glas	133562
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

HALF BALL LIGHT EYE Design av CDC

230~ 1,5 m 2,05

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 25,5/14 cm
Takbox Ø/H: 13/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Kromad takbox, svart textilkabel.

Utföranden:	Art.nr.:
krom frostat glas	133572
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

BIG SUN pendelarmatur

230~ | 1,5 m | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 30/28 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärmen är tillverkad av munblåst glas vilket gör att utseendet varierar lite mellan olika armaturer.

Relaterade produkter:
Sidan 096

Utföranden: | **Art.nr.:**
aluminium/vit | 133581

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

SUN pendelarmatur

230~ | 1,5 m | 1,0



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/19 cm
Takbox Ø/H: 6/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärmen är tillverkad av munblåst glas vilket gör att utseendet varierar lite mellan olika armaturer.

Relaterade produkter:
Sidan 096

Utföranden: | **Art.nr.:**
aluminium/vit | 133511

583:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

LIPSY® I Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,6

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8 runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Skärm i hårdplast (PMMA)
Takbox i stål

Dimensioner:
Ø/H: 55/14,5 cm
Takbox Ø/H: 12,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dubbla runda lysrör ger en homogen ljusbild.

Relaterade produkter:
Sidan 181

Utföranden: vit

Art.nr.: 133721

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:-

40W varmvitt
548210
97:-

LIPSY® II Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 5,0

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8 runt lysrör (exkl.)
2x 32W
2x 40W

Material:
Skärm i hårdplast (PMMA)
Takbox i stål

Dimensioner:
Ø/H: 55/29 cm
Takbox Ø/H: 12,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Fyra runda lysrör ger en homogen ljusbild.
Övre och undre halvan kan slås på/av oberoende av varandra.

Relaterade produkter:
Sidan 181

Utföranden: vit

Art.nr.: 133722

3 714:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:-

40W varmvitt
548210
97:-

CREST PD-1 Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,0



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Kromat zinkgods/Hårdplast (PVC)

Dimensioner:
Ø/L: 13,5/76 cm
Takbox Ø/H: 12/3,2 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
CREST PD-1 armaturer kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Relaterade produkter:
Sidan 172

Utföranden: krom/vit

Art.nr.: 133780

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

ELSU

230~ Don EEI=B2 1,5 m 3,05

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8 runt lysrör (exkl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 45/9 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
frostat glas 149365

783:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:-

MEDO

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,8

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/
T5 runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 38/9,5 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 185

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium frostat glas	149262
	1 754:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548240
293:-

ISTU

230~ | Don EEI=B2 | 1,5 m | 3,2

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8 runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 45/9 cm
Takbox Ø/H: 10/3 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dubbla runda lysrör ger en homogen ljusbild.
De båda lysrören kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium frostat glas	149375
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:-

40W varmvitt
548210
97:-

WHEEL PC Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,5 m | 2,8

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8 runt lysrör (exkl.)
40W
och
GU10/ES111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Hårdplast (PC)/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 43,5/19 cm
Takbox Ø/H: 10,5/5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Lysröret och ES111-lamporna kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå/vit 149190

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

40W varmvitt
548210
97:-

MALANG LED

230~ | Don EEI–A2 | LED 30 st. | 1,5 m | 10

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 runt lysrör (exkl.)
40W
och
3-i-1 RGB LED SMD Strip (inkl.)
8,5W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 48/25 cm
Takbox Ø/H: 15/3,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)
Fjärrkontroll (inkl.)
LED-styrning (inkl.)

Anmärkning:
Lysröret och LED-stripen kan slås på/av oberoende av varandra.
Färgen på lysdioderna ställs in med hjälp av en trådlös fjärr-kontroll.
17 program.
Valbara färger.
Ställbar hastighet på färg-växlingen.

Utföranden: krom/vit

Art.nr.: 147223

5 831:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548240
293:-

Malang LED går att special-beställa med master/slave-funktionalitet om man vill ha synkroniserad färgväxling på flera armaturer.
Pris på förfrågan.

BIG SURA SINGLE

230~ 1,5 m 0,5

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/16,8 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör:
Kromad takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 097, 115

Utföranden: krom/vit
Art.nr.: 157252

583:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

9W varmvit
508940
58:-

BIG SURA TRIPLE

230~ 1,5 m 1,55

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
3x 40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/16,8 cm
Takbox L/B/H: 64/3,5/3,5 cm

Tillbehör:
Silver-grå takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 097, 115

Utföranden: krom/vit
Art.nr.: 157272

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

BIBA I–III

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 13/27 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
Biba I	
krom	
klart glas	133452
Biba II + III	
silver-grå	
klart glas	133454
frostat glas	133464

783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

PERRI pendelarmatur

230~

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 11/20 cm
Takbox Ø/H: 6/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium/vit	133541

583:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

TONGA I/IV

230~ 1,5 m 1,0

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Tonga I: glas
Tonga IV: porslin

Dimensioner:
Ø/H: 15/22 cm
Takbox Ø/H: 6,8/5,7 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Tonga I är tillverkad av munblåst glas vilket medför att varje armatur får ett unikt utseende. Skärmens mönster varierar mellan olika armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
Tonga I, glas röd/orange	133441
Tonga IV, porslin vit	133444
	783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 (exkl.)
13W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10/25 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom/delvis frostat glas 149380

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

BARRO Design av CDC

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller
GU10/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7/15 cm
Takbox Ø/H: 6,8/5,7 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 132, 133

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	133432
	783:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508850
97:-

BARRO GLASS Design av CDC

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.
eller
GU10/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/19 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom/klar	133502
	681:-
silver-grå/klar	133504
	583:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

ENOLA

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
E27/R80 (exkl.)
60W max.
eller
E27/LED (exkl.)
13W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 10/32 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	149385
vit	149381

391:-

Lämplig ljuskälla:
LED 13W varmvit
550512
970:-

PD 115 E27

230~ 1,5 m 1,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
25W max.

Material:
Stål/Aluminium

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 40,5/38 cm
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Tillbehör:
Kromad takbox (inkl.)
Röd textilkabel (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	155470
vit	155471

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

CONE SHADE, TINTO Design av CDC

230~ | 1,3 m | 1,73

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm

Material:
Stål/Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 26,5/35 cm
Takbox Ø/H: 9/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
svart/krom 165500

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

CONE SHADE, SATIN Design av CDC

230~ | 1,3 m | 3,3

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 26,5/35 cm
Takbox Ø/H: 9/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom/vit 165501

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

PARA 380

230~ | 0,9 m | 1,1

Sockel/Ljuskälla:
E27/HMLI (exkl.)
260W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 38/40 cm
Takbox Ø/H: 9/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)
Kedja (inkl.)
Kabel (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
yttersida: silver-grå innersida: alu natur	165350
yttersida: alu natur innersida: alu natur	165358
	681:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

PARA DOME II E27

230~ | 1,5 m | 1,4

Hårdplast (PC) Aluminium

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
150W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
165100: Aluminium/Hårdplast (PC)
165106: Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 33/30 cm
Takbox Ø/H: 12,5/3,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
antracit/transparent	165100
	970:-
antracit/silver-grå	165106
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

PARA MULTI 406 Design av CDC

Akryl-reflektor: LexaLite™, USA

230~ | 3 m | 3,0

Sockel/Ljuskälla:
E27/HMLI (exkl.)
160W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål
Skärm i akryl

Dimensioner:
Ø/H: 41/39 cm
Takbox Ø/H: 8,2/2,4 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	165340
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

PARA DOME II HQI 70W

230~ 1,5 m 3,55 3,55

HI EFFICIENT PROFI light.

Hårdplast (PC) Aluminium

Sockel/Ljuskälla:
E27/HQI-E (exkl.)
70W

Material:
165110: Aluminium/Hårdplast (PC)
165116: Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 33/42 cm
Takbox Ø/H: 12,5/3,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
antracit/transparent	165110
	1 950:-
antracit/silver-grå	165116
	2 048:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
508171
583:-

PARA DOME II HQI 250W

230~ 6,85

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
E40/HQI-E (exkl.)
250W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 48/56 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (exkl.)
Kedja (exkl.)
Kabel (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	165140
	2 538:-

Lämplig ljuskälla:
250W vit
509180
783:-

TILLBEHÖR för Para Dome

Skyddsglas 330
För Para Dome II E27, HQI 70W
Art.nr.: 165160
Ø: 33 cm
342:-

Skyddsglas 480
För Para Dome II HQI 250W
Art.nr.: 165161
Ø: 48 cm
681:-

PARA MULTI 406 VG Design av CDC

Akryl-reflektor: LexaLite™, USA

230~ | 3 m | 5,0

Sockel/Ljuskälla:
E27/HQI-E (exkl.)
70/150W

Material:
Stål
Skärm i akryl

Dimensioner:
Ø/H: 41/39 cm
Takbox Ø/H: 8,2/2,4 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden 70W:	Art.nr.:	Utföranden 150W:	Art.nr.:
silver-grå	165300	silver-grå	165320
	2 048:-		2 244:-
Lämplig ljuskälla: 70W vit 508171 583:-		Lämplig ljuskälla: 150W vit 509171 583:-	

PARA MULTI 536 Design av CDC

Akryl-reflektor: LexaLite™, USA

230~ | 3 m | 9,8

Sockel/Ljuskälla:
E40/HQI-E (exkl.)
250W/400W

Material:
Stål
Skärm i akryl

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 54,5/47 cm
Takbox Ø/H: 8,2/2,4 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden 250W:	Art.nr.:	Utföranden 400W:	Art.nr.:
silver-grå	165360	silver-grå	165370
	3 900:-		3 900:-
Lämplig ljuskälla: 250W vit 509180 783:-		Lämplig ljuskälla: 400W vit 509191 783:-	

Armaturer för
Lågvolt MR16

Sidan 118

Sidan 131

Sidan 123

Armaturer för
Lågvolt QRB111

Sidan 125

Sidan 128

Sidan 122

Sidan 116

Sidan 121

Sidan 123

Armaturer för
Nätspänning G9

Sidan 097

Sidan 097

Sidan 169

Sidan 113

Sidan 161

Sidan 108

Sidan 115

Sidan 115

Sidan 159

Sidan 109

Sidan 109

Sidan 158

Sidan 159

Sidan 146

Sidan 147

Sidan 158

Armaturer för
Nätspänning GU10

Sidan 118

Sidan 131

Sidan 131

Sidan 130

Sidan 111

Sidan 113

Sidan 132

Sidan 133

Sidan 133

Sidan 110

Sidan 154

Sidan 110

Sidan 110

Sidan 138

Sidan 138

Sidan 138

Sidan 136

Sidan 136

Sidan 136

Sidan 140

Sidan 139

Armaturer för
Nätspänning ES111

Sidan 124

Sidan 127

Sidan 129

Sidan 142

Sidan 117

Sidan 121

Sidan 124

Sidan 145

Sidan 145

Sidan 141

Sidan 141

Sidan 135

Sidan 135

Armaturer för
Nätspänning R7s

Sidan 170

Sidan 160

Sidan 160

Sidan 156

Sidan 157


Sidan 113

Sidan 114


Sidan 159

Sidan 157

Armaturer för
Lågenergilampa

Sidan 096

Sidan 142

Sidan 097

Sidan 135

Sidan 135

Sidan 185

Sidan 185

Sidan 099

Sidan 099

Sidan 186

Sidan 099

Sidan 100

Sidan 099

Sidan 182

Sidan 183

Sidan 100

Sidan 175

Sidan 174

Sidan 175

Sidan 175

Sidan 171

Sidan 163

Sidan 159

Sidan 153

Sidan 101

Sidan 114

Sidan 114

Sidan 113


Sidan 180

Sidan 105

Sidan 105

Sidan 107

Sidan 107

Sidan 104

Sidan 106

Sidan 106

Sidan 172

Sidan 167

Sidan 169

Sidan 162

Sidan 162

Sidan 161

Sidan 170

Sidan 164

Sidan 166

Sidan 186

Sidan 163

Sidan 179

Takarmaturer med raster

Sidan 177

Sidan 176

Sidan 177

Sidan 177

Sidan 178

Högeffektiva armaturer

Sidan 125

Sidan 117

Sidan 186

Sidan 173

Sidan 173

LED-armaturer

Sidan 170

Sidan 167

Sidan 164

Sidan 151

Sidan 151


Sidan 157

Sidan 147

Sidan 153

Sidan 152


Sidan 150

Sidan 149

Sidan 148

Sidan 155

Sidan 154

Sidan 145

Sidan 143

Sidan 126

Sidan 126

Sidan 127

SUN CEILING Design av CDC

230~

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/19,5 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärm av munblåst glas. Variationer i utseende förekommer.

Relaterade produkter:
Sidan 074

Utföranden: **Art.nr.:**
aluminium/vit 134221

489:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

BIG SUN CEILING Design av CDC

230~

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 30/30 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärm av munblåst glas. Variationer i utseende förekommer.

Relaterade produkter:
Sidan 074

Utföranden: **Art.nr.:**
aluminium/vit 134301

877:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

ORION PLATE

230~ 0,7

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 17/15 cm
Platta Ø: 17,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå
vitt glas 134201

krom
vitt glas 134261

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508940
58:-

BIG SURA CEILING Design av CDC

230~ 0,45



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/9,5 cm
Takbox Ø/H: 15/1,6 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 082, 115

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit 157232

391:-

Lämplig ljuskälla:
42W lågenergi
519360
34:-

WL 103 E14

230~ | 0,65 | IP23



Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4/13 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 24/12/8 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	155240

342:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

WL 104 E27

230~ | 1,7

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 35/12 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	155250

583:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508415
97:-

VESUVIO Design av CDC

230~ | 1,55

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
3x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/9,6 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 31,5/9,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vitt glas	
krom	149352

681:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508630
88:-

MELAN

230~ | 1,2

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 32/10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
borstad aluminium	155236

489:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

LAMOO Design av CDC

230~ | 3,05

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
100W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 45/20 cm
Skärm Ø/H: 24/15 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
krom	157162
silver-grå	157164
borstad metall	157165

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

GLASSA E27

230~ | 3,8

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 14,8 cm

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/39/8,4 cm



Utföranden: frostat glas
Art.nr.: 155180

681:-

Lämplig ljuskälla:
25W varmvit
508970
97:-

DANAX

230~ | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/9,6 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 31/11 cm

Utföranden: delvis frostat glas
Art.nr.: 151644

342:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508630
77:-

LALU® WALL 1/2 Design av CDC

230~ | 1,5 | IP20/ IP43

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 25/27,5/15 cm

Anmärkning:
IP43 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden, med monteringsbygeln neråt.

Utföranden:
silver-grå/vit

Art.nr.:
229512

783:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

LINE Design av CDC

230~



Sockel/Ljuskälla:
S14d/Glödljusrör (exkl.)
35W/60W

Material:
Plast

Dimensioner:
Sockel B/H/D: 4,7/10,2/3,8 cm

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
30 cm, matt
590150
126:-

Lämplig ljuskälla:
60W varmvitt
50 cm, klart
590152
126:-

Utföranden:	Art.nr.:
armatur för glödljusrör krom	160702
	195:-

NIABI Design av CDC

230~ IP23



Sockel/Ljuskälla:
S14d/Glödljusrör (exkl.)
2x 35W/60W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/7,5/5 cm

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
30 cm, matt
590150
126:-

Lämplig ljuskälla:
60W varmvitt
50 cm, klart
590152
126:-

Utföranden:	Art.nr.:
armatur för glödljusrör krom	157342
	681:-

Z 211

230~ Don EEI=B2 2,0

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
2x 11W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/58/7,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad metall
delvis frostat glas 147455

583:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvitt
508310
47:-

CALMA IP44

230~ Don EEI=B2 0,85 IP44

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
11W

Material:
Stål/Mässing
Skärm i akryl

Dimensioner:
B/H/D: 6/39/9,5 cm
Skärm Ø/H: 6/24,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit 151442

783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvitt
508310
47:-

DEVIN DOUBLE

230~ 1,23 IP44



Sockel/Ljuskälla:
E14/Lågenergilampa (exkl.)
2x 12W max.
med max. Ø/L: 4/14 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H/D: 6,5/46,5/9,5 cm
Glas Ø/H: 6,5/16 cm
Mont.box B/H/D: 4,5/14,5/2 cm

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit 151552

970:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvitt
508810
77:-

DENA I

230~ 0,58

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 8/20/10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vitt glas	147519

489:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

DENA II

230~ 0,73



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 8/30/10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vitt glas	147529

583:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

WL 105 E14

230~ | 0,59 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
25W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 26/9,5/11 cm
Glas Ø/H: 7/18,5 cm
Mont.box Ø/H: 9,5/2,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
klart yttre glas
frostat inre glas
krom 149482

583:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

WL 106 E14

230~ | 1,04 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 25W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 41/9,5/11 cm
Glas Ø/H: 7/18,5 cm
Mont.box Ø/H: 9,5/2,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
klart yttre glas
frostat inre glas
krom 149492

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508800
77:-

MIBO WALL UP-DOWN Design av FGL

230~ 0,4 IP21

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 23/4/8,5 cm
Glas Ø: 3,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
delvis frostat glas	151282
	583:-

Lämplig ljuskälla:
25W
519325
34:-

BLOX

230~ 0,55

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Glas L/B/H: 6,7/6,7/6,7 cm
Takbox L/B: 9,5/9,5 cm
Total H: 9 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom klart glas	151240

342:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

BLOX I

230~ 0,64

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7,4/10/10,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
krom klart glas	151250

583:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

BLOX II

230~ 1,4

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20,4/10/10,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
krom klart glas	151260

970:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

KOKO I

230~ 0,45



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 8/9/11 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium delvis frostat glas	147469

391:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

KOKO II

230~ 0,75

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 8/13,5/11 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium delvis frostat glas	147479

583:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

ASTINA UP-DOWN

230~ | 350° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/20/12,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151901

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TIGLA ROUND

230~ | 0,32

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 8,7/11,7 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
frostat glas 114730

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TIGLA SQUARE

230~ | 0,32

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 8/8/11 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
frostat glas 114740

224:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

LIMA UP-DOWN Design av CDC

230~ 0,9

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/20,5/10 cm
Mont.box B/H/D: 5,5/20,5/2,5 cm

Anmärkning:
Avtagbart dekorraster.

Relaterade produkter:
Sidan 237

Utföranden:	Art.nr.:
krom	157222
silver-grå	157224

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

LIMA Design av CDC/FGL

230~ 350° 180° 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 8/15/12 cm

Anmärkning:
Avtagbart dekorraster.

Relaterade produkter:
Sidan 237

Utföranden:	Art.nr.:
krom	157212
silver-grå	157214

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-



IGU WALL UP-DOWN

230~ | 0,55



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 11,5/21,5/11,5 cm

Relaterade produkter:
Sidan 069

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vitt frostat glas	157181
rökfärgat glas	157182

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ZERAN

230~ | 0,95



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 20/20/8 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
delvis frostat glas ▼	155204

244:-

Lämplig ljuskälla:
42W lågenergi
519360
34:-

DARIUS

230~ | 1,65



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 30/32/10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
frostat glas	151635

293:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

CYLOVA

230~ | 1,9

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
2x 100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 24,5/46/8,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
frostat glas	151624

583:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

RAY

230~ 1,0

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
H/D: 30/25 cm
Glas B/H: 24/24 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom
frostat glas 151622

293:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508830
77:-

COPPA

230~ 1,1

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/14,3 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 27,2/35/13 cm
Mont.box Ø: 7,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom
frostat glas 151581

293:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

CREST 1

230~ 1,3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20/30/10 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151695

391:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

CREST 2

230~ 1,3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20/30/10 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151691

391:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

NONDRI I

230~ | 340° | 90° | 0,32

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 7,5/20 cm
Mont.box B/H/D: 7,5/4/2,5 cm

Relaterade produkter:
Sidan 037, 250, 252

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå
vitt porslin ▼ 151052

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

SURA WALL I

230~ | 340° | 90° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Trä/Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 6,5/20 cm
Mont.box B/H/D: 9,5/9,5/2,5 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Trä är ett levande material vilket innebär att färgvariationer förekommer mellan olika Sura armaturer.

Utföranden: **Art.nr.:**
krom
vitt porslin ▼ 151152

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

BIG SURA WALL

230~ | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9/9,5 cm
Mont.box B/H/D: 8/8/2,9 cm
Väggavstånd: 14 cm

Relaterade produkter:
Sidan 082, 097

Utföranden: **Art.nr.:**
krom
vitt porslin 157242

681:-

Lämplig ljuskälla:
42W lågenergi
519360
34:-

KARDAMOD SURFACE SINGLE QRB Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 117124

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 543724
75W, 45°, 543745
77:-

KARDAMOD SURFACE DOUBLE QRB Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 117134

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 543724
75W, 45°, 543745
77:-

KARDAMOD SURFACE SINGLE ES111 Design av CDC

230~ | 1,58

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 117104

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

KARDAMOD SURFACE DOUBLE ES111 Design av CDC

230~ | 2,88

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 117114

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

KARDAMOD SURFACE LED

230~ | LED 9 st. | 60° | 60° | 1,4

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Stål/Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/13,5/15 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
eloxerad aluminium
vita LED 115501
varmvita LED 115502

2 920:-

KARDAMOD SURFACE SINGLE BRITESPOT ES111 Design av CDC

230~ | 1,82

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
70W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå ▼ 117144

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
506982
681:-

KARDAMOD SURFACE DOUBLE BRITESPOT ES111 Design av CDC

230~ | 3,15

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
2x 70W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå ▼ 117154

3 420:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
506982
681:-





ACRYLBOX 1x MR16

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 12,6/12,6/15,7 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Utföranden: svart/transparent

Art.nr.: 117201

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
536540
19:-

ACRYLBOX 2x MR16

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/12,6/15,7 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.

Utföranden: svart/transparent

Art.nr.: 117202

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
536540
19:-

ACRYLBOX 1x GU10

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 12,6/12,6/15,2 cm

Utföranden: svart/transparent

Art.nr.: 117221

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ACRYLBOX 2x GU10

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/12,6/15,2 cm

Utföranden: svart/transparent

Art.nr.: 117222

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-





ACRYLBOX 1x QRB111

230~ / 12~ | | 350° | 90° | 0,82 | | |

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/17 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
svart/transparent 117211

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 543724
75W, 45°, 543745
77:-

ACRYLBOX 2x QRB111

230~ / 12~ | | 350° | 90° | 1,22 | | |

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 29,3/15/17 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
svart/transparent 117212

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

ACRYLBOX 1x ES111

230~ | | 350° | 90° | 0,84 | | |

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/17,8 cm

Utföranden: Art.nr.:
svart/transparent 117231

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ACRYLBOX 2x ES111

230~ | | 350° | 90° | 1,43 | | |

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 29,4/15/17,8 cm

Utföranden: Art.nr.:
svart/transparent 117232

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-



RETROSIX QRB 1



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 23,5/17/12 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
klar	147581
svart	147591

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

RETROSIX QRB 2

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 40,4/17/12 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
klar	147582
svart	147592

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design av CDC

230~ 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Relaterade produkter:
Sidan 056, 061-064

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154292

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design av CDC

230~ / 12~ 0,7

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/19/3 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 056, 061-064

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154262

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

LIGHT EYE Design av CDC

230~ 180° 350° 0,77

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H: 15,5/20 cm
Huvud Ø: 14,5 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 039, 042, 070, 145

Utföranden: Art.nr.:
krom 149042

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

DAVES 111 WALL Design av CDC

230~ +/-45° 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/16,5/13,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå ▼ 151722

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

KALU 1 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 15/9/19 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147256

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

KALU 2 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 30/9/19 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147266

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

KALU 3 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 45/9/19 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147276

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 24°, 543324
35W, 45°, 543345
77:-

KALU BRITESPOT ES111 Design av CDC

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/9,5/19 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 319

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium ▼ 147606

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
506992
681:-

KALU II LED 3

Ljuskälla:
Power LED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 11/13,5/13 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	147761
varmvita LED	147762

1 166:-

KALU II LED 2x3

Ljuskälla:
Power LED (inkl.)
2x 3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 17,5/13,5/15 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	147771
varmvita LED	147772

1 950:-

KALU II LED 6

Ljuskälla:
Power LED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/13,5/19 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	147781
varmvita LED	147782

1 950:-

Kalu II ES111 kan utrustas med DomeLED ES111 LED-lampa.



KALU II ES111

230~ 110° 100° 0,75

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.
eller
DomeLED ES111 (exkl.)
9W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16/20,5/16 cm

Relaterade produkter:
Sidan 042

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

Utföranden:
borstad aluminium

Art.nr.:
147706

783:-

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°
550392 varmvit
1 166:-

KALU II ES111 DOUBLE

230~ 110° 100° 1,17

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.
eller
DomeLED ES111 (exkl.)
2x 9W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 30,5/20,5/16 cm

Relaterade produkter:
Sidan 042

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

Utföranden:
borstad aluminium

Art.nr.:
147716

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°
550392 varmvit
1 166:-

TEC II KARDA

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/32/17,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Komplettera med artikelnummer 149150 för ombyggnad till pendelarmatur (se nedan).

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 149142

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

TEC IV KARDA

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/32/17,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Komplettera med artikelnummer 149150 för ombyggnad till pendelarmatur (se nedan).

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 149144

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

TEC VI KARDA

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
6x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 49/32/17,5 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
Komplettera med artikelnummer 149150 för ombyggnad till pendelarmatur (se nedan).

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 149146

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 543524
50W, 45°, 543545
77:-

PENDELSET för TEC II, IV, VI Karda



Förpackningsinnehåll:
Set bestående av takbox, vajer med fäste, monteringsplatta och 2,5 m kabel (3x 0,75mm^2) för Tec II, IV och VI.

Utföranden:

Art.nr.: 149150

489:-

HURIT TWIN

230~ 350° 180° 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 11/11/30 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/krom 157314

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

HURIT SINGLE

230~ 350° 180° 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 11/11/13,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/krom 157304

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ASTO GLAS I

230~ 350° 85° 0,32

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.
eller
GU10/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3/9 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 6,5/14,5 cm
B/H/D: 6,5/16/12,5 cm
Takbox B/H/D: 6,5/12/2,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
krom/vit 147431

293:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508980
97:-

ASTO GLAS II

230~ 350° 85° 0,57

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.
eller
GU10/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3/9 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 6,5/14,5 cm
B/H/D: 6,5/30/12,5 cm
Takbox B/H/D: 6,5/25/2,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
krom/vit 147432

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508980
97:-





ASTO 1

230~ | 310° | 85° | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 12/6,5/10 cm

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147441

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ASTO 2

230~ | 310° | 85° | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 26/6,5/10 cm

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147442

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ASTO 3

230~ | 310° | 85° | 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 45,5/6,5/10 cm

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147443

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ASTO 4

230~ | 310° | 85° | 0,8

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 63/6,5/10 cm

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 147444

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

INDA SPOT GU10

230~ | 180° | 350° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 6/15,8 cm
Takbox Ø/H: 6/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	147559

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

N-TIC SPOT 230V Design av CDC

230~ | 90° | 350° | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Takbox Ø/H: 6/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt krom	131108

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SPOT 79 230V

230~ | 180° | 350° | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 9,5/15 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2,5 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	132020
vit	132021
silver-grå	132024

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SPOT 79 12V

12~ | 180° | 350° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7,3/12,5 cm
Takbox Ø/H: 5,4/2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	132010
vit	132011
silver-grå	132014

126:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
536540
19:-

ENNA Design av FGL

230~ 340° 90° 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/7/13 cm
Huvud Ø: 7 cm

Relaterade produkter:
Sidan 086

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
151912

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

DIO Design av FGL

230~ 340° 90° 0,65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 15,5/7/13 cm
Huvud Ø: 7 cm

Relaterade produkter:
Sidan 086

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
151922

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BARRO Design av FGL

230~ 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7/8 cm

Relaterade produkter:
Sidan 086

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	116202
	391:-
krom ▼	116204
	489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BARRO UP-DOWN Design av FGL

230~ 350° 0,63

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7/17/12 cm

Relaterade produkter:
Sidan 086

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	151910
	681:-
krom ▼	151914
	783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ROX UP-DOWN

230~ 1,2

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 149336

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

ROX WALL

230~ | 0,9

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/16,1/13 cm

Utföranden: | Art.nr.:
alu natur | 149326

881:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ROX CEILING

230~ | 0,8

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Utföranden: | Art.nr.:
alu natur | 149316

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

COMMO CL-1

230~ | 0,36

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10/15 cm



Utföranden: | Art.nr.:
frostat glas
krom | 134310

342:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

CL 101 GX53

230~ | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.

Material:
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 14/6 cm



Utföranden: | Art.nr.:
vit | 112281
silver-grå | 112284

195:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

Armaturerna i Altra Dice-serien kan utrustas med både GU10 lågenergilampor och GU10 LED-lampor.

ALTRA DICE I Design av FGL

230~ | 350° | 180° | 0,5



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15/7/10 cm

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
151524

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ALTRA DICE II Design av FGL

230~ | 340° | 180° | 0,78



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 22,5/7/10 cm

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
151534

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ALTRA DICE Design av FGL

230~ | 0,28

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/10 cm

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
151514

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

ALTRA DICE WALL Design av FGL

230~ | 0,3





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/8 cm

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
151504

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

SQUARE DICE I Design av CDC/FGL

230~ | 180° | 0,5



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 14/7,5/11,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151132

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
4,80 €

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508850
97:-

SQUARE DICE II Design av CDC/FGL

230~ | 180° | 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 21,5/7,5/11,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151142

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508850
97:-

SQUARE GU10 Design av CDC/FGL

230~ | 0,32

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/7/11 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 112420

391:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508850
97:-

SQUARE DISI Design av CDC

230~ | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
GZ10/GU10; GZ10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/7/9,7 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151392

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

SQUARE WALL Design av FGL

230~ 0,8

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/32,5/7 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 151390

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Lämplig ljuskälla:
7W varmvit
508850
97:-

THEO UP-DOWN Design av CDC

230~ 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7/22,5/7 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	152082
borstad aluminium	152089

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIG THEO UP-DOWN

230~ 1,65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/27 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 149294

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BIG THEO WALL

230~ 0,75

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 149284

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BIG THEO CEILING

230~ 0,95

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/14 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 149274

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

CAI CEILING SPOT Design av CDC

230~ 0,37

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 12/10 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	111552
silver-grå	111554

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

E27 TUBE Design av CDC

230~ 0,4

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 6/9,5 cm
Takring Ø: 10 cm

Anmärkning:
Halogenlampor är ej lämpliga att använda i denna armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	111472

293:-



DomeLED CEILING

230~ 350mA | LED 6 st. | 25° | 90° | 350° | 0,44

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Takbox Ø/H: 8/5,6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 145

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå vita LED	147331
varmvita LED	147332

1 950:-

Light Eye Ball väggarmatur
med DomeLED ljuskälla.

LIGHT EYE BALL väggarmatur

230~ | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H/D: 14,5/13/17,5 cm
Huvud Ø/H: 14,5/13 cm
Mont.box B/H/D: 3,5/7/3 cm

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°,
varmvit, 550392
1 166:-

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit 149031

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

DomeLED WALL

230~ mA 350 | LED 6 st. | 40° | 0,46

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9,8/8,5/13,2 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 143

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå
vita LED ▼ 147361
varmvita LED ▼ 147362

1 460:-

IVES I Design av CDC/FGL

230~ | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7,9/5,8/11,4 cm

Tillbehör:
Dekorring (exkl.)

Anmärkning:
Dekorring beställes separat
(se nedan).

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 151112

391:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Ives I

Dekorring 111 för ES111 **Art.nr.:**
silver-grå, räfflad 151051
68:-

silver-grå, slät ▼ 111574
97:-

DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/6,5 cm



Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227132
borstad aluminium	227136

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED 2 st. | 120° | 0,55 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	227261
varmvita LED	227262

1 166:-

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED 2 st. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	227251
varmvita LED	227252

1 264:-

DACU LED Design av CDC

230~ mA 350 | LED 2 st. | 0,35 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	152041
varmvita LED	152042

970:-

DACU G9 Design av CDC

230~ | 0,4 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/6 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227102
borstad aluminium	227106

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-



PEMA LED VÄGGARMATUR

230~ | LED 1 st. | 0,3 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1x 4W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/D: 9/4,4 cm

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	231011
varmvit LED	231012

783:-

HALF PIPE Design av CDC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 17,6/9/5,6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	149411
varmvita LED	149412
blå LED	149417

1 460:-

LED SLIM LIGHT ytmonterad

12~ | LED 9 st. | 0,05 | IP67

LEDTEC

IP



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
0,5W totalt

Material:
Aluminium/Slagtålig plast

Dimensioner:
Yttre Ø/H: 6/1 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål att stiga på.
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED ▼	550681
varmvita LED ▼	550682

195:-

AITES 16 LED

12~ | LED 16 st. | 0,1 | IP23

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,5W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	230251

342:-

AITES 20 LED

12~ | LED 20 st. | 0,15 | IP23

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,3/5/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	230261

391:-



DACU SPACE Design av FGL

230~/12= | LED 9 st. | 0,52

Ljuskälla:
LED (inkl.)
9x 0,5W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 15/11/9 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/vit varmvita LED	151476
vit/vit varmvita LED	151471
svart/vit varmvita LED	151470

1 460:-

SOLF LED Design av FGL

230~/12= | LED 9 st. | 0,96

Ljuskälla:
LED (inkl.)
9x 0,5W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22/16/10 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå varmvita LED	157624
vit varmvita LED	157621
svart/krom varmvita LED	157620

1 460:-



Dimensioner Solf (157604)

SOLF Design av FGL

230~ | Don EEI=B2 | 1,55

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,2/17/10 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 157604

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

SOLF T5 Design av FGL

230~ | Don EEI=A2 | 2,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 58,5/17/10 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan monteras med ljusutsläpp uppåt eller neråt.

Utföranden: | **Art.nr.:**
vit/krom | 157611

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)



ROX LED UP-DOWN Design av CDC

230~ mA 700 | LED 2 st. | 45° | 0,9 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 7/18,5/9 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/lackad	
vita LED	227231
varmvita LED	227232

1 460:-

OVA WALL I

230~ | 350° | 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 6/28/13,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	147112

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-



AIDAN UP-DOWN

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 4,6/9/7,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	151361
varmvita LED	151362

1 264:-

AIDAN

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 4,6/6/7,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED	151351
varmvit LED	151352
blå LED ▼	151357

970:-

NEPRO WALL

230~



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 17,5/6/17 cm

Relaterade produkter:
Sidan 066, 163, 202, 243, 285

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	151982
	681:-
krom	151984
	783:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

ANDREAS LED Design av CDC

Ljuskälla:
LED (inkl.)
9x 0,5W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 20,5/4,2/9,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
varmvita LED	
silver-grå	151434
vit	151431

1 460:-

ANDREAS Design av CDC



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 20,5/5,5/11 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	151400

489:-

Utföranden:	Art.nr.:
krom	151404

783:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519221
29:-

ANDREAS CURVE



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20,5/15,5/11,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
delvis frostat glas	
silver-grå	151405

783:-

Utföranden:	Art.nr.:
delvis frostat glas	
krom	151408

970:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519221
29:-

HARI

230~ | 0,95



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 12,5/2,5/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas
silver-grå 151674

391:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

MINI BEAM Design av CDC

230~ | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7/11/11 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 151490

391:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

NEW ANDREAS

230~ | 0,91



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 18/7/9 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat strukturglas silver-grå	151424
	681:-

Utföranden:	Art.nr.:
frostat strukturglas krom	151422
	783:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519221
29:-

CHROMBO Design av CDC

230~ | 0,59

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 20/6,9/6,9 cm

Utföranden:	Art.nr.:
krom frostat strukturglas	151462
	489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

CHROMBO TC-S

230~ | Don EEI=B2 | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
11W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 30/10/9 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom frostat glas	155260
	583:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvitt
508310
47:-

TANI

230~ 0,8



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 23/8,5/8,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	147566
krom	147562

489:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

WL 149 R7S

230~ 0,9

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 24/5/10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
krom/frostat glas	149472

489:-

Lämplig ljuskälla:
60W
519206
29:-

BOWTOW GLASS

230~ | Don EEI=A2 | 2,75 | IP21



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 64,5/4,5/10,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
2 st. delvis frostade glasskivor (inkl.)

Anmärkning:
Max. 3 kg belastning på armaturen.

Utföranden: krom
Art.nr.: 157472

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

BOWTOW

230~ | 1,32 | IP23

Sockel/Ljuskälla:
S14d/Glödljusrör (exkl.)
60W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 57/4/10 cm

Utföranden: krom
Art.nr.: 157322

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
30 cm, matt
590150
126:-

ARLINA

230~ | 1,0

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 45/9,5/6 cm

Utföranden: krom
Art.nr.: 155222

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

ARLINA T5

230~ | Don EEI=A2 | 3,3

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
28W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 128/7,5/6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas
borstad aluminium 155216

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
28W varmvitt
548028
87.- per st.
(se sidan 616)

SEDO 14

230~ | Don EEI=A2 | 1,3

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
14W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 59,5/4/8,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan ej användas som hylla.

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas
borstad aluminium 151762

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
14W varmvitt
548014
77:- per st.
(se sidan 616)

SEDO 21

230~ | Don EEI=A2 | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 89,5/4/8,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan ej användas som hylla.

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas
borstad aluminium 151772

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

NEPRO LINE

230~ Don EEI=A2 350° 2,95



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 70,5/14/20,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 066, 156, 163, 202, 243, 285

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 157052

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ Don EEI=A2 1,9



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
39W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 90/6/18 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 053

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 157584

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

Q-LINE WALL Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 3,6

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 151/10,2/5,7 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 055

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom	155001
alu natur/antracit	155002

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för Q-Line Wall

Rak skarv	Art.nr.:
vit/krom	155051
alu natur	155052

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm — 195:-
20 cm kabel (inkl.)
För rak hopkoppling av 2 st. Q-Line armaturer.

Q-LINE UP-DOWN Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | LED 75 st. | 3,6

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
35W
och
LED Strip (inkl.)
6W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 151/10,2/5,7 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
De båda ljuskällorna kan slås på/av oberoende av varandra. Q-Line rak skarv kan **ej** användas till denna armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
alu natur/antracit	
varmvita LED	155124

3 900:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

L-LINE 60 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,0 IP43

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Yttermått:
L/B/H: 60/7/7 cm
"Hålrum":
L/B/H: 60/3,5/3,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning = 3 kg.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 157414

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

L-LINE 120 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 2,3 IP43

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
28W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Yttermått:
B/H/D: 120/7/7 cm
"Hålrum":
L/B/H: 120/3,5/3,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning = 3 kg.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 157424

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
28W varmvitt
548028
87:- per st.
(se sidan 616)

TIDUR WALL

230~ | Don EEI=A2 | LED 2 st. | 30° | 350° | 100° | 4,75

LEDTEC

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 21W
och
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 200/12/16,2 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Lysrör och LED-spot kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/natur	
vita LED	146284
varmvita LED	146282

4 880:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

TIDUR WALL SINGLE

230~ | Don EEI=A2 | LED 1 st. | 30° | 350° | 100° | 2,18

LEDTEC



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W
och
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 96/12/16,2 cm

Tillbehör:
varmvita LED (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Lysrör och LED-spot kan slås på/av oberoende av varandra. LED-spoten kan monteras på höger eller vänster sida på armaturen.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/lackad	
vit LED	146231
varmvit LED	146232

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

SIGHT 24 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 0,7



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 59/4/6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	160202
borstad aluminium	160206

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

SIGHT 54 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,25



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 119/4/6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	160212
borstad aluminium	160216

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

FLAT 221

230~ Don EEI=A2 5,6



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 91/5/22 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning = 10 kg.
Färgade T5 lysrör kan med fördel användas.

Utföranden: **Art.nr.:**
frostat glas
aluminium 157202

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

FLAT 121

230~ Don EEI=A2 3,2



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 91/5/10 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning = 15 kg.
Färgade T5 lysrör kan med fördel användas.

Utföranden: **Art.nr.:**
frostat glas
aluminium 157192

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

ONIO T5 Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 68/4,5/9 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 157394

970:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

ONIO R7s Design av CDC

230~ | 0,8

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 30/4,5/13,5 cm

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 157404

489:-

Lämplig ljuskälla:
60W
519206
29:-

ONIO LED Design av CDC

230~ mA 350 | 0,87

Ljuskälla:
LED Line (inkl.)
4,2W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 30/4,5/13,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå
vita LED ▼ | 157441
varmvita LED ▼ | 157442

1 264:-

WL 160 T5

230~ Don EEI=A2 1,7



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/105,5/11,5 cm
Mont.box B/H/D: 8/40/1,5 cm
Rör Ø/L: 4/97 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
borstad aluminium 149466

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

CREST WL-1 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,8



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Zink, kromad/Hårdplast (PVC)

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/75/9 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 076

Utföranden: **Art.nr.:**
krom/vit 133782

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

SHELL WL-1 Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 1,4



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22/15/16,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	150471
silver-grå	150474

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

SHELL WL-2 70W/150W Design av CDC

230~ | 70W 1,65 | 150W 1,73

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22/15/16,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Får bara användas som uplight.

Utföranden: 70W	Art.nr.:
vit	150481
silver-grå	150484

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

Utföranden: 150W	Art.nr.:
vit	150491
silver-grå	150494

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

SHELL HQI-TS 70W/150W Design av CDC

230~ | 70W 2,7 | 150W 2,9

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W/150W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 22,5/6/22,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Får bara användas som uplight.

Utföranden: 70W	Art.nr.:
vit	150331
silver-grå	150332

1 852:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

Utföranden: 150W	Art.nr.:
vit	150631
silver-grå	150632

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

T5 GRILL UNI Design av CDC

230~ Don EEI=A2 6,3

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Väggavstånd: 1,6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 059

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå frostad akrylskiva	157092

3 714:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

OPEN GRILL WALL/CEILING Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 3,05

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 68/68/10 cm
Profil: 4,5/4,5 cm
Takbox L/B/H: 5/4,5/3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Takboxen är placerad i ett hörn på armaturen.

Relaterade produkter:
Sidan 059

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 157384

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

NEOPAN

230~ | Don EEI=A2 | 2,7

Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8 Runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 157371

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548210
97:- per st.

NEODISC

230~ | Don EEI=B2 | 3,6

Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8 Runt lysrör (exkl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 40/40/6,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Hållaren för glasskivan är kromad.

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/krom
frostat glas 151656

783:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:- per st.

LONG GRILL CEILING

230~ Don EEI=A2 5,1

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Takarmatur utrustad med Darklight-raster som gör den lämplig att använda vid arbetsplatser med bildskärmar.

Relaterade produkter:
Sidan 048

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
157534

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

CL 124 T5

230~ | Don EEI=A2 | 2,02



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 120/7/8 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Raster (inkl.)

Anmärkning:
Darklight-raster enl. DIN 5035-7. Lämplig för arbetsplatser med bildskärmar.

Relaterade produkter:
Sidan 051

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
158334

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

TRISTAN PL 18W

230~ | Don EEI=B2 | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 34/18,5/6 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett kromat raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden:
vit ▼

Art.nr.:
160851

391:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508460
97:-

TRISTAN T8 18W

230~ | Don EEI=B2 | 2,3

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 70,5/18,5/6 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett kromat raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden:
vit

Art.nr.:
160841

489:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
548202
49:- per st.
(se sidan 616)

TRISTAN T8 36W

230~ | Don EEI=B2 | 4,0

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 131,5/18,5/6 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett kromat raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden:
vit
silver-grå

Art.nr.:
160761
160764

970:-

TRISTAN T8 58W

230~ | Don EEI=B2 | 5,3

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 58W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 161/18,5/6 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett kromat raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden:
vit
silver-grå

Art.nr.:
160861
160864

970:-

TC RASTER 336

230~ Don EEI=B2 4,1

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
3x 36W

Material:
Stål/Raster i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 50/50/7 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett kromat raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden: Art.nr.:
vit 160781

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
36W varmvitt
590144
97:-

TC RASTER 218

230~ Don EEI=B2 1,6

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Stål/Raster i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/30,5/7 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med ett raster och en högglansreflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

Utföranden: Art.nr.:
vit 160771

681:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508460
97:-

TC INDI 255

230~ Don EEI=A2 4,65

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 55W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 58,5/55/6,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Skapar ett indirekt ljussken.

Utföranden: Art.nr.:
vit 160791

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
55W varmvitt
508450
116:-

ZENIT

230~ | Don EEI=B2 | 1,8



Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 29,5/25/14 cm

Anmärkning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå
frostat glas 151932

970:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

GLASSA TC-D

230~ | Don EEI=A2 | 4,05

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/39/8,4 cm

Sockel/Ljuskälla:
HF-don (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
frostat glas 155190

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

LIPSY® Design av CDC

230~ Don EEI=A2 2,6

Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8 Runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Stål
Skärm i hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
Ø/H: 55/14,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Dubbla T8 runda lysrör används för att skapa en homogen ljusbild.

Relaterade produkter:
Sidan 075

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 133723

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
32W varmvitt
548230
97:-

40W varmvitt
548210
97:-

AENEA WALL Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,23

Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8 Runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Hårdplast (PC)/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 43/9 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit/krom 149180

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548210
97:-

SAINT 22 Design av CDC

230~ Don EEI=A2 1,35

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
22W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 32/8,5 cm
Glas Ø/D: 32/0,4 cm
Mont.box Ø/D: 10/7 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
frostat glas	149401
rökfärgat glas	149402

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
22W varmvitt
548220
293:-

BANGIS

230~ 1,15

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,5 cm
2x 11W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 25,5/6,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	161451
krom	161452
silver-grå	161454

489:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

MEDO

230~ Don EEI=A2 2,5

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 38/9,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 079

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
alu natur	149252

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548240
293:-

CL 135 T5 R

230~ Don EEI=A2 1,2

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Plast/Aluminium/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 45/10,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium/vit	133760

1 264:-

CL 133 T5 R

230~ Don EEI=A2 1,0



Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 40,5/8 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	133771

970:-

Lämplig ljuskälla:
40W varmvitt
548240
293:-

CL 134 TC-L

230~ Don EEI=A2 0,9

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 30/30/6 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	133772

681:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508460
97:-

Ställbar längd på pendelupphängningen,
upp till 1,5 meter.

DRUM HQI

230~ 1,5 m 3,2

HiEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Armatur Ø/H: 32/10,5 cm
Takbox Ø/H: 32/5,2 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
509150
192:-

Utföranden:	Art.nr.:
svart	165590
silver-grå	165594

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

TUBE Design av CDC

230~ Don EEI=B2 3,25

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 25/14 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit/krom	161441

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

PL YTMONTERAD 2x 26W

230~ Don EEI=B2 2,7

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	161431
silver-grå	161434

783:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

Armaturerna är utrustade med 3-fas universaladapter.

Armaturer för
Lågvolt MR16

Sidan 193

Sidan 203

Sidan 208

Sidan 211

Armaturer för
Lågvolt QRB111

Sidan 194

Sidan 204

Sidan 208

Sidan 209

Armaturer för
Nätspänning GU10

Sidan 207

Sidan 208

Sidan 211

Sidan 211

Sidan 211

Armaturer för
Nätspänning ES111

Sidan 194

Sidan 209

Sidan 210

Sidan 210

Sidan 210

Sidan 211

Armaturer för
Nätspänning R7s

Sidan 202

Sidan 202

Sidan 202

Sidan 213

Armaturer för
Nätspänning PAR

Sidan 206

Sidan 207

Armaturer för
Lågenergilampa

Sidan 194

Sidan 212

Sidan 212

Sidan 212

Sidan 213

Högeffektiva armaturer

Sidan 190

Sidan 193

Sidan 196

Sidan 196

Sidan 199

Sidan 199

Sidan 199

Sidan 199

Sidan 200

Sidan 205

Sidan 205

LED-armaturer

Sidan 189

Sidan 203

DomeLED för 230V 3-fas skena

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/D: 22/18,5/3,8 cm

Anmärkning:
3-fas adapter (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	153501
varmvita LED	153502

1 950:-

EURO SPOT G12

230~ | 350° | 100° | 15° 60° | 3,15

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 32/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/23 cm



Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:		Art.nr.:
silver-grå		
ljusspridning	15°	153404
ljusspridning	60°	153414
vit		
ljusspridning	15°	153401
ljusspridning	60°	153411
matt-svart		
ljusspridning	15°	153400
ljusspridning	60°	153410

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507181
391:-

DUCATI

EURO SPOT SDW-TG

230~ | 350° | 90° | 38° | 1,75

Sockel/Ljuskälla:
GX12-1/SDW-TG Mini (exkl.)
100W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 37,5/15,6 cm
Huvud Ø/L: 12,5/30,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Philips elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan endast användas tillsammans med Philips SDW-TG Mini ljuskälla.

Utföranden:		Art.nr.:
silver-grå		
ljusspridning	38° ▼	153474
vit		
ljusspridning	38° ▼	153471

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
100W varmvit
508180
783:-

EURO SPOT CMH-TC GU6,5

230~ | 350° | 70° | 12°/60° | 0,95

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 26/11,5 cm
Huvud Ø/L: 8/25 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:		Art.nr.:
silver-grå		
ljusspridning	12°	153444
ljusspridning	60°	153454
vit		
ljusspridning	12°	153441
ljusspridning	60°	153451

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
507020
489:-

EURO SPOT MR16

230~/12~ | 350° | 70° | 0,92

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H/L: 21/22,5 cm
Huvud Ø/L: 8/22,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)



Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	153484
vit	153481
svart	153480

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W XENON varmvit
539540
34:-

Euro Spot ES111 (vit) och
Euro Spot QRB111 (silver-grå) med
Power LED QRB (varmvit) ljuskälla
(550132).

EURO SPOT QRB111

230~ / 12~ · 350° · 100° · 2,3

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 28/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/20 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Konventionell trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	153431
silver-grå	153434
matt-svart	153430

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W 45°
543745
77:-

EURO SPOT ES111

230~ · 350° · 100° · 0,87

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 24/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/14,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	153421
silver-grå	153424

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

EURO SPOT E27

230~ · 350° · 90° · 1,26

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17,5 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 32/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/23 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	153461
silver-grå	153464

681:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

SDL 70 Design av CDC

230~ | 350° | 120° | 4,15

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/25/10 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	150551
silver-grå	150552

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

SDL 150 Design av CDC

230~ | 350° | 120° | 5

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/25/10 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	150561
silver-grå	150562

1 617:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

TILLBEHÖR för SDL 70/150 Design av CDC

Barndoors
Aluminium
L/B/H: 38/27,5/3,5 cm

	Art.nr.:
vit	150571
silver-grå	150572

145:-

SDL PRO 70 Design av CDC

230~ | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bygel H: 16 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	153621
silver-grå	153624

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

SDL PRO 150 Design av CDC

230~ | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bygel H: 16 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	153631
silver-grå	153634

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

HQI-TS Flood 70 (150321) inkl. 3-fas adapter.

HQI-TS Flood 70 (150302)
utan 3-fas adapter, med kontakt och öppen kabelände.

HQI-TS Flood 70 (150312) inkl. takbox.

HQI-TS FLOOD 70

230~ | 350° | 90° | GS | 3,5

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/10 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
med 3-fas adapter	
vit	150321
silver-grå	150322
	1 558:-

Utföranden:	Art.nr.:
med bygel och öppen kabelände	
vit	150301
silver-grå	150302
	1 367:-
med takbox	
vit	150311
silver-grå	150312
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

HQI-TS FLOOD 150

230~ | 350° | 90° | GS | 4,5

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 24/24/10 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
med 3-fas adapter	
vit	150621
silver-grå	150622
	1 754:-

Utföranden:	Art.nr.:
med bygel och öppen kabelände	
vit	150601
silver-grå	150602
	1 617:-
med takbox	
vit	150611
silver-grå	150612
	1 656:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

Q-TECH® G12 HOR

230~ | 350° | 90° | 1,2

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå/svart	153200
vit	153201
silver-grå	153204
	1 950:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507181
391:-

NAVIGATOR® G8,5

230~ | 350° | 90° | 1,85

Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	153164
	1 950:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507047
463:-

TILLBEHÖR för Q-Tech® G12 och Navigator® G8,5

Reflektor för Q-Tech® G12		Art.nr.:
Aluminium	24°	153241
Ø: 10,5 cm	44°	153244
	60°	153246
		97:-

Reflektor för Navigator® G8,5		Art.nr.:
Aluminium	12°	153171
Ø: 10,5 cm	24°	153172
	44°	153174
	60°	153176
		195:-

CMH SPOT 20W, GU6,5 Design av CDC

230~ | 350° | 180° | 0,58

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekorring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	153700
vit	153701
silver-grå	153704
	1 264:-
krom	153702
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
507020
489:-

CMH SPOT 35W, GU6,5 Design av CDC

230~ | 350° | 180° | 065

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekorring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	153710
vit	153711
silver-grå	153714
	1 264:-
krom	153712
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

CMH-SPOT 70W, G12 Design av CDC

230~ | 350° | 180° | 0,81

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T, CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekorring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	153730
vit	153731
silver-grå	153734
	1 754:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

QT-SPOT, GY6,35 Design av CDC

230~/12~ | 350° | 180° | 0,58

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/QT Stiftsockel (exkl.)
20-100W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Dekorring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart/krom	153750
vit	153751
silver-grå	153754
	783:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

TILLBEHÖR för Spots

Reflektor för CMH- och QT-Spots
Aluminium, krom
Ø/H: 9,5/8 cm

	Art.nr.:
12°	153721
24°	153722
38°	153723
60°	153726

195:-

Reflektor för CMH-Spot 70W
Aluminium
Ø/H: 11/9 cm

	Art.nr.:
12°	153741
24°	153742
38°	153743
60°	153746

195:-

BOSE
BOSE
HD

SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 287

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 152404

583:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

NEPRO R7s

230~ | 350° | 90° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/11/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 066, 156, 163, 243, 285

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 152222

783:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

R7s SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s ,118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Barndoors (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 152301
silver-grå 152304

583:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

BARNDOORS för R7s Shop



Barndoors
L/B/H: 28,5/26/2 cm

Art.nr.:
vit 152311
silver-grå 152314

Måttangivelserna avser barndoors i öppet tillstånd.

117:-

3-FAS 102 LED

Ljuskälla:
LED (inkl.)
10W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 11,5/13/9 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	153601
varmvit LED	153602

970:-

TEC I MR16

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/11,5/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	153032

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

TEC II MR16

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/19/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	153042

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

TEC I QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153002

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

TEC II QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/31,5/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153012

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

TEC IV QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153022

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

TEC I BRITESPOT ES111 GX10

230~ | 0,8

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153182

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
506982
681:-

TEC I GX10

230~ | 350° | 90° | 0,64

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9,5/24/12,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153094

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
35W vit
507341
431:-

Kraftfulla och kompakta ljuskällor för Tec I GX10.

CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10, 35W
3000K

35W	12°	507310
35W	25°	507320
35W	40°	507340

431:-

CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10, 35W
4200K

35W	12°	507311
35W	25°	507321
35W	40°	507341

431:-

AERO PAR30 Design av CDC

230~ 350° 90° 0,33

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 12/12/15 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
152417

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
519737
97:-

PAR MESH 16

230~ | 350° | 170° | 0,11

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 9/24 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 152154

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

PAR MESH 20

230~ | 350° | 170° | 0,55

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR20 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 16/27 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 152164

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
519727
77:-

PAR MESH 30

230~ | 350° | 170° | 0,68

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 18/39 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 152174

681:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 24°
519739
97:-

Fler PAR-kannor finns på sidorna 270-273.

KARDATRACK MR16/2 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35/13/15 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154502

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 25°
535527
19:-

KARDATRACK GU10/4 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 52,5/13/18 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154532

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

KARDATRACK QRB111/4 Design av CDC

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 86,5/19/18 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 154512

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
543524
77:-

ACRYLBOX I QRB111 FÖR 230V 3-fas skena

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/20,3 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: svart/transparent
Art.nr.: 153801

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

ACRYLBOX II QRB111 för 230V 3-fas skena

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 29,4/15/20,3 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: svart/transparent
Art.nr.: 153802

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

ACRYLBOX I ES111 för 230V 3-fas skena

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/21,4 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: svart/transparent
Art.nr.: 153811

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ACRYLBOX II ES111 för 230V 3-fas skena

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 29,5/15/21,4 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: svart/transparent
Art.nr.: 153812

1 558:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE PENDEL för 230V 3-fas skena

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/12 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Anmärkning:
Svart textilkabel.

Relaterade produkter:
Sidan 042, 145

Utföranden: Art.nr.:
krom 153112

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE SPOT för 230V 3-fas skena

230~ 350° 90° 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/28 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 145

Utföranden: Art.nr.:
krom 153102

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LUNA I

230~ 350° 320° 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 13/25,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Dekorring (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 152282

565:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Luna I

Dekorring 111 för ES111 Art.nr.:
silver-grå, räfflad 151051
68:-

silver-grå, slät ▼ 111574
97:-

YOKI ES111 Design av CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
DomeLED ES111 ljuskälla passar om man använder armaturen utan dekorring.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 153154

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

SLEEK SPOT MR16

230~/12~ | 355° | 45° | 0,32

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 11/12,5/8,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit ▼ 153351
silver-grå ▼ 153354

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 6 cm
Total L: 23,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 153301
silver-grå 153304

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA I

230~ | 350° | 200° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7,8/8,5/25,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 152242

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA II

230~ | 350° | 200° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7,8/13/25,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 152232

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AERO GU10 Design av CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 151011
silver-grå 151017

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TWINTUBE för 230V 3-fas skena

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 1,45

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Armatur i plast
Skyddsrör i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rör Ø: 4,3 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 152182

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

PL 2/24 SHOP

230~ | Don EEI=B2 | 350° | 180° | 3,0

Sockel/Ljuskälla:
2G11/
TC-L 2G11 Kompaktlysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: silver-grå/svart

Art.nr.: 152272

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
24W vitt
508441
97:-

TEC TC-DE

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 360° | 0,9

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 35/14,5/22 cm

Tillbehör:
3-fas adapter (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 153062

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
26W vitt
508322
68:-

NEPRO 2 T5

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 80° | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 153524

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
24W vitt
548124
97:- per st.
(se sidan 616)

NEPRO 2 PL

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 80° | 1,2

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
36W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 153544

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
36W vitt
590145
97:-

NEPRO 2 R7s

230~ | 350° | 80° | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17/11,5/18,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 153534

583:-

Lämplig ljuskälla:
130W lågenergi
519222
29:-

EUTRAC®

Eutrac®-Systemet

3-fas skena för inbyggnad i undertak. 2,5 mm² kopparledningar. Skenan kan enkelt kapas på plats till önskad längd. Skenan är utrustad med pilformade flänsar för fjäderclips.

För mer tillbehör, vänligen kontakta oss.

EUTRAC® 3-FAS SKENA

230~ 16A max. 200/4 300/4 4,1 2,6 3,9

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
2 m L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Vikt:
2 m: 2,6 kg
3 m: 3,9 kg

Anmärkning:
3-fas skena.
Kapbar.
Flexibel upphängning med fjäderclips.

Utföranden:	Art.nr.:
vit/2 m	145211
	970:-
vit/3 m	145311
	1 460:-

EUTRAC® ANSLUTNING för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,1



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 12,2/6/3,4 cm
Synlig L/B/H: 8/6/0,1 cm

Anmärkning:
Med takstöd.

Utföranden:	Art.nr.:
jord vänster vit	145541
	244:-

EUTRAC® RAK SKARV elektrisk/mekanisk för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,09



Material:
Stål/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 6,2/2,5/2,7 cm
Platta L/B/H: 12/2,9 cm

Anmärkning:
Dold montering.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	145571
	162:-

EUTRAC® FJÄDERCLIPS för 230V 3-fas skena

0,03



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 2/1/2,5 cm

Anmärkning:
Används för snabb och smidig skenmontering.

Upphängningsanordning finns hos närmaste undertaksleverantör.

Utföranden:	Art.nr.:
vit 6 st./fp	145551
	97:-

EUTRAC® ÄNDSTYCKE för 230V 3-fas skena

0,02

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 2,7/6/3,2 cm
Synlig L/B/H: 1,1/6/0,1 cm

Anmärkning:
Med takstöd.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	145621
	58:-

EUTRAC® 3-FAS SKENA

230~ 16A max. 1,0 2,0 3,0

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Vikt:
1 m: 1 kg
2 m: 2 kg
3 m: 3 kg

Utföranden:	Art.nr.:
svart/1 m	145100
vit/1 m	145101
silver-grå eloxerad/1 m	145102
	328:-
svart/2 m	145200
vit/2 m	145201
silver-grå eloxerad/2 m	145202
	657:-

Utföranden:	Art.nr.:
svart/3 m	145300
vit/3 m	145301
silver-grå eloxerad/3 m	145302
	970:-
svart/4 m	145400
vit/4 m	145401
silver-grå eloxerad/4 m	145402
	1 313:-

ADAPTER ELEKTRISK för 230V 3-fas skena

230~ 10A max. 5kg max. 0,08

Material:
Polyamid 66 (nylon)

Dimensioner:
L/B/H: 8/3,3/6,7 cm

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145990
vit	145991
silver-grå	145994
	145:-

ADAPTER MEKANISK för 230V 3-fas skena

230~ 10kg max. 0,08

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 6,5/3,1/1,8 cm

Anmärkning:
M8 gänga.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	144980
vit	144981
silver-grå	144984
	68:-

EUTRAC® PENDELCLIP för 230V 3-fas skena

0,04



Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 5/3,6/1,9 cm

Anmärkning:
Används tillsammans med Pendelupphängningsstag eller Vajerupphängning för pendel-/vajerupphängning av skenan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145730
vit	145731
	77:-
silver-grå	145734
	97:-

EUTRAC® PENDELUPPHÄNGNINGSSTAG för 230V 3-fas skena

0,6m 0,28 1,2m 0,49

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
145720/1/4 Ø/H: 7/63,5 cm
145710/1/4 Ø/H: 7/122 cm
Rör Ø: 1,3 cm

Anmärkning:
Kapbart. Används tillsammns med Pendelclip (145730/1/4).

Utföranden:	Art.nr.:
0,6 m	
svart	145720
vit	145721
	293:-
silver-grå	145724
	391:-

Utföranden:	Art.nr.:
1,2 m	
svart	145710
vit	145711
	342:-
silver-grå	145714
	489:-

EUTRAC® VAJERUPPHÄNGNING för 230V 3-fas skena

1,5m 0,05 3,0m 0,1

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
"Takbox" Ø/H: 2/2,5 cm
Vajertjocklek: 1,5 mm

Anmärkning:
Används tillsammans med Pendelclip (145730/1/4) eller Rak Skarv, mekanisk (145600/1/4).

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
1,5 m	145800
	244:-
3 m	145810
	293:-

EUTRAC® ÄNDSTYCKE för 230V 3-fas skena



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 3,6/1,7/3,2 cm
Synlig L/B/H: 3,6/0,2/3,2 cm

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145590
vit	145591
	29:-
silver-grå	145594
	47:-

EUTRAC® MEKANISK UNIVERSALADAPTER för 230V 3-fas skena

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 2,7/4,2 cm
Synlig Ø/H: 2,7/3,2 cm

Anmärkning:
Max. 10 kg mekanisk belastning.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145980
vit	145981
	195:-

EUTRAC® ANSLUTNING för 230V 3-fas skena

230~ 16A max.



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 11,2/3,6/3,2 cm
Synlig L/B/H: 6,8/3,6/3,2 cm

Utföranden: 1 = jord vänster	Art.nr.:	Utföranden: 2 = jord höger	Art.nr.:
svart	145510	svart	145520
vit	145511	vit	145521
	145:-		145:-
silver-grå	145514	silver-grå	145524
	195:-		195:-

EUTRAC® MITTANSLUTNING för 230V 3-fas skena

230~ 16A max.



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 13/3,6/3,6 cm
Synlig L/B/H: 11,2/3,6/0,8 cm

Anmärkning:
Kan placeras var som helst på skenan.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145530
vit	145531
	342:-
silver-grå	145534
	391:-

EUTRAC® RAK SKARV för 230V 3-fas skena

230~ 16A max.



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 26/3,6/3,2 cm
Synlig L/B/H: 17,2/3,6/3,2 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145660
vit	145661
	489:-
silver-grå	145664
	583:-

EUTRAC® SKARVFÖRSTÄRKNING för 230V 3-fas skena



Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 10/3,6/1,9 cm

Anmärkning:
Kan användas tillsammans med Pendelupphängningsstag och Vajerupphängning.
Hål Ø: 13 mm.

(Bilden till vänster är upp-och-ner.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145600
vit	145601
silver-grå	145604
	145:-

EUTRAC® RAK SKARV, ELEKTRISK för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,03

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 5,8/1,5/2,6 cm

Anmärkning:
Vid pendel-/vajerupphängning av skenan skall även Rak Skarv, Mekanisk (145600/1/4) användas.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145560
vit	145561
	145:-
silver-grå	145564
	195:-

EUTRAC® FLEXIBEL SKARV för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,23



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 30,7/3,6/3,2 cm
Synlig L/B/H: 22/3,6/3,2 cm

Anmärkning:
Kan böjas till en radie mellan 30° och 330°.
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145580
vit	145581
	681:-

EUTRAC® HÖRNSKARV för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,24



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/3,2 cm
Synlig L/B/H: 10,5/10,5/3,2 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden: 1 = jord yttre	Art.nr.:	Utföranden: 2 = jord inre	Art.nr.:
svart	145670	svart	145680
vit	145671	vit	145681
	489:-		489:-
silver-grå	145674	silver-grå	145684
	583:-		583:-

EUTRAC® T-SKARV för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,35



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 26/18,5/3,2 cm
Synlig L/B/H: 17,2/10,9/3,2 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden: 2 = jord vänster	Art.nr.:	Utföranden: 1 = jord höger	Art.nr.:
svart	145630	svart	145640
vit	145631	vit	145641
	681:-		681:-
silver-grå	145634	silver-grå	145644
	877:-		877:-

EUTRAC® X-SKARV för 230V 3-fas skena

230~ 16A max. 0,44



Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 26/26/3,2 cm
Synlig L/B/H: 17,2/17,2/3,2 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.
För 2 st. strömkretsar.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145690
vit	145691
	970:-
silver-grå	145694
	1 264:-

EUTRAC® UTTAGSADAPTER för 230V 3-fas skena

230~ 6,3A max. 0,17

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 9,6/6,5/9 cm
Synlig L/B/H: 6,5/6,5/5,5 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.
Avsäkrad 6,3A.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	145700
krämvit	145701
	681:-

Armaturer för
Lågvolt MR16

Sidan 224

Armaturer för
Lågvolt QRB111

Sidan 220

Armaturer för
Nätspänning GU10

Sidan 221

Sidan 222

Sidan 223

Sidan 223

Sidan 223

Sidan 223

Sidan 223

Sidan 225

Armaturer för
Nätspänning ES111

Sidan 219

Sidan 226

Sidan 226

Armaturer för
Nätspänning R7s

Sidan 219

Armaturer för
Nätspänning PAR


Sidan 219

Sidan 221

Armaturer för
Lågenergilampor

Sidan 227

Sidan 227

Sidan 227

Sidan 227

Högeffektiva
armaturer

HI EFFICIENT
PROFIlight.

Sidan 219

EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,87

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H/L: 20/14,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/14,5 cm



Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143801
silver-grå	143804

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W vit
575671
145:-

SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 287

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143321
silver-grå	143327

583:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

AERO PAR30 Design av CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 12/12/15 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	143317

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
519737
97:-

Q-TECH® SPOT G12 HOR

230~ | 350° | 90° | 1,2

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143671
silver-grå	143674

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507131
415:-

TILLBEHÖR för Q-Tech® G12

Reflektor
Aluminium
Ø: 10,5 cm

	Art.nr.:
24°	153241
44°	153244
60°	153246

97:-

TEC I QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/18/16 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
143512

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

TEC II QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
143522

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

TEC IV QRB

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/31,5/16 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
143532

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

PAR MESH 16

230~ | 350° | 170° | 0,33

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 9/24 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 143704

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

PAR MESH 20

230~ | 350° | 170° | 0,51

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR20 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 16/27 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 143714

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
519727
77:-

PAR MESH 30

230~ | 350° | 170° | 0,69

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 18/39 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 143724

681:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 24°
519739
97:-

BIMA I

230~ | 350° | 200° | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7/22 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
143442

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA II

230~ | 350° | 200° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7/22 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
143432

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

KASPO

230~ 350° 180° 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7/31,5/8,5 cm
Huvud Ø: 5,5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 143422

342:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Q-TECH® SPOT GU10

230~ 350° 90° 0,27

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 6 cm
Total L: 21,5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 143631
silver-grå 143634

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BLOX

230~ 350° 90° 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B: 10,5/15,5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 143502

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TOBU

230~ 350° 180° 0,2

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
delvis frostat glas 143372

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AERO GU10 Design av CDC

230~ 350° 90° 0,13

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/11 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 143301
silver-grå 143307

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-



SLEEK SPOT MR16

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 11/12,5/8,5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143791
silver-grå	143794

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

PURI

230~ 270° 90° 0,16

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5,4/14,5 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Anmärkning:
Dekorring för GU10 ljuskälla medföljer.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 143392

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Luna I med ES111 LED ljuskälla (se sidan 607).

LUNA I

230~ | 350° | 320° | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.
eller
DomeLED ES111 (exkl.)
9W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 7,5/21/4 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
Dekorring (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°
550392 varmvit
1 166:-

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 143482

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Luna I

Dekorring 111 för ES111 Art.nr.:
silver-grå, räfflad 151051
68:-

silver-grå, slät ▼ 111574
97:-

KASPO ES111

230~ | 270° | 90° | 0,37

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 12,7/18 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 143754

342:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

GX53-ADAPTER

230~ | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53
3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 8/3,5/4 cm

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508550
391:-

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå ▼ | 143694

97:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

TONGA IV

230~ | 1,5 m | 0,16

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Porslin

Dimensioner:
Ø/H: 15/22 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
vit skärm | 143594

783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

TWINTUBE

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 0,85



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Armatur i plast
Skyddsrör i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rör Ø: 4,3 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 143402

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

TEC TC-DE

230~ | Don EEI=A2 | 350° | 360° | 0,9

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 35/14,5/22 cm

Tillbehör:
1-fas adapter (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 143582

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W vitt
508322
68:-

1-FAS SKENA, 2 m

230~ 10A max. 1,34



Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 200/3,4/1,8 cm
Ledningsdiameter: 4 mm²

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143021
silver-grå	143022

391:-

ÄNDSTYCKE för 230V 1-fas skena

0,01



Dimensioner:
L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit/2 st./fp	143131
silver-grå/2 st./fp	143132

15:-

TAKBOX för armaturer med 1-fas adapter

230~ 0,1

Dimensioner:
H/Ø: 2,5/12 cm

Anmärkning:
För takmontering av armatur utrustad med 1-fas adapter.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143381
silver-grå	143382

126:-

VAJERUPPHÄNGNING för 230V 1-fas skena

3 m 0,05

Dimensioner:
"Takbox" Ø/H: 1,4/2 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143141
silver-grå	143142

97:-

GOLVFOT för armaturer med 1-fas adapter

230~ 0,95

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 20/4,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Fotströmställare (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)

Anmärkning:
För att skapa en golvarmatur av armatur utrustad med 1-fas adapter.
Armatur ingår ej.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå ▼	143014

342:-

ANSLUTNING för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,04

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 6,5/3,4/1,8 cm
Total L:10,5 cm

Utföranden: 1 = jord vänster	Art.nr.:
vit	143031
silver-grå	143032

58:-

Utföranden: 2 = jord höger	Art.nr.:
vit	143041
silver-grå	143042

58:-

RAK SKARV MED ANSLUTNINGSMÖJLIGHET för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,05

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 9,5/3,4/1,8 cm
Total L: 17,5 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143101
silver-grå	143102

97:-

RAK SKARV, ELEKTRISK för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,03



Dimensioner:
Synlig L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm
Total L: 6,4 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143091
silver-grå	143092

39:-

FLEXIBEL SKARV för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,1

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm
Total L: 23,7 cm

Anmärkning:
Kan böjas till en radie mellan 70° och 180°.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	143111
silver-grå	143112

126:-

HÖRNSKARV för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,05



Dimensioner:
Synlig L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm
Total L: 10,5 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden: 1 = jord yttre	Art.nr.:
vit	143051
silver-grå	143052

97:-

Utföranden: 2 = jord inre	Art.nr.:
vit	143061
silver-grå	143062

97:-

T-SKARV för 230V 1-fas skena

230~ 10A max. 0,1



Dimensioner:
Synlig L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Total L: 17 cm

Anmärkning:
Med anslutningsmöjlighet.

Utföranden: 1 = jord vänster	Art.nr.:
vit	143071
silver-grå	143072

126:-

Utföranden: 2 = jord höger	Art.nr.:
vit	143081
silver-grå	143082

126:-

LIGHT EYE PENDEL, KROM/SVART

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/14,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Anmärkning:
Svart textilkabel.

Utföranden: krom/svart
Art.nr.: 185590

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE ES111 SPOT, KROM/SVART

230~ 350° 90° 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/26 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: krom/svart
Art.nr.: 185580

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE PENDEL, KROM

230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/14,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Anmärkning:
Svart tetilkabel.

Relaterade produkter:
Sidan 042, 145

Utföranden: krom
Art.nr.: 185592

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE ES111 SPOT, KROM

230~ 350° 90° 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/26 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 145

Utföranden: krom
Art.nr.: 185582

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

LIGHT EYE GU10 SPOT, KROM

230~ 350° 90° 0,29

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H: 10/20 cm
Huvud Ø: 9 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 185692

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

YOKI ES111, KROM Design av CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
Om armaturen används utan dekorring passar även DomeLED ES111 ljuskälla till den.

Utföranden:
krom

Art.nr.:
185622

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ANABA

230~ | 350° | 180° | 0,28

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 6,3/24 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: krom/svart
Art.nr.: 185650

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA I

230~ | 350° | 180° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7,5/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: krom/svart
Art.nr.: 185450

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

RAKA SPOT, KROM Design av CDC

230~ | 350° | 90° | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 9/6/24 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: krom/svart
Art.nr.: 185712

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SIENA, KROM

230~ | 350° | 90° | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)
Dekorring för GU10 (inkl.)

Anmärkning:
Dekorring för ES111, se nedan.

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Utföranden: krom
Art.nr.: 185092

391:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Siena

Dekorring 111 för ES111
krom

Art.nr.: 111572

97:-



GX53 SPOT, KROM

230~ | 350° | 180° | 0,33

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53
3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	185742
	489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

11W varmvit
508550
391:-

BIBA III, KROM

230~ | 1,5 m | 0,85

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Dimensioner:
Glas Ø/H: 13/26 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
frostat glas	185521
	970:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

NEPRO R7s, KROM

Design av CDC/FGL

230~ | 350° | 180° | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/11/19,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 285

Utföranden:	Art.nr.:
krom	185552
	783:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

TILLBEHÖR för Easytec® II, krom/svart

230~ 10A max. +A +A 1,0



Skena — Art.nr.: 185020
aluminium, svart, 1 st./fp
2 st. kromade ändstycken (inkl.)
L/B/H: 200/1/3 cm
583:-

Ändstycken — Art.nr.: 185142
krom, 2 st./fp
39:-

Flexibel skarv — Art.nr.: 185302
krom, 1 st./fp
L/B/H: 21,5/3/4 cm
489:-

Isolerad skarv — Art.nr.: 185172
krom, 1 st./fp
Skapar en isolerad sammankoppling mellan två skenor.
Ny matning måste anslutas.
244:-

Rak skarv, elektrisk — Art.nr.: 185032
krom, 1 st./fp
244:-

Anslutning — Art.nr.: 185002
aluminium/glas
krom, 1 st./fp
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
kabel L: 40 cm
489:-

Pendeladapter — Art.nr.: 185294
krom, 1 st./fp
max. belastning 0,7 kg
L: 13 cm
293:-

Endast för armaturer med skyddsklass II.

Takfäste, 10 cm — Art.nr.: 185042
krom, 1 st./fp
L: 10 cm
145:-



Böjmaskin — Art.nr.: 184000
för cirkel Ø: > 50 cm
1 950:-

Takfäste, ställbart — Art.nr.: 185062
krom, 1 st./fp
ställbar L: 18-26 cm
195:-

YOKI ES111 Design av CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
Om armaturen används utan dekorring passar även DomeLED ES111 ljuskälla till den.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
184624

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
184542

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ANILA

230~ | 350° | 180° | 0,26

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 7/23,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
184634

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

LIMA

230~ | 350° | 170° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 22/10/12 cm
Glas Ø: 6 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Anmärkning:
Avtagbart dekorraster.

Relaterade produkter:
Sidan 111

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
184492

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)
Dekorring för GU10 (inkl.)

Anmärkning:
Dekorring för ES111, se sidan 226.

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 184092

342:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA I

230~ | 350° | 180° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7,5/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 184452

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA II

230~ | 340° | 200° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 13/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 184442

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

RAKA SPOT Design av CDC

230~ | 350° | 90° | 0,29

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 9/6/24 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå ▼

Art.nr.: 184714

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ANABA

230~ 350° 180° 0,28

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 6,3/24 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå/vit
Art.nr.: 184651

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

KANO

230~ 350° 90° 0,34



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 6,5/18 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 184071

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

YANTI

230~ 350° 90° 0,28

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7/20 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå/vit
Art.nr.: 184152

342:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

SWIFTEC Design av CDC/FGL

230~ 0,34

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 6/21 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå/frostat glas
Art.nr.: 184282

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

SWIFTEC PENDEL

230~ 1,5 m 0,4

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Glas Ø/H: 6/10 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Utföranden: silver-grå/frostat glas
Art.nr.: 184372

583:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

BIBA III

230~ | 1,5 m | 0,85

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Dimensioner:
Glas Ø/H: 13/26 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå/frostat glas	184521

783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

TONGA I/IV

230~ | 1,5 m | 1,07

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Tonga I: glas
Tonga IV: porslin

Dimensioner:
Glas Ø/H: 15/22 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Anmärkning:
Lampskärmen till Tonga I är tillverkad av munblåst glas, vilket innebär att mindre variationer i armaturernas mönster och utseende förekommer.

Utföranden:	Art.nr.:
Tonga I	
rött/orange glas	184531

783:-

Tonga IV	
vitt porslin	184534

783:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

ORION

230~ 1,5 m 0,45

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 3,5/9 cm

Material:
Glas

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/9 cm

Tillbehör:
Easytec® II pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vitt frostat glas

Art.nr.:
184211

783:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508940
58:-

GX53 SPOT

230~ 350° 180° 0,33

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.) 13W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53
3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508550
391:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 184744

391:-

NEPRO R7s

230~ 350° 180° 0,8

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/11/19,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 066, 156, 163, 202, 285

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 184552

681:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

SAIL R7s Design av CDC/FGL

230~ 350° 0,7

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Tillbehör:
Easytec® II adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 184572

681:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

TILLBEHÖR för Easytec® II, silver-grå

230~ 10A max. +A +A 1,0

Skena
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
2 st. silver-grå ändstycken (inkl.)
L/B/H: 200/1/3 cm

Art.nr.: 184022

489:-

Ändstycken
silver-grå, 2 st./fp

Art.nr.: 184142

39:-

Flexibel skarv
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 21,5/3/4 cm

Art.nr.: 184302

489:-

Isolerad skarv
silver-grå, 1 st./fp

Skapar en isolerad sammankoppling mellan två skenor. Ny matning måste anslutas.

Art.nr.: 184172

195:-

Rak skarv, elektrisk
silver-grå, 1 st./fp

Art.nr.: 184032

195:-

Anslutning
aluminium/glas
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
kabel L: 40 cm

Art.nr.: 184002

391:-

Pendeladapter
silver-grå, 1 st./fp
max. belastning 0,7 kg
L: 13 cm

Endast för armaturer med skyddsklass II.

Art.nr.: 184292

244:-

Väggfäste med vajerstag
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 27/2,5/7 cm
ställbar L: 15,5-24 cm
vajer L: 40 cm

Art.nr.: 184312

293:-

Ledat takfäste
silver-grå, 1 st./fp
led: 180°
ställbar L: 23-31 cm

För lutande tak.

Art.nr.: 184332

244:-

Takfäste, 10 cm
silver-grå, 1 st./fp
L: 10 cm

Art.nr.: 184042

145:-



Böjmaskin
för cirkel Ø: > 50 cm

Art.nr.: 184000

1 950:-

Takfäste, ställbart
silver-grå, 1 st./fp
ställbar L: 18-26 cm

Art.nr.: 184062

195:-

LIGHT EYE SPOT MR16, KROM

12~ 350° 90° 0,26

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H: 10/18,5 cm
Huvud Ø: 9 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 136184

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

LIKA, KROM Design av CDC

12~ 350° 0,12

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8/15 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 136372

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

ANILA, KROM

12~ 350° 90° 0,18

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 7/21 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 136174

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

SYROS, KROM

12~ 350° 90° 0,11

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 5,5/15 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 136212

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 6/16,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 136342

342:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

NONDRI, KROM

12~ 350° 90° 0,22

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsocket (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7,5/22 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden:
krom/vit

Art.nr.:
136072

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

ORION PENDEL

12~ 1,5 m 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsocket (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 12,5/9 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vitt frostat glas

Art.nr.:
136201

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

DEWI

12~ 1,5 m 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsocket (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/10,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vit

Art.nr.:
136375

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

TILLBEHÖR för Linux Light® krom

12~ 25A max. +A +A 0,5

Skena Art.nr.: 136222
aluminium, krom, 1 st./fp
2 st. klara ändstycken (inkl.)
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm
489:-

Böjmaskin (138200),
se sidan 253.

230~/12~ 20-105 VA 110°C 0,48

Shortbox trafo, 20-105VA Art.nr.: 136192
plast, krom, 1 st./fp
L/B/H: 18/5/10 cm
877:-

max. skenlängd: 2 m
tomgångsspänning: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
elektronisk trafo (inkl.)

Används tillsammans med takfäste 136246.
Fler transformatorer finns på sidan 585.

Flexibel X-skarv, 25A max. Art.nr.: 136422
krom, 1 st./fp
ställbart <60°
vikt: 0,21 kg
783:-

Flexibel Y-skarv, 25A max. Art.nr.: 136412
krom, 1 st./fp
ställbart <45°
vikt: 0,17 kg
681:-

Flexibel L-skarv, 25A max. Art.nr.: 136402
krom, 1 st./fp
ställbart 240°
vikt: 0,06 kg
293:-

Vajerpendel Art.nr.: 136250
krom, 1 st./fp
L: 2,5 m
244:-

Ändstycken Art.nr.: 138380
plast, klara, 2 st./fp
39:-

Anslutning, 25A max. Art.nr.: 136252
krom, 1 st./fp
Ø/H: 3,7/2,9 cm
kabel L: 60 cm
489:-



Rak skarv, elektrisk, 25A max. Art.nr.: 136202
krom, 1 st./fp
145:-

Isolerad skarv Art.nr.: 136232
krom, 1 st./fp

Skapar en isolerad samman-
koppling mellan två skenor.
Ny matning måste anslutas.
156:-

Takfäste, 6,5 cm Art.nr.: 136240
aluminium, krom, 1 st./fp
195:-

Takfäste, 10 cm Art.nr.: 136246
aluminium, krom, 1 st./fp

Passar till Linux® Light Shortbox
trafo (136192).
244:-

Takfäste, ställbart Art.nr.: 136260
aluminium, krom, 1 st./fp
ställbar L: 17,5-26 cm
244:-

LIGHT EYE SPOT MR16

12~ 350° 90° 0,26

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H: 10/18,5 cm
Huvud Ø: 9 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 138184

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

Q-TECH® SPOT MR16

12~ | COOL BEAM | 350° | 90° | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/Ø: 22,5/8/6 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 138544

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

LIKA Design av CDC

12~ | 350° | 0,12

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8/15 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 138372

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

SPACE

12~ | 350° | 90° | 0,23

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7,3/5/16,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 138322

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 7/21 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå
klart glas | 138174

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

QRB SPOT

12~ | 350° | 90° | 0,27

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 6/16,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 138342

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

SYROS

12~ 350° 90° 0,11



Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 5,5/15 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 138212

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

STRATOS

12~ 350° 90° 0,16

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6/15 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 138291

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

YANTI

12~ 350° 90° 0,21

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7/17,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vit 138362

342:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

NONDRI

12~ 350° 90° 0,22

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7,5/22 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 037, 115

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vit 138072

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

LIGHT TUBE Design av CDC

12~ 350° 0,17



Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
2x 20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/B/H: 4,3/20/13 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 138041

489:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

SAIL

12~ 350° 0,17



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® adapter (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 138211

391:-

Lämplig ljuskälla:
35W
512250
9:-

DEWI

12~ | 1,5 m | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/10,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 037, 115

Utföranden:
vitt porslin

Art.nr.:
138375

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

ORION PENDEL

12~ | 1,5 m | 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 12,5/9 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vitt frostat glas

Art.nr.:
138201

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

ORION JOJO

12~ | 3 m | 1

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 12,5/9 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vitt frostat glas

Art.nr.:
138231

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

TONGA IV

12~ | 1,5 m | 1,07

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 15/22 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
vitt porslin

Art.nr.:
138144

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

BIGLA CLEAR

12~ | 1,5 m | 0,45

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Klar skärm Ø/H: 13/10 cm
Vit skärm Ø/H: 9/6,5 cm

Tillbehör:
Linux Light® pendeladapter (inkl.)

Utföranden:
klart/vitt glas

Art.nr.:
138210

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W
512235
9:-

TILLBEHÖR för Linux Light® silver-grå

Skena — Art.nr.:
aluminium, silver-grå, 1 st./fp 1 m 138221
2 st. silver-grå ändstycken (inkl.)
L/B/H: 100/2,3/0,5 cm 244:-
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm
2 m 138222
342:-

Shortbox trafo, 20-105VA — Art.nr.: 138192
plast, silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 18/5/10 cm
783:-

max. skenlängd: 2 m
tomgångsspänning: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
elektronisk trafo (inkl.)

Används tillsammans med takfäste 138246.
Fler transformatorer finns på sidan 585.

Takfäste, 6,5 cm — Art.nr.: 138240
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
126:-

Takfäste, 10 cm — Art.nr.: 138246
aluminium, silver-grå, 1 st./fp

Passar till Linux® Light Shortbox trafo (138192).
145:-

Takfäste, ställbart — Art.nr.: 138260
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
ställbar L: 17,5-26 cm
195:-

Takfäste, 21 cm — Art.nr.: 138262
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
156:-

Ledat takfäste — Art.nr.: 138432
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
led: 180°
ställbar L: 20-30 cm
195:-

För lutande tak.

Ändstycken — Art.nr.: 138280
plast, silver-grå, 2 st./fp
39:-

Anslutning, 25A max. — Art.nr.: 138252
silver-grå, 1 st./fp
Ø/H: 3,7/2,9 cm
kabel L: 60 cm
293:-

Flexibel X-skarv, 25A max. — Art.nr.: 138422
silver-grå, 1 st./fp
ställbart <60°
vikt: 0,21 kg
681:-

Flexibel L-skarv, 25A max. — Art.nr.: 138402
silver-grå, 1 st./fp
ställbart 240°
vikt: 0,06 kg
244:-

Flexibel Y-skarv, 25A max. — Art.nr.: 138412
silver-grå, 1 st./fp
ställbart <45°
vikt: 0,17 kg
583:-

Rak skarv, elektrisk, 25A max. — Art.nr.: 138202
silver-grå, 1 st./fp
145:-

Isolerad skarv — Art.nr.: 138232
silver-grå, 1 st./fp

Skapar en isolerad sammankoppling mellan två skenor. Ny matning måste anslutas.
145:-



Vajerpendel — Art.nr.: 138250
silver-grå, 1 st./fp
L: 2,5 m
175:-

Väggfäste, ställbart — Art.nr.: 138270
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
ställbar L: 12,5-21 cm
195:-

Pendeladapter — Art.nr.: 138522
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
L: 13 cm
195:-



Böjmaskin — Art.nr.: 138200
för cirkel Ø: > 40 cm
1 264:-

Ett unikt sken-/hyllsystem med inbyggd 12V skena.

C-Track® är ett flexibelt sken-/hyllsystem som man enkelt installerar och anpassar efter sina egna önskemål. Det finns tre olika armaturer till systemet som man snäpper fast på skenan utan att någon kabeldragning behövs. Strömmatning sker med standard 12V transformator.

C-Track® kan monteras både i tak och på vägg och kan i det senare fallet förses med hyllor som hålls på plats av vajerhyllhållare.

C-TRACK® KARDANIC SPOT

12~ | 180° | 180° | 0,034

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 6,5/3,3/3,3 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 188142

126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

C-TRACK® DABO SPOT

12~ | 80° | 290° | 0,05

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7/2,3/7 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 188152

126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

C-TRACK® GOOSE SPOT

12~ | 0,046

Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 23,5/2,3/2,3 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 188122

126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 30°
533330
19:-

TILLBEHÖR för C-Track®

12~ 20A max. 0,05

Skena, 20A max.
aluminium, silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 200/2,3/1 cm
2 st. ändstycken (inkl.)

Art.nr.: 188022

489:-

Hyllhållare, vajer
aluminium, silver-grå, 2 st./fp
vajer L: 1,2 m

Art.nr.: 188112

195:-

För hyllor upp till 30 cm bredd och 0,6 cm tjocklek.
Max. 12 kg belastning per vajer/hållare.

Rak skarv, 20A max.
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 4,3/2,3/1 cm

Art.nr.: 188162

58:-

Flexibel skarv, 20A max.
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 19/2,5/1,5 cm

Art.nr.: 188182

195:-

Sidoskarv, 20A max.
silver-grå, 2 st./fp
L/B/H: 3,3/3,3/1 cm

Art.nr.: 188042

68:-

Anslutning, 20A max.
silver-grå, 1 st./fp
L/B/H: 5,6/2,6/1,5 cm

Art.nr.: 188002

97:-

Vägg-/Takfäste
silver-grå, 4 st./fp
B/H/D: 0,9/1,7/0,9 cm

Art.nr.: 188062

47:-

Ändstycken
silver-grå, 2 st./fp
L/B/H: 2/2,3/1 cm

Art.nr.: 188032

24:-

Robot II med LED 3x 1W ljuskälla (se sidan 605).
Vid användning av LED-lampor kan bara konventionell transformator användas.

ROBOT II vridbar lamphållare för GLU-TRAX®

12~ | 110° | 0,02

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Plast

Dimensioner (utan ljuskälla):
B/H/D: 3/3/2,2 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom 186762

97:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
537338
29:-

SOLO 90° för GLU-TRAX®

12~ | 350° | 90° | 0,03

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 2,2/3 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom 186272

145:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°
535540
19:-

FOCU-LED SPOT för GLU-TRAX®

12~ | LED 1st. | 350° | 200° | 15°-30° | 0,12

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 3,4/5,8 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Justerbar ljusspridning 15°-30°.

Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vit LED 186282

489:-

POWER-LED SPOT för GLU-TRAX®

12~ | LED 1st. | 360° | 180° | 25° | 0,04

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
vit LED 186041
varmvit LED 186042

391:-

TILLBEHÖR för Glu-Trax®

12~ 20A max. 0,2

Skena, 20A max. Art.nr.: 186015
plast, transparent
L/B/H: 150/1/0,5 cm

145:-

Montera med t.ex. **dubbelhäftande tejp**, 3 m. 220000

97:-

Monteringsclips Art.nr.: 186020
hårdplast (PC), klara, 10 st./fp
Ø/H: 1,7/0,8 cm

68:-

Max. 50 cm avstånd mellan clips.
Max. 1 kg mekanisk belastning.

Används vid montering på ytor där tejp inte fäster, t.ex. trä. Skruvas fast.

Flexibel skarv, 20A max. Art.nr.: 186772
grå, 1 st./fp

97:-

Anslutning, 20A max. Art.nr.: 186952
grå, 1 st./fp

47:-

MINI ALU-TRACK

12~ 12,5A max. 0,15

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm

Tillbehör:
2 st. klara ändstycken (inkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
1 m	186502
	195:-

LED SPOT för Mini Alu-Track

12~ LED 1st. 320° 180° 45° 0,07

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vit LED	186561
varmvit LED	186562
	391:-

TILLBEHÖR för Mini Alu-Track

Fäste, stål/mässing
5 cm, krom, 1 st./fp — Art.nr.: 186531 — 77:-

10 cm, krom, 1 st./fp — 186532 — 87:-

25 cm, krom, 1 st./fp — 186533 — 97:-

Endast 5 cm fäste kan användas för väggmontering!

Rak skarv, elektrisk, 12,5A max. — Art.nr.: 186522
krom, 1 st./fp
L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm — 15:-

För att elektriskt koppla samman två Mini Alu-Track skenor.

Anslutning, 12,5A max. — Art.nr.: 186512
krom, 1 st./fp
L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm — 68:-

1,8

Hållare för hyllor — Art.nr.: 186540
akryl, klara, 2 st./fp
Ø/H: 2,2/1,3 cm — 15:-

Monteringsclips — Art.nr.: 186530
hårdplast (PC), klara, 10 st./fp
L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm — 68:-

Monteringsclips med dubbelhäftande tejp för fastsättning på släta ytor.
Är även försedda med skruvhål för fastsättning på ytor där tejp inte fäster.

LED lamphållare (220651) med LED-lampa (550421), Cabline kabel (220601) och monteringskanal (220631).

Dekorativ accentbelysning som man monterar och installerar i en handvändning.

- Flexibel/böjbar kabel
- Rak anslutning
- Lång livslängd på lamporna tack vare LED- och Xenonteknik
- Monteringskanal och täckning för monteringskanal finns som tillbehör
- Snabb montering genom att lampan snäpps fast

XENON-LAMPA 2800K

12~ | 10000 | UV

Ljuskälla:
Xenon-lampa, 10 st./fp

Dimensioner:
Ø/L: 1/4,2 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
10W	klar	2800K	100lm	EEI=C	591230	391:-

LED-LAMPA

12~ | LED 6 st. | 60° | 0,02

LEDTEC

Sockel/Ljuskälla:
SV8,58/Superflux LED
0,52W totalt

Dimensioner:
L: 4,2 cm

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
0,52W	vit	10lm	550421	145:-
0,52W	varmvit	10lm	550422	145:-

TILLBEHÖR för Cabline

12~

Kabel, 16A max. Art.nr.: 220601
vit
kabel L: 10 m
B/H: 1,1/0,45 cm
ledningsdiameter: 2,5 mm²
489:-

Monteringskanal Art.nr.: 220631
vit
L/B/H: 100/2/0,9 cm
39:-

Täckning monteringskanal Art.nr.: 220641
L/B/H: 100/2,3/3,5 cm
175:-

Ändstycken Art.nr.: 220621
vit, 2 st./fp
7:-

Xenon lamphållare Art.nr.: 220611
hårdplast (PC)
vit, 10 st./fp
L/B/H: 4,5/2,3/1,8 cm
244:-

För 12V Xenon-lampor, se ovan.

LED lamphållare Art.nr.: 220651
hårdplast (PC)
vit, 10 st./fp
L/B/H: 5/1,8/2,5 cm
244:-

För LED-lampa, se ovan.

VRIDBAR LAMPHÅLLARE för Apollo lågvolt skena

12~ 180° 30° 0,07

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16; Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Utföranden:	Art.nr.:
svart, 2 st./fp	180080
vit, 2 st./fp	180081
silver-grå, 2 st./fp	180082

145:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

TILLBEHÖR för Apollo lågvolt skena

Elektronisk skentrafo — Art.nr.:
plast
L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm
svart 182150
vit 182151
silver-grå 182152

681:-

Vid användandet av elektronisk transformator får längden på skenan ej överstiga 2 m. Vid användning av väggfäste (180160/180161) behövs en anslutning (180060/180061/180062) för att man skall kunna använda Apollo transformatorer (182150/182151/182152).

Fler lämpliga transformatorer finns på sidan 585.

Väggfäste — Art.nr.:
plast, 4 st./fp
svart 180160
vit 180161

145:-

Vid användning av väggfäste (180160/180161) behövs en anslutning (180060/180061/180062) för att man skall kunna använda Apollo transformatorer (182150/182151/182152).

Flexibel skarv, 25A — Art.nr.:
1 st./fp
L/B/H: 14,5/2/1,8 cm
svart 180030
vit 180031

97:-

Skena, 1m, 25A max. — Art.nr.:
aluminium, 2 st./fp
B/H: 1,6/1,2 cm
svart 180000
vit 180001
alu/satin 180002

391:-

Skena, 2 m, 25A max. — Art.nr.:
aluminium, 1 st./fp
B/H: 1,6/1,2 cm
alu/satin 180012

391:-

Ändstycken — Art.nr.:
plast, 2 st./fp
L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm
svart 180050
vit 180051
silver-grå 180052

68:-

Anslutning, 25A — Art.nr.:
1 st./fp
L/B/H: 11/2/1,8 cm
kabel L: 60 cm
svart 180060
vit 180061
silver-grå 180062

97:-

Rak skarv, 25A — Art.nr.:
2 st./fp
L/B/H: 5,3/2/1,8 cm
svart 180040
vit 180041
silver 180042

97:-

Armaturerna på följande sidor levereras inklusive Wave adapter.

QRB SPOT för Wave

12~ 350° 90° 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 13/6 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom 138882

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

SPACE för Wave

12~ 350° 90° 0,29

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå adapter
kromat lamphuvud 138832

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

STAR för Wave

12~ 350° 90° 0,31

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12,5/6/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom/vit
frostat glas 138881

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

SYROS för Wave

12~ 350° 90° 0,12

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/H: 7,4/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom 138842

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
535540
19:-

LIGHT TUBE för Wave Design av CDC

12~ 350° 0,25



Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
2x 20W max.

Material:
Glas/ Aluminium

Dimensioner:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå
frostat glas 138848

391:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

SAIL GLAS för Wave

12~ 0,12

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas 138841

244:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

BIG SURA PENDEL för Wave

12~ 1,6 m 0,4

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Kromad mässing/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9/9,5 cm

Anmärkning:
Kabellängden kan justeras vid adaptern.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå adapter
skärm i vitt/krom 138871

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

TILLBEHÖR för Wave

12~

Rör, 25A max.
krom, 2 st./fp
Ø/L: 0,6/70 cm

Art.nr.:
138800

126:-

Rak skarv, elektrisk
krom, 10 st./fp

Art.nr.:
138809

97:-

Ändstycken
silver-grå, 2 st./fp

För 3 cm spårvidd.

Art.nr.:
138807

24:-

Vridbar skarv, elektrisk
krom, 2 st./fp

Art.nr.:
138803

97:-

Anslutningskabel, 25A max.
krom, 2 st./fp
L: 25 cm

Art.nr.:
138808

68:-

90° hörn, 25A max.
krom, 1 st./fp

För 3 cm spårvidd.

Art.nr.:
85 mm, inre
138804
115 mm, yttre
138805

49:-

Takfäste
krom/silver-grå, 1 st./fp
L: 25 cm
fot Ø: 1 cm
ställbar L: 16-28 cm

För 3 cm spårvidd.

Art.nr.:
138806

68:-

Wave lågvoltskena med Space (138832), Light Tube (138848) och Sail Glass (138841) armaturer (se sidorna 264-265).

SALUNA

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Utföranden: alu natur
Art.nr.: 181180

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W 40°
535338
19:-

SALUNA 25

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,19

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5,5/12,5 cm
Stag L: 25 cm

Utföranden: alu natur
Art.nr.: 181190

391:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°
535338
19:-

SYROS

12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Utföranden: krom
Art.nr.: 181212

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 25°
535527
19:-

QRB SPOT VAJER

12~ | 15,5 | 350° | 90° | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Dimensioner:
L/B: 13/6 cm

Utföranden: krom
Art.nr.: 181222

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

QRB VAJER

12~ | 15,5 | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Dimensioner:
Huvud Ø: 14 cm

Utföranden: krom
Art.nr.: 186462

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

SAIL G4

12~ | 13-30 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Dimensioner:
"Segel" L/B: 26/29 cm

Utföranden: krom/vit
Art.nr.: 186451

244:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

SAIL

12~ | 15 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom
frostat glas 181252

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W warmvit
512235
9:-

COMET

12~ | 10 | 0,13

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom
delvis frostat glas 139230

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 25°
535527
19:-

SURA

12~ | 15 | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom
vit skärm 181232

342:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

SURA PENDEL

12~ | 15 | 1,5 m | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Anmärkning:
Kabellängden kan justeras vid adaptern.

Utföranden: Art.nr.:
krom
vit skärm 181242

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

TELESKOP

12~ | 10-30 | 0,08

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Dimensioner:
Stag L: 21-52 cm

Utföranden: Art.nr.:
krom 186492

195:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°
535240
19:-

STICK LAMPHÅLLARE

12~ | 12 | 180° | 180° | 0,06

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Dimensioner:
L: 8 cm

Utföranden: svart
Art.nr.: 181160
145:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°
535338
19:-

VRIDBAR LAMPHÅLLARE

12~ | 12 | 90° | 90° | 0,07

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Utföranden: svart, 2 st./fp
Art.nr.: 181080
195:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°
535338
19:-

MR16 VAJERARMATUR

12~ | 12 | 0,07

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Dimensioner:
L: 60 cm

Utföranden: svart
Art.nr.: 139162
126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°
535338
19:-

TILLBEHÖR för lågvolt vajersystem

12~

Vajer, 20A max., 4 mm²
isolerad, 100 m per rulle
vikt: 4,6 kg
Art.nr.: 139004
1 460:-

Vajer, 25A max., 6 mm²
isolerad, 100 m per rulle
vikt: 6,4 kg
Art.nr.: 139006
1 950:-

Anslutning, 25A max.
krom, 2 st./fp
Art.nr.: 186352
58:-

Isolerad skarv
krom, 2 st./fp
L: 6 cm
Art.nr.: 186362
126:-

Väggfäste, kort
krom, 2 st./fp
fot Ø/L: 5/3 cm

Inkl. skruvar.
Art.nr.: 186302
195:-

Väggfäste, medel
krom, 2 st./fp
fot Ø/L: 5/10 cm

Med vantskruv.
Inkl. skruvar.
Art.nr.: 186312
293:-

Avlänkning, kort
krom, 2 st./fp
fot Ø/L: 5/6 cm

Inkl. skruvar.
Art.nr.: 186332
145:-

Avlänkning, lång
krom, 2 st./fp
fot Ø/L: 5/16 cm

Inkl. skruvar.
Art.nr.: 186342
145:-

Avlänkning, tak
krom, 2 st./fp
fot Ø/L: 5/16,2 cm

Med rulle.
Inkl. skruvar.
Art.nr.: 186642
681:-

Vantskruv
krom, 2 st./fp
ställbar L: 9-12,5 cm
Art.nr.: 181532
156:-

SFL® PAR16

12~ 350° 180° 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 14,7/7,3/7,3 cm
Kabel L:18 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Öppen kabelände.
Tillbehör finns på sidan 272.

Utföranden: Art.nr.:
aluminium 156612

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W vit
537540
29:-

SFL® PAR20 G

230~ 350° 180° 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Tillbehör finns på sidan 272.

Utföranden: Art.nr.:
aluminium 156632

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W vit
575511
47:-

SFL® PAR20 P

230~ | 350° | 180° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR 20 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Tillbehör finns på sidan 272.

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	156622
	391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
519725
77:-

SFL® PAR36 ES111

230~ | 350° | 180° | 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 22/16,2/16,2 cm
Kabel L: 100 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Tillbehör finns på sidan 272.

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	156722
	583:-

Lämplig ljuskälla:
75W vit
575671
145:-

SFL® PAR56 230V

230~ | 350° | 180° | 1,4

Sockel/Ljuskälla:
GX16d/PAR56 (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm
Kabel L: 100 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Tillbehör finns på sidan 272.

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	156602
	783:-

Lämplig ljuskälla:
PAR56 GX16d
se nedan

PAR56, GX16d 300W

230~ | 2000

Sockel/Typ:
GX16d/Med reflektor
300W

Dimensioner:
Ø: 17,5 cm

Anmärkning:
Ljuskälla för effektbelysning. Ej lämplig för långvarig, kontinuerlig drift.

Utföranden:		Art.nr.:	
NSP	15°	519740	391:-
MFL	30°	519741	391:-

SFL® PAR56 T 70/150 LONG 230V G12

230~ | 350° | 180° | 70W 3,5 | 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T (exkl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Kabel L: 100 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Ej lämplig att använda tillsammans med färgfilter och/eller ljuskällor med keramisk brännare.
Tillbehör, se nedan.

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507181
391:-

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	
70W	156662
	1 852:-
150W	156672
	1 950:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
507191
391:-

SFL® PAR56 TS 70/150 LONG 230V Rx7s

230~ | 350° | 180° | 70W 3,5 | 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Kabel L: 100 cm

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Ej lämplig att använda tillsammans med färgfilter.
Tillbehör, se nedan.

Lämplig ljuskälla:
70W vit
509071
192:-

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	
70W	156682
	1 852:-
150W	156692
	1 950:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
509151
192:-

TILLBEHÖR för SFL® PAR16/20/36/56



Barndoors	Art.nr.:
för SFL® PAR16	156802
L/B/H: 20,5/20,5/1 cm	244:-
för SFL® PAR20	156812
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm	244:-
för SFL® PAR36	156822
L/B/H: 47/47/2 cm	342:-
för SFL® PAR56	156832
L/B/H: 58/58/2 cm	489:-

SFL® färgfilter	Art.nr.:
gult	156914
grönt	156915
rött	156916
blått	156917
orange	156919
L/B: 75/50 cm	145:-

För SFL® PAR-armaturer upp till max. 500W. Ej lämpliga för armaturer med HIT/HIT-TS ljuskälla.

SFL® hakfästen	Art.nr.:
för SFL® PAR16/20	156902
Greppområde: 3,5 cm max.	47:-
för SFL® PAR36/56/64	156912
Greppområde : 5 cm max.	97:-

BookLED är en kombinerad LED-armatur för bokhylla och bokstöd i ett. Med några enkla handgrepp kan man enkelt ställa in om armaturhuvudet skall fällas ut uppåt eller neråt. I utfällt läge är armaturhuvudet vridbart 350° så att man kan rikta ljusskenet från de tre PowerLED lysdioderna. Basplattan kan monteras så att den utskjutande delen är antingen till vänster eller till höger om armaturen.

I infällt läge lyser armaturen med ett svagt varmvitt sken från en dekorativ horisontell list. De tre PowerLED lysdioderna stängs automatiskt av när man fäller in armaturhuvudet.

BookLED

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x1W
och
LED (inkl.)
0,06W
Förbrukning i viloläge: 10mA

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8,3/27,3/19 cm
Basplatta L/B: 18,8/16,5 cm
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Integrerad varmvit dekorations-belysning i stängd position.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå varmvita LED	146172

2 449:-

LAMBAT

230~ | 350° | 90° | 0,96

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
L/B/H: 67/11/6 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
vitt porslin
silver-grå 146221

970:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

LAMBAT SHORT

230~ | 350° | 90° | 0,56

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
L/B/H: 41/11/11 cm
Mont.box Ø/D: 8/3 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
vitt porslin
krom ▼ 146302

783:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

STIX

230~/mA 700 | LED 1 st. | 60° | 350° | 100° | 0,35

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 7/7/15,5 cm
Mont.box L/B/D: 7/7/3,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå
vit LED 146274
varmvit LED 146272

783:-



LED STRIP TAVELARMATUR Design av CDC

230~/24= | 180° | 0,65

Ljuskälla:
LED Strip (inkl.)
2W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 35/5,5/22 cm
Mont.box L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stag L: 15 cm

Tillbehör:
Nätdel (inkl.)

Anmärkning:
Vinklingsbart stag och lamphuvud.
LED-belysning ger ett UV-fritt ljus med en marginell värmeutveckling.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vita LED	146721
varmvita LED	146722
antik mässing	
vita LED	146731
varmvita LED	146732

970:-

TAVELARMATUR 8W

230~ | Don EEI=A2 | 180° | 0,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
8W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 36/5,5/22 cm
Mont.box L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stag L: 13,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Vinklingsbart stag och lamphuvud.

OBS!
UV-ljus kan vid långvarigt användande ha en negativ inverkan på en tavla.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	146572
antik mässing	146573

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
8W vitt
591294
47:- per st.
(se sidan 616)

TAVELARMATUR 13W

230~ | Don EEI=A2 | 180° | 0,85

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
13W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 59/5,5/22 cm
Mont.box L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stag L: 13,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Vinklingsbart stag och lamphuvud.

OBS!
UV-ljus kan vid långvarigt användande ha en negativ inverkan på en tavla.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	146582
antik mässing	146583

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
13W vitt
591296
77:- per st.
(se sidan 616)

LED TAVELARMATUR Design av CDC

230~/mA 350 | LED 2 st. | 270° | 130° | 0,65



Ljuskälla:
LED Line (inkl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Huvud Ø: 2,5 cm
Mont.box B/H/D: 35/4,8/2,7 cm
Stag L: 19 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
2 st. tavelfästen (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED ▼	146651
varmvita LED ▼	146652

1 460:-



IVED LED SPOT

350mA | LED 1 st. | 350° | 90° | 20° | 0,045

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 3,5/6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vit LED	170491
varmvit LED	170492

489:-

IVED DISPLAY Design av CDC/FGL

230~/mA 350 | LED 1 st. | 350° | 350° | 45° | 0,35

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 2,9/3 cm
Stag L: 30 cm
Mont.box B/H/D: 8/5/3 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vit LED	146562
varmvit LED	146563

1 068:-

silver-grå	
vit LED	146564
varmvit LED	146565

970:-

IVED GOOSE MONTERINGSBOX Design av CDC

230~/mA 350 | LED 1 st. | 45° | 0,25

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/B/H: 30/8/5 cm
Flexarm L: 24 cm
Mont.box B/H/D: 8/5/3 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	146511
varmvit LED	146512

970:-

IVED GOOSE INBYGGNAD Design av CDC

230~/mA 350 | LED 1 st. | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm L: 24 cm
Platta: 9,5/9,5 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	146521
varmvit LED	146522

970:-

DIO FLEX PLATE LED

230~/mA 350 | LED 1 st. | 45° | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm L: 28,5 cm
Mont.box Ø/D: 8/3 cm
Total L: 40 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vit LED	146612
varmvit LED	146682

681:-

DIO FLEX PLUG LED

Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 47,8 cm
Huvud Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom/vit	
vit LED	146602
varmvit LED	146672

489:-

DIO FLEX PLUG för GX53

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 54 cm
Huvud Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom/vit	146622

293:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

DIO FLEX PLUG för GU10

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 44,5 cm
Huvud Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom/vit	146632

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

11W varmvit
508920
97:-

MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
Glas Ø: 3,3 cm
B/D/H: 22/10/3,3 cm
Greppområde: 6,5 mm max.

Utföranden: **Art.nr.:**
delvis frostat glas
krom 146390

583:-

Lämplig ljuskälla:
25W
519325
34:-

MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
Glas Ø: 3,3 cm
B/H/D: 22/13/16 cm
Greppområde: 6,5 mm max.

Utföranden: **Art.nr.:**
delvis frostat glas
krom 146392

583:-

Lämplig ljuskälla:
25W
519325
34:-

DP 118 R7s spegelarmatur

230~ | 0,43 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78mm (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
B/D/H: 30/9/5,5 cm
Huvud L/B/H: 30/3/3 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
Anslutningsbox (inkl.)

Anmärkning:
Passar till speglar med en tjocklek på 3-6 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	146782
	489:-

Lämplig ljuskälla:
60W
519206
29:-

DP 119 LED skåp-/hyllbelysning

350mA | LED 2 st. | 0,17

LEDTEC

Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Stål/Plast

Dimensioner:
B/D/H: 31,5/11/2 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vita LED	146791
varmvita LED	146792
	583:-

TILLBEHÖR för DP 119 LED

Kopplingslist
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Kabel L: 1 m

Anmärkning:
Seriekopplad med 3 st. utgångar.

Art.nr.:
111850
58:-



DP 118 R7s



DP 119 LED

DomeLED DISPLAY

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total Ø/L: 13,5/4 cm
Stag L: 50 cm
Kabel L: 150 cm
Greppområde: 0,5-4,9 cm
Drivdon L/B/H: 14/6,8/3,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	147351
varmvita LED	147352

1 950:-

NEPRO DISPLAY Design av CDC/FGL

230~ 350° 90° 1,1

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stag L: 52 cm
Greppområde : 1,5-5,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Röradapter (exkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå/krom 146472

583:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

RÖRADAPTER för Nepro Display

Material:
Plast

Anmärkning:
För att fästa armaturen på rör.
Greppområde: 3-5 cm.

Utföranden: **Art.nr.:**
svart 146479

47:-

SDL DISPLAY Design av CDC

230~ 350° 90° 1,1

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stag L: 55 cm
Greppområde: 1,5-6 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden: silver-grå/krom

Art.nr.: 146324

489:-

Lämplig ljuskälla:
200W lågenergi
519223
29:-

SKELETTO

230~ | 350° | 200° | 0,65

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 11/16/77 cm
Huvud L/B/H: 11/16/11 cm
Stag L: 50 cm
Greppområde: 0,5-4,9 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom ▼	170412
silver-grå	170414

583:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-

DISPLAY GX53

230~ | 350° | 90° | 0,51

Sockel/Ljuskälla:
GX53/
GX53 Lågenergilampa 9W (inkl.)
13W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Huvud Ø/H: 9,5/4,5 cm
Stag L: 47 cm
Kabel L: 1,5 m
Greppområde rör: 2-4,5 cm
Greppområde vägg: 1-4 cm

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)
Klämma (inkl.)
GX53 9W, 2700K (inkl.)

Anmärkning:
Lämplig för montering på rör.

Utföranden:	
krom ▼	146592

489:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508550
391:-

GX53 FIXED

230~ | 350° | 90° | 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GX53/
GX53 Lågenergilampa 9W (inkl.)
13W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9,5/4,5 cm
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Stag L: 47 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
Monteringsbygel (inkl.)
GX53 9W, 2700K (inkl.)

Anmärkning:
Avsedd för fast montering. monteringsbygeln skruvas fast med två skruvar.

Utföranden:	
krom ▼	146812

489:-

Lämplig ljuskälla:
LED 1,2W vit
550301
195:-

HIBIT Design av FGL

230~ 270° 110° 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 4,3/24 cm
Stag L: ca. 44 cm
Kabel L: 60 cm

Tillbehör:
2 st. monteringsbyglar (inkl.)
Dekorring (exkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
146462

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

Armaturerna på detta uppslag kan utrustas med både GU10 och ES111 ljuskällor.

FILI med klämma Design av CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 4,3/10 cm
Stag L: ca. 54 cm
Greppområde: 8 cm max.

Tillbehör:
Dekorring (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 146452

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

FILI med monteringsbox Design av CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 4/10 cm
Stag L: ca. 53 cm
Mont.box L/B/H: 8/4,7/3 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
Dekorring för GU10 (inkl.)
Dekorring för ES111 (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 146482

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Fili och Hibit

Dekorring 111 för ES111 | **Art.nr.:**
silver-grå, räfflad | 151051
68:-

silver-grå, slät ▼ | 111574
97:-

Dekorring 51 för GU10 | **Art.nr.:**
silver-grå, slät | 151050
39:-

NEAT FLEX

230~ | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 146372

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8,5/36 cm

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
Lämplig för inbyggnadshus med ett minsta djup på 58 mm.
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 146432

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEAT FLEX med KLÄMMA

230~ | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Kabel L: 1,8 m
Greppområde: 1,7-3,6 cm

Tillbehör:
Kabel med brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 146422

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; PAR20 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
L/B/H: 6/4/68 cm
Huvud Ø/L: 4/6 cm
Stag L: 50 cm
Kabel L: 1,5 m
Greppområde: 0,5-4,9 cm

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom 170422
silver-grå 170424

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BIMA DISPLAY

230~ | 360° | 180° | 0,51

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm
Stag L: 44 cm
Greppområde rör: 2-4,5 cm
Greppområde vägg: 1-4 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
Klämma (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 146492

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Ø/H: 3,5/9 cm
Kabel L: 30 cm
Stag L: ca 46 cm

Tillbehör:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 146332

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Ø/H: 3,5/6 cm
Kabel L: 20 cm
Stag L: ca 37 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: krom
Art.nr.: 146312

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
535540
19:-

PUR med klämma

230~/12~ | 350° | 90° | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 2,5/8 cm
Kabel L: 1,5 m prim./1 m sek.
Greppområde: 0,5-4,9 cm
Stag L: 50 cm

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
1 m kabel + transformator + 1,5 m kabel + kontakt.

Utföranden: krom
Art.nr.: 170392

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
535540
19:-

TILLBEHÖR för Neat, Display ADL 50/GU10 och MR16, Pur med klämma

Dekorring 51 mm
krom

Art.nr.: 151049

47:-

PADI LED 600 60 cm

24= LED 48 st. 120° 0,12

Ljuskälla:
LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 60,6/1,6/0,8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
3 st. monteringsklammer (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED nätdel finns på sidan 582-583 (t.ex. 470500, 470502, 470506).
Dimmbar (med t.ex. 470540).

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	111731
varmvita LED	111732

583:-

Furniture LED 65
Smidig installation med hjälp av monteringsklammer som sitter på armaturen.

FURNITURE LED 65

230~ | LED 65 st. | 90° | 0,2



Ljuskälla:
LED (inkl.)
8W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 33/3/3
Kabel L: 1 m

Tillbehör:
Kabel med kontakt (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Anmärkning:
Upp till 10 st. Furniture LED 65 kan kopplas samman i serie.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
vita LED	160311
varmvita LED	160312

489:-

TILLBEHÖR för Furniture LED 65

Förbindelsekabel:	Art.nr.:
vit	160321
L: 33 cm	29:-

FURNITURE 513

230~ Don EEI=B2 0,6

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
13W

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Kabel L: 1,9 m

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Flera armaturer kan kopplas ihop.

Utföranden: Art.nr.:
vit 160701

391:-

Lämplig ljuskälla:
se nedan

TILLBEHÖR för Furniture 513

Anmärkning:
T5 lysrör till Furniture 513 säljs i förpackningar om minst 3 st. lysrör (se sidan 616).

T5 lysrör:
13W, 2700K 591295
13W, 4000K 591296

77:-

Förbindelsekabel:
L: 40 cm 160721

34:-

Förbindelseplugg: Art.nr.:
L: 0,5 cm 160731

19:-

LED LIGHT BAR

350mA | LED 2 st. | 0,17

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Plast/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 40/3/1 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
LED-drivdon	
vita LED	160681
varmvita LED	160682

583:-

TILLBEHÖR för bänkbelysning

Kopplingslist
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Kabel L: 1 m

3 st. seriekopplade utgångar.

Art.nr.: 111850

58:-

FURNITURE LED 50

230~ mA 350 | LED 3 st. | 60° | 0,32



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 50/5/2,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
alu natur	
vita LED ▼	160341

970:-

MIL LED 3

230~ mA 350 | LED 3 st. | 25° | 0,62



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1x 1W per armatur

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 12/13,5/3 cm
Drivdon L/B/H: 7,3/4/1,6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	
vita LED ▼	112251

970:-

MIL 20

12~ | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.
eller Octagon LED-modul

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	111108

145:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

OCTAGON LED-MODUL 12V

12~ | LED 9 st. | 120° | 0,01

Sockel/Ljuskälla:
G4/Top LED
1,5W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kan användas för att ersätta glödlampan i Furniture Typ 3 och Mil 20 med LED.
OBS! Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.Nr.:	
1,5W	vita LED	21lm	550251	97:-
1,5W	varmvita LED	19lm	550252	97:-

DELF C 500 50 cm

24= | LED 24 st. | +A | +A | 120° | 0,1

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,9W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED nätdelar finns på sidan 582-583 (t.ex. 470500, 470502, 470506).
Dimmbar (med t.ex. 470540).
Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	631401
varmvita LED	631402
blå LED	631407

342:-

DELF C 1000 100 cm

24= | LED 48 st. | +A | +A | 120° | 0,2

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 100/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED nätdelar finns på sidan 582-583 (t.ex. 470500, 470502, 470506).
Dimmbar (med t.ex. 470540).
Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	631411
varmvita LED	631412
blå LED	631417

583:-

TILLBEHÖR för DELF C och Delf C RGB

Skarvklammer Art.nr.: 631423
2 st./fp

Används för att mekaniskt säkra sammankopplingen av två Delf C strips. **19:-**

Monteringsclips Art.nr.: 631420
10 st./fp **97:-**

Anslutningskabel, 50W max.
för Delf C Art.nr.: 631421
för Delf C RGB Art.nr.: 631424

L: 1,5 m **97:-**

Flexibel skarv
för Delf C Art.nr.: 631422
L: 12 cm **68:-**

för Delf C RGB Art.nr.: 631425
L: 12 cm **77:-**

Trafo



Maximal längd på Delf strips i cm.

Trafo



Maximalt antal Delf strips.
1000 500

DELF C 500 RGB 50 cm

24= | LED 24 st. | +A | +A | 120° | 0,1



Ljuskälla:
3-i-1 LED (inkl.)
4,8W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
LED nätdelar finns på sidan 582-583 (t.ex. 470500, 470502, 470506). Kan styras med Power LIM® 24V (470521), Easy LIM® Pro RF (470600) eller LIM2® styrenhet (470531) (se sidorna 576-579) och interface (470509) (se sidan 575).
Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
RGB	631403
	681:-

DELF C 1000 RGB 100 cm

24= | LED 48 st. | +A | +A | 120° | 0,2

Ljuskälla:
3-i-1 LED (inkl.)
9,6W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 100/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
LED nätdelar finns på sidan 582-583 (t.ex. 470500, 470502, 470506). Kan styras med Power LIM® 24V (470521), Easy LIM® Pro RF (470600) eller LIM2® styrenhet (470531) (se sidorna 576-579) och interface (470509) (se sidan 575).
Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
RGB	631413
	1 264:-

Trafo



Maximal längd på Delf RGB strips i cm.

Trafo



Maximalt antal Delf RGB strips.
500 1000

Läslampor

Sidan 305

Sidan 304

Dekorativa armaturer


Sidan 355

Sidan 355

Sidan 355

Sidan 356

Sidan 356

Sidan 356

Sidan 356

Sidan 374

Sidan 354

Sidan 352

Sidan 353

Sidan 353

Sidan 332

Sidan 353

Sidan 353

Sidan 365

Sidan 365

Sidan 332

Sidan 332

Sidan 354

Sidan 352

Sidan 352

Sidan 354

Sidan 354

Kompakta LED-armaturer

Sidan 332

Sidan 333

Sidan 332

Sidan 333

Sidan 334

Sidan 334

Sidan 334

Sidan 333

Sidan 333

Sidan 333

Sidan 335

Sidan 333

Sidan 336

Sidan 336

Sidan 337

Sidan 337

Sidan 333

Sidan 338

Sidan 340

Sidan 340

Sidan 317

New Tria, fyrkantig
MR16
QRB111
GU10
ES111
GX10
G12

Sidan 349

Sidan 358

Sidan 361

Sidan 368

Sidan 385

Sidan 385

New Tria, rund
MR16
QRB111
GU10
ES111
GX10
G12

Sidan 346

Sidan 357

Sidan 361

Sidan 366

Sidan 385

Sidan 385

Vridbara armaturer/
downlights

Sidan 344

Sidan 345

Sidan 346

Sidan 345

Sidan 346

Sidan 346

Sidan 347

Sidan 361

Sidan 361

Sidan 358

Sidan 366

Sidan 374

Sidan 385

Sidan 350

Sidan 350

Sidan 348

Sidan 357

Sidan 366

Sidan 386

Sidan 386

Sidan 347

Sidan 389

Sidan 389

Sidan 390

Sidan 390

Sidan 390

Sidan 357

Sidan 366

Sidan 319

Fasta armaturer/ downlights

Sidan 344

Sidan 344

Sidan 361

Sidan 347

Sidan 371

Sidan 371

Sidan 366

Sidan 374

Sidan 347

Sidan 349

Sidan 385

Sidan 371

Sidan 344

Sidan 371

Sidan 371

Sidan 345

Sidan 346

Sidan 345

Ljusstarka downlights

Sidan 337

Sidan 341

Sidan 338

Sidan 387

Sidan 387

Sidan 387

Sidan 387

Sidan 388

Sidan 388

Sidan 345

Sidan 357

Sidan 369

Sidan 369

Sidan 361

Sidan 385

Sidan 339

Sidan 392

Sidan 392

Sidan 372

Sidan 372

Sidan 372

Sidan 374

Sidan 376

Sidorna 376-377

Sidan 378

Sidan 379

Sidan 379

Sidan 379

Sidan 380

Sidan 380

Sidan 393

Rasterarmaturer

Sidan 382

Sidan 382

Aixlight®
MOD MR16
MOD QRB111
MOD GU10
MOD ES111

Sidan 351

Sidan 359

Sidan 362

Sidan 370

Aixlight® Flat
QRB
ES111

Sidan 320

Sidan 320

Aixlight® Pro
Frameless
Frame
Module

Sidan 323

Sidan 324

Sidorna 326-329

Aixlight® Pro 50
Frame
Module

Sidan 330

Sidan 331

Frames

Sidan 342

Sidan 314

Sidan 343

Sidan 343

Sidan 312

Sidan 313

Sidan 313

Sidan 314

Sidan 343

Sidan 350

Sidan 350

Sidan 316

Sidan 381

Downunder

Sidan 307

Sidan 307

Sidan 310

Sidan 310

Sidan 310

Sidan 308

Sidan 307

Sidan 308

Sidan 308

LED QUAD 1 Design av CDC

24= | LED 4 st. | 3,5 | 5 | 0,17



Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,5W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 6/6/6,2 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga 24V= nätdelar finns på sidorna 582-583.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	152001
	293:-

LED QUAD 2 Design av CDC

24= | LED 12 st. | 3,5 | 5 | 0,36

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,9W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/6/6,2 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga 24V= nätdelar finns på sidorna 582-583.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	152011
	489:-



Dekorativt LED-ljussken
i infällt läge.

GILALED

700mA | LED 2 st. | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W
och
LED (inkl.)
0,06W
Förbrukning i viloläge: 10mA

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 11,2/6,3 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Huvudljuskällan stängs av automatiskt när armaturen fälls in. Dekorativt LED-ljussken i infällt läge.

OBS!
Får **ej** seriekopplas! Kräver ett drivdon per armatur.

Utföranden:

aluminium	
vit/blå LED	146381
varmvit/blå LED	146382

970:-

BEDSIDE vänster/höger

700mA | LED 2 st. | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W
och
LED (inkl.)
0,06W
Förbrukning i viloläge: 10mA

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18,5/8,2/5,3 cm

Tillbehör:
Klammer för inbyggnad i ihålig vägg (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Huvudljuskällan stängs av automatiskt när armaturen fälls in. Dekorativt LED-ljussken i infällt läge. Lämpligt drivdon (464200) finns på sidan 580.

OBS!
Får **ej** seriekopplas! Kräver ett drivdon per armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit/blå LED	
vänster	146244
höger	146254
varmvit/blå LED	
vänster	146242
höger	146252

1 754:-

TILLBEHÖR för Bedside

17,5/8 | 8

Inbyggnadshus — Art.nr.: 146260
B/H/D: 17,3/13/8 cm

Behövs endast vid inbyggnad i betongvägg eller murad vägg. — 244:-



Bedside vänster

Bedside höger





DOWNUNDER LED 14

230~ | LED 14 st. | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/D: 12,5/6 cm
Inbyggnadshus Ø/D: 12/7,2 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Inbyggnadshuset används vid montering i väggar av tegel/puts.

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230201
varmvita LED	230202
blå LED	230207
borstad aluminium	
vita LED	230301

391:-

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED 15 st. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,9W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Inbyggnadshuset används vid montering i väggar av tegel/puts.

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230211
blå LED	230217
borstad aluminium	
vita LED	230311

391:-

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED 27 st. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Inbyggnadshuset används vid montering i väggar av tegel/puts.

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230221

583:-



DOWNUNDER MID

230~ | 23/12,5 | 12 | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 25/13,5/9,5 cm

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	151974
	489:-

Lämplig ljuskälla:
60W
519206
29:-

DOWNUNDER RCL 101

24= | LED 10 st. | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23

LEDTEC

Ljuskälla:
LED SMD (inkl.)
2W totalt

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H/D: 12,5/6,5/4,7 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 15 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	152061
varmvita LED	152062
	970:-

LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED 1 st. | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 6/14/4,8 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	152071
varmvit LED	152072
	583:-

TILLBEHÖR för LED Downunder Mini

Dold monteringsram
förzinkat stål
B/L: 12/20 cm

Art.nr.: 152079

97:-

DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 8/15,5 cm
Infälld del B/H/D: 19,5/7/7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 151973

391:-

Dold monteringsram
för Downunder 05 925195

97:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9.-

DOWNUNDER I

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 12/15,5 cm
Infälld del B/H/D:
10,5/19,3/7,2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 151970

489:-

Dold monteringsram
för Downunder I 925200

97:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-

DOWNUNDER II

230~ | Don EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0

ENERGY SAVER

Sockel/Ljuskälla:
G24d-1/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
13W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 22,1/30,5 cm
Infälld del B/H/D: 20/38,5/9 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 151971

783:-

Dold monteringsram
för Downunder II 925250

195:-

Lämplig ljuskälla:
13W
508213 (varmvit)
508313 (vit)
68:-

DOWNUNDER III

230~ | 21/28 | 9 | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 22,1/30,5 cm
Infälld del B/H/D: 20/36/9 cm

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 151972

970:-

Dold monteringsram
för Downunder III 925250

195:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519221
29:-



MINI FRAME LED Design av CDC

12- | LED 4 st. | | | 3,5 | 6,5 | 0,02 | | |

LEDTEC

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Plast/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 4/4/5 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga transformatorer finns på sidorna 586-587.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	112711
varmvita LED	112712
blå LED	112717

195:-

Vid anslutning av flera Fok LED så måste dessa seriekopplas.

FOK LED Design av CDC

350mA | LED 1 st. | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/6 cm
Kabel L: 44,5 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Fok LED får endast användas tillsammans med 350mA drivdon (t.ex. 464111), se sidan 580. Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	112801
varmvita LED	112802
	391:-

TILLBEHÖR för Fok LED

7,5/7,5



Dold monteringsram
Stål
B/H: 13,5/13,5 cm

Art.nr.: 112780

43:-

Inbyggnadshus
Plast
B/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm

Art.nr.: 112781

68:-

SLOT LED

230~ | LED 1 st. | 9,5/9,5 | 6 | 0,45 | IP44

Ljuskälla:
230V, PowerLED (inkl.)
4W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 10/10 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast när armaturen monteras med ljusutsläpp neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	231001
varmvita LED	231002
	783:-

Frame Basic LED
Den minimala värmeutvecklingen från lysdioden gör det möjligt att montera filter eller film på armaturen.

FRAME CURVE LED Design av CDC

350mA | LED 1 st. | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,11

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/3,8 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast drivas med drivdon 350mA, se sidan 580.
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	111291
varmvita LED	111292
blå LED	111297

293:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

FRAME BASIC LED Design av CDC

350mA | LED 1 st. | 7,5/7,5 | 6 | 0,2



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/5,5 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)
Informationsfilter (exkl.)

Anmärkning:
Får endast drivas med drivdon 350mA, se sidan 580.
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	111261
varmvita LED	111262
blå LED	111267

342:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

TILLBEHÖR för Frame Basic LED och Frame Curve LED

7,5/7,5

Dold monteringsram
Stål
B/H: 13,5/13,5 cm

Art.nr.: 112780

43:-

Inbyggnadshus
Plast
B/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm

Art.nr.: 112781

68:-

GLENOS LED Design av CDC

24= | LED 24 st. | 32,5/4,5 | 6,5 | 0,6

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 33,4/6/6,3 cm
Dold monteringsram:
B/H/D: 40/12,3/2,5 cm
Inbyggnadsmått: 33/4,8 cm

Tillbehör:
Frostad skyddsskiva (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen skall anslutas till en 24V/DC nätdel, se sidorna 582-583.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	112811
varmvita LED	112812

489.-

Dold monteringsram:
För inbyggnad i väggar av tegel/puts.
silver-grå 112810

97:-

GLENOS LED XL

24= | LED 78 st. | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

Ljuskälla:
LED (inkl.)
7,5W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 99/5,8/5 cm

Tillbehör:
Frostad skyddsskiva (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen skall anslutas till en 24V/DC nätdel, se sidorna 582-583.
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på 0,5-2 cm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	112821
varmvita LED	112822

1 558:-

LED SLIM LIGHT för inbyggnad

12~ | LED 9 st. | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
0,5W totalt

Material:
Aluminium/Slagtålig plast

Dimensioner:
Yttre Ø/H: 5,5/1 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål att stiga på.
Vid montering som vägg-/tak-armatur får den endast monteras i ihåliga väggar/tak.
Endast för inomhusbruk.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	550671
varmvita LED	550672

195:-

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.



KALU RECESSED 1

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/9/15 cm
Max. materialtjocklek: 2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 125, 127

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 113406

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

KALU RECESSED 2

12~ | 350° | 90° | 20/6,8 | 9 | 0,65

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 22/6,8/9 cm
Max. materialtjocklek: 2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 125, 127

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 113416

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

KALU RECESSED 3

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 45/9/15 cm
Max. materialtjocklek: 2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Relaterade produkter:
Sidan 042, 125, 127

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 113426

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® FLAT SINGLE QRB111

12~ | 17/17 | 9,5 | 0,95

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20,5/20,5/9,5 cm
Materialtjocklek: 1-2,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: krom/matt-svart
Art.nr.: 154622

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE QRB111

12~ | 35,5/18 | 9,5 | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/21/9,5 cm
Materialtjocklek: 0,5-2,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: krom/matt-svart
Art.nr.: 154632

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® FLAT SINGLE ES111

230~ | 17/17 | 15 | 1,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20,5/20,5/15 cm
Materialtjocklek: 1-2,4 cm

Utföranden: krom/matt-svart
Art.nr.: 154602

489:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
575672
126:-

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE ES111

230~ | 35,5/18 | 15 | 2,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/21/15 cm
Materialtjocklek: 0,5-2,4 cm

Utföranden: krom/matt-svart
Art.nr.: 154612

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
575672
126:-



Måttskisser Aixlight® Pro T5 Frameless



AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 92/18,8 | 15,5 | 5,2

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Stål/Akryl

Dimensioner:
L/B/D: 88,5/15,5/15,5 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
92/24,5/7 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Inbyggnadsram (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden: svart

Art.nr.: 115250

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97.- per st.
(se sidan 616)

AIXLIGHT® PRO I FRAMELESS Design av CDC

19/19 | 23 | 2,15



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 15,5/15,5/18,5 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
19/24,5/8 cm

Tillbehör:
Inbyggnadsram (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidorna 326-329).

Utföranden: svart

Art.nr.: 115151

681:-

AIXLIGHT® PRO II FRAMELESS Design av CDC

35/19 | 23 | 3,5



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 31,5/15,5/18,5 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
34/24,5/8 cm

Tillbehör:
Inbyggnadsram (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidorna 326-329).

Utföranden: svart

Art.nr.: 115152

970:-

AIXLIGHT® PRO III FRAMELESS Design av CDC

50/19 | 23 | 4,8



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 46,5/15,5/18,5 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
49,5/24,5/8 cm

Tillbehör:
Inbyggnadsram (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidorna 326-329).

Utföranden: svart

Art.nr.: 115153

1 264:-

AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 88,5/15,5 | 18 | 3,5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Stål/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91,3/17,5/15,8 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm.

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115204

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
39W varmvitt
548039
97:- per st.
(se sidan 616)

AIXLIGHT® PRO I FRAME

15,5/15,5 | 21 | 1,0

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 17,5/17,5/19 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm. Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidan 326-329).

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115104

391:-

AIXLIGHT® PRO II FRAME

29,5/15,5 | 21 | 1,45

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 31,5/17,5/19 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm. Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidan 326-329).

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115114

489:-

AIXLIGHT® PRO III FRAME

43,5/15,5 | 21 | 1,82

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 45,5/17,5/19 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm. Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidan 326-329).

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115124

583:-

AIXLIGHT® PRO IV FRAME

30,5/30,5 | 21 | 3,5

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 32/32/19 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm. Passar till alla Aixlight® Pro moduler (se sidan 326-329).

Utföranden: silver-grå/svart ▼
Art.nr.: 115134

681:-

QRB MODUL för Aixlight® Pro

12~ 0,22

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/6 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115004

195:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

QRB MODUL MOVE för Aixlight® Pro Design av CDC

12~ 180° 90° 0,42

Lampmodulen sticker ut 5,5 cm utanför inbyggnadsramen.

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/17-22,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.

OBS!
Lampmodulen sticker ut 5,5 cm utanför inbyggnadsramen.

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115074

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

Alla lampmoduler som visas på sidorna 326-329 passar i Aixlight® Pro inbyggnadsramar (se sidorna 323-324).

Monteringsexempel:
Aixlight® Pro I Frame med QRB Modul Move och Power LED QRB ljuskälla (550132).
Aixlight® Pro II Frameless med QRB Modul Move.

ES111 MODUL för Aixlight® Pro

230~ | 0,31

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå/svart | 115014

195:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

E27 MODUL för Aixlight® Pro

230~ | 0,46

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
75W max.
eller
E27/CDM-R (exkl.)
70W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/17 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.
Vid användning av CDM-R ljuskälla måste separat drivdon användas.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå/svart | 115034

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
519737
97:-

BRITESPOT ES111 MODUL för Aixlight® Pro

0,31

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
35/70W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå/svart | 115024

244:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
506982
681:-

G12 MODUL för Aixlight® Pro

0,37

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
G12/CDM-T; HQI-T (exkl.)
35/70W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/15 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: | | Art.nr.:
silver-grå | 24° | 115044
silver-grå | 58° | 115054
silver-grå | 10° | 115064

391:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

LÅGENERGIMODUL för Aixlight® Pro Design av CDC

230~ | 0,43

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,3/14 cm
21W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/18 cm

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro Frame och Aixlight® Pro Frameless inbyggnadsramar.

Utföranden: | Art.nr.:
silver-grå | 115094

342:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Pro

Diffusionsfilter
svart
Ø: 10,7 cm

Passar till Aixlight® Pro lampmoduler (dock ej till QRB moduler).

Art.nr.:
115170

68:-

AIXLIGHT® PRO 50 FRAME I

8,5/8,5 | 13 | 0,33

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/10 cm

Anmärkning:
Passar till alla Aixlight® Pro 50 lampmoduler (se sidan till höger).

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
115304

126:-

AIXLIGHT® PRO 50 FRAME II

16/8,5 | 13 | 0,45



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 17,3/10/10 cm

Anmärkning:
Passar till alla Aixlight® Pro 50 lampmoduler (se sidan till höger).

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
115314

195:-

AIXLIGHT® PRO 50 FRAME III

23/8,5 | 13 | 0,7



Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/10/10 cm

Anmärkning:
Passar till alla Aixlight® Pro 50 lampmoduler (se sidan till höger).

Utföranden:
silver-grå/svart ▼

Art.nr.:
115324

244:-

AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS I Design av CDC

12,5/12,5 | 13 | 0,77



Material:
Stål

Dimensioner:
Synlig L/B: 10,2/10,2 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
12/17,5/5 cm

Anmärkning:
Passar till alla Aixlight® Pro 50 lampmoduler (se sidan till höger).

Utföranden:
svart

Art.nr.:
115351

583:-

AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS II Design av CDC

12,5/21 | 13 | 1,09



Material:
Stål

Dimensioner:
Synlig L/B: 18,8/10,2 cm
Inbyggnadsram L/B/D:
21/17,5/5 cm

Anmärkning:
Passar till alla Aixlight® Pro 50 lampmoduler (se sidan till höger).

Utföranden:
svart

Art.nr.:
115352

681:-

Monteringsexempel:
Aixlight® Pro 50 Frameless I med MR16 Modul Move.

MR16 MODUL för Aixlight® Pro 50

12~ | 0,01

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 7/2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro 50 Frame och Aixlight® Pro 50 Frameless inbyggnadsramar (se sidan till vänster).

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115404
126:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

MR16 MODUL MOVE för Aixlight® Pro 50

12~ | 350° | 45° | 0,16

Lampmodulen sticker ut 3 cm utanför inbyggnads-ramen.

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 6,5/8,5/9,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro 50 Frame och Aixlight® Pro 50 Frameless inbyggnadsramar (se sidan till vänster).

OBS!
Lampmodulen sticker ut 3 cm utanför inbyggnadsramen.

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 115434
293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

GU10 MODUL för Aixlight® Pro 50

230~ | 0,01

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 7/2,5 cm

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro 50 Frame och Aixlight® Pro 50 Frameless inbyggnadsramar (se sidan till vänster).

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115414
145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

GX10 MODUL för Aixlight® Pro 50

HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 7/2,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aixlight® Pro 50 Frame och Aixlight® Pro 50 Frameless inbyggnadsramar (se sidan till vänster).
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 115424
244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit 40°
507340
431:-

CRYSTAL LED

350mA | LED 1 st. | 4 | 11 | 60° | 0,2

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7/4 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 1,8 cm.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
vit LED	114821
varmvit LED	114822

342:-

ACLED ROUND

350mA | LED 1 st. | 4 | 11 | 25° | 0,07

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Akryl

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 5/2 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 1,8 cm.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
delvis frostad akryl	
vit LED ▼	114851
varmvit LED	114852

293:-

ACLED SQUARE

350mA | LED 1 st. | 4 | 11 | 25° | 0,09



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Akryl

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 5/5/2 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 1,8 cm.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
delvis frostad akryl	
vit LED ▼	114861
varmvit LED	114862

293:-

NUBLED

350mA | LED 1 st. | 30° | 0,02

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 3,2/1,7 cm
Kabel L: 18 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vit LED ▼	550561
varmvit LED ▼	550562

195:-

SIXLED

350mA | LED 1 st. | 110° | 0,02

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 3/3/1 cm
Kabel L: 18 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vit LED ▼	550551
varmvit LED ▼	550552

175:-

DEKLED

350mA | LED 1 st. | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 3/0,5 cm
Kabel L: 150 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
silvermetallic	
vit LED	112241
varmvit LED	112242

195:-

LED KONKAV

350mA | LED 1 st. | 3 | 2,5 | 120° | 0,05

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 4/1 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED	114831
varmvit LED	114832

195:-

RECESS CAN LED

350mA | LED 1 st. | 4,3 | 3,8 | 360° | 70° | 45° | 0,08

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5/4,8 cm
Huvud Ø/H: 5/1,6 cm
Kabel L: 15 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED ▼	111918
varmvit LED ▼	111919

342:-

SIMIT 20° fast

350mA | LED 1 st. | 3,5 | 6 | 20° | 0,05

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 4,4/5,5 cm
Kabel L: 15 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	
vit LED	111926
varmvit LED	111929

342:-

SIMIT 20° vridbar

350mA | LED 1 st. | 4,9 | 6,5 | 30° | 20° | 0,07

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Kabel L: 15 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad metall	
vit LED	111936
varmvit LED	111939

391:-

FOCU-LED EYEBALL

350mA | LED 1 st. | 5,7 | 6,5 | 45° | 15°-30° | 0,058

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 6,7/5,8 cm
Kabel L: 15 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Ställbar ljusspridning 15°- 30°.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
silvermetallic/svart	
vit LED ▼	111801
varmvit LED ▼	111802

391:-

FURNITURE LED rund

350mA | LED 3 st. | 6,7 | 2 | 45° | 0,056

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Kabel L: 48 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	111821
varmvita LED	111822

489:-

LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

700mA | LED 1 st. | 5,7 | 11 | 25° | 0,16

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7,5/1,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED	114801
varmvit LED	114802

391:-

ZEBLED ROUND 3

350mA | LED 3 st. | 4 | 11 | 25° | 0,13

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7,5/2,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 2,8 cm.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vita LED	114791
varmvita LED	114792

583:-

OBS! LED-armaturer som drivs av 350mA eller 700mA konstantström måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

LELEX 1

350mA | LED 1 st. | 60° | 5,4 | 3,5 | 25° | 0,06

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 6/6/2 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast användas tillsammans med avsett drivdon (t.ex. 464108, 464110, 464111), se sidan 580.
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.
Endast för inbyggnad i ihåliga tak.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED	111871
varmvit LED	111872

391:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

LEDUSE GROSS

700mA | LED 1 st. | 310° | 70° | 7,5/7,5 | 11 | 25° | 0,21

LEDTEC

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 10/10/2,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 2 cm.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	
vit LED	114621
varmvit LED	114622

489:-

TRITON LED

350mA | LED 3 st. | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø: 8 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Måste drivas med 350 mA drivdon (t.ex. 464110), se sidan 580.
Lämplig kopplingslist (111850), se sidan 581.
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED, 210lm	111851
varmvita LED, 150lm	111852

681:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

TRITON LED RGB

350mA | LED 3 st. | 7 | 9 | 60° | 35° | 0,19

Ljuskälla:
RGB PowerLED (inkl.)
1x röd, 1x grön, 1x blå
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø: 8 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Kan styras med t.ex. Power LIM® (470523), se sidan 579.
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
RGB LED	111853

783:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.



OBS! LED-armaturer som drivs av 350mA eller 700mA konstantström måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED 6 st. | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpligt drivdon (464201), se sidan 580.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED, 825lm	111961
varmvita LED, 615lm	111962

1 264:-

EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 st. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Måste drivas med 350mA drivdon (t.ex. 464110), se sidan 580. För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
varmvita LED, 190lm	111982

783:-

EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 st. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Måste drivas med 350mA drivdon (t.ex. 464110), se sidan 580. För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
varmvita LED, 400lm	111992

1 264:-

LED HORN

700mA | LED 3 st. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9,5/9 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpligt drivdon (464201), se sidan 580.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
aluminium	
vita LED, 300lm	112881
varmvita LED, 230lm	112882
vit	
vita LED, 300lm	112891
varmvita LED, 250lm	112892

783:-

DL 123 LED

12= | LED 24 st. | 5,6 | 1,2 | 80° | 0,05

Ljuskälla:
LED SMD (inkl.)
1,7W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 6,5/0,12 cm
Kabel L: 120 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vita LED	111951
varmvita LED	111952

293:-

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 st. | 14/14 | 5 | 120° | 0,2

LEDTEC

Ljuskälla:
LED (inkl.)
8,5W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/D: 15/15/5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	160354
varmvita LED	160352

489:-

LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 st. | 15 | 5,5 | 120° | 0,22

LEDTEC

Ljuskälla:
LED (inkl.)
8W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 17/5,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	160381
varmvita LED	160382
vit	
vita LED	160371
varmvita LED	160372

583:-

REAL N-TIC LED SERIES 108x46

24= | LED 6 st. | 8 | 5 | 4 | 120° | 0,25 | IP66

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
2,8W totalt

Material:
Täckplatta: Kromat rostfritt stål 304
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
Synlig H: 1 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga väggar/ tak med en materialtjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vita LED	112301
varmvita LED	112302

583:-

REAL N-TIC LED SERIES 152x46

24= | LED 12 st. | 12 | 5 | 4 | 120° | 0,37 | IP66

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
Täckplatta: Kromat rostfritt stål 304
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
Synlig H: 1 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga väggar/ tak med en materialtjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
vita LED	112321
varmvita LED	112322

970:-

15W LED DOWNLIGHT

1200mA | LED 19 st. | 15,5 | 15 | 90° | 0,7

LEDTEC

Ljuskälla:
LED (inkl.)
15W

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 17,5/14 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
vita LED, 1100lm	160401
varmvita LED, 750lm	160402
silver-grå	
vita LED, 1100lm	160411
varmvita LED, 750lm	160412

1 754:-

TILLBEHÖR för 15W LED Downlight

230~ mA 1200 | 110 | 05 | EMA EUR | 0,11

LED-drivdon	Art.nr.:
Effekt: 1x15W	464210
Utgångsspänning: 1200mA	
ta: 50°C	489:-
tc: 75°C	
L/B/H: 16,5/4/3 cm	



Modell Basic | Modell Slat | Modell Curve

FLAT FRAME

12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/3,1 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
LED-modul Octagon passar i Basic och Slat men ej i Curve.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
Modell Basic	112732
Modell Slat	112762
Modell Curve	112772

195:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

TILLBEHÖR för Flat Frames

Inbyggnadshus — Art.nr.: 112781
Plast, svart
B/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm

68:-

För inbyggnad i betongväggar.



Dold monteringsram — Art.nr.: 112780
Stål
B/H: 13,5/13,5 cm

43:-

Används för inbyggnad i t.ex. murade väggar.



FRAME BASIC JC

12~ | 7,5/7,5 | 13 | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/12 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 111202

195:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

FRAME

12~ | 6,5/7,1 | 6 | 0,23

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
10W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 7,5/7,5/5 cm
Materialtjocklek: > 0,8 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 151871
borstad metall 151878

145:-

Lämplig ljuskälla:
10W
512210
9:-

FRAME CURVE

12~ | 6,5/7,1 | 6 | 0,23

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
10W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/D: 7,5/7,5/5 cm
Materialtjocklek: > 0,8 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 151862

195:-

Lämplig ljuskälla:
10W
512210
9:-

TILLBEHÖR för Frame och Frame Curve



Dold monteringsram Art.nr.:
Stål 925100
Yttre B/H: 12/12 cm
Inbyggnad B/H: 7/6,5 cm
Används vid inbyggnad i betongvägg eller murad vägg. 47:-

FURNITURE TYP 3

12~ | 5,8 | 3,0 | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø/D: 6,6/3 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	116041
krom	116042
guld	116043

97:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

MR11 SP

12~ | 5,7 | 9,5 | 40° | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 6,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	111051
silver-grå	111059

77:-

Utföranden:	Art.nr.:
krom	111052

97:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 30°
533228
19:-

SLIM MR16 Design av CDC

12~ | 6,2 | 14 | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	111308

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

PIKA fast

12~ | 6 | 13 | COOL BEAM | 0,05

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 8 cm

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	111181
silver-grå	111189
krom	111182
mässing	111183

68:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

PIKA vridbar

12~ | 7,5 | 13 | 45° | COOL BEAM | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	111171
silver-grå	111179
krom	111172
mässing	111173

97:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
alu natur frostat glas	111432

244:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°
536240
19:-

MR16 SP

12~ | 7,6 | 9,5 | 40° | COOL BEAM | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	112090
vit	112091
silver-grå	112099

97:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	112092
guld	112093
titan	112097
matt krom	112098

126:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt vit	112901

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

FLAT DOWNLIGHT

12~ | 8 | 14 | 360° | 15° | COOL BEAM | 0,16

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,5 cm
Max. materialtjocklek: 2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	111191

126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

FGL OUT

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas vit	111001

195:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas krom	111002
titan	111007
silver-grå	111008

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

CALU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,15 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,6 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa rekommenderas.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/lackad frostat glas	111542

195:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°
535240
19:-

TRIA II DOWNLIGHT

12~ | 350° | 30° | 8 | 10 | 0,13

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 9 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	111441
silver-grå	111449

97:-

Utföranden:	Art.nr.:
krom	111442
matt nickel	111447

126:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

NEW TRIA MR16 rund

12~ | 350° | 45° | 8 | 17 | COOL BEAM | 0,11

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 9 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111274
mattvit "grov"	113500

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | COOL BEAM | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 9,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112831

58:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	112832
antik mässing	112834
titan	112837
borstad metall	112838
silver-grå	112839

77:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 10,2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112061
krom	112062
mässing	112063
titan	112067
matt krom	112068
silver-grå	112069

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

LIGHTEYE MR16

12~ | 9,2 | 5 | 350° | 40° | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 11 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit ▼	112041
krom ▼	112042
guld ▼	112043
borstad metall ▼	112048

97:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 11,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	113311
silver-grå	113319

195:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
matt krom	113317
borstad metall	113318

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 11,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112151
silver-grå	112158

244:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox

Utföranden:	Art.nr.:
krom	112152
matt krom	112157

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

SQUARE

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 8,7/8,7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	113201
silver-grå	113209

126:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox

Utföranden:	Art.nr.:
krom	113202
guld	113203
titan	113207
matt krom	113208

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

FGL OUT SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65

IP

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Frontplatta B/L: 8,9/8,9 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	111121

195:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
krom	111122
titan	111127
silver-grå	111128

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

NICETUBE 1

12~ | 360° | 60° | 9 | 10 | 0,18

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 10/10/3 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 114951

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NICETUBE 2

12~ | 360° | 60° | 15/8,3 | 10 | 0,34

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 17/10/3 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 114952

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NEW TRIA I MR16

12~ | 360° | 30° | 8 | 13 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 9/9/13 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111351
mattvit "grov"	113501
	195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NEW TRIA II MR16

12~ | 360° | 30° | 16/8,2 | 13 | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17/9/13 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111352
	391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NEW TRIA III MR16

12~ | 360° | 30° | 24,5/8,5 | 13 | 0,43

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/9/13 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111353
	583:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

ROW 1 MR16

12~ | 350° | 45° | 9,7 | 9,5 | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 11/11 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	112531
	195:-
vit	112631
	175:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

ROW 2 MR16

12~ | 350° | 45° | 18,5/9,7 | 9,5 | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 20/11 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	112532
	391:-
vit	112632
	342:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

FRAME BASIC MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/12 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
111222

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

FRAME DISTA MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/12,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
111232

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

INDI REC 1S vridbar

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/11 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
112444

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

INDI REC 1F

12~ | 45° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,51

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
112454

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Utföranden:
silver-grå/svart

Art.nr.:
112464

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

AIXLIGHT® MOD 1 MR16

12~ | 11/11 | 9,5 | 0,4



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 13,5/13,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
matt krämvit ▼ 154111
silver-grå 154112

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

AIXLIGHT® MOD 2 MR16

12~ | 22/11 | 9,5 | 0,75

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24/13,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
matt krämvit ▼ 154121
silver-grå 154122

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

AIXLIGHT® MOD 3 MR16

12~ | 32,5/11 | 9,5 | 1,1

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35/13,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
matt krämvit ▼ 154131
silver-grå 154132

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

AIXLIGHT® MOD 4 MR16

12~ | 20/20 | 9,5 | 1,75

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 23/23/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
matt krämvit ▼ 154141
silver-grå 154142

877:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
10W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 3 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kan användas tillsammans med G4 LED Super Flux och G4 High Power LED, se sidan 604. Vid användande av LED-ljuskälla måste man använda konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
öppen kabelände	
vit	118011
krom	118012
guld	118013

39:-

Lämplig ljuskälla:
10W
512210
9:-

GLADOS fyrkantig

12~ | 6,6 | 15,5 | 0,5



Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 8/8/4 cm
Glas H: 2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
frostat glas	111512

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W
512235
9:-

GLADOS rund

12~ | 6,6 | 15,5 | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 8,5/4 cm
Glas H: 2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom	
frostat glas	111502

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W
512235
9:-



CRYSTAL VII

12~ | 5,6 | 11 | 0,71

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 11/5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom
klart kristallglas 114927

342:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

CRYSTAL VIII

12~ | 5,0 | 11 | 0,69

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 9,7/5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Får bara monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.

Utföranden: Art.nr.:
klart kristallglas 114931

391:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

CRYSTAL VI

12~ | 6 | 11 | 0,81

Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 9,5/6 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom
klart kristallglas 114926

342:-

Lämplig ljuskälla:
20W
512220
9:-

YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63

Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Kristallglas

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 7/7/6,1 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
klart kristallglas 114961

244:-

hälften klar/hälften svart 114960
hälften klar/
hälften bärnsten 114962

293:-

Lämplig ljuskälla:
35W
512235
9:-

CRYSTAL I

12~ | 6,4 | 8 | 0,56

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig L/B/H:
10,2/10,2/2,7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom
klart kristallglas 114920

293:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

CRYSTAL II

12~ | 6,4 | 8 | 0,46

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 10/2,7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom
klart kristallglas 114921

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

CRYSTAL IV

12~ | 6,2 | 8 | 0,38

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 9,2/2,8 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)
.

Utföranden: Art.nr.:
borstad metall
klart kristallglas 114923

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
535338
19:-

GRID Design av CDC

12~ | 5,8 | 9 | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7/7 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
alu natur 134234

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W
512250
9:-



TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/3 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
krom
frostat glas 111112

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

NICELIGHT 1

12~ | 360° | 90° | 12/12 | 10,5 | 0,64

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 13/13/0,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 114941

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

GLIDE MR16

12~ | 6,5 | 11 | 0,26

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 13/9/2 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
delvis frostat glas 114930

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-



Måttskiss Redit MR16

REDIT MR16

12~ | 9,5 | 9 | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10,5/11,5 cm
Synlig Ø/H: 10,5/2,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 5-20 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit delvis frostat glas	111601
	244:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø/H: 9,5/1,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
krom frostat glas	111532
	195:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 8 | 0,35



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	114701
	145:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

SATINA

12~ | 10,5 | 8 | 350° | 40° | 0,5

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 12 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	114901
	195:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

SLIM QRB111 Design av CDC

12~ | 11,4 | 17 | 0,12

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 13 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
eloxerad aluminium 111338

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

BERET QRB111

12~ | 15 | 16 | 30° | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,5/12 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm. Utrustad med snabbfattning för smidigt utbyte av ljuskälla.

Utföranden: Art.nr.:
vit 162181
silver-grå 162184

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

NEW TRIA QRB111 rund

12~ | 360° | 30° | 15,5 | 12,5 | 0,23

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 16,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111370
mattvit "grov" 113530

391:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
matt vit 112931

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

LIGHTEYE TUBE QRB111 Design av CDC

12~ | 17 | 16 | 0,75

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB11 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 20/23 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit/krom ▼ 113011

681:-

krom ▼ 113012

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

ROW QRB111

12~ | 350° | 45° | 16,5 | 13.5 | 0,7

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 18/18 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 112550

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

NEW TRIA I QRB111

12~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/16,5/12,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111371
mattvit "grov" 113531

391:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

NEW TRIA II QRB111

12~ | 360° | 30° | 29,7/15,5 | 12,5 | 0,67

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/16,5/12,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111372

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

NEW TRIA III QRB111

12~ | 360° | 30° | 45/15,5 | 12,5 | 0,72

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 46,5/16,5/12,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111373

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 45°
543745
77:-

AIXLIGHT® MOD 1 QRB111

12~ | 16,5/16,5 | 9,5 | 0,85

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 20,5/20,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt krämvit ▼	154011
silver-grå	154012

391:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® MOD 2 QRB111

12~ | 34,5/17 | 9,5 | 1,76

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/20,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt krämvit ▼	154021
silver-grå	154022

632:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® MOD 3 QRB111

12~ | 49/17 | 9,5 | 2,35

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 52/20,5/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt krämvit ▼	154031
silver-grå	154032

877:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

AIXLIGHT® MOD 4 QRB111

12~ | 33/33 | 9,5 | 3,15

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 36/36/10 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
matt krämvit ▼	154041
silver-grå	154042

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°
543545
77:-

SLIM GU10 Design av CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 7 cm

Utföranden: Art.nr.:
eloxerad aluminium 111318

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

GU10 SP

230~ | 7,6 | 14,5 | 30° | 0,4



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,2 cm

Utföranden: Art.nr.:
vit 116111
silver-grå 116119

156:-

Utföranden: Art.nr.:
krom 116112
titan 116117
matt krom 116118

175:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
mattvit 112911

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEW TRIA GU10 rund

230~ | 360° | 30° | 8,0 | 17 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 9 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111360
mattvit "grov" 113510

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TURNO GU10

230~ | 8,3 | 14 | 15° | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 9,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
vit 116101

126:-

Utföranden: Art.nr.:
krom 116102
matt krom 116107

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/11 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak och väggar med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.

Utföranden: silver-grå/svart
Art.nr.: 112474

145:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® MOD 1 GU10

230~ | 11/11 | 12 | 0,62

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 154552

293:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® MOD 2 GU10

230~ | 26/11 | 12 | 0,9

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 28,5/13,5/11,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 154562

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® MOD 3 GU10

230~ | 38/11 | 12 | 1,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40,5/13,5/11,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 154572

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

AIXLIGHT® MOD 4 GU10

230~ | 20/20 | 12 | 2,35

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 23/23/11,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art.nr.: 154582

877:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SAMBUCA
di Amore
SAMBUCA
di Amore

FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/15 cm

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 111242

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/15,5 cm

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 111252

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

ROW 1 GU10

230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 11/11 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 112561
vit 112661

195:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEW TRIA I GU10

230~ | 360° | 30° | 8,0 | 17 | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 9/9/12,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111361
mattvit "grov" 113511

244:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEW TRIA II GU10

230~ | 360° | 30° | 16/8,2 | 17 | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17/9/12,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111362

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

NEW TRIA III GU10

230~ | 360° | 30° | 24,5/8,2 | 17 | 0,46

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/9/12,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 111363

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

REDIT GU10

230~ | 9,5 | 10,5 | 0,35



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10,5/13 cm
Synlig Ø/H: 10,5/2,5 cm

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på 5-20 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
delvis frostat glas	111611

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

DICHRO CUBE

230~ | 4,2 | 14,5 | 0,92

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 8/7,8/6,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
dikroiskt glas	114928

293:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

DICHRO TUBE

230~ | 4,2 | 14,5 | 0,72

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 8/6,4 cm

Utföranden:	Art.nr.:
dikroiskt glas	114925

391:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

LIGHTEYE TUBE ES111 Design av CDC

230~ | 17 | 16 | 0,75

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 20/23 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom ▼	113001
	681:-
krom ▼	113002
	783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

SLIM ES111 Design av CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 13 cm

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar ej i denna armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	111328
	293:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

NEW TRIA ES111 rund

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 16,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111380
mattvit "grov"	113540
	391:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BERET ES111

230~ | 15 | 16 | 30° | 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,5/12 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm. Utrustad med snabbfattning för smidigt utbyte av ljuskälla.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162191
silver-grå	162194
	565:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ROW ES111

230~ | 350° | 45° | 16,5 | 13 | 0,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 18/18 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	112553
	489:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

NEW TRIA I ES111

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,38

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/16,5/12,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111381
mattvit "grov"	113541

391:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

NEW TRIA II ES111

230~ | 360° | 30° | 29,7/15,5 | 12,5 | 0,67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/16,5/12,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111382

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

NEW TRIA III ES111

230~ | 360° | 30° | 45/15,5 | 12,5 | 1,04

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 46,5/16,5/12,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	111383

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
matt vit 112921

293:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TROMP Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.
och
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
22W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 32/16,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
De båda ljuskällorna kan slås på/av oberoende av varandra.

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

Utföranden: Art.nr.:
matt vit 111941

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
22W varmvitt
548220
293:-

AIXLIGHT® MOD 1 ES111

230~ | 16/16 | 15 | 1,05

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 20,5/20,5/15 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 154052

420:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® MOD 2 ES111

230~ | 35,5/17 | 15 | 2,2

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/20,5/15 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 154062

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® MOD 3 ES111

230~ | 49/17 | 15 | 2,85

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 52/20,5/15 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 154072

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

AIXLIGHT® MOD 4 ES111

230~ | 32/32 | 15 | 4,65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
4x 75W max.

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 36/36/15 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 154082

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

INBYGGNADSRING för GX53

230~ | 8 | 8 | 0,06

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 9,5/3,2 cm

Anmärkning:
Passar till PowerLED GX53 och alla andra GX53 ljuskällor.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112231
krom	112232
silver-grå	112234

97:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

REAL N-TIC GX53

230~ | 12 | 8 | 0,32 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Täckplatta: Kromat rostfritt stål 304
Plast

Dimensioner:
Total Ø/H: 15,2/9 cm
Synlig H: 1 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga väggar/ tak med en materialtjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	112332

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

ALAIN Design av CDC/FGL

230~ | 0,15

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller
GX53/LED GX53 (exkl.)
1,2W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9,3/4 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå ▼	111402

391:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

SLIM ENERGYSAVER GX53 Design av CDC

230~ | 8,8 | 15 | 0,2

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	111348

391:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

DL 181 GX53

230~ | 11 | 8 | 0,11

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 (exkl.)
11W max.

Material:
Plast

Dimensioner:
Total Ø/H: 13,5/6,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112291
silver-grå	112294

145:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 24/20,5/11 cm

Dold monteringsram:
Yttre L/B: 30,5/24,5 cm

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga väggar och tak med en material-tjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit ▼	160051
silver-grå	160059

391:-

Dold monteringsram
för Kotak Wall 925251

97:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

KOTAK

230~ | Don EEI=A2 | 18,8/18,8 | 14 | 1,4

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 20/23/12 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	160041
silver-grå	160049

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

RCL 102 TC-DE FRAMELESS

230~ | Don EEI=A2 | 18 | 20 | 1,25



Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimensioner:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
HF-don:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Förbindelsekabel L: 20 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 10-60 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	115480

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508220
68:-

RCL 103 TC-DE FRAMELESS

230~ | Don EEI=A2 | 17,7/17,7 | 20 | 1,3



Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimensioner:
L/B/D: 24,5/17,7/15 cm
HF-don:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Förbindelsekabel: 20 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 10-60 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	115490

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508220
68:-

ELT DOWNLIGHT

230~ | 12,7 | 17 | 0,35

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/D: 14,5/17 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit	152561
krom ▼	152562
silver-grå ▼	152564

195:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ROW ELT

230~ | 350° | 30° | 16,5 | 25 | 1,4

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 18/18 cm

Tillbehör:
Frostat glas (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	112552

681:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62

Sockel/Ljuskälla:
E27/(exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/13 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 12/13 cm

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom	111592

244:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

PLADO 1x 18W

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialtjocklek: 0,5-3,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Raster (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 161501

583:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

PLADO 2x 18W

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialtjocklek: 0,5-3,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Raster (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 161511

681:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

PLADO 1x 26W

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialtjocklek: 0,5-3,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Raster (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 161521

583:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

PLADO 2x 26W

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialtjocklek: 0,5-3,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Raster (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 161531

681:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

ESSENS lågprofil, 2x 13W

Sockel/Ljuskälla:
G24q-1/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 13W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/11,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden: Art.nr.:
vit 161631

970:-

Lämplig ljuskälla:
13W varmvitt
508212
68:-

ESSENS lågprofil, 1x 18W / 2x 18W

Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
18W/2x 18W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/11,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden: Art.nr.:
vit
1x 18W 161611
2x 18W 161641

970:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508220
68:-

Måttskiss Essens lågprofil

ESSENS lågprofil, 1x 26W / 2x 26W

230~ | Don EEI=A2 | 18,5 | 11,5 | 1,0

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
26W/2x 26W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/11,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
1x 26W	161621
2x 26W	161651

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

ESSENS djup, 2x 18W

230~ | Don EEI=A2 | 18,5 | 15,5 | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Skyddsglas (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm. Det större djupet på armaturen gör att ljuset bländar mindre.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	161741

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508220
68:-

ESSENS djup, 2x 26W

230~ | Don EEI=A2 | 18,5 | 15,5 | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Skyddsglas (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm. Det större djupet på armaturen gör att ljuset bländar mindre.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	161751

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

RAPIDO 2x 26W

230~ Don EEI=A2 21,5 14 0,8

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE Kompaktlysrör (inkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Yttre Ø: 23 cm,
HF-don L/B/H: 30/19/14 cm

Tillbehör:
Osram HF-don (inkl.)
Darklight-raster (inkl.)
2 st. ljuskällor,
3000K, EEK=B (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
161326

1 264:-

QUOR 52

230~ | Don EEI=A2 | 21/21 | 13 | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ram L/B: 23,5/23,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	160021
grå	160029

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

QUOR 52/G frostat glas

230~ | Don EEI=A2 | 21/21 | 13 | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Glas L/B: 25/25 cm
Synlig H: 3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
frostat glas	160022

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

QUOR 52/G delvis frostat glas

230~ | Don EEI=A2 | 21/21 | 13 | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör(exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Glas L/B: 25/25 cm
Synlig H: 3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	
delvis frostat glas	160020

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

TC DL 2x 13W

230~ | Don EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | 1,5

Sockel/Ljuskälla:
G24q-1/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 13W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	160011
silver-grå	160019

970:-

Lämplig ljuskälla:
13W varmvitt
508212
68:-

TC DL 2x 26W

230~ | Don EEI=A2 | 26/19,5 | 18,5 | 65° | 2,1

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 27,4/21,2/19 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vit	160031
silver-grå	160039

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

T5-BAR 24W

230~ | Don EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 60,5/5,8/9,8 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak och väggar.

Utföranden: eloxerad aluminium

Art.nr.: 160124

970:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvitt
548024
97:- per st.
(se sidan 616)

T5-BAR 54W

230~ | Don EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 120,5/5,8/9,8 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak och väggar.

Utföranden: eloxerad aluminium

Art.nr.: 160134

1 558:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

Akrylskivan kan justeras i höjdled upp till max. 2 cm avstånd från taket.

RASTERARMATUR BIG PAN Design av CDC

230~ Don EEI=A2 20 5,0

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
4x 18W

Material:
Akryl/Stål

Dimensioner:
Armatur L/B/H:
64,5/64/11,5 cm
Akrylskiva L/B: 63/63 cm
Avstånd tak-akrylskiva: 2 cm max.

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För takmoduler 60 x 60 cm.
Med akrylskiva som är ställbar i höjdled.

Adapter:
För att montera raster-armaturen i 62 x 62 cm takmoduler 158110

877:-

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 158221

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
548202
49:- per st.
(se sidan 616)

RASTERARMATUR QRB/TCL

230~ / 12~ Don EEI=A2 20 7,05

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.
och
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 55W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 60/60/17 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
För takmoduler 60 x 60 cm.

Adapter:
För att montera raster-armaturen i 62 x 62 cm takmoduler 158110

877:-

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 158202

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
55W varmvitt
508450
116:-

50W, 45°
543545
77:-

RASTERARMATUR LOBANG

230~ Don EEI=A2 13 5,6

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 55W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 60/60/13 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För takmoduler 60 x 60 cm.

Adapter:
För att montera raster-armaturen i 62 x 62 cm takmoduler 158110

877:-

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 158211

1 460.-

Lämplig ljuskälla:
55W varmvitt
508450
116:-

INDI REC 1S GX10

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W/35W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/14 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå/svart 112484

195:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507340
431:-

NEW TRIA GX10

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 10 cm
Yttre Ø: 9 cm (rund)
Frontplatta L/B: 9/9 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
rund
borstad aluminium 111450
mattvit "grov" 113520

293:-

fyrkantig
borstad aluminium 111451
mattvit "grov" 113521

293:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507340
431:-

HORN GX10

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W/35W

Material:
Metall

Dimensioner:
Ø/H: 8,5/13 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
vit 112951

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507340
431:-

NEW TRIA G12

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20 cm
Yttre Ø: 16,5 cm (rund)
Frontplatta L/B: 16,5/16,5 cm (fyrkantig)
Max. materialtjocklek: 2 cm

Tillbehör:
Reflektor 38° (inkl.)
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium
rund 111680
fyrkantig 111681

783:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

ROW G12

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 18/18 cm

Tillbehör:
Reflektor 30° (inkl.)
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
frostat glas
silver-grå 112551

681:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

BERET GU6,5

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 14/13 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.
Reflektor beställes separat, se nedan.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162141
silver-grå	162144

489:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

BERET G12

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Reflektor beställes separat, se nedan.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162151
silver-grå	162154

583:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
507190
391:-

TILLBEHÖR för Beret och Divis downlights

Reflektor för GU6,5
kromad aluminium
Ø/H: 8,8/4,2 cm

Art.nr.:	
16°	162161
70°	162166

47:-

Reflektor för G12
kromad aluminium
Ø/H: 11,3/5,3 cm

Art.nr.:	
20°	162171
40°	162173
70°	162176

68:-



Beret GU6,5



Beret G12

Divis GU6,5 downlight

Divis G12 downlight

Divis G12 djup downlight



Divis GU6,5 downlight



Divis GU6,5 djup downlight



Divis G12 downlight



Divis G12 djup downlight

DIVIS GU6,5 downlight

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 11,5/12 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm. Reflektor beställes separat, se föregående sida. Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162101
silver-grå	162104

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

DIVIS GU6,5 djup downlight (ljuskällan bländar mindre)

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 15,5/15,5 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm. Reflektor beställes separat, se föregående sida. Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162121
silver-grå	162124

489:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

DIVIS G12 downlight

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 14/15 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm. Reflektor beställes separat, se föregående sida. Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162111
silver-grå	162114

391:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
507190
391:-

DIVIS G12 djup downlight (ljuskällan bländar mindre)

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 19/19 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm. Reflektor beställes separat, se föregående sida. Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162131
silver-grå	162134

489:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
507190
391:-

Horn Adjust



Essens HQI 70W



Essens HQI 150W

Essens HQI 70W

HORN ADJUST Design av CDC

16 | 20 | 100° | 0,9

Sockel/Ljuskälla:
G12/CDM-T; HQI-T (exkl.)
35W/70W

Material:
Stål

Dimensioner:
Total Ø/H: 17/20 cm
Synlig H: max. 6,5 cm
(utfällt läge)

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan användas i både infällt och utfällt läge (max. 6 cm). I utfällt läge kan armaturen vridas 30°.
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 112944

681:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

ESSENS HQI 70W

18,5 | 12 | 0,68

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 20/12 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
vit 162301
silver-grå 162304

391:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
509070
192:-

ESSENS HQI 150W

22,5 | 15,5 | 0,72

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
vit 162311
silver-grå 162314

489:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
509150
192:-

DL 195 G12

17/17 | 20 | 38° | 1,15

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W max.

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor 38° (inkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 162044

489:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

LIGHTEYE TUBE BRITESPOT ES111 downlight Design av CDC

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
GX10/Britespot ES111 (exkl.)
35W/70W

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 20/23 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit/krom ▼	113021
	783:-
krom ▼	113022
	970:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
506992
681:-

GIMBLE PRO GU6,5

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CDM-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/11,8 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.
Reflektor beställes separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
vit ▼	162001
silver-grå ▼	162004
	342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

GIMBLE PRO G12



HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T, CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 18,6/15 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Reflektor beställes separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	162021
silver-grå	162024
	681:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
507190
391:-

TILLBEHÖR för Gimble Pro

Reflektor för Gimble Pro GU6,5 — Art.nr.:
kromad aluminium

Ø/H: 6,65/4,2 cm	15° ▼	162011
Ø/H: 6,65/3,75 cm	40° ▼	162014

47:-

Reflektor för Gimble Pro G12 — Art.nr.:
kromad aluminium

Ø/H: 10,75/5,3 cm	20°	162031
Ø/H: 10,75/6,3 cm	40°	162034
Ø/H: 10,75/5,4 cm	70°	162036

Design av CDC

68:-

CMH DOWNLIGHTS GU6,5



Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 11/11,5

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Frontram (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 5-20 mm.
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112961
silver-grå	112964
	293:-
krom	112962
	342:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507030
489:-

CMH DOWNLIGHTS FRONTRAM 1 rund

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 15/5,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Inbyggnadsdjupet (H) anges inklusive monterad armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112971
silver-grå	112970
	145:-

CMH DOWNLIGHTS FRONTRAM 2 rund

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/15/5,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Inbyggnadsdjupet (H) anges inklusive monterad armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112981
silver-grå	112980
	195:-

CMH DOWNLIGHTS FRONTRAM 1 fyrkantig

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/15/5,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Inbyggnadsdjupet (H) anges inklusive monterad armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112975
silver-grå	112974
	145:-

CMH DOWNLIGHTS FRONTRAM 2 fyrkantig

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/15/5,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Inbyggnadsdjupet (H) anges inklusive monterad armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	112985
silver-grå	112984
	195:-

HQI-TS DL 70

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 150921
silver-grå 150929

489:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
509070
192:-

HQI-TS DL 150

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 584.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 150931
silver-grå 150939

489:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
509150
192:-

Markarmaturer/ Pollare

Sidan 398

Sidan 400

Sidan 402

Sidan 405

Sidan 406

Sidan 408

Sidan 409

Sidan 410

Sidan 410

Sidan 412

Sidan 445

Sidan 445

Sidan 446

Sidan 446

Sidan 436

Sidan 440

Sidan 439

Sidan 435

Sidan 428

Sidan 430

Sidan 433

Sidan 432

Sidan 421

Sidan 423

Sidan 416

Sidan 419

Sidan 420

Sidan 424

Sidan 443

Sidan 442

Sidan 448

Väggarmaturer

Sidan 431

Sidan 428

Sidan 439

Sidan 440

Sidan 434

Sidan 434

Sidan 436

Sidan 456

Sidan 456

Sidan 419

Sidan 420

Sidan 417

Sidan 415

Sidan 468

Sidan 468

Sidan 468

Sidan 476

Sidan 454

Sidan 454

Sidan 427

Sidan 427

Sidan 415

Sidan 477

Sidan 476

Sidan 455

Sidan 460

Sidan 461

Sidan 460

Sidan 463

Sidan 463

Sidan 462

Sidan 465

Sidan 414

Sidan 464

Sidan 464

Sidan 471

Sidan 473

Sidan 471

Sidan 470

Sidan 472

Sidan 472

Sidan 472

Sidan 458

Sidan 459

Sidan 482

Sidan 475

Sidan 474

Sidan 474

Sidan 451

Sidan 452

Sidan 452

Sidan 465

Sidan 450

Sidan 467

Sidan 467

Sidan 467

Takarmaturer

Sidan 454

Sidan 454

Sidan 460

Sidan 461

Sidan 460

Sidan 456

Sidan 470

Sidan 419

Sidan 417

Sidan 465

Sidan 414

Sidan 414

Sidan 411

Sidan 464

Sidan 463

Sidan 462

Sidan 463

Sidan 467

Sidan 467

Sidan 450

Displayarmaturer

Sidan 479

Sidan 478

Sidan 480

Sidan 481

Sidan 483

Sidan 483

Sidan 482

Sidan 484

Sidan 486

Sidan 488

Sidan 490

Sidan 491

Sidan 492

Markstrålkastare/
Armaturer med
jordspett

Sidan 488

Sidan 489

Sidan 483

Sidan 483

Sidan 484

Sidan 485

Sidan 486

Sidan 491

Sidan 492

Sidan 507

Sidan 507

Sidan 507

Sidan 507

Sidan 506

Sidan 481

Sidan 496

Sidan 496

Sidan 497

Sidan 499

Sidan 500

Sidan 501

Sidan 424

Sidan 503

Sidan 502

Sidan 498

Sidan 497

Sidan 500

Sidan 495

Sidan 504

Sidan 504

Sidan 505

Sidan 423

Inbyggnadsarmaturer
Vägg/Tak

Sidan 512

Sidan 516

Sidan 516

Sidan 512

Sidan 515

Sidan 512

Sidan 512

Sidan 514

Sidan 514

Sidan 512

Sidan 514

Sidan 516

Sidan 511

Sidan 510

Sidan 508

Sidan 517

Sidan 508

Sidan 508

Sidan 508

Sidan 508

Sidan 509

Sidan 509

Sidan 520

Sidan 522

Sidan 526

Sidan 529

Sidan 530

Sidan 531

Inbyggnadsarmaturer
Mark/Golv

Sidan 523

Sidan 521

Sidan 517

Sidan 518

Sidan 518

Sidan 525

Sidan 525

Sidan 524


Sidan 524

Sidan 520

Sidan 520

Sidan 522

Sidan 527

Sidan 529

Sidan 531

Sidan 533

Sidan 534

Sidan 536

Sidan 536

Sidan 536

Sidan 540

Sidan 542

Sidan 526

Sidan 529

Sidan 530

Sidan 532

Sidan 533

Sidan 534

Sidan 535

Sidan 538

Sidan 540

Sidan 541

Sidan 542

Sidan 539

Dekorativa armaturer

Sidan 447

Sidan 449

RUSTY

Armaturerna i Rusty-serien är tillverkade av väderbeständigt Cor-Ten stål. De antikorrosiva egenskaperna hos detta stål gör att stålytan först rostar, men gradvis bildas en patina och korrosionen går långsammare. Cor-Ten stål garderar sig självt mot korrosion och skyddar det underliggande stålet mot vidare korrosion.

De runda armaturerna i Rusty-serien har formgivits efter inspiration från gamla hamnområden och de fyrkantiga armaturerna är tänkta att föra tankarna till traditionell japansk trädgårdsarkitektur.

Den senaste medlemmen i Rusty-familjen är Rusty Pathlight.

Varje Rusty-armatur har ett unikt utseende!

RUSTY 40

230~ 11,0 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 19/40 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostigt stål 229020

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

RUSTY 70

230~ 22,0 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 19/70 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostigt stål 229021

2 793:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TILLBEHÖR för Rusty

Jordspett
Förzinkat stål
L: 50 cm

Art.nr.:
229022

293:-



RUSTY SQUARE 40 Design av CDC

230~ 11,0 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 12/40/12 cm
Fot L/B: 17/17 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostigt stål 229420

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

RUSTY SQUARE 70 Design av CDC

230~ 22,0 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 12/71/12 cm
Fot L/B: 17/17 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostigt stål 229421

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TILLBEHÖR för Rusty Sqare

Jordspett **Art.nr.:**
Förzinkat stål 229422
L: 50 cm

293:-

RUSTY SLOT 50 Design av CDC

230~ | 12,5 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Dimensioner:
B/H/D: 12/50/12 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: rostigt stål
Art.nr.: 229410

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

RUSTY SLOT 80 Design av CDC

230~ | 18,5 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Dimensioner:
B/H/D: 12/80/12 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: rostigt stål
Art.nr.: 229411

2 449:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TILLBEHÖR för Rusty Slot

Jordspett
Förzinkat stål
L: 48 cm

Art.nr.: 229412

293:-







RUSTY CONE Design av CDC

230~ | 7,15 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
eller
E14 (exkl.)
40W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/24 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: rostigt stål
Art.nr.: 229430

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

RUSTY CONE 40 Design av CDC

230~ | 12,2 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/40 cm
Fot Ø: 20 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: rostigt stål
Art.nr.: 229431

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

RUSTY CONE 70 Design av CDC

230~ | 18,8 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/70 cm
Fot Ø: 20 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: rostigt stål
Art.nr.: 229432

3 900:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TILLBEHÖR för Rusty Cone 40/70

Jordspett
Förzinkat stål
L: 50 cm

Art.nr.: 229423

293:-

RUSTY PATHLIGHT

230~ 12,7 IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergi-lampa (exkl.)
9W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamphus i Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 25/15/40 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostigt stål 230090

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

VAP 60 / 100

230~ 60cm 15,6 100cm 18 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
3x 11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 16/60 cm (229030)
Ø/H: 16/100 cm (229031)

Tillbehör:
Betongankare (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål/krom	
VAP 60	229030
	5 831:-
VAP 100	229031
	6 517:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

VAP SLIM 30/60/90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/12,5 cm
20W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 10,5/30 cm (230063)
Ø/H: 10,5/60 cm (230066)
Ø/H: 10,5/90 cm (230069)

Utföranden: borstat rostfritt stål	Art.nr.:
VAP Slim 30	230063
	970:-
VAP Slim 60	230066
	1 264:-

Utföranden: borstat rostfritt stål	Art.nr.:
VAP Slim 90	230069
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Vap Slim

Jordspett — Art.nr.: 230060
Förzinkat stål
L: 48 cm
4 st. monteringsskruvar (inkl.)
4 st. muttrar (inkl.)
4 st. brickor (inkl.)
293:-

Betongankar-set — Art.nr.: 230061
Rostfritt stål
1 st. monteringsplatta (inkl.)
4 st. betongankare (inkl.)
4 st. brickor (inkl.)
4 st. hattmuttrar (inkl.)
195:-

ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Fot Ø: 18 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	230776

2 440:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

ARCOLOS UP BEAM LED

230~/mA 700 | LED 3 st. | 7-12 | 38°C | 3,15 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Fot Ø: 18 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	230786

3 420:-

Ljusstrålen reflekteras av flera små konvexa spegelelement för att sedan spridas jämnt över marken.

TILLBEHÖR för Arcolos Up Beam ES111 och Arcolos Up Beam LED

Jordspett
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 229861

583:-

Betongankar-set
Rostfritt stål 304
1 st. monteringsplatta (inkl.)
2 st. ankarskruvar (inkl.)
2 st. brickor (inkl.)
2 st. hattmuttrar (inkl.)

Art.nr.: 229860

391:-

ARCOLOS takarmatur Design av CDC

230~ 0,65 IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar **ej** i denna armatur.

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 229886

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

ROX PATHLIGHT

230~ 90° +/- 7-12 2,55 IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H: 61 cm
Huvud Ø/H: 12,5/13,4 cm
Fot L/B: 21,5/5,9 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar **ej** i denna armatur.

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 229836

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

TILLBEHÖR för Rox Pathlight

Jordspett	Art.nr.:
Rostfritt stål 304	229841
L: 50 cm	
Monteringsskruvar (inkl.)	489:-

Betongankar-set	Art.nr.:
Rostfritt stål 304	229840
1 st. monteringsplatta (inkl.)	
2 st. ankarskruvar (inkl.)	293:-
2 st. brickor (inkl.)	
2 st. hattmuttrar (inkl.)	

ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art.nr.: 229756

681:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ROX CEILING GX53 OUT Design av CDC

230~ | 0,63 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/6 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art.nr.: 230726

877:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art.nr.: 229766

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ | 1,05 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.
eller 2x LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller 2x PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	229786

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	229776

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575652
126:-

ROX LED UP-DOWN Design av CDC

230~ mA 700 | LED 2 st. | 45° | 0,9 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 7/18,5/9 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/lackad	
vita LED	227231
varmvita LED	227232

1 460:-

ROX ACRYL POLE 30/60/90

230~ | 7-12 | 30cm 1,6 | 60cm 2,3 | 90cm 3,08 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Fot Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm
Ø/H: 12,5/60 cm
Ø/H: 12,5/90 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/vit	
Rox Acryl Pole 30	232256
	1 754:-
Rox Acryl Pole 60	232266
	2 244:-

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium/vit	
Rox Acryl Pole 90	232276
	2 449:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Rox Acryl Pole

Jordspett	Art.nr.:
Rostfritt stål 304	229861
L: 50 cm	
Monteringsskruvar (inkl.)	583:-

Betongankar-set	Art.nr.:
Rostfritt stål 304	229860
1 st. monteringsplatta (inkl.)	
2 st. ankarskruvar (inkl.)	391:-
2 st. brickor (inkl.)	
2 st. hattmuttrar (inkl.)	

ROX ACRYL C

230~ 0,7 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/20,5 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/vit 230720

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

ROX ACRYL SINGLE E27

230~ 1,01 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/20,5/16 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/vit 230736

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

ROX ACRYL UP-DOWN E27

230~ 1,45 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17 cm
2x 20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/36/16 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/vit 230746

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Square Pole

Jordspett — Art.nr.: 232221
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl.)
583:-

Betongankar-set — Art.nr.: 232220
Rostfritt stål 304
1 st. monteringsplatta (inkl.)
2 st. ankarskruvar (inkl.)
2 st. brickor (inkl.)
2 st. hattmuttrar (inkl.)
391:-

SQUARE C Design av CDC

230~ | 10 | 1,3 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/13 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/23 cm
Akrylskärm L/B/H: 13/13/13 cm

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/lackad 230716

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

SQUARE POLE 30/60/90 Design av CDC

230~ | 7-12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Akrylskärm L/B/H: 13/13/13 cm
Fot L/B: 18/18 cm
L/B/H: 13/13/30 cm (232236)
L/B/H: 13/13/60 cm (232246)
L/B/H: 13/13/90 cm (232249)

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium/lackad
Square Pole 30 232236

1 950:-

Square Pole 60 232246

2 244:-

Square Pole 90 232249

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508820
77:-

GRAFIT SL 30/60

230~ | 30cm 0,8' | 60cm 1,4' | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 12/12/30 cm (231215)
L/B/H: 12/12/60 cm (231225)
Fot L/B: 12/12 cm
Rör L/B: 8,5/8,5 cm

Tillbehör:
Anslutningsbox (inkl.)

Anmärkning:
Lampskärm i rökfärgad, frostad plast.

Utföranden:	Art.nr.:
antracit	
Grafit SL 30	231215
	583:-
Grafit SL 60	231225
	681:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

GRAFIT WL

230~ | 0,52 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/L: 8,5/17/12 cm
Mont.box B/H/L: 6,2/6,2/3 cm

Anmärkning:
Lampskärm i rökfärgad, frostad plast.

Utföranden:	Art.nr.:
antracit	231205
	489:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

TILLBEHÖR för Grafit SL 30 och SL 60

Jordspett
Förzinkat stål
L: 48 cm

Art.nr.: 231230

293:-

ADEGAN SL

230~ 11,0 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/14 cm
25W max.

Material:
Rostfritt stål 304/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
H: 168 cm
Skärm Ø/H: 41,5/25,5 cm
Fot Ø/H: 31/5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås tack vare en sluten lampskärm i slagtålig hårdplast (PC).
Endast lågenergilampor kan användas i armaturen. Standard glödlampor kan ej användas p.g.a. att värmeutvecklingen från dessa förstör lampskärmen.

Utföranden:
rostfritt stål/vit

Art.nr.:
228980

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ADEGAN TL

230~ 0,88 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
H: 30 cm
Huvud Ø/H: 19/15 cm
Fot Ø: 14 cm
Kabel L: 2 m
Rör Ø: 9 cm

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)
Jordspett (exkl.)

Anmärkning:
Jordspett ingår ej utan måste beställas separat.

Utföranden:	Art.nr.:
antracit	231255
	681:-
Jordspett	900011
	47:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

ADEGAN 30/60

230~ 30cm 0,7 60cm 1,2 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 19/15 cm
Rör Ø: 9 cm
Fot Ø: 14 cm
H: 30 cm (231265)
H: 60 cm (231275)

Tillbehör:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
antracit	
Adegan 30	231265
	583:-
Adegan 60	231275
	783:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Adegan 30/60

Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 228722

391:-

Skruvset,
M6 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228752

39:-

MYRA med dubbla lamphuvuden

230~ | +A | 340° | 45° | 1,0 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H: 30,5 cm
Huvud Ø: 7 cm
Kabel L: 2 m

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 228792

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

TILLBEHÖR för Myra med dubbla lamphuvuden

Förlängning
Aluminium
L: 30 cm

Art.nr.: 228682

195:-



Monteringsfot
Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
Monteringsskruvar (exkl.)

Art.nr.: 228702

244:-

Avslutning/Jordspett
Aluminium
L: 30 cm

Art.nr.: 228692

195:-

Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 228722

391:-

Betongankar-set, M6 gänga
Rostfritt stål
L: 20 cm
Hattmuttrar (inkl.)

Art.nr.: 228712

342:-

Skruvset, M6 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228752

39:-

MYRA UP-DOWN

230~ 340° 0,8 IP55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/16,5/14 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 228802
antracit 228805

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

MYRA WALL GU10

230~ 340° 45° 0,6 IP55

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/10,5/14,5 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 228782
antracit 228785

489:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

BELPA II WALL

230~ | 0,95 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 11/42/13 cm
Huvud Ø: 10 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228892
sten-grå	228895

970:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

BELPA II LAMPHUVUD

230~ | +A | 0,8 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/61 cm
Stag L: 30 cm
Kabel L: 2 m

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228902

970:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

TILLBEHÖR för Belpa II lamphuvud

Förlängning — Art.nr.: 228682
Aluminium
L: 30 cm
195:-

Monteringsfot — Art.nr.: 228702
Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
Monteringsskruvar (exkl.)
244:-

Avslutning/Jordspett — Art.nr.: 228692
Aluminium
L: 30 cm
195:-

Jordspett — Art.nr.: 228722
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)
391:-



Betongankar-set, M6 gänga — Art.nr.: 228712
Rostfritt stål
L: 20 cm
Hattmuttrar (inkl.)
342:-

Skruvset, M6 gänga, 3 st./fp — Art.nr.: 228752
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)
39:-

ALPA II 75

230~ | 2,1 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/75 cm
Huvud Ø: 10 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262) finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228862
sten-grå	228865
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ALPA II 100

230~ | 2,5 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/100 cm
Huvud Ø: 10 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262) finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228872
sten-grå	228875
	1 460:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

TILLBEHÖR för Alpa II

Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 228722
391:-

Betongankar-set, M6 gänga
Rostfritt stål
L: 20 cm
Hattmuttrar (inkl.)

Art.nr.: 228712
342:-

Skruvset,
M6 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228752
39:-

ALPA II WALL

230~ IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 8/36,5/12 cm
Huvud Ø: 10 cm
Väggavstånd: 4 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228882
sten-grå	228885

970:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ALPA CONE 75 Design av CDC/FGL

230~ | 1,3 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/82 cm
Huvud Ø: 16 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262) finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228912
sten-grå	228915

970:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ALPA CONE 100 Design av CDC/FGL

230~ | 1,45 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/108 cm
Huvud Ø: 16 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262) finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228922
sten-grå	228925

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ALPA MUSHROOM Design av CDC/FGL

230~ | 0,9 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/16 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 16/40 cm
Fot Ø: 15 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262) finns nedan.
.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228932
sten-grå	228935
	681:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

ANSLUTNINGSBOX IP67

6-13 | 0,18 | IP67

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Anmärkning:
Lämplig att använda till armaturer i följande serier: Alpa, Alpa II, Alpa Cone, Alpa Mushroom och Ova.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	229262
	126:-

TILLBEHÖR för Alpa Mushroom och Alpa Cone 75/100

Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 228722
391:-

Betongankar-set, M6 gänga
Rostfritt stål
L: 20 cm
Hattmuttrar (inkl.)

Art.nr.: 228712
342:-

Skruvset, M6 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228752
39:-

OVA WALL

230~ 1,2 IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/44/7,6 cm
Mont.box L/B/D: 10,5/8/5 cm
Väggavstånd: 4,3 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228602
sten-grå	228605

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

OVA TORCH

230~ 0,9 IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/50/7,6 cm
Väggavstånd: 11,5 cm

Tillbehör:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228762
sten-grå	228765

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

OVA 75

230~ | 2,2 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/75/7,5 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262)
finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228612
sten-grå	228615
	970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508415
97:-

OVA 100

230~ | 2,8 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/100/7,5 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262)
finns på sidan 433.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228622
sten-grå	228625
	1 264:-

Lämplig ljuskälla:
24W varmvit
508417
145:-

TILLBEHÖR för Ova 75/100

Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

Art.nr.: 228722
391:-

Betongankar-set, M6 gänga
Rostfritt stål
L: 20 cm
Hattmuttrar (inkl.)

Art.nr.: 228712
342:-

Skruvset,
M6 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228752
39:-

TRUST WALL

230~ | 1,3 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6/42 cm
Väggavstånd: 10 cm

Tillbehör:
Raster (exkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

OBS!
Raster ingår ej.

Utföranden: | **Art.nr.:**
rostfritt stål | 227942

1 558:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TRUST 30

230~ | 1,3 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6/31 cm
Fot L/B: 9/9 cm

Tillbehör:
Raster (exkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

OBS!
Raster ingår ej.

Utföranden: | **Art.nr.:**
rostfritt stål | 227932

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TRUST 60

230~ | 2,9 | IP55

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6/61,5 cm
Fot L/B: 9/9 cm

Tillbehör:
Raster (exkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

OBS!
Raster ingår ej.

Utföranden: | **Art.nr.:**
rostfritt stål | 227962

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

TILLBEHÖR för Trust

Jordspett | **Art.nr.:**
Förzinkat stål | 227922
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl.) | 293:-

Raster | **Art.nr.:**
Rostfritt stål 304 | 227952
Ø/H: 8/10 cm

583:-

BIG NAILS väggarmatur Design av CDC

230~ 1,2 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H/D: 7/34,5/14,5 cm
Glas Ø/H: 6/16 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
rostfritt stål 229182

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

BIG NAILS 50 Design av CDC

230~ 1,1 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 6,5/51 cm
Fot L/B: 9/9 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
rostfritt stål 229162

877:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

BIG NAILS 80 Design av CDC

230~ 1,6 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 6,5/81 cm
Fot L/B: 9/9 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
rostfritt stål 229172

970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Big Nails 50/80

Jordspett **Art.nr.:**
Förzinkat stål 227922
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl.)

293:-

NAILS väggarmatur Design av CDC

230~ | 0,6 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/B/H/D: 4,5/4,5/30/9 cm

Tillbehör:
Glasinsats (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
rostfritt stål | 229132

681:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

NAILS markarmatur Design av CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 4,5/30,5 cm
Fot L/B: 9/9 cm

Tillbehör:
Glasinsats (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
rostfritt stål | 229142

681:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

NAILS Design av CDC

230~ | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/L: 4,5/150 cm
Jordspett L: 30 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Glasinsats (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden: | Art.nr.:
rostfritt stål | 229152

970:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

Glasinsatsen till Nails-armaturerna är vändbar.

Glasinsatsens höjd är 9,5 cm.

OBS!
Glasinsatsen passar ej till de större Big Nails-armaturerna.

TILLBEHÖR för Nails

Jordspett | Art.nr.:
Förzinkat stål | 227922
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl.) | 293:-

SITRA SL

230~ 1,65 IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H: 21/79 cm
Huvud Ø/H: 11/6 cm
Rör Ø: 5 cm
Fot Ø: 11 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	230071
	970:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

TILLBEHÖR för Sitra SL

Jordspett	Art.nr.:
Förzinkat stål	230060
L: 48 cm	
4 st. monteringsskruvar (inkl.)	293:-
4 st. muttrar (inkl.)	
4 st. brickor (inkl.)	

Betongankar-set	Art.nr.:
Rostfritt stål	230061
1 st. monteringsplatta (inkl.)	
4 st. betongankare (inkl.)	195:-
4 st. brickor (inkl.)	
4 st. hattmuttrar (inkl.)	

SITRA PATHLIGHT Design av CDC

230~ 1,35 IP54

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/80/25 cm
Fot H/Ø: 5,4/13,2 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

OBS!
PowerLED GX53 kan ej användas i denna armatur.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	230344
antracit	230345

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

POL IP54

230~ | Don EEI=B2 | 3,8 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 13/87 cm
Fot Ø: 18 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Armatur av gjuten aluminium som har lackats. Skärmen är tillverkad av UV-stabil och slagtålig polykarbonat. Silikontätningen är väder- och åldersbeständig.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227902
antracit	227905

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

NEW POL

230~ | 3,8 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 15/76 cm
Fot Ø: 21,5 cm

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227874
antracit	227845

1754:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

TILLBEHÖR för Pol IP54 och New Pol

Skruvset,
M8 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,8/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.: 228753

58:-

OTOS

230~ | Don EEI=B2 | 2,65 | IP43

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 17/100 cm

Tillbehör:
Betongankare (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230454
antracit	230455

783:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

OTOS GLAS

230~ | 2,6 | IP43

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Tillbehör:
Betongankare (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230464
antracit	230465

783:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

TILLBEHÖR för Otos och Otos Glas

Skruvset,
M8 gänga, 3 st./fp
Rostfritt stål
Ø/L: 0,8/8 cm
Hattmuttrar (inkl.)
Plugg (inkl.)
Brickor (inkl.)

Art.nr.:
228753

58:-

LIGHT PIPE Design av CDC

230~ mA 700 | LED 3 st. | 3,5 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 10/150 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är utrustad med 3 st. 3W PowerLED lysdioder.

Utföranden: **Art.nr.:**
borstad aluminium/vit vita LED 232211

2 920:-

TILLBEHÖR för Light Pipe

Jordspett **Art.nr.:**
Rostfritt stål 304 232219
L: 50 cm
Fot Ø: 18 cm 583:-
Monteringsskruvar (inkl.)

CONE

230~ 2,55 IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
100W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 15 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/24 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230434
sten-grå	230435

489:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-



DETT

230~ 2,54 IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
24W max.

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 30/30/32 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Dragavlastning (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen håller ej för att sitta på.

Utföranden:
vit

Art.nr.:
227211

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

AITES 20 LED

12~ | LED 20 st. | 0,15 | IP23

Ljuskälla:
LED-platta (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,3/5/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	230261
	391:-

AITES 16 LED

12~ | LED 16 st. | 0,1 | IP23

Ljuskälla:
LED-platta (inkl.)
1,5W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED	230251
	342:-

DACU LED Design av CDC

230~ mA 350 | LED 2 st. | 0,35 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	152041
varmvita LED	152042

970:-

DACU G9 Design av CDC

230~ | 0,4 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/6 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227102
borstad aluminium	227106

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-



DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED 2 st. | 120° | 0,55 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	227261
varmvita LED	227262

1 166:-

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED 2 st. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	227251
varmvita LED	227252

1 264:-

DACU UP-DOWN

230~ IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/6,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227132
borstad aluminium	227136

489:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

DROP 50

230~/12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10/14/14 cm
Huvud Ø/L: 5,7/9 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:
silvermetallic

Art.nr.:
227041

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

DROP 100

230~/12~ | 340° | 45° | 1,0 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10/18/14 cm
Huvud Ø/L: 5,7/9 cm

Tillbehör:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:
silvermetallic

Art.nr.:
227042

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-



Wallyx GU10 i antik brons (227198) med lågenergi-lampa (508850).

WALLYX GU10 Design av CDC/FGL

230~ 0,67 IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller
GU10 Lågenergilampa, 7W (exkl.)
eller
GU10 PowerLED, 1x 3W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10/15,3/11,7 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227194
antracit	227195
antik brons	227198

681:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

GLOO OUTDOOR Design av CDC

230~ 1,15 IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Opalglas
Förzinkad och lackad ram.

Dimensioner:
L/B: 30/24,5 cm
Glob Ø: 19 cm
Mont.box Ø/H: 8/2,5 cm

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 229502

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

LALU® WALL 1/2 Design av CDC

230~ 1,5

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/20 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 25/27,5/15 cm

Anmärkning:
IP43 uppnås då armaturen är monterad som på bilden, med bygeln neråt.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå/vit 229512

783:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

PEMA®

230~ | Don EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP20/IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 26/13/9 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	229890
silver-grå	229894

783:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

NOVA WALL OUT

230~ 0,6 IP44

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18/9/9,5 cm

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
227032

583:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-



MERIDIAN BOX Design av CDC

230~ | 1,55 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm
20W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 13/37/14 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230044
antracit	230045

489:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

KERAS ELT Design av CDC

230~ | 1,6 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/ Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227174
borstad metall ▼	227175
antracit	227176

970:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

MERIDIAN II

230~ IP54 1,05

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 14/38/14,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230444
sten-grå	230445

391:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508970
77:-

DRAGAN

230~ Don EEI=B2 4,45 IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/D: 35/10,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230404
antracit	230405

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

DRAGAN SQUARE

230~ | 3,5 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/14 cm
2x 20W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/D: 35,5/35,5/13 cm

Anmärkning:
Vidarekoppling möjlig.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230394
	970:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508960
68:-

BULAN

230~ | 1,7 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 27,5/7 cm

Anmärkning:
Vid användning av E14 normal-glödlampa (max. 60W) får armaturen ej monteras inomhus eller på normalt brännbara material.

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
vit	229071
silver-grå	229072
	342:-
borstad metall	229078
	391:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

DELSIN LED

230~ | LED 36 st. | 0,32 | IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 14/5,2 cm

Anmärkning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå/frostat glas	
vita LED	230824

391:-

MINI EYE LED

12~ | LED 12 st. | 0,4 | IP20/IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,85W totalt

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/D: 10,5/5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED ▼	230851
varmvita LED ▼	230852

489:-

MICRO FLAT

230~ | 0,6 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 13/8 cm

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas	
silver-grå	229912

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/Lågenergilampa (exkl.)
11W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 14,5/14,5/6 cm

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	229904
antracit	229905

293:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

QUADRASYL D Design av CDC

230~ | 0,25 | IP20/IP23

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Anmärkning:
IP23 uppnås endast vid takmontering.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå front i rostfritt stål ▼	111131

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

QUADRASYL WALL Design av CDC

230~ | 0,25 | IP20/IP23

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Anmärkning:
IP23 uppnås endast vid montering med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå front i rostfritt stål ▼	111132

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

QUADRASYL 44D Design av CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 11/11/4,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå front i rostfritt stål ▼	111482

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

QUADRASYL 44 WALL Design av CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 11/4,5/11 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111492

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

QUADRASYL 44 med bygel Design av CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/13,5/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111522

783:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

SITRA WALL UP-DOWN Design av CDC

230~ | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.
eller 2x LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller 2x PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 10/12,5/15,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	230364
antracit	230365

583:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

SITRA WALL Design av CDC

230~ | 1,0 | IP44

Sitra Wall med PowerLEDGX53 ljuskälla (550102).

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 10/10/15,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	230354
antracit	230355

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

DARK ROX G8,5

230~ | 5,5 | IP44

HEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
Mont.box B/H/D:
5,2/12,5/5,4 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
antracit	227885

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507035
463:-

Dark Rox G8,5 monteras och ansluts enkelt tack vare anslutningskontakt i monteringsboxen.

THEO CEILING OUT Design av CDC

230~ 0,4 IP23

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/13,8/7 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	229584

489:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

THEO UP-DOWN OUT Design av CDC

230~ 0,8 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	229532
alu natur	229536

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

BIG THEO WALL OUT Design av CDC

230~ | 0,8 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 229564

583:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BIG THEO UP-DOWN OUT Design av CDC

230~ | 1,65 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/27/13 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 229574

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

THEOS 101 E27 Design av CDC

230~ | 1,15 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Frostat glas

Dimensioner:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	229616
brons	229618

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508740
88:-

THEOS 102 E27 Design av CDC

230~ | 1,15 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Frostat glas

Dimensioner:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium	229626
brons	229628

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
15W varmvit
508740
88:-

THEOS 103 TC-DE Design av CDC

230~ | Don EEI-A2 | 2,2 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	230494
antracit	230495

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

BIG THEO BEAM Design av CDC

230~ 0,82 IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
9W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 229604

970:-

Lämplig ljuskälla:
42W lågenergi
519360
34:-

OUT-BEAM G9

230~ IP44 1,15

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/8/15,3 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227064
antracit	227065

489:-

Lämplig ljuskälla:
42W lågenergi
519360
34:-

OUT-BEAM G8,5 Design av CDC

230~ IP44 3,7

PROFI HI EFFICIENT light.

Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B^1/B^2/H/D: 8/15/15/20,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227015

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507035
463:-

OUT-BEAM R7s Design av CDC

230~ IP44 2,2

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B^1/B^2/H/D: 8/15/15/15,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227020
vit ▼	227024

970:-

Lämplig ljuskälla:
100W lågenergi
519215
29:-



UFO BEAM Design av CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium
Lins i glas
Dekorlist i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/13/16,4 cm
Mont.box L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit dekorlist	151751
blå dekorlist	151757

681:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

TENDA LED

230~ mA 350 | LED 2 st. | 4° 120° | 0,95 | IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/13 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstad aluminium vita LED/ vit smal ljusstråle	229641
vita LED/ blå smal ljusstråle	229647
varmvita LED/ varmvit smal ljusstråle	229642

1 950:-

DELWA BLUE

230~ mA 350 | LED 2 st. | 90° | 0,45 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
vit LED 5W
blå LED 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 6/18/6,4 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Blått dekorationsljus.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå vit/blå LED	230767

1 166:-

DELWA

230~ mA 350 | LED 1 st. | 90° | 0,45 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 6/18/6,4 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå vit LED varmvit LED	 230751 230752

970:-

MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Huvud L/Ø: 8/7 cm
Mont.box B/H/D: 8/10,5/5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228842
antracit	228845

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

IP



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: ~80 cm
Huvud L/Ø: 8/7 cm
Mont.box B/H/D: 8/10,5/5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	228812
antracit	228815

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

SITRA DISPLAY Design av CDC

230~ 180° 0,95 IP54

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Gjutgods

Dimensioner:
B/H/D: 10/47/44 cm

Anmärkning:
Vridbart lamphuvud.

Utföranden: **Art.nr.:**
sten-grå 230384

970:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

EASYLITE® DISPLAY MR16

230~ / 12~ | 160° | 12 | 2,15 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 89,5 cm
Mont.box Ø/D: 13/8 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm

Tillbehör:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230515

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 86 cm
Mont.box Ø/D: 10/5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230535

783:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

EASYLITE® DISPLAY QRB111

230~ / 12~ | 160° | 12 | 2,65 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 92,5 cm
Mont.box Ø/D: 13/8 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm

Tillbehör:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230565

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

EASYLITE® DISPLAY ES111

230~ | 160° | 12 | 1,8 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 92,5 cm
Mont.box Ø/D: 13/8 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230585

970:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

EASYLITE® DISPLAY E27

230~ | 160° | 12 | 150° | 2,0 | IP44

ENERGY SAVER

IP

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 94 cm
Mont.box Ø/D: 13/8 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230625

970:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-

EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 97 cm
Mont.box Ø/D: 19/11,5 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv..

Utföranden:
sten-grå

Art.nr.:
230605

1 754:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

LUX 49

230~ | Don EEI=B2 | 180° | 2,1 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
4x 9W

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 18/24/13 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
svart	228020
vit	228021

1 367:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvitt
508209
47:-

TILLBEHÖR för Lux 49

Förlängningsarm med väggfäste	Art.nr.:
Stål, svart	228030
Stål, vit	228031

Väggfäste L/B: 9,5/5 cm
Arm L: 50 cm
293:-

Förlängningsarm med monteringsbox	Art.nr.:
Aluminium, svart	228040
Aluminium, vit	228041

Mont.box L/B/D: 14/9/9 cm
Arm L: 50 cm
489:-

Vidarekoppling med 0,5-1 cm kabel är möjlig.

LED OUTDOOR BEAM 10W

230~ | 90° | 120° | 0,5 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
10W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 11,5/13/9 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	231101
varmvita LED	231102
	970:-

Jordspett:

H: 10 cm, plast	
svart	900011
	47:-

LED OUTDOOR BEAM 30W

230~ | 90° | 130° | 2,2 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
30W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,5/20,5/13 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	231111
varmvita LED	231112
	2 920:-

Jordspett:

H: 10 cm, plast	
svart	900011
	47:-

SXL II 2x 26W

230~ | Don EEI=A2 | 90° | 7-12 | 2,7 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22/30/16 cm

Anmärkning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227754
svart	227750

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508222
68:-

SXL II E27

230~ | 90° | 7-12 | 2,5 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22/30/16 cm

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	227764
svart	227760

489:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508770
105:-

TILLBEHÖR för SXL II

Förlängningsarm med väggfäste	Art.nr.:
Förzinkat stål, silver-grå	227774
Förzinkat stål, svart	227770

Arm L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Väggfäste L/B/H: 12/12/0,45 cm

244:-

SXL ECO asymmetrisk

230~ | 90° | 10 | 3,6 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	229192
	783:-

Lämplig ljuskälla:
23W varmvit
508770
105:-

TILLBEHÖR för SXL HIT-DE 70W/150W och SXL ECO



Skyddsgaller	Art.nr.:
Förzinkat stål, krom	229009
L/B/H: 20/18,5/3,2 cm	195:-

Bländskydd	Art.nr.:
Förzinkat stål, krom	229008
L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm	244:-

Förlängningsarm med väggfäste	Art.nr.:
Stål, svart	227690
Stål, vit	227691
Stål, silver-grå	227698
Arm L/B/H: 80,5/3/3 cm	342:-
Väggfäste L/B: 12/12 cm	

HQI-armaturerna är utrustade med ett normalt säkerhetsglas.
Metallhalogenlampa med UV-stopp i glaset måste användas för att förhindra UV-strålning.

SXL HIT-DE 70W asymmetrisk

230~ | 90° | 10 | 5,8 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.) 70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.
Tillbehör finns på sidan 485.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	229044

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
509070
192:-

SXL HIT-DE 150W asymmetrisk

230~ | 90° | 10 | 5,85 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS, CDM-TS (exkl.) 150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.
Tillbehör finns på sidan 485.

Utföranden:	Art.nr.:
svart	229000
vit	229001
silver-grå	229002

1 264:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
509150
192:-

SXL HIT 400W asymmetrisk

230~ | 90° | 10 | 9,75 | IP65

HiEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
E40/HIT (exkl.)
400W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 41/54/16,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

OBS!
Denna armatur får bara riktas uppåt!

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
229012

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
400W vit
510400
681:-

THEOS SPOT

230~ IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-T (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/15/13 cm
L: 22,5 cm (exkl. bygel)
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Jordad kontakt (inkl.)
Jordspett (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 230665

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
507035
463:-

TILLBEHÖR för Theos Spot

Jordspett
Plast, svart

Art.nr.:
900011

47:-

H: 10 cm

FLAC BEAM® HQI 70W

230~ | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65

HiEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 20/26 cm
Fot L/B: 15/15 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
230054

2 440:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

VANO WING PL

230~ | Don EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3,0 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Hållare (exkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 229392

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
36W varmvitt
590144
97:-

VANO WING

230~ | Don EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Hållare (exkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 229394

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
54W varmvitt
548054
97:- per st.
(se sidan 616)

TILLBEHÖR för Vano Wing

Hållare **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 2 st./fp 229395

293:-

H: 13,5 cm
Fot L/B: 8/5 cm

VANO DISPLAY Design av CDC

230~ | Don EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 156/10/11 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Hållare (exkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 229400

3 479:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvitt
548035
126:- per st.
(se sidan 616)

VANO TC Design av CDC

230~ | Don EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 52,5/10/11 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Hållare (exkl.)

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 229405

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
36W varmvitt
590144
97:-

TILLBEHÖR för Vano

Hållare, kort | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 2 st./fp | 229402

244:-

H: 9 cm
Fot L/B: 5/5 cm

Hållare, lång | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 2 st./fp | 229403

391:-

H: 19-27 cm
Fot L/B: 6/10 cm

Hållare, ställbar | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 1 st./fp | 229406

583:-

Ställbar L: 47-80 cm
Fot L/B: 12/10 cm

Vid användande av denna hållare till Vano Display så måste man använda 3 st. hållare för att få tillräcklig stadga.

VANO RGB Design av CDC

230~ | Don EEI=A1 | +A | +A | +A | 7-12 | 8,85 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
3x 35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 156/10/11 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Hållare (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Vid en omgivningstemperatur på +10°C och högre är armaturen dimmbar.
Kan styras med LIM2® styrenhet (470531).

Utföranden: | **Art.nr.:**
silver-grå | 229401

5 380:-

Lämplig ljuskälla:
35W grönt/rött/blått
548175/-6/-7
293:- per.st.
(se sidan 616)

Med en LIM2® styrenhet kan maximalt 200 stycken Vano RGB anslutas.
Maximalt 30 stycken Vano RGB per strömkrets16A.
För att få så jämnt ljus som möjligt måste man använda sig av lysrör från samma tillverkare.

TILLBEHÖR för Vano



Hållare, kort | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 2 st./fp | 229402

244:-

H: 9 cm
Fot L/B: 5/5 cm

Hållare, lång | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 2 st./fp | 229403

391:-

H: 19-27 cm
Fot L/B: 6/10 cm

Hållare, ställbar | **Art.nr.:**
Stål, silver-grå, 1 st./fp | 229406

583:-

Ställbar L: 47-80 cm
Fot L/B: 12/10 cm

Vid användande av denna hållare till Vano Display så måste man använda 3 st. hållare för att få tillräcklig stadga.

LIM®2 STYRENHET Design av CDC

230~ | 0,25

Styrspänning:
4x 1-10V

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/D: 11,7/3,7/9,7 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Infälld montering möjlig.
Skydd mot kortslutning.
Kan styras med fjärrkontroll (470530), se sidan 576.

Utföranden: | **Art.nr.:**
alu natur | 470531

3 420:-

Styrsystem som erbjuder inställningar samt ljusfärger i olika nivåer med hjälp av ett knapptryck.
Styrenheten har fyra utgångar med en styrspänning på 1-10V.
Fyra program är förprogrammerade och ytterligare fyra program kan programmeras med åtta ljusscener.
Styrenheten har en tydlig och lättavläst LCD-display som visar alla inställningar man gör.

EASYLITE® SPOT MR16

230~ / 12~ | 160° | 12 | 1,75 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20,5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Tillbehör:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: Art.nr.:
sten-grå 230505

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°
536540
19:-

EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Mont.box Ø/H: 10/5 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: Art.nr.:
sten-grå 230525

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

EASYLITE® SPOT QRB111

230~ / 12~ | 110° | 12 | 2,25 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 23,5 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Tillbehör:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: Art.nr.:
sten-grå 230555

970:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 23,5 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: Art.nr.:
sten-grå 230575

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

EASYLITE® SPOT E27

230~ | 110° | 12 | 150° | 1,6 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 25,5 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: Art.nr.:
sten-grå 230615

877:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508950
68:-



HIEFFICIENT PROFIlight.

EASYLITE® SPOT G12

230~ | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 29 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm
Mont.box Ø/H: 19/11,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv..

Utföranden: **Art.nr.:**
sten-grå 230595

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

TILLBEHÖR för Easylite® Spots

Jordspett **Art.nr.:**
Plast, svart 230630

39:-

H: 25 cm

EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43

IP



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 45,5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Jordspett H: 15 cm
Kabel L: 1,2 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
sten-grå 230545

583:-

Lämplig ljuskälla:
50W varmvit
575510
47:-

EARTHSPIKE

12~ | 90° | 0,55 | IP44 | III

IP

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Jordspett Ø/H: 7,5/30 cm
Kabel L: 3 m

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 227419

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

NAUTILUS IP67

12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 10 cm
Huvud Ø: 9,7 cm
Kabel L: 3 m

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 227500

244:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

NAUTILUS MR16 rostfritt stål

12~ | 180° | 0,85 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total Ø/H: 10/12,5 cm
Huvud Ø: 9 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art.nr.:
rostfritt stål 229090

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

NAUTILUS SPIKE

230~ | 180° | 0,75 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9,5/16 cm
Jordspett L: 17,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 227418

293:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

NAUTILUS PAR38 rostfritt stål

230~ 210° 1,3 IP65

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR38 (exkl.)
80W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total H: 25 cm
Huvud Ø: 15,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Anmärkning:
Öppen kabelände.

Utföranden: **Art.nr.:**
rostfritt stål 229100

970:-

Lämplig ljuskälla:
80W vit
519760
97:-

Sitra Earth Spikes med GX53 PowerLED (se sidan 609) och GX53 lågenergilampa.

SITRA EARTH SPIKE Design av CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
B/H/D: 17/27/10 cm
Jordspett L: 17,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	230374
antracit	230375

489:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

NAUTILUS LED 304B

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Huvud Ø/L: 10/9,5 cm
Fot Ø/H: 9,5/0,8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Öppen kabelände.

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	230801
varmvita LED	230802

1 264:-

NAUTILUS LED 304S

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Rostfritt stål 304
Jordspett i plast

Dimensioner:
B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Huvud Ø/L: 10/9,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	230811
varmvita LED	230812

1 264:-

NAUTILUS SPIKE LED

230~ mA 350 | LED 3 st. | 270° | 60° | 0,7 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 6,5/19 cm
Jordspett L: 16,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	230271
varmvita LED	230272

970:-

NAUTILUS SPIKE LED COMPACT

230~ | LED 1 st. | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
4W

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Total H: 27 cm
Huvud Ø/H: 6,5/6,5 cm
Jordspett L: 16,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
230V LED.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vit LED	231021
varmvit LED	231022

681:-



NAUTILUS LED rostfritt stål

230~ | LED 46 st. | 180° | 0,91 | IP67

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
4,83W totalt

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total H: 17 cm
Huvud Ø/L: 14,3/8,5 cm
Fot Ø/H: 9,5/0,8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	229731
varmvita LED	229732

970:-

LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ / 12~ | LED 3 st. | 180° | 20° | 1,45 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W, 10W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 3,5/5 cm
Stag L: 36,5 cm
Kabel L: 1,7 m per spot

Tillbehör:
Konventionell trafo (inkl.)
Fördelningsbox (inkl.)

Anmärkning:
Detta set består av 3 st. armaturer.

Kabel trafo:
2 m på primärsidan och
1 m på sekundärsidan.

Utföranden:	Art.nr.:
alu natur	
vita LED	230281
varmvita LED	230282

1 264:-

CUBIX I

230~ | 100° | 0,5 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Förzinkad/Lackad

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
132832

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

CUBIX II

230~ | 100° | 0,95 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Förzinkad/Lackad

Dimensioner:
B/H/D: 18/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
132842

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

BIG THEO FLOOR/MOBILE OUT Design av CDC

230~ | 1,0 | IP44

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/15/13 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art.nr.:
229594

783:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BIG DICE ES111 Design av CDC/FGL

230~ | +A | 3,5-10 | 2,2 | IP55

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 18/18/27 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 230004

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-

BIG DICE QRB Design av CDC/FGL

230~ / 12~ | +A | 3,5-10 | 4,5 | IP55

IP

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 18/18/35 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 230014

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

BIG DICE G12 Design av CDC/FGL

230~ | +A | 3,5-10 | 9,75 | IP55

HI EFFICIENT PROFI light.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H:18/18/35 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 230024

2 538:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

TILLBEHÖR för Big Dice

Jordspett: Art.nr.:
L/B/D: 18/18/36,5 cm
Förzinkat stål 228723

391:-

GALEN LED PROFIL 100 cm

24= | LED 18 st. | 120° | 25° | 1,5 | IP65

LEDTEC

IP



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
18x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 100/7/3,2 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Väggfästen (inkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 25W.
Lämpliga LED nätdelar (470500/6), se sidan 583.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	229481
varmvita LED	229482

3 420:-



GALEN RGB LED PANEL

24= | LED 36 st. | 90° | 20° | 2,5 | IP65

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
12x röda, gröna, blå
36x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
Kabel L: 5 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 50W.
Kan styras med LIM®2 (470531), Easy LIM® (470503), Power LIM® (470521/2) eller Easy LIM® Pro RF (470600/2) styrenheter, se sidorna 576-579.
Kopplingsschema, se sidan 578.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå RGB LED med fullfärgsväxling	229493

6 762:-

KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 st. | 360° | 45° | 1,76 | IP65

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5x röda, gröna, blå
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 17/18/6 cm
Fot Ø: 10 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 15W.
Kan styras med Power LIM® (470523/470524) styrenheter, se sidan 579.
Kopplingsschema, se sidan 578.

Utföranden:	Art.nr.:
svart RGB LED med fullfärgsväxling	229453

3 479:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

GALEN RGB LED PROFIL

350mA | LED 15 st. | 180° | 25° | 1,26 | IP65

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5x röda, gröna, blå
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 15W.
Kan styras med Power LIM® (470523/470524) styrenheter, se sidan 579.
Kopplingsschema, se sidan 578.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium RGB LED med fullfärgsväxling	229463

3 479:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

GALEN LED PROFIL

350mA | LED 15 st. | 180° | 25° | 1,26 | IP65



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 15W.
Lämpligt 18W LED-drivdon (464111), se sidan 580.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium vita LED	229461
varmvita LED	229462

2 920:-

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 st. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.
Lämpligt drivdon (464108), se sidan 580.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium varmvita LED,190lm	111982
	783:-

EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 st. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.
Lämpligt drivdon (464108), se sidan 580.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium varmvita LED, 400lm	111992
	1 264:-

DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas alu natur	111432
	244:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°
536240
19:-

CALU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,15 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,6 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kallljuslampa rekommenderas.

Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas borstad aluminium/lackad	111542
	195:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°
535240
19:-

OUT 65

12~ | 7,2 | 13 | 0,24 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,5 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
klart glas vit	111011
	145:-

Utföranden:	Art.nr.:
klart glas borstat krom	111018
silver-grå	111019
	195:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

FGL OUT

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:	Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas		frostat glas	
vit	111001	krom	111002
		titan	111007
	195:-	silver-grå	111008
			244:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

FGL OUT SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Frontplatta B/L: 8,9/8,9 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:	Utföranden:	Art.nr.:
frostat glas		frostat glas	
vit	111121	krom	111122
		titan	111127
	195:-	silver-grå	111128
			244:-

Anmärkning:
Kalljuslampa kan användas vid samtidigt användande av säkerhetsbox.

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

PL-DL IP65

230~ | Don EEI=B2 | 18,5 | 12 | 1,75 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Plast

Dimensioner:
Yttre Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
vit 227226

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

RAPIDO OUT

230~ | Don EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20/ IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (inkl.)
2x 26W

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm

Tillbehör:
Osram HF-don (inkl.)
Säkerhetsglas (inkl.)
2x kompaktlysrör 3000K (inkl.)

Anmärkning:
Temperaturintervall i inbyggnadshuset 5°C–50°C.
IP44 uppnås vid montering med tätning mellan armatur och tak.

Utföranden: Art.nr.:
silver-grå 227326

1 264:-

ESSENS 18/2 djup

230~ | Don EEI=A2 | 18,5 | 15,5 | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 161741

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
18W vitt
508320
68:-

ESSENS 26/2 djup

230~ | Don EEI=A2 | 18,5 | 15,5 | 1,4 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm.

Utföranden: **Art.nr.:**
vit 161751

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
26W vitt
508322
68:-



Måttskiss Downunder Out TC-D



Inbyggnadsskiss Alda

BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/17/7 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Endast lämplig för betongväggar och murade väggar.

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 229712

391:-

Lämplig ljuskälla:
40W
519340
34:-

DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | Don EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 24,5/26/10 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
Får bara monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 230424

970:-

Lämplig ljuskälla:
26W varmvitt
508226
68:-

BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,7/12,5/8,5 cm

Utföranden: silver-grå

Art.nr.: 229062

195:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508810
77:-

ALDA

230~ | Don EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 23,5/8/9,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: sten-grå

Art.nr.: 230415

489:-

Lämplig ljuskälla:
18W varmvitt
508218
68:-

BRICK MESH rostfritt stål

230~ | Don EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
9W

Material:
Rostfritt stål 304/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 26/7,6/9 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål

Art.nr.: 229250

1 166:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvitt
508209
47:-

BRICK MESH LED

230~ | LED 60 st. | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54

LEDTEC IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
8,5W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Synlig B/H/D: 20,5/9,5/2 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
vita LED	230481
varmvita LED	230482

489:-

BRICK LED 24 rostfritt stål

230~ | LED 24 st. | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54

LEDTEC IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
5W totalt

Material:
Rostfritt stål 304/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED ▼	229121

970:-

BRICK LED 16 rostfritt stål

230~ | LED 16 st. | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44

LEDTEC IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1W totalt

Material:
Rostfritt stål 304/Plast

Dimensioner:
B/H/D: 17/6,8/8 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	230231
varmvita LED	230232
blå LED	230237

391:-

BRICK LED DOWNUNDER

230~ | LED 18 st. | 10/16 | 7,5 | 0,8 | IP54

LEDTEC

IP

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,6W totalt.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 17/10,5/7 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:
silver-grå
vita LED

Art.nr.:
229701

489:-

DOWNUNDER LED 14

230~ | LED 14 st. | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44



Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/D: 12,5/6 cm
Inbyggnadshus Ø/D: 12/7,2 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt.
Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230201
varmvita LED	230202
blå LED	230207
borstad aluminium	
vita LED	230301

391:-

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED 15 st. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,9W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D: 9,5/23,5/9 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt.
Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230211
blå LED	230217
borstad aluminium	
vita LED	230311

391:-

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED 27 st. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D: 18,5/23,5/9 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt.
Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art.nr.:
sten-grå	
vita LED	230221

583:-

LED SKY PLOT Design av CDC

12~ | LED 9 st. | 90° | 0,25 | IP67

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
1W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 8/1,6 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	227391
varmvita LED	227392
blå LED	227397

244:-

LED-INSATS för LED Plot Round och Square Design av CDC

12~ | LED 8 st. | 0,12 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
2,6W totalt

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Insats som används tillsammans med LED Plot Round och LED Plot Square (beställes separat, se nedan).

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	550211
varmvita LED	550212
röda LED	550216
blå LED	550217

293:-

LED PLOT ROUND Design av CDC

1 öp. 0,12 | 2 öp. 0,11 | 4 öp. 0,08 | 0,8 t

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 8,7/1,8 cm

Tillbehör:
Tätningspackning (inkl.)

Anmärkning:
Täckplatta som används tillsammans med LED-insats 550211, 550212, 550216 och 550217, se ovan.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
1 ljusöppning	227381
2 ljusöppningar	227382
4 ljusöppningar	227384

126:-

LED PLOT SQUARE Design av CDC

1 öp. 0,12 | 2 öp. 0,11 | 4 öp. 0,08 | 0,8 t

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/1,8 cm

Tillbehör:
Tätningspackning (inkl.)

Anmärkning:
Täckplatta som används tillsammans med LED-insats 550211, 550212, 550216 och 550217, se ovan.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
1 ljusöppning	227441
2 ljusöppningar	227442
4 ljusöppningar	227444

126:-

LED-INSATS för Big LED Plot Round

12~ | LED 18 st. | 0,2 | IP67

ljusöppning :
SMD LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 13/3,1 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Insats som används tillsammans med Big LED Plot Round (beställes separat, se nedan).

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	550331
varmvita LED	550332
blå LED	550337

391:-

BIG LED PLOT ROUND

1 öp. 0,37 | 2 öp. 0,35 | 4 öp. 0,32 | 0,5 t



Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 17/3,5 cm

Tillbehör:
Tätningspackning (inkl.)

Anmärkning:
Täckplatta som används tillsammans med LED-insats 550331, 550332 och 550337, se ovan.

Utföranden:	Art.nr.:
silver-grå	
1 ljusöppning	227371
2 ljusöppningar	227372
4 ljusöppningar	227374

195:-

TRAIL-LITE med frostad glasinsats Design av CDC

12~ | LED 4 st. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 3,6/6 cm
Täckplatta Ø: 6 cm
Mont.rör Ø/H: 4/7 cm
Kabel L: 44 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
Täckplatta i rostfritt stål med frostad glasinsats.	
vita LED	227461
varmvita LED	227462
blå LED	227467

391:-

TRAIL-LITE med glasinsats med raster Design av CDC

12~ | LED 4 st. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 3,6/6 cm
Täckplatta Ø: 6 cm
Mont.rör Ø/H: 4/7 cm
Kabel L: 44 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
Täckplatta i rostfritt stål med glasinsats med raster.	
vita LED	227471
varmvita LED	227472

391:-

POWER TRAIL-LITE

350mA | LED 1 st. | 4 | 9 | 30°C | 0,3 | IP67

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 2,8/6,5 cm
Täckplatta Ø: 4,1 cm
Mont.rör Ø/H: 3,9/9 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med 350mA LED-drivdon.

OBS!
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art.nr.:
Täckplatta i rostfritt stål med glasinsats.	
vit LED	228331
varmvit LED	228332
blå LED	228337

489:-

TILLBEHÖR för Power Trail-Lite

LED-drivdon:	Art.nr.:
3VA/350mA	464108

195:-

Får anslutning av upp till 3 st. Power Trail-Lite.

Kapsling:	Art.nr.:
IP55	229260
6 st. utgångar	

195:-

Passar till LED-drivdon 3VA/350mA (464108).

AQUADOWN MICRO

12~ | 8,6 | 14 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 9,3 cm
Total H: 9,8 cm
Mont.rör Ø/H: 12/10 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
1 ljusöppning	228301
2 ljusöppningar	228302
4 ljusöppningar	228304

583:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
533228
19:-

Aquadisc G4 med Octagon
LED-modul, vit (550251).

AQUADISC G4

12~ | 12,5 | 5 | 107°C | 0,5 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Strukturglas
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 13 cm
Mont.rör Ø/H: 12,5/5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål ej gångtrafik eller annat fysiskt tryck på armaturen.

Utföranden:	Art.nr.:	
borstat rostfritt stål	227080	583:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
512220
9:-

OCTAGON LED-MODUL 12V

12~ | LED 9 st. | 120° | 0,01

Sockel/Ljuskälla:
G4/Top LED
1,5W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar till Aquadisc G4.
OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
1,5W	vita LED	21lm	550251	97:-
1,5W	varmvita LED	19lm	550252	97:-

GIMBLE OUT 90 Design av CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 11-13 | 0,85 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15/12 cm
Täckplatta Ø: 15 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål ej gångtrafik eller annat fysiskt tryck på armaturen.

Utföranden: Art.nr.:
borstad aluminium 228360

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

DASAR® WHITE

230~ mA 350 | LED 24 st. | 15 | 9 | 7-12 | 27,5°C | 0,4 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,2W totalt

Material:
PVC

Dimensioner:
Ø/H: 11/10 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Tål ej gångtrafik eller annat fysiskt tryck på armaturen.

Utföranden:	Art.nr.:
vit vita LED	 228381
	783:-

DASAR® WHITE+

230~ mA 350 | LED 24 st. | 15 | 9 | 7-12 | 27,5°C | 0,62 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,2W totalt

Material:
PVC/Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 11/10,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Tål ej gångtrafik eller annat fysiskt tryck på armaturen.

Utföranden:	Art.nr.:
vit/borstat rostfritt stål vita LED	 228391
	970:-

LED STONE Q3

230~ | LED 16 st. | 10/10 | 0,5 t | 0,36 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/4 cm
Kabel L: 25 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Förbindelseset (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	227341
varmvita LED	227342

391:-

LED BRICK

230~ | LED 36 st. | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,5W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 20/10/4 cm
Kabel L: 25 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Förbindelsebox (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	227331
varmvita LED	227332

783:-

Extradjupt inbyggnadshus för användning tillsammans med förbindelsebox 228730, se sidan 590.

N-TIC SQUARE

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Täckplatta L/B: 10,5/10,5 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
klart glas
silver-grå 227457

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

N-TIC ROUND

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 11 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
klart glas
silver-grå 227450

342:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

TILLBEHÖR för N-tic



Täckplatta i rostfritt stål **Art.nr.:**
För N-tic Square 227520
Rostfritt stål 316

293:-

L/B: 10,5/10,5 cm



Frostat glas **Art.nr.:**
för N-tic Square och Round 924036

47:-

Monteringsrör
Ingår till N-tic Square och Round

N-tic Pro, inklusive inbyggnadshuset, är tillverkad av rostfritt stål 316 och därför mycket lämplig för montering i krävande miljöer.

N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 316/Glas

Dimensioner:
Ø/D (rund): 13,5/11,5 cm
L/B/D (fyrkantig):
13,5/13,5/11,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
fyrkantig täckplatta	230904
rund täckplatta	230900

1 558:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 316/Glas

Dimensioner:
Ø/D (rund): 13,5/11,5 cm
L/B/D (fyrkantig):
13,5/13,5/11,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
fyrkantig täckplatta	230914
rund täckplatta	230910

1 460:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

Wetsy-armaturerna kan förses med GX53 LED-lampa, se sidan 609.



Monteringsrör ingår till alla Wetsy-armaturer.

WETSY Design av CDC

230~ | 12,6 | 10 | 46°C | 1 t | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.) 9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller
PowerLED GX53, 3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål rund täckplatta	227485
rostfritt stål fyrkantig täckplatta	
rund ljusöppning	227490
fyrkantig ljusöppning	227495

970:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

WETSY POWER LED Design av CDC

230~/mA 350 | LED 3 st. | 12,6 | 10 | 36°C | 1 t | 1,1 | IP67



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål, rund täckplatta	
vita LED	227431
varmvita LED	227432
blå LED	227437
rostfritt stål, fyrkantig täckplatta	
vita LED	227421
varmvita LED	227422
blå LED	227427

1 950:-

WETSY LED 230V Design av CDC

230~/12~ | 12,6 | 10 | 41°C | 1 t | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/LED-insats 12V (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
LED-insats ingår ej utan måste beställas separat, se nedan.

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål rund täckplatta	227482
fyrkantig täckplatta	227480

1 460:-

LED-INSATS 12V

12~ | LED 20 st. | 20° | 7000 | 0,02

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/LED
1,4W totalt

Dimensioner:
Ø: 6,4 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Passar t.ex. till N-tic Round, N-tic Square och Wetsy LED 230V.
OBS! Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
1,4W	vita LED	38lm	227531	195:-
1,4W	varmvita LED	30lm	227532	195:-
1,4W	blå LED		227537	195:-



DASAR® 115 MR16 fast

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 20 J | 0,65 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/13 cm
Täckplatta (rund) Ø: 11,5 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:
11/11 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229340
fyrkantig täckplatta	229344

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

DASAR® 115 MR16 vridbar

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/13 cm
Täckplatta (rund) Ø: 11,5 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:
11/11 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229330
fyrkantig täckplatta	229334

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

ADJUST MR16

12~ | 90° | 30° | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	227582
fyrkantig täckplatta	227580

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-



DASAR® EXACT MR16 rund

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 11,6/16 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken.

Utföranden: borstat rostfritt stål

Art.nr.: 228420

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

DASAR® EXACT MR16 fyrkantig

12~ | 90° | 30° | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken.

Utföranden: borstat rostfritt stål

Art.nr.: 228424

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

ADJUST QUADRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,2 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glasinsats L/B: 7/7 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden: rostfritt stål

Art.nr.: 227588

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°
536338
19:-

DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 7/12 cm
Täckplatta L/B: 13/13 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**
rostfritt stål 229374

681:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/16 cm
Täckplatta (rund) Ø: 13 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:
13/13 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
rostfritt stål
rund täckplatta 229320
fyrkantig täckplatta 229324

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
rostfritt stål
rund täckplatta 228210
fyrkantig täckplatta 228214

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glasinsats L/B: 7/7 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden: Art.nr.:
rostfritt stål 228218

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

DASAR® EXACT GU10 rund

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 11,6/16 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken.

Utföranden: Art.nr.:
borstat rostfritt stål 228430

783:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

DASAR® EXACT GU10 fyrkantig

230~ | 90° | 30° | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 1,1 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken.

Utföranden: Art.nr.:
borstat rostfritt stål 228434

970:-

Lämplig ljuskälla:
35W varmvit
575351
47:-

ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 19/13,5 cm (rund)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	227090
fyrkantig täckplatta	227092

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°
543524
77:-

DASAR® 260 QRB111

230~ / 12~ | 27 | 40 | 11 | 137°C | 2 t | 20 J | 7,5 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 27/32 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (inkl.)
Raster (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229220
fyrkantig täckplatta	229224

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°
543724
77:-

TILLBEHÖR för Dasar® 260 QRB111



Raster
svart
Ø: 19 cm
Ljusspridning: 50°

Art.nr.: 229241

77:-

TILLBEHÖR för Dasar® ES111



Raster
svart
Ø: 14 cm
Ljusspridning: 50°

Art.nr.: 229240

68:-

DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 21,5/16 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Raster (exkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229230
fyrkantig täckplatta	229234

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
75W varmvit
575672
126:-



Måttskiss för monteringsröret till Dasar® GX53 och Dasar® 115 LED.

DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/8 cm
Täckplatta Ø: 13 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	229360
	681:-

Lämplig ljuskälla:
9W varmvit
508860
145:-

DASAR® 115 LED

12~ | LED 44 st. | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 20 J | 125° | 0,68 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
6W totalt

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/8 cm
Täckplatta Ø: 13 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
vita LED	229311
blå LED	229317
	970:-

DASAR® 9x 1W LED

230~ | LED 9 st. | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
9x 1W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 15/11 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	230151
varmvita LED	230152
	3 224:-

DASAR® FLAT LED

12~ | LED 6 st. | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,8W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 8/4,8 cm
Täckplatta Ø: 8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
borstat rostfritt stål	
vita LED	228401
varmvita LED	228402
	681:-



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | se nedan | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
eller PAR30, 75W max. (exkl.)
eller PAR38, 80W max. (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Raster (exkl.)

Yttemperatur:
Lågenergilampa = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Utföranden: **Art.nr.:**

rostfritt stål	
rund täckplatta	229200
fyrkantig täckplatta	229204

1 950:-

Lämplig ljuskälla:
11W varmvit
508211
77:-

DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa(exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 27/31,5 cm (rund)
L/B/H: 27/27/31,5 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Raster (exkl.)

Utföranden: **Art.nr.:**

rostfritt stål	
rund täckplatta	229210
fyrkantig täckplatta	229214

2 734:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
508760
96:-

TILLBEHÖR för Dasar® 215 Uni



Raster
svart
Ø: 14 cm
Ljusspridning: 50°

Art.nr.: 229240

68:-

TILLBEHÖR för Dasar® 260 Uni



Raster
svart
Ø: 19 cm
Ljusspridning: 50°

Art.nr.: 229241

77:-

DASAR® T5-14

230~ | Don EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
14W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Frontplatta L/B: 70/12 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål

Art.nr.: 230100

3 420:-

Lämplig ljuskälla:
14W varmvitt
548014
77:- per st.
(se sidan 616)

DASAR® T5-21

230~ | Don EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Frontplatta L/B: 100/12 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål

Art.nr.: 230110

3 714:-

Lämplig ljuskälla:
21W varmvitt
548021
77:- per st.
(se sidan 616)

DASAR® GX10 Design av CDC

230~ | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 18/18 cm (rund)
L/B/H: 18/18/18 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	230140
fyrkantig täckplatta	230144

2 244:-

Lämplig ljuskälla:
20W varmvit
507240
431:-

ADJUST HQI 70

230~ | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 26,5/20 cm (rund)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	228240
fyrkantig täckplatta	228244

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

DASAR® HIT-T 70W

230~ | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229270
fyrkantig täckplatta	229274

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
70W varmvit
507180
391:-

DASAR® HIT-T 150W

230~ | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.

IP

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
150W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229280
fyrkantig täckplatta	229284

3 224:-

Lämplig ljuskälla:
150W varmvit
507190
391:-

DASAR® HQI SQUARE 70W asymmetrisk

230~ | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 15° 75° | 7,0 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	229294

2 920:-

Lämplig ljuskälla:
70W vit
507071
383:-

DASAR® HIT-DE 150W asymm.

230~ | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 t | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm
(fyrkantig)

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229300
fyrkantig täckplatta	229304

3 224:-

Lämplig ljuskälla:
150W vit
507151
383:-

LEDI LIGHT® FIBER SET LED

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Dimensioner:
L: ca 2 m
Lins L/Ø: 3,3/1 cm
Fiber Ø: 0,086 cm

Tillbehör:
80 st. linser (inkl.)
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
80 st. 2 m fibrer som matas över en 4-kanalig fiberprojektor, baserad på LED-teknik.
80 st. klara linser samt transformator ingår.

Primärt: 230V/50Hz
Sekundärt: 6V/250Hz

Utföranden:
vita LED

Art.nr.:
631100

1 264:-



MINI LED MODULKEDJA

12= | LED 75 st. | 110° | 0,35 | IP55

Ljuskälla:
SuperFlux LED (inkl.)

Material:
Plast (PC)

Dimensioner:
Modul L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Kedja L: 2 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
25 st. moduler med 3 st. LED i varje modul.
Kapbar vid varje modul.
Max. 4 st. kedjor kan anslutas efter varandra.
Lämplig nätdel finns på sidan 582.

Utföranden:		Art.nr.:
vita LED	6W tot.	550401
gröna LED ▼	6W tot.	550405
röda LED ▼	9W tot.	550406

1 264:-

RGB MINI LED MODULKEDJA 3-i-1

12= | LED 75 st. | 120° | 0,35 | IP55

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
15W per kedja

Material:
Plast (PC)

Dimensioner:
Modul L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Kedja L: 2 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
25 st. moduler med 3 st. LED i varje modul.
Kapbar vid varje modul.
Lämplig nätdel finns på sidan 582.
Kan styras med Easy LIM® styrenhet (470503), se sidan 576.

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED	550403

1 950:-



LED MULTIFUNKTIONS-MODUL

24~ | LED 12 st. | 7,4/1,3 | 120° | 0,36 | IP65

Ljuskälla:
LED SMD (inkl.)
0,7W per modul

Material:
Transparent polycarbonat

Dimensioner:
Modul L/B/H: 8/1,5/2,4 cm
Materialtjocklek: 1-10 mm
Rör Ø (optimalt): 40-80 mm
Kabel L: 20 cm på varje sida

Tillbehör:
Nätdel/Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Monteras med torxverktyg (T10).

Max. belastning:
20VA trafo = 20 moduler
60VA trafo = 60 moduler

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	234001
varmvita LED	234002

342:-

TILLBEHÖR för LED Multifunktions-Modul

Anslutningskabel — Art.nr.: 234010
2 m, 60W max.

Vid användning utomhus och i fuktiga miljöer måste anslutningen skyddas med hjälp av krympslang.

97:-

Förlängningskabel — Art.nr.:
20 cm, 60W max 234011
50 cm, 60W max 234012

Vid användning utomhus och i fuktiga miljöer måste anslutningen skyddas med hjälp av krympslang.

29:-

LED PENLIGHT® PRO 230V 10,5 m

230~ | LED 378 st. | 2,08 | IP44

Strömstyrka/Effekt:
4,6W per varje 1,5 m

Dimensioner:
L: 10,5 m
Ø: 13 mm
LED-avstånd: 27,7 mm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Anslutning (inkl.)
Likriktare (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
54 st. LED per varje 1,5 m.
Kapbar vid vaje 1,5 m.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	232711
varmvita LED	232712
blå LED	232717

1 950:-

LED PENLIGHT® PRO 230V 40,5 m

230~ | LED 1458 st. | 6,4 | IP44

Strömstyrka/Effekt:
4,6W per varje 1,5 m

Dimensioner:
L: 40,5 m
Ø: 13 mm
LED-avstånd: 27,7 mm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Anslutning (inkl.)
Likriktare (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
54 st. LED per varje 1,5 m.
Kapbar vid vaje 1,5 m.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	232741
varmvita LED	232742
blå LED	232747

6 654:-

PENLIGHT® 230V 10 m

230~ | 2,2 | IP44

Strömstyrka/Effekt:
0,61A/140W totalt

Dimensioner:
L: 10 m
Ø: 13 mm
Lampavstånd: 27,5 mm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Anslutning (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
360 st. lampor.
Kapbar vid var 36:e lampa.
Max. 40 m Penlight® per anslutning.

Utföranden:	Art.nr.:
klar	232310

293:-

PENLIGHT® 230V 40 m

230~ | 7,6 | IP44

Strömstyrka/Effekt:
2,4A/560W totalt

Dimensioner:
L: 40 m
Ø: 13 mm
Lampavstånd: 27,5 mm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Anslutning (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
1440 st. lampor.
Kapbar vid var 36:e lampa.
Max. 40 m Penlight® per anslutning.

Utföranden:	Art.nr.:
klar	232340

970:-

TILLBEHÖR för LED PenLight® Pro 230V och PenLight® 230V

Monteringskanal
1 m
Art.nr.: 232661
35:-

Ändstycke
1 st./fp
Art.nr.: 232691
OBS! IP44 vid tätning med silikon.
4:-

Monteringsclips
100 st./fp
Art.nr.: 232651
230:-

Monteringsclips för hängränna
10 st./fp
Art.nr.: 232681
77:-

Skarv
1 st./fp
Art.nr.: 232641
OBS! IP44 vid tätning med silikon.
43:-

Anslutning för PenLight® 230V
1 st./fp
Ändstycke (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Art.nr.: 232611
97:-
OBS! IP44 vid tätning med silikon.

Anslutning för LED PenLight® 230V
1 st./fp
Ändstycke (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Likriktare (inkl.)
Silikon (inkl.)
Art.nr.: 232700
77:-
OBS! IP44 vid tätning med silikon.

SILIKON LED FLEXSTRIP 96 LED (96 cm)

12= | LED 96 st. | +A | +A | +A | 0,07 | IP55

Ljuskälla:
LED (inkl.)
6,6W per strip

Dimensioner:
L/B/H: 96/0,75/1,4 cm
Kabel L: 50 cm
Kapbar vid varje 3 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig 12V= nätdel finns på sidorna 582-583.
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	550621
varmvita LED	550622
blå LED	550627

489:-

SILIKON LED FLEXSTRIP 300 LED (300 cm)

12= | LED 300 st. | +A | +A | +A | 0,24 | IP55

Ljuskälla:
LED (inkl.)
18W per strip

Dimensioner:
L/B/H: 300/0,75/1,4 cm
Kabel L: 50 cm
Kapbar vid varje 3 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig 12V= nätdel finns på sidorna 582-583.
Går ej att förlänga.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	550721
varmvita LED	550722

1 264:-

TILLBEHÖR för Silikon LED Flexstrip

Monteringsclips	Art.nr.:
vita, 25 st./fp	550630

58:-

LED Tubelight passar utmärkt att
montera i PVC-rör i trappnosprofiler.

LED TUBELIGHT 10 m

24= | LED 360 st. | 0,46 | IP55



Ljuskälla:
LED (inkl.)
22W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 1000/0,55/0,35 cm
Kabel L: 50 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm
LED-avstånd: 2,8 cm
Kapbar vid varje 16,7 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Kvadratiskt utseende för att passa i trappnosprofiler.
Lämpliga drivdon finns på sidan 583 (t.ex. 470500/6).
Dimmbar med drivdon 470540.
Max. 20 m LED Tubelight per anslutning.
Max. matning är 44W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	233001
varmvita LED	233002
blå LED	233007

2 734:-

TILLBEHÖR för LED Tubelight



Skarv + Krympslang IP55 Art.nr.: 233012
transparent, 48W max.

Förpackning med 10 st. skarvar och 10 st. krympslangar. 68:-

Trappnosprofil Art.nr.: 213302
silver-grå, eloxerad, 2 m

Används för fastsättning av LED Tubelight/Strips (max. 0,7 cm breda) i PVC-rör i trappor.
Levereras endast i 2 m längder. 145:-

Anslutningskabel Art.nr.: 233011
Kabel L:150 cm
48W max.

Set innehållande skarv, ändstycke och 3 st. krympslangar. 77:-

PVC-rör, 10x10 mm Art.nr.: 211200
transparent, 2 m

Används för fastsättning av LED Tubelight/Strips (max. 0,7 cm breda) i trappnosprofil.
Levereras endast i 2 m längder. 24:-

Monteringsclips för LED Tubelight Art.nr.: 233010
transparenta, 100 st./fp

293:-

Monteringsclips för PVC-rör Art.nr.: 211201
transparenta, 10 st./fp

58:-



DAYLIGHT LED-STRIP

24= LED 30 st. 120° 0,15

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
3W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 26,5/1,4/0,9 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Integrerad vidarekoppling (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med 10 st. vita och 20 st. varmvita LED.
Kan styras med t.ex. Power LIM® (470521) eller LIM®2 styrenhet (470531) tillsammans med 24V= nätdel (470500/2/6) och Interface (470509) eller med en dimmbar nätdel (470540).
Max. matning är 50W. Över detta måste ny matning ske.
Ej kapbar.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550260
	244:-

LEDTEC

TILLBEHÖR för Daylight LED-Strip



Anslutningskabel, 50W max.
L: 0,5 m
Art.nr.: 550261
19:-

Monteringsclips
100 st./fp
Art.nr.: 550191
230:-

Flexibel skarv, 50W max.
10 st./fp
Art.nr.: 550262

L: 5 cm
195:-

PADI LED 600 60 cm

24= | LED 48 st. | 120° | 0,12

Ljuskälla:
LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Plast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 60,6/1,6/0,8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
3 st. monteringsklammer (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig nätdel (t.ex. 470500, 470502, 470506), se sidorna 582-583.
Dimmbar (t.ex. med 470540).

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	111731
varmvita LED	111732

583:-

DELF C 500 50 cm

24= | LED 24 st. | +A | +A | 120° | 0,1

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,9W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED-nätdel (t.ex. 470500/2/6), se sidorna 582-583.
Dimmbar (t.ex. med 470540).
Sammankoppling av flera strips är möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	631401
varmvita LED	631402
blå LED	631407

342:-

DELF C 1000 100 cm

24= | LED 48 st. | +A | +A | 120° | 0,2

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 100/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED-nätdel (t.ex. 470500/2/6), se sidorna 582-583.
Dimmbar (t.ex. med 470540).
Sammankoppling av flera strips är möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
vita LED	631411
varmvita LED	631412
blå LED	631417

583:-

Trafo



Max. längd på Delf C Strips i cm.

Trafo



Max. antal Delf C Strips.
1000 500

DELF C 500 RGB 50 cm

24= | LED 24 st. | +A | +A | 120° | 0,1



Ljuskälla:
3-i-1 LED (inkl.)
4,8W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
LED-nätdel (t.ex. 470500/2/6), se sidorna 582-583. Kan styras med Power LIM® 24V (470521) eller Easy LIM® Pro RF (470600) eller LIM®2 styrenhet (470531), se sidorna 576-579, och Interface (470509), se sidan 575. Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
RGB LED	631403
	681:-

DELF C 1000 RGB 100 cm

24= | LED 48 st. | +A | +A | 120° | 0,2

Ljuskälla:
3-i-1 LED (inkl.)
9,6W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 100/2/1,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
LED-nätdel (t.ex. 470500/2/6), se sidorna 582-583. Kan styras med Power LIM® 24V (470521) eller Easy LIM® Pro RF (470600) eller LIM®2 styrenhet (470531), se sidorna 576-579, och Interface (470509), se sidan 575. Sammankoppling av flera strips möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	
RGB LED	631413
	1 264:-

TILLBEHÖR för DELF C och Delf C RGB

Skarvklammer — Art.nr.: 631423
frostade, 2 st./fp — 19:-

För att mekaniskt säkra sammankopplingen av två Delf C strips.

Monteringsclips — Art.nr.: 631420
10 st./fp — 97:-

Anslutningskabel, 50W max.

	Art.nr.:	
för Delf C	631421	
L: 1,5 m		97:-
för Delf C RGB	631424	
L: 1,5 m		97:-

Flexibel skarv, 50W max.

	Art.nr.:	
för Delf C	631422	
L: 12 cm		68:-
för Delf C RGB	631425	
L: 12 cm		77:-

Trafo



Max. längd på Delf C RGB strips i cm.

Trafo



Max. antal Delf C RGB strips.
500 1000

LED STRIPS OUTDOOR 100 SUPERFLUX

24= LED 72 st. 60° 0,7 IP55

Ljuskälla:
SuperFlux LED (inkl.)
6W per strip

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 100/2,5/1,5 cm
Kabel L: 10 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Strips ingjutna i aluminiumprofil inkl. kabel och anslutning. Dimmbara med interface och nätdel 24V= (se sidorna 575, 582).
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.
Omgivningstemperatur max. +40°C. Får ej utsättas för direkt solljus.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	229811
varmvita LED	229812
blå LED	229817

1 950:-

TILLBEHÖR för LED Strips Outdoor 100 Superflux

Anslutningskabel IP65, 50W max. 4-polig — Art.nr.: 229821
L: 5 m — 230:-

Förlängningskabel IP65, 50W max. 4-polig — Art.nr.: 229820
L: 1 m — 230:-



Max. längd på LED Strips Outdoor 100 Superflux i cm.



Max. antal LED Strips Outdoor 100 Superflux.



LED STRIPS OUTDOOR 100 RGB 3-i-1

24= LED 40 st. 120° 0,7 IP55

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
10,5 W per strip

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 100/2,5/1,5 cm
Kabel L: 10 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Strips ingjutna i aluminiumprofil inkl. kabel och anslutning.
Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V (470521), Easy LIM® (470503) eller LIM®2 styrenhet (470531) och Interface (470509).
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.
Omgivningstemperatur max. +40°C. Får ej utsättas för direkt solljus.

Utföranden: **Art.nr.:**
RGB LED 229813

2 449:-

TILLBEHÖR för LED Strips Outdoor 100 RGB 3-i-1

Anslutningskabel IP65, 50W max. **Art.nr.:**
5-polig 229803

L: 5 m 342:-

Förlängningskabel IP65, 50W max. **Art.nr.:**
5-polig 229804

489:-

Monteringsclips, V2A **Art.nr.:**
25 st./fp 229802

För fastsätning av LED Strips Outdoor 100. 97:-



vit + svart = (+)
grön = gröna LED
brun = röda LED
blå = blå LED

Kopplingsschema 5-polig:
Anslutningskabeln får belastas med max. 50W.

4 strips à 1 m = 4 m längd.
Vid större längder än ovanstående måste ny matning ske.

Trafo



Max. längd på RGB Strips Outdoor 229813 i cm.

Trafo



Max. antal RGB Strips Outdoor 229813.



På grund av produktionstekniska omständigheter kan färgtemperaturen på LED-produkter variera något mellan olika produktionsserier. Vänligen betrakta angivna kelvin-värden som genomsnittliga för aktuell produkt. Vid leverans av LED-produkter anstränger vi oss för att, i möjligaste mån, leverera produkter från samma produktionsserie för bästa överensstämmelse avseende ljusskenets färgtemperatur. Vid kompletterande beställningar vid ett senare tillfälle kan vi inte garantera att färgtemperaturen är exakt densamma som på tidigare beställda produkter av samma slag.

LED STRIPS

24= LED 24 st. 120° 0,03



Effekt:
Se vid Utföranden.

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/0,7/0,7 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
24V= nätdelar, se sidorna 582-583.
Kapbar vid varje 7,6 cm.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:		Art.nr.:
vit	2W/strip	550181
varmvit	2W/strip	550182
grön	2W/strip	550185
blå	2W/strip	550187
gul	2,2W/strip	550184
röd	2,2W/strip	550186

195:-

TILLBEHÖR för LED Strips

Anslutningskabel, 50W max. Art.nr.: 550192
2 st./fp
L: 50 cm 29:-

Skarvkabel, 50W max. Art.nr.: 550190
10 st./fp
L: 10 cm 77:-

Skarv, 50W max. Art.nr.: 550193
10 st./fp
77:-

Monteringsclips Art.nr.: 550191
100 st./fp
230:-



Max. antal LED Strips.



Max. längd på LED strips i cm.



LED STRIP 48 cm 30 LED

12= LED 30 st. 120° 0,02

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
2,3W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 48,5/0,8/0,6 cm
Kapbar vid varje 4,7 cm.

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämpliga nätdelar (t.ex. 12W: 470507 och 60W: 470508), se sidorna 582, 583.
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.
Efter att kapning skett är vidarekoppling enbart möjlig genom lödning.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550641
varmvit	550642
blå ▼	550647

195:-

TILLBEHÖR för LED Strips 48 cm 30 LED

Anslutningskabel, 25W max. Art.nr.: 550650
2 st./fp

L: 50 cm 29:-



Max. antal LED Strips (48 cm 30 LED).

TUBELED STRIP 10 cm

12~ | LED 1 st. | 0,002

Ljuskälla:
1x LED SMD (inkl.)
0,3W

Dimensioner:
L/B/H: 10/0,7/0,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i PVC-rör.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	551021
varmvita LED	551022
	47:-

TUBELED STRIP 30 cm

12~ | LED 3 st. | 0,006

Ljuskälla:
3x LED SMD (inkl.)
0,35W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 30/0,7/0,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i PVC-rör.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	551041
varmvita LED	551042
	77:-

TUBELED STRIP 60 cm

12~ | LED 6 st. | 0,011

Ljuskälla:
6x LED SMD (inkl.)
0,75W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 60/0,7/0,4 cm

Tillbehör:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i PVC-rör.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vita LED	551061
varmvita LED	551062
	145:-

TILLBEHÖR för TubeLED Strip

PVC-rör, 10x10 mm
transparent, 2 m

Används för fastsättning av Tube-LED Strips i trappnosprofil.
Levereras endast i 2 m längder.

Art.nr.: 211200
24:-

Anslutningskabel, 25W max.
L: 50 cm

Art.nr.: 551000
47:-

Skarv, 25W max.
2 st./fp

För användning i PVC-rör.

Art.nr.: 551001
39:-

Trappnosprofil
silver-grå, eloxerad, 2 m

Används för fastsättning av Tube-LED Strips i PVC-rör i trappor.
Levereras endast i 2 m längder.

Art.nr.: 213302
145:-



LED MULTIFLEX STRIP 60 cm

24= | LED 48 st. | 120° | 0,012

Ljuskälla:
LED (inkl.)
4W per strip

Dimensioner:
L/B/H: 61/0,7/0,26 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm
Kapbar vid varje 7,6 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Anslutning sker genom lödning.
Lämpliga 24V= nätdelar finns på sidorna 582-583.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:		Art.nr.:
vit	4W/strip	550231
varmvit	4W/strip	550232
blå	4W/strip	550237
		489:-
gul ▼	4W/strip	550234
		391:-

TILLBEHÖR för LED Flex Strips på sidorna 563-565

90° Hörn, 2A max. Art.nr.: 550570
2 st./fp

OBS! 39:-
Kan ej användas till RGB-strips.

FLEXLED på rulle 3 m 12V

12~ | LED 120 st. | 120° | 0,03



Ljuskälla:
LED (inkl.)
12W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 300/0,7/0,3 cm
Kapbar vid varje 15 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm

90° Hörn (550570) finns på sidan 563.

Tillbehör:
Likriktare (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Anslutning sker genom lödning.
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.
Passar till PVC-rör (211200), se sidan 562.

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550441
varmvit	550442

1 264:-

FLEXLED på rulle 3 m 24V

24= | LED 120 st. | 120° | 0,03

Ljuskälla:
LED (inkl.)
10W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 300/0,7/0,26 cm
Kapbar vid varje 15 cm.
Minsta böjradie: 1,3 cm

90° Hörn (550570) finns på sidan 563.

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Anslutning sker genom lödning.
Lämplig 24V= nätdel finns på sidan 583.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.
Passar till PVC-rör (211200), se sidan 562.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550431
varmvit	550432

1 264:-

TILLBEHÖR för FlexLED på rulle 3 m 12V~/24V=

Anslutningskabel	Art.nr.:
24V= 50W max.	550410
12V~ 25W max.	
L: 50 cm	58:-

Vid användning tillsammans med PVC-rör måste anslutningen ligga utanför röret.

FLEXLED på rulle 5 m 12V

12= | LED 300 st. | 120° | 0,1

Ljuskälla:
LED (inkl.)
24W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 500/0,8/0,25 cm
Kapbar vid varje 5 cm
Minsta böjradie: 2 cm
Kabel L: 50 cm

90° Hörn (550570) finns på sidan 563.

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Dubbelhäftande tejp på baksidan.
Kan endast användas tillsammans med 12V=/60W nätdel (470508).
Max. 2 st. strips per nätdel vid parallellkoppling.
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.
Passar ej till PVC-rör.
Kan ej förlängas.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550601
varmvit	550602
blå	550607

1 460:-

FLEXLED på rulle 5 m 24V

24= | LED 300 st. | 120° | 0,09



Ljuskälla:
LED (inkl.)
25W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 500/1/0,3 cm
Kapbar vid varje 10 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig 24V= nätdel (470500/6) finns på sidan 583.
Fastsättning med t.ex.dubbelhäftande tejp (220000).

OBS!
Passar ej till PVC-rör eller 90° Hörn (550570).

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550701
varmvit	550702

1 460:-

LED VÄGGPROFIL

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 200/2,3/3 cm

Anmärkning:
Aluminiumprofil som gör det enkelt att montera FlexLED på vägg för att skapa ett indirekt ljussken.

Utföranden:	Art.nr.:
eloxerad aluminium	213312
	293:-

TILLBEHÖR för LED Väggprofil

Fästen	Art.nr.:
eloxerad aluminium, 3 st./fp	213320
Inkl. skruvar och plugg.	97:-

LED Väggprofil (213312) snäpps enkelt fast på dessa fästen.

Ändstycken (vänster + höger)	Art.nr.:
silver-grå, 2 st./fp	213321
	19:-

IP55 LED FLEXSTRIP 5 m 24V

24= | LED 300 st. | 120° | 0,33 | IP55



Ljuskälla:
LED (inkl.)
25W per strip

Material:
Transparent plast

Dimensioner:
L/B/H: 500/1,3/0,5 cm
Kapbar vid varje 10 cm
Kabel L: 50 cm
Minsta böjradie: 3,75 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED-strip ingjuten i plast.
Lämplig 24V= nätdel är t.ex. 470500 eller 470506.
Montering sker med clips (550191) eller dubbelhäftande tejp (220000).

Utföranden:	Art.nr.:
vit	550711
varmvit	550712

1 950:-

RGB LED STRIP

24= | LED 10 st. | 120° | 0,02



Ljuskälla:
3-i-1 RGB SMD LED (inkl.)
3W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 25/1,6/0,62 cm
Kapbar vid varje 12,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Integrerad skarvkontakt (inkl.)

Anmärkning:
Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V= (470521) eller Easy LIM® (470503), Easy LIM Pro® (470600) eller LIM2® styrenhet (470531) och Inteface (470509). Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	550320
	293:-

TILLBEHÖR för RGB LED Strip

blå = blå LED
grön = gröna LED
röd = röda LED
vit = +

Anslutningskabel, 50W max.	Art.nr.:
2 st./fp	550321
L: 50 cm	29:-

Flexibel skarv, 50W max.	Art.nr.:
10 st./fp	550322
L: 5 cm	68:-

Monteringsskena	Art.nr.:
vit, 1 m	220631
L/B/H: 100/2/0,9	39:-

Monteringsclips	Art.nr.:
100 st./fp	550191
	230:-



Max. längd på RGB LED Strips i cm.



Max. antal RGB LED Strips.



RGB FLEXLED på rulle 3 m 24V

24= | LED 120 st. | 120° | 0,05

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
34W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 300/1,2/0,26 cm
Kapbar vid varje 12,5 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Kan styras med t.ex. PowerLIM® 24V= (470521) eller EasyLIM® (470503) eller LIM2® styrenhet (470531) och Interface (470509), se sidorna 575-579.
Anslutning och skarvning sker genom lödning.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	550433

2 920:-

Fastsättning sker enkelt med t.ex. **dubbelhäftande tejp**.

transparent, 9 mm	
3 m	220000

97:-

TILLBEHÖR för RGB FlexLED på rulle 3 m 24V=



Anslutningskabel, 50W max.	Art.nr.:
L: 50 cm	550411

97:-

RGB FLEXLED på rulle 5 m 12V

12= | LED 150 st. | 100° | 0,11



Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
25W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 500/1/0,25 cm
Kapbar vid varje 10 cm
Minsta böjradie: 2 cm
Kabel L: 50 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Dubbelhäftande tejp på baksidan.
Kan styras med t.ex. EasyLIM® (470503) och nätdel 60W (470508) eller LIM2® styrenhet (470531) och Interface (470509).
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	550603

2 920:-

RGB FLEXLED på rulle 5 m 24V

24= | LED 240 st. | 120° | 0,13

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
48W per rulle

Dimensioner:
L/B/H: 500/1,5/0,2 cm
Kapbar vid varje 12,5 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V= (470521), Easy LIM® (470503), LIM®2 styrenhet (470531) eller Easy LIM® Pro RF (470600), se sidorna 576-579.

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	550703

2 920:-

Fastsättning sker enkelt med t.ex. **dubbelhäftande tejp**.

transparent, 9 mm	
3 m	220000

97:-





IP55 LED FLEXSTRIP RGB 3 m 24V

24= | LED 120 st. | 120° | 0,28 | IP55



Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
34W per strip

Dimensioner:
L/B/H: 300/1,5/0,5 cm
Kabel L: 50 cm
Kapbar vid varje 12,5 cm
Minsta böjradie: 3,75 cm

Tillbehör:
Styrenhet (exkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED-strip ingjuten i plast.
Kan ej förlängas!
Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V= (470521), Easy LIM® (470503) eller LIM®2 (470531) styrenhet.
Montering sker med clips (550191) eller dubbelhäftande tejp (220000).

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	229793

2 920:-

IP55 LED FLEXSTRIP RGB 5 m 24V

24= | LED 240 st. | 120° | 0,5 | IP55

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)
48W per strip

Dimensioner:
L/B/H: 500/1,8/0,4 cm
Kabel L: 50 cm
Kapbar vid varje 10 cm
Minsta böjradie: 3,75 cm.

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
LED-strip ingjuten i plast.
Kan ej förlängas!
Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V= (470521), Easy LIM® (470503) eller LIM®2 (470531) styrenhet.
Montering sker med clips (550191) eller dubbelhäftande tejp (220000).

Utföranden:	Art.nr.:
RGB LED, fullfärgsväxling	550713

3 900:-

Färgväxlarsystem som är uppbyggt av ljusmoduler.

Färgmixning med hjälp av färgade lysrör gör att man kan skapa ljus från neutralt dagsljus till alla synliga färger i spektrumet.

Användningsområdena för LIM® begränsas nästan enbart av din egen fantasi. Man kan t.ex. använda dem i väggar och tak i restauranger, hotell, affärer m.m.

För att få lika färger bör man inte blanda lysrör från olika tillverkare.

LIM® RGB MASTER LJUSMODUL 3x 36W Design av CDC

230~

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 (inkl.)
1x röd, 1x grön, 1x blå
3x 36W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 123/19/9 cm

Tillbehör:
3 st. HF-don (inkl.)
LIM®2 styrenhet (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
Mastermodul med inbyggd styrenhet som även tar emot 1-10V styrsignal	158020
	7 820:-
Slavemodul utan styrenhet	158021
	3 224:-

Genom att bygga upp banker med armaturer bakom en diffusionsvägg kan man skapa olika färgscenarier. Armaturbankerna bör monteras med ett djup från diffusionsväggen på minimum 20 cm. Med en Mastermodul kan maximalt 200 stycken Slavemoduler styras. Elektriskt kan man driva 30 stycken Slavemoduler på en 16A säkring. För att få så jämnt ljus som möjligt måste man använda sig av lysrör från samma tillverkare. De medföljande rören måste brinna på 100% under 100 timmar för att färgkvaliteten skall bibehållas.

PRINCIPSKISS A
Användning av EP1 dimmer 1-10V och 3-kanaligt interface.



PRINCIPSKISS B
Användning av Easy LIM® och nätdel.

Easy LIM® LED styrenhet med integrerad PWM styrenhet. 8 fasta program. Minnesfunktion med anslutning för extern knappsats. Anslutning för nätdel 12V= eller 24V= LED. Maximal belastning 4A.



PRINCIPSKISS F
Parallellanslutning med större längder.
Maximal matning är 50W, över det måste ny matning ske.



PRINCIPSKISS C
Användning av LIM2® styrenhet, nätdel 100W och 3-kanaligt interface.



INTERFACE 1-kanaligt 12V=/24V=

12= eller 24= | 0,1

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 17/4/3 cm

Anmärkning:
För dimmning av 12-24V DC LED strips.
Drivdon tillkommer.
Max. belastning:
12V: 50W
24V: 100W

Utföranden:

Art.nr.:
470550

681:-

INTERFACE 3-kanaligt 12V=/24V=

12= eller 24= | CE | 0,1

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 17/4/3 cm

Anmärkning:
För 12-24V DC RGB strips.
Input 3x 1-10V
Output 3x 1,4A
Max. belastning per kanal:
12V: 16,6W
24V: 33,3W

Utföranden:

Art.nr.:
470509

970:-

INTERFACE 3-kanaligt 350mA

24= / mA 350 | 3x 7W | 0,1

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 17/4/3 cm

Anmärkning:
För max. 5x 1W PowerLED per kanal.
Drivdon tillkommer.

Utföranden:

Art.nr.:
470560

1 460:-

EP1 DIMMER 1-10V

10W max. | 0,04

Dimensioner:
L/B/H¹/H²: 2,3/3,9/2/3,6 cm
Potentiometer Ø: 0,6 cm

Anmärkning:
För anslutning till styrenhet med 1-10V styrspänning. 10W max.

Utföranden:

Art.nr.:
470505

116:-

LIM®2 STYRENHET

230~ | 0,25

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/D: 11,7/3,7/9,7 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
4x 1-10V styrspänning.
Styrning via fjärkontroll (beställes separat) möjlig.
Infälld montering möjlig.
Skydd mot kortslutning.

Utföranden: alu natur

Art.nr.: 470531

3 420:-

Styrsystem som erbjuder inställningar samt ljusfärger i olika nivåer med hjälp av ett knapptryck. Styrenheten har fyra utgångar med en styrspänning på 1-10V. Fyra program är förprogrammerade och ytterligare fyra program kan programmeras med åtta ljusscener. På LCD-displayen ser man enkelt vad man gör.

FJÄRRKONTROLL för LIM®2 styrenhet

2x AA 1,5V | 0,09

Dimensioner:
L/B/H: 17,8/4,3/2 cm

Tillbehör:
Batterier (exkl.)

Anmärkning:
IR-fjärrkontroll för LIM®2 styrenhet.

Utföranden:

Art.nr.: 470530

342:-

LED NÄTDEL 100W 24V= dimmbar

230~ / 24= | VA 1-100 | 110 | 05 | EMA EUR | 0,57

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Anmärkning:
3-kanalig, max. 33W per kanal.
Dimmbar 0-100% med 1-10V styrspänning.
Kan användas tillsammans med EP1 dimmer (470505) eller LIM® styrenhet (470531).

Utföranden: 24V, 100W

Art.nr.: 470540

2 244:-

EASY LIM® LED STYRENHET

12= eller 24= | 0,05

Specifikation:
Vid 12V= max. 15W/kanal
Vid 24V= max. 31W/kanal

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/4,5/1,9 cm

Tillbehör:
Med inbyggt interface för RGB-utgång.

Utföranden:

Art.nr.: 470503

1 754:-

Styrenhet med integrerad PWM styrenhet. Åtta fasta program. Minnesfunktion med anslutning för extern knappsats. Anslutning för nätdel 12V= eller 24V= LED. Maximal belastning 4A.

EASY LIM® PRO RF MASTER trådlös 350mA

Specifikation:
Effekt 5W per kanal, 15W max.
ta: 50°
tc: 60°

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Fjärrkontroll 470601 (exkl.)

Anmärkning:
För styrning av RGB PowerLED 350mA konstantström.
17 st. fasta program.
Pausfunktion.
Ställbar ljusstyrka och övertoning.
Minnesfunktion vid strömavbrott.
Radiofrekvensen ställs in via dip-switch.

Utföranden: 350mA
Art.nr.: 470610

970:-

EASY LIM® PRO RF SLAVE trådlös 350mA

Specifikation:
Effekt 5W per kanal, 15W max.
ta: 50°
tc: 60°

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För utökning av Easy LIM® Pro RF Master (470610).

Utföranden: 350mA
Art.nr.: 470612

489:-

FJÄRRKONTROLL för Easy LIM® Pro RF

Batterier:
1x12V
t.ex. LRV08

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/3,7/1,7 cm

Tillbehör:
Batterier (exkl.)

Anmärkning:
RF-fjärrkontroll för styrning av Easy LIM Pro® RF Master (470600/470610).
Radiofrekvensen ställs in via dip-switch.

Utföranden:
Art.nr.: 470601

145:-

EASY LIM® PRO RF MASTER trådlös 12V=/24V=

Specifikation:
Effekt per kanal:
12V= 16,5W
24V= 33W
ta: 50°
tc: 60°

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Fjärrkontroll (470601) (exkl.)

17 st. fasta program. Pausfunktion. Ställbar ljusstyrka och övertoning. Minnesfunktion vid strömavbrott. Utgång 3x 1,38A. Radiofrekvensen ställs in via dip-switch.

Utföranden:
Art.nr.: 470600

970:-

EASY LIM® PRO RF SLAVE trådlös 12V=/24V=

Specifikation:
Effekt per kanal:
12V= 16,5W
24V= 33W
ta: 50°
tc: 60°

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För utökning av Easy LIM Pro® RF Master (470600).
För LED-produkter som kräver 12V= eller 24V= konstantström.
Utgång 3x 1,38A.

Utföranden:
Art.nr.: 470602

391:-

PRINCIPSKISS D

Power LIM® 24V Master och Slave.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.



PRINCIPSKISS E

Power LIM® 350mA Master och Slave.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.



POWER LIM® RGB MASTER STYRENHET 24V=

Specifikation:
Effekt 20W per kanal, max. 60W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Tillbehör:
Inbyggd nätdel (inkl.)

Anmärkning:
För LED-produkter med 24V konstant spänning.
Kan användas tillsammans med fjärrkontroll 470520.

Utföranden:
24V=

Art.nr.:
470521

1 617:-

Passar för RGB LED Strip Outdoor (229813), RGB LED Strip (550320), RGB Flex LED på rulle (550433) och IP55 LED Flexstrip (229793).
Utbyggnad med upp till 9 st. slavenheter kan ske. 3 st. förinställda program. Varje färg kan dimmas separat. Enkelt handhavande.

POWER LIM® RGB SLAVE STYRENHET 24V=

Specifikation:
Effekt 20W per kanal, max. 60W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Tillbehör:
Inbyggd nätdel (inkl.)

Anmärkning:
För LED-produkter med 24V konstant spänning.
För anslutning till Master styrenhet 470521.
Inklusive 1,2 m kabel för anslutning till Master styrenhet.

Utföranden:
24V=

Art.nr.:
470522

1 460:-

FJÄRRKONTROLL för Power LIM® Master styrenhet

Dimensioner:
L/B/H: 17,8/4,8/1,9 cm

Tillbehör:
IR-mottagare (inkl.)
Batterier (exkl.)

Anmärkning:
Fungerar tillsammans med Power LIM® Master styrenhet 470521 och 470523.

Utföranden:

Art.nr.:
470520

342:-

POWER LIM® RGB MASTER STYRENHET 350mA

Specifikation:
Effekt 7W per kanal, max. 21W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Tillbehör:
Inbyggd nätdel (inkl.)

Anmärkning:
För 1W PowerLED.
Kan användas med IR-fjärr 470520.

Utföranden:
350mA

Art.nr.:
470523

1 754:-

Med inbyggd nätdel. Avsedd att driva PowerLED med 350mA konstant spänning. Utbyggnad med upp till 9 st. slavenheter kan ske, där de första två slavenheterna kan drivas av 24V= från masterenheten. 3 st. förinställda program. Varje färg kan dimmas separat. Enkelt handhavande.

POWER LIM® RGB SLAVE STYRENHET 350mA/21,3W

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/7,8/3,5 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För användning tillsammans med Master styrenhet 470523 för PowerLED med 350mA konstant spänning.
Max 5 st. 1W PowerLED per kanal.
Inklusive 1,2 m kabel för anslutning till Master styrenhet.

Utföranden:
350mA

Art.nr.:
470524

1 460:-

LED-DRIVDON 3W 350mA

Specifikation:
Effekt: 3W max.
Utgångsspänning: 320mA
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 5,5/4/2 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 3 st. PowerLED, 350mA.
Med dragavlastning.
Passar i anslutningsbox 229260, se sidan 590.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464108

195:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 11W 350mA dimmbart

Specifikation:
Effekt: 11W max.
Konstantström: 350mA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/4/3 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 9 st. PowerLED, 350mA.
Med dragavlastning.
Dimmbar med EP1 dimmer 470505, se sidan 575.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464112

970:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 12W 350mA

Specifikation:
Effekt: 12W max.
Konstantström: 350mA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/4/3 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 10 st. PowerLED, 350mA.
Med dragavlastning.
Passar i trafobox IP67 229261, se sidan 590.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464110

293:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 18W 350mA

Specifikation:
Effekt: 18W max.
Konstantström: 350mA
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 14/6,8/3,5 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 15 st. PowerLED, 350mA.
Med dragavlastning.
Med uttag för kopplingslist 111850, se sidan 581.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464111

489:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 3W 700mA

Specifikation:
Effekt: 3W max.
Konstantström: 700mA
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 5,5/4/2 cm

Anmärkning:
För anslutning av 1 st. 3W PowerLED, 700mA.
Med dragavlastning.
Passar i anslutningsbox 229260, se sidan 590.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464200

195:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 12W 700mA

Specifikation:
Effekt: 12W max.
Konstantström: 700mA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 4 st. 3W PowerLED, 700mA.
Med dragavlastning.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464202

342:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON 18W 700mA

Specifikation:
Effekt: 18W max.
Konstantström: 700mA
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 15,3/6,7/3,1 cm

Anmärkning:
För anslutning av upp till 6 st. 3W PowerLED, 700mA.
Med dragavlastning.

Utföranden: Art.nr.:
vit 464201

583:-

Viktig information gällande installation av LED-produkter finns på omslagets insida längst bak i katalogen.

LED-DRIVDON för 15W LED Downlight

Specifikation:
Effekt: 1x15W
Utgångsspänning: 1200mA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/4/3 cm

Anmärkning:
Endast för användning tillsammans med 15W LED Downlight (160401, 160402, 160411, 160412), se sidan 341.
Med dragavlastning.

Utföranden:
vit

Art.nr.:
464210

489:-

KOPPLINGSLIST

Dimensioner:
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Kabel L: 1 m

Anmärkning:
3 st. utgångar.

Utföranden:
svart

Art.nr.:
111850

58:-

LED NÄTDEL 12W 12V=

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 85°C

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/4/2,3 cm

Utföranden:
12V, 12W

Art.nr.:
470507

195:-

LED NÄTDEL 12W 24V=

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 85°C

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/4/2,3 cm

Utföranden:
24V, 12W

Art.nr.:
470502

195:-

LED NÄTDEL 20W 12V=

Specifikation:
20VA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,3/3,9/3,3 cm

Utföranden:
12V, 20W

Art.nr.:
470541

391:-

LED NÄTDEL 20W 24V=

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Utföranden:
24V, 20W

Art.nr.:
470542

391:-

LED NÄTDEL 36W 24V=

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 12,9/7,5/3,2 cm

Utföranden:
24V, 36W

Art.nr.:
470544

681:-

LED NÄTDEL 60W 12V=

230~/12= VA 1-60 110 05 EMA EUR 0,62

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 18,2/8,8/3,5 cm

Utföranden: 12V, 60W

Art.nr.: 470508

783:-

LED NÄTDEL 60W 12V= 3-kanalig dimmbar

230~/12= 110 EMA EUR 0,57

Specifikation:
60VA
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Anmärkning:
3-kanalig, max. 20W per kanal.
Dimmbar 0-100% med 1-10V styrspänning.
Kan användas tillsammans med EP1 dimmer (470505) eller LIM® 2 styrenhet (470531).

Utföranden: 12V, 60W

Art.nr.: 470539

2 244:-

LED NÄTDEL 60W 24V=

230~/24= VA 1-60 05 EMA EUR 0,3

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/7,8/3,5 cm

Utföranden: 24V, 60W

Art.nr.: 470506

783:-

LED NÄTDEL 100W 24V=

230~/24= VA 1-100 05 EMA EUR 0,62

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 18,2/8,8/3,5 cm

Utföranden: 24V, 100W

Art.nr.: 470500

970:-

LED NÄTDEL 100W 24V= dimmbar

230~/24= VA 1-100 110 05 EMA EUR 0,57

Specifikation:
ta: 50°C
tc: 70°C

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/13/3,5 cm

Anmärkning:
3-kanalig, max. 33W per kanal.
Dimmbar 0-100% med 1-10V styrspänning.
Kan användas tillsammans med EP1 dimmer (470505) eller LIM® 2 styrenhet (470531).

Utföranden: 24V, 100W

Art.nr.: 470540

2 244:-

DRIVDON PRO KVG 70

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/7,2/6,1 cm

Anmärkning:
För HIT/CDM inkl. inbyggd tändare och automatisk avstängning.
Avstånd till armatur: 10 m max.

Utföranden:	Art.nr.:
70W	470070
	681:-

DRIVDON PRO KVG 150

Dimensioner:
L/B/H: 21,4/7,2/6,1 cm

Anmärkning:
För HIT/CDM inkl. inbyggd tändare och automatisk avstängning.
Avstånd till armatur: 10 m max.

Utföranden:	Art.nr.:
150W	470150
	783:-

ELEKTRONISKT DRIVDON 35W för HID ljuskällor

Specifikation:
Tändspänning: 3,5 kv
Effekt: 1x 35W
Effektfaktor: 0,98 λ
ta: 50°C
tc: 75°C

Dimensioner:
L/B/H: 20/3,9/3 cm

Anmärkning:
Passar till alla 35W HID ljuskällor.

Utföranden:	Art.nr.:
35W	470361
	681:-

ELEKTRONISKT DRIVDON HQI/CDM

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Anmärkning:
Drivdon till Precise™ Constant Color™, MR16 och CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10
Ej lämpligt att använda till Phillips CDM ljuskällor/20W.
Skydd mot kortslutning.

Utföranden:	Art.nr.:
20W	470350
	681:-

ELEKTRONISKT DRIVDON HQI/CDM

Dimensioner:
L/B/H: 19,2/8,7/3,6 cm

Anmärkning:
Flimmerfritt ljus.
Förlänger lampornas livslängd med upp till 50%.
Automatisk avstängning vid defekta lampor.
Skydd mot överhettning.
Skydd mot kortslutning.
Kabel på sekundärsidan: 1 m max.

Utföranden:	Art.nr.:
35W	470360
70W	470370
	583:-
150W	470380
	783:-

KABEL 230V

Dimensioner:
L: 2 m

Anmärkning:
För HQI-CDM drivdon.
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

Utföranden:	Art.nr.:
2 m	961062
	87:-

OBS!
Konventionella transformatorer bör belastas med en minimumkapacitet på 80%.
Avbildade transformatorer kan dimmas med en faskontrollerad dimmer.
Vänligen se tillverkarens instruktioner.

MANTA 100, 200, 300

230~ / 12~ | 105 VA | 200 VA | 300 VA | 1,9 | 2,75 | 3,8

Dimensioner:
Ø/H: 20/8 cm

Material:
Stål

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Utföranden:	Art.nr.:
Avsäkrad 1x 10A 100VA	
silver-grå ▼	455019
	877:-
Avsäkrad 1x 20A 200VA	
vit ▼	455201
silver-grå	455209
krom	455202
	1 460:-

Utföranden:	Art.nr.:
Avsäkrad 2x 15A 300VA	
vit ▼	455301
silver-grå	455309
krom	455302
	1 950:-

TRAFO 100VA, 200VA

230~ / 12~ | 100 VA | 200 VA | 115° C | 1,7

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/9,5 cm (138812)
Ø/H: 15,5/11,5 cm (138822)

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Anmärkning:
Ringkärnetrafo.

Utföranden:	Art.nr.:
100VA krom	138812
	783:-
200VA krom	138822
	1 264:-

ARTE 300

230~ / 12~ | 300 VA | 130°C | 3,5

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 16/9,5 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Anmärkning:
Ringkärnetrafo.

Utföranden:	Art.nr.:
krom	167032
silver-grå	167039
	1 950:-

IP44 TRAFO 10VA/**12V~**

230~/12~ | 10 VA | 0,6 | IP44

Dimensioner:
L/B/H: 5,5/8/5 cm

Primär kabel med kontakt L: 2 m
Sekundär kabel L: 2 m

Tillbehör:
Stickkontakt (inkl.)

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Utföranden:

Art.nr.:
451010

195:-

IP44 TRAFO 60VA/**12V~**

230~/12~ | 60 VA | 1,3 | IP44

Dimensioner:
L/B/H: 6/10/6,3 cm

Primär kabel med kontakt L: 2 m
Sekundär kabel L: 1 m

Tillbehör:
Stickkontakt (inkl.)

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Utföranden:

Art.nr.:
227160

342:-

IP44 TRAFO 150VA/**12V~**

230~/12~ | 150 VA | 3,5 | IP44

Dimensioner:
L/B/H: 8/11/7,5 cm

Primär kabel med kontakt L: 2 m
Sekundär kabel L: 1 m

Tillbehör:
Stickkontakt (inkl.)

Anmärkning:
Konventionell trafo.

Utföranden:

Art.nr.:
227150

583:-

RUNDTRAFO 20VA/**12V~**

230~/12~ | 20 VA | 0,48 | IP40

Dimensioner:
Ø/H: 5/6,5 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
ta: 40°.
Skydd mot överhettning: 110°C.
Skydd mot kortslutning.

Utföranden:

Art.nr.:
451021

244:-

RUNDTRAFO 20VA/**24V~**

230~/24~ | 20 VA | 0,48 | IP40

Dimensioner:
Ø/H: 5/6,5 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
ta: 40°.
Skydd mot överhettning: 110°C.
Skydd mot kortslutning.

Utföranden:

Art.nr.:
452021

244:-

RUNDTRAFO 35VA/**12V~**

230~/12~ | 35 VA | 110 | 0,48 | IP40

Dimensioner:
Ø/H: 5,7/8 cm

Primär kabel L: 30 cm
Sekundär kabel L: 30 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
ta: 40°.
Skydd mot överhettning: 110°C.
Skydd mot kortslutning.

Utföranden:

Art.nr.:
451022

293:-

TRAFO 60VA/**12V~**

230~/12~ | 60 VA | 1,25

Dimensioner:
L/B/H: 6/10/6,3 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/60VA

Art.nr.:
451060

293:-

TRAFO 105VA/**12V~**

230~/12~ | 105 VA | 2,5

Dimensioner:
L/B/H: 11/7,5/8 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/105VA

Art.nr.:
451105

489:-

TRAFO 150VA/**12V~**

230~/12~ | 150 VA | 2,2

Dimensioner:
L/B/H: 8/11/8 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/150VA

Art.nr.:
451150

583:-

TRAFO 250VA/**12V~**

230~/12~ | 250 VA | 3,1

Dimensioner:
L/B/H: 9/13/10,5 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/250VA

Art.nr.:
451250

783:-

TRAFO 300VA/**12V~**

230~/12~ | 300 VA | 3,9

Dimensioner:
L/B/H: 9/13/11 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/300VA

Art.nr.:
451301

1 166:-

TRAFO 300VA/**12V~**

230~/12~ | 300 VA | 2,7

Dimensioner:
L/B/H: 9/13/11 cm

Primär kabel L: 2 m

Anmärkning:
Konventionell trafo.
6 st. avsäkrade utgångar.

Utföranden:
12V/300VA

Art.nr.:
451300

1 460:-

TRAFO 500VA/**12V~**

230~/12~ | 2x250 VA | 8,2

Dimensioner:
L/B/H: 11/18,5/13 cm

Primär kabel L: 25 cm
Sekundär kabel L: 25 cm

Anmärkning:
Konventionell trafo.
Inkl. primärsäkring.

Utföranden:
12V/2x 250VA

Art.nr.:
451500

1 460:-

Avbildade elektroniska transformatorer är skyddade mot överlast och kortslutning.

Sekundärkabeln får inte överstiga 2 meter på en elektronisk transformator för att klara avstörningskravet.

Ej lämpliga för vajersystem.

F.N. MINITRAFO 1

230~ / 12~ | 10-60 VA | max. 1,5 mm²

Dimensioner:
L/B/H: 10,5/3,3/2,2 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.

Utföranden:
10-60VA

Art.nr.:
461060

128:-

F.N. MINITRAFO 2

230~ / 12~ | 10-60 VA | max. 1,5 mm²

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/4,2/2,2 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.

Utföranden:
10-60VA

Art.nr.:
461062

128:-

TRAFO 105VA

230~ / 12~ | 35-105 VA | max. 1,5 mm²

Specifikation:
ta: 40°C

Dimensioner:
L/B/H: 16/4,5/1,8 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Med dragavlastning.

Utföranden:
35-105VA

Art.nr.:
461310

145:-

PROTRAFO RUND

230~ / 12~ | 10-70 VA

Dimensioner:
Ø/D: 5,5/2,3 cm

Öppna kabeländar: ca 20 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.

Utföranden:
10-70VA

Art.nr.:
461050

195:-

TRAFO F.N. 01

230~/12~ | 20-60 VA | max. 1,5 mm² | 0,13

Dimensioner:
L/B/H: 15,1/3,6/2,7 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.
2 st. utgångar på sekundärsidan.

Utföranden:
20-60VA

Art.nr.:
461067

109:-

TRAFO F.N. 02

230~/12~ | 20-105 VA | max. 1,5 mm² | 0,16

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.
3 st. utgångar på sekundärsidan.

Utföranden:
20-105VA

Art.nr.:
461107

140:-

TRAFO F.N. 03

230~/12~ | 50-150 VA | max. 1,5 mm² | 0,28

Dimensioner:
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.
3 st. utgångar på sekundärsidan.

Utföranden:
50-150VA

Art.nr.:
461157

174:-

TRAFO F.N. 04

230~/12~ | 50-210 VA | max. 1,5 mm² | 0,3

Dimensioner:
L/B/H: 20/4,3/3,9 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Automatiskt återställbart överhettningsskydd.
3 st. utgångar på sekundärsidan.

Utföranden:
50-210 VA

Art.nr.:
461217

294:-

OSRAM MOUSE 70

230~/12~ | 20-70 VA | max. 2,5 mm² | 0,12

Specifikation:
ta: 50°C

Dimensioner:
L/B/H: 11/5,2/3,3 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.
1 st. utgång på sekundärsidan.

Utföranden:
ljusgrå/blå

Art.nr.:
461075

249:-

OSRAM MOUSE 105

230~/12~ | 35-105 VA | max. 2,5 mm² | 0,12

Specifikation:
ta: 45°C

Dimensioner:
L/B/H: 11/5,2/3,3 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.
1 st. utgång på sekundärsidan.

Utföranden:
ljusgrå/blå

Art.nr.:
461105

255:-

OSRAM MOUSE 150

230~/12~ | 50-150 VA | max. 2,5 mm² | 0,19

Specifikation:
ta: 45°C

Dimensioner:
L/B/H: 15,3/5,4/3,6 cm

Anmärkning:
Elektronisk trafo.
Dimmbar med faskontrollerad dimmer.
3 st. utgångar på sekundärsidan.

Utföranden:
ljusgrå/blå

Art.nr.:
461155

431:-

ANSLUTNINGSBOX

9-14 mm | 0,25 | IP55

Dimensioner:
Ø/L/B: 11,5/15,5/15,5 cm
H: 4,6 cm

Tillbehör:
Klämma (inkl.)

Anmärkning:
För utomhusarmaturer.
Passar till drivdon 464108, se sidan 580.

Utföranden:
svart

Art.nr.:
229260

195:-

SKARVBOX IP67

6-13mm | 0,18 | IP67

Dimensioner:
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Material:
Plast

Utföranden:
svart

Art.nr.:
229262

126:-

SKARVBOX IP68

6-12mm | 0,2 | IP68

Dimensioner:
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Utföranden:
svart, 3-polig

Art.nr.:
228730

87:-

SKARVBOX IP68

8-17mm | 0,2 | IP68

Dimensioner:
Ø/L: 3,2/13 cm

Utföranden:
svart, 5-polig

Art.nr.:
228725

126:-

TRAFOBOX IP67

6-13mm | 0,2 | IP67

Dimensioner:
L/B/H: 29,5/4,5/6 cm

Material:
Plast

Anmärkning:
Passar till transformatorer med maximalt följande yttermått:
L/B/H: 18,5/4,0/3,5 cm.

Utföranden:
svart

Art.nr.:
229261

126:-

STRÖMFÖRDELNINGSCENTRAL

230~ 2,5 IP54



Dimensioner:
L/B/H: 35/12/12 cm
Jordspett L: 50 cm

Tillbehör:
Jordspett (inkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
4 st. jordade uttag med lock.
3 st. utgångar för dragavlastning M12.
Ett intag för kabel M25.

Utföranden:

Art.nr.: 227000

1 166:-

8-KANALIG FJÄRRKONTROLL

12~ 0,03

Dimensioner:
L/B/H: 7,8/4,1/1,4 cm

Tillbehör:
Batterier (inkl.)

Anmärkning:
För max. 2 st. 410850 (se nedan).
Räckvidd utomhus: ca. 50 m
Räckvidd inomhus: ca. 30 m

Utföranden:
svart

Art.nr.: 410851

681:-

4-KANALIG MOTTAGARE

230~ 0,25 IP54

Dimensioner:
L/B/H: 12,1/8/5,9 cm

Anmärkning:
Max. 900W per kanal.

Utföranden:
ljusgrå

Art.nr.: 410850

1 362:-

DIMMERMODUL DODI

230~ 0,08

Dimensioner:
L/B/H: 1,5/4/5 cm

OBS!
Använd inte Dimmermodul Dodi i kombination med elektroniska trafos och/eller dimmerfilter.

Anmärkning:
Dimmermodul Dodi är en faskontrollerad dimmer som monteras i en kopplingsbox med en utgång på 60-500W. Passande för induktiva laster. Den styrs genom en momentan tryckknapp.

Utföranden:

Art.nr.: 410120

391:-

DIMMERMODUL RUN

230~ 0,08



Dimensioner:
L/B/H: 5/3,2/2 cm

Anmärkning:
Dimmermodul Run är en faskontrollerad dimmer som monteras i en kopplingsbox med en utgång på 40-300W. Passande för induktiva laster. Den styrs genom en momentan tryckknapp.

Utföranden:

Art.nr.: 410130

391:-

WIELAND STICKKONTAKT/SKARVKONTAKT

Dimensioner:
Kabel L: 50 cm

Utföranden:	Art.nr.:
stickkontakt, svart	956175
skarvkontakt, svart	956176

68:-

KLAR KABEL



Dimensioner:
3x 0,75 mm², isolerad

Utföranden:	Art.nr.:
10 m på rulle	961250

195:-

GX10 SOCKEL

Sockel:
GX10

Dimensioner:
Ø/L: 3,1/2,7 cm
Kabel L: 20 cm

Utföranden:	Art.nr.:
	955138

97:-

GU10 SOCKEL

230~

Sockel:
GU10

Dimensioner:
Kabel L: 15 cm (955135)
Kabel L: 60 cm (955137)

Utföranden:	Art.nr.:
15 cm kabel	955135
	29:-
60 cm kabel	955137
	47:-

SOCKEL TYP 1

Sockel:
G6,35

Dimensioner:
Ø/H: 1,7/1 cm

Utföranden:	Art.nr.:
Kabel L: 15 cm	955000
	12:-

Utföranden:	Art.nr.:
Kabel L: 60 cm	955020
	24:-
Kabel L: 120 cm	955030
	29:-

KOPPLINGSPLINT

Dimensioner:
L/B/H: 19,5/8/6,5 cm

Utföranden:	Art.nr.:
10 st./fp	956105

126:-

GRENUTTAG LÅGVOLT

12~

Anmärkning:
Varje utgång kan lastas med 50W. Den totala lasten får ej överstiga 250W.

Utföranden:	Art.nr.:
vit	410140
	68:-

- Beskrivningen av energieffektivitetsklasserna för ljuskällor förkortas som EEK och de olika klassificeringarna framgår av tabellen till höger.
- Ljusflödet hos de olika ljuskällorna redovisas som Lumen (lm) för runtomstrålande lampa och som Candela (cd) för reflektorlampa. Färgåtergivningen redovisas med indexet Ra (Ra 100% är max.).
- Vid användning av IRC eller lågenergi halogenlampor måste hänsyn tas till maximalt tillåten effekt för standardljuskällor i armaturen. I tabellen för de olika ljuskällorna finner ni vad lågenergilamporna motsvarar för standardeffekt. T.ex. en 50W standard halogenlampa får ersättas med max. 35W IRC lampa (Dessa lampor ger lika mycket ljus.).
- Alla metallhalogen-, lågenergi-, LED-lampor samt lysrör och kompaktlysrör är ämnade att återvinnas och får ej slängas i hushållssoporna.





GLÖDLJUSRÖR

230~

Sockel/Typ:
S14d/230V
35/60W

Dimensioner:
Ø: 3 cm
Längd 35W: 30 cm
Längd 60W: 50 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
35W	2700K	matt	270lm	EEK=F	590150	126:-
60W	2700K	matt	420lm	EEK=G	590151	126:-
60W	2700K	klar	460lm	EEK=G	590152	126:-

Norm IEC 357

I armaturer som saknar frontglas får endast lampor i lågtrycksutförande användas.

STIFTHALOGEN

12~

Sockel/Typ:
G4/12V stifthalogen
5/10/20W

Utföranden:		Art.nr.:	
5W	50lm	512205	11:-
10W	120lm	512210	9:-
20W	330lm	512220	9:-

STIFTHALOGEN

12~

Sockel/Typ:
G6,35/12V stifthalogen
35/50W

Utföranden:		Art.nr.:	
35W	595lm	512235	9:-
50W	900lm	512250	9:-

G9

230~

Sockel/Typ:
G9/230V
25/40/42W

Utföranden:				Art.nr.:	
25W	225lm	EEK=E		519325	34:-
40W	400lm	EEK=E		519340	34:-
42W	620lm	EEK=C	lågenergi	519360	34:-

OSRAM G9

230~



Sockel/Typ:
G9/230V
25/40W

Utföranden:			Art.nr.:	
25W	260lm	EEK=D	519425	77:-
40W	490lm	EEK=D	519440	77:-

R7s 78 mm Lågenergi (ej 60W)

230~



Sockel/Typ:
R7s/230V halogenstav
60/70/100W

Lågenergi ≙ Standard
70W ≙ 100W
100W ≙ 150W

Utföranden:			Art.nr.:	
60W	660lm	EEK=E	519206	29:-
70W	1300lm	EEK=C	519210	29:-
100W	1900lm	EEK=C	519215	29:-

R7s 118 mm Lågenergi

230~

Sockel/Typ:
R7s/230V halogenstav
100/130/200W

Lågenergi ≙ Standard
100W ≙ 150W
130W ≙ 200W
200W ≙ 300W

Utföranden:			Art.nr.:	
100W	1900lm	EEK=C	519221	29:-
130W	2600lm	EEK=C	519222	29:-
200W	4000lm	EEK=C	519223	29:-

HALOGENLAMPA MR11 20W, 35W

Sockel/Typ:
GU4/12V halogenlampa
20/35W

Dimensioner:
Ø: 3,5 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
20W	2700K	450cd	FTD	30°	533228	19:-
35W	2700K	720cd	FTH	30°	533330	19:-

HALOGENLAMPA MR16 4000K 20W, 35W, 50W

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
20/35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Vitt ljussken: 4000K

Utföranden:					Art.nr.:	
20W	4000K	440cd	BAB	40°	537240	29:-
35W	4000K	930cd	FMW	38°	537338	29:-
50W	4000K	1200cd	EXN	40°	537540	29:-

HALOGENLAMPA MR16 2700K 20W, 35W, 50W

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
20/35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
20W	2700K	2000cd	ESX	13°	535213	19:-
20W	2700K	450cd	BAB	40°	535240	19:-
35W	2700K	3600cd	FRB	8°	535312	19:-
35W	2700K	810cd	FMW	40°	535338	19:-
50W	2700K	6500cd	EXT	14°	535514	19:-
50W	2700K	2450cd	EXZ	25°	535527	19:-
50W	2700K	1500cd	EXN	40°	535540	19:-
50W	2700K	630cd	FNV	55°	535560	19:-

XENON MR16 2700K 20W, 35W, 50W

Sockel/Typ:
GU5,3/12V Xenon
20/35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Xenon

Utföranden:					Art.nr.:	
20W	2700K	420cd	BAB	40°	539240	34:-
35W	2700K	920cd	FMW	38°	539340	34:-
50W	2700K	1400cd	EXN	40°	539540	34:-

METALLÖVERDRAGEN MR16 10W, 20W, 35W, 50W

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
10/20/35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Metallöverdragen för ett minimalt värmeutsläpp bakåt.

Utföranden:					Art.nr.:	
10W	2700K	300cd		40°	536138	19:-
20W	2700K	450cd	BAB	40°	536240	19:-
35W	2700K	810cd	FMW	38°	536338	19:-
50W	2700K	1500cd	EXN	40°	536540	19:-

MR16 CHROM 20W, 35W, 50W

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
20/35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Med silverbaksida.

Utföranden:					Art.nr.:	
20W	2700K	450cd	BAB	40°	534240	29:-
35W	2700K	810cd	FMW	40°	534338	29:-
50W	2700K	1500cd	EXN	40°	534540	29:-

GE Precise™ ConstantColor™ MR16

Kallt, vitt ljus med en ljusspridning med hög precision.

Livslängd på upp till 6.000 timmar.

Passar utmärkt till displaybelysning, dekorativ belysning och som spot på enskilda objekt, även värmekänsliga sådana.

UV-kontroll.

Stort urval av olika effekter och spridningsvinklar.

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 20W, 35W

12~

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
20/35W

Dimensioner:
Ø/L: 5,1/5 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
20W	2900K	3150cd	15°	525212	77:-
20W	2900K	475cd	40°	525240	77:-
35W	3050K	7500cd	12°	525312	77:-
35W	3000K	3200cd	20°	525320	77:-
35W	3000K	900cd	40°	525340	77:-

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 50W

12~

Sockel/Typ:
GU5,3/12V halogenlampa
50W

Dimensioner:
Ø/L: 5,1/5 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
50W	3050K	8400cd	14°	525514	77:-
50W	3050K	2900cd	25°	525525	77:-
50W	3050K	1500cd	40°	525540	77:-
50W	3050K	850cd	55°	525555	77:-

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 20W

Sockel/Typ:
GX10/HIPAR51
20W

Dimensioner:
Ø/L: 5,1/5,45 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor.
Skall användas med HQI/CDM drivdon (470350).

Versionen					Art.nr.:	
20W	12°	3000K	9000cd	Ra80+	507210	431:-
20W	25°	3000K	2900cd	Ra80+	507220	431:-
20W	40°	3000K	1500cd	Ra80+	507240	431:-

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 35W

Sockel/Typ:
GX10/HIPAR51
35W

Dimensioner:
Ø/L: 5,1/5,45 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor.
Skall användas med HQI/CDM drivdon (470360).

Utföranden:					Art.nr.:	
35W	12°	3000K	16000cd	Ra90	507310	431:-
35W	25°	3000K	5500cd	Ra90	507320	431:-
35W	40°	3000K	3000cd	Ra90	507340	431:-
35W	12°	4200K	16000cd	Ra90	507311	431:-
35W	25°	4200K	5500cd	Ra90	507321	431:-
35W	40°	4200K	3000cd	Ra90	507341	431:-

GE ConstantColor™ CMH MR16 Precise™

Överlägsen effektivitet; ca fyra gånger ljusstarkare än vanliga halogenlampor.

Extremt lång livslängd, 10.000-12.000 timmar.

Finns med tre olika spridningsvinklar.

Konstant färgtemperatur under lampans hela livslängd.

Robust sockel, enkel montering.

GU10 35W, 50W

230~ | COOL BEAM | UV | 2500

SYLVANIA

Sockel/Typ:
GU10/230V halogenlampa
35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor.

Utföranden:				Art.nr.:	
35W	2700K	500cd	25°	575520	40:-
50W	2700K	1100cd	25°	575530	40:-
50W	2700K	500cd	50°	575535	40:-

GU10 35W, 50W

230~ | COOL BEAM | UV | 1500

THE PROFESSIONAL FN LIGHT

Sockel/Typ:
GU10/230V halogenlampa
35/50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor.

Utföranden:				Art.nr.:	
35W	2700K	270cd	50°	575351	47:-
35W	4000K	250cd	50°	575350	47:-
50W	2700K	580cd	50°	575510	47:-
50W	4000K	400cd	50°	575511	47:-

GU10 FÄRGAD 50W

230~ | COOL BEAM | UV | 1500

THE PROFESSIONAL FN LIGHT

Sockel/Typ:
GU10/230V halogenlampa
50W

Dimensioner:
Ø: 5 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor.

Utföranden:			Art.nr.:	
50W	gul	50°	575504	68:-
50W	grön	50°	575505	68:-
50W	röd	50°	575506	68:-
50W	blå	50°	575507	68:-

PAR20 GU10 75W

230~ | COOL BEAM | UV | 2000

THE PROFESSIONAL FN LIGHT

Sockel/Typ:
GU10/230V
75W

Dimensioner:
Ø/L: 6,4/6,4 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
75W	2700K	1060cd	50°	575682	47:-

HALOSPOT111 LÅGENERGI 12V 35W, 50W, 65W

12~ | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05

OSRAM

Sockel/Typ:
G53/12V lågtrycksutförande
35/50/65W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Lågenergi ≙ Standard
35W ≙ 50W
50W ≙ 75W
65W ≙ 100W

Utföranden:				Art.nr.:	
35W	3000K	22500cd	6°	545512	160:-
35W	3000K	4500cd	24°	545522	160:-
50W	3000K	35000cd	6°	545751	160:-
50W	3000K	5800cd	24°	545752	160:-
50W	3000K	2000cd	40°	545753	160:-
65W	3000K	45000cd	6°	545108	160:-
65W	3000K	8500cd	24°	545124	160:-
65W	3000K	2800cd	40°	545145	160:-

QRB111 12V 20W, 35W, 50W, 75W

12~ | COOL BEAM | UV | 2000

THE PROFESSIONAL FN LIGHT

Sockel/Typ:
G53/12V lågtrycksutförande
20/35/50/75W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
20W	2700K	4000cd	8°	543208	77:-
20W	2700K	900cd	24°	543224	77:-
20W	2700K	300cd	45°	543245	77:-
35W	2700K	7000cd	8°	543308	77:-
35W	2700K	1400cd	24°	543324	77:-
35W	2700K	350cd	45°	543345	77:-
50W	2700K	12000cd	8°	543508	77:-
50W	2700K	2100cd	24°	543524	77:-
50W	2700K	700cd	45°	543545	77:-
75W	2700K	15000cd	8°	543708	77:-
75W	2700K	3000cd	24°	543724	77:-
75W	2700K	950cd	45°	543745	77:-

ES111 75W

230~ | 24° | 2000

SYLVANIA

Sockel/Typ:
GU10/230V
75W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Anmärkning:
Alu-belagd reflektor med bländskydd.

Utföranden:				Art.nr.:	
75W	2800K	3500cd		575540	176:-

F.N. ES111 50W, 75W

230~ | 24° | 1500

THE PROFESSIONAL FN LIGHT

Sockel/Typ:
GU10/230V
50/75W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Utföranden:
Alu-belagd reflektor med bländskydd.

			Art.nr.:	
50W	2700K	1300cd	575652	126:-
75W	2700K	2000cd	575672	126:-

Alu-belagd reflektor. Neutralvitt ljussken i ljuskäglans centrum, dikro-effekt ut mot kanterna.

			Art.nr.:	
50W	4000K	1500cd	575651	145:-
75W	4000K	2500cd	575671	145:-

BRITESPOT ES111 GX10 35W

24° | 6000

SYLVANIA

Sockel/Typ:
GX10/Urladdningslampa
35W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Anmärkning:
Får endast användas med HQI/CDM drivdon (470360).

Utföranden:
Alu-belagd reflektor med bländskydd.

				Art.nr.:	
35W	3000K	10000cd	Ra90	506992	681:-

BRITESPOT ES111 GX10 70W

24° | 6000

SYLVANIA

Sockel/Typ:
GX10/Urladdningslampa
70W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Anmärkning:
Får endast användas med HQI/CDM drivdon (470370).

Utföranden:
Alu-belagd reflektor med bländskydd.

				Art.nr.:	
70W	3000K	20000cd	Ra90	506982	681:-

CDM-R111 MASTERCOLOR 35W

6000

PHILIPS

Sockel/Typ:
GX8,5/Urladdningslampa
35W

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

Anmärkning:
Får endast användas med HQI/CDM drivdon (470360). Keramisk brännare för konstant färgtemperatur under lampans hela livslängd.

Utföranden:
Alu-belagd reflektor med bländskydd.

					Art.nr.:	
35W	3000K	35000cd	Ra81	10°	507001	783:-
35W	3000K	4000cd	Ra81	40°	507004	783:-

CMH-T ConstantColor™ SuperMini GU6,5 20W, 35W

Sockel/Typ:
GU6,5/HIT-CE urladdningslampa 20/35W

Dimensioner:
Ø/H: 1,3/5,2 cm

Anmärkning:
Keramisk brännare.

Utföranden:				Art.nr.:	
20W	3000K	1615lm	Ra80+	507020	489:-
35W	3000K	3300lm	Ra90	507030	489:-
35W	4200K	3400lm	Ra90	507031	489:-

4,5x mer lumen per watt jämfört med vanliga halogenlampor.

Exakt matchande färgtemperatur mellan olika lampor.

Utmärkt färgåtergivning tack vare varmvitt ljussken.

Extremt lång livslängd, ca 12.000 timmar.

Robust sockel för enkel installation.

CDM-TC G8,5 35W, 70W

Sockel/Typ:
G8,5/CDM-TC urladdningslampa 35/70W

Utföranden:				Art.nr.:	
35W	3000K	3400lm	Ra84+	507035	463:-
35W	4200K	3200lm	Ra85+	507045	463:-
70W	3000K	6200lm	RA80+	507037	463:-
70W	4200K	6200lm	Ra90	507047	463:-

HQI-T G12 70W, 150W

Sockel/Typ:
G12/HQI-T urladdningslampa 70/150W

Utföranden:				Art.nr.:	
70W	3000K	6000lm	Ra70+	507180	391:-
70W	4000K	5600lm	Ra80+	507181	391:-
70W	blå			510277	970:-
70W	grön			510275	970:-
150W	3000K	13000lm	Ra70+	507190	391:-
150W	4000K	13000lm	Ra80+	507191	391:-
150W	blå			510357	970:-
150W	grön			510355	970:-

CDM-T G12 35W

PHILIPS

Sockel/Typ:
G12/CDM-T urladdningslampa 35W

Dimensioner:
L/B: 10,3/2 cm

Anmärkning:
Keramisk brännare.

Utföranden:				Art.nr.:	
35W	3000K	3300lm	Ra81	507120	415:-
35W	4200K	3300lm	Ra90	507121	415:-

CDM-T G12 70W, 150W

PHILIPS

Sockel/Typ:
G12/CDM-T urladdningslampa 70/150W

Dimensioner:
70W L/B: 10,3/2 cm
150W L/B: 11/2 cm

Anmärkning:
Keramisk brännare.

Utföranden:				Art.nr.:	
70W	3000K	6600lm	Ra84	507130	415:-
70W	4200K	12700lm	Ra92	507131	415:-
150W	3000K	14000lm	Ra85	507140	415:-
150W	4200K	12700lm	Ra96	507141	415:-

SDW-TG GX12 100W

PHILIPS

Sockel/Typ:
GX12-1/SDW-TG natriumlampa 100W

Utföranden:				Art.nr.:	
100W	2550K	4900lm	Ra80+	508180	783:-

Rx7s HQI 70W

Sockel/Typ:
Rx7s/HQI-LM urladdningslampa 70W

Dimensioner:
L: 12 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
70W	3000K	6000lm	Ra75	509070	192:-
70W	4200K	6500lm	Ra85	509071	192:-

Rx7s HQI 150W

Sockel/Typ:
Rx7s/HQI-LM urladdningslampa 150W

Dimensioner:
L: 13,5 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
150W	3000K	12000lm	Ra75	509150	192:-
150W	4200K	12500lm	Ra85	509151	192:-

Rx7s HQI COLOUR 70W

Sockel/Typ:
Rx7s/HQI-LM urladdningslampa 70W

Dimensioner:
L: 12 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
70W	grön	3600lm	510075	970:-
70W	blå	1700lm	510077	970:-

Rx7s, HQI COLOUR 150W

Sockel/Typ:
Rx7s/HQI-LM urladdningslampa 150W

Dimensioner:
L: 13,5 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
150W	grön	9500lm	510155	970:-
150W	blå	3000lm	510157	970:-

Rx7s CDM-TD 70W

Sockel/Typ:
Rx7s/CDM-TD urladdningslampa 70W

Dimensioner:
L: 12 cm

Anmärkning:
Keramisk brännare.

Utföranden:				Art.nr.:	
70W	3000K	6500lm	Ra82	507070	383:-
70W	4200K	6000lm	Ra92	507071	383:-

Rx7s CDM-TD 150W

Sockel/Typ:
Rx7s/CDM-TD urladdningslampa 150W

Dimensioner:
L: 13,5 cm

Anmärkning:
Keramisk brännare.

Utföranden:				Art.nr.:	
150W	3000K	13250lm	Ra88	507150	383:-
150W	4200K	14200lm	Ra96	507151	383:-

HQI-E E27 70W, 100W, 150W

Sockel/Typ:
E27/HQI-E urladdningslampa
70/100/150W

Dimensioner:
Ø/L: 5,4/13,8 cm

OBS!
Kan endast användas tillsammans med drivdon.

Utföranden:				Art.nr.:	
70W	3000K		Ra70-80	508170	583:-
70W	3800K		Ra70-80	508171	583:-
100W	3000K	7900lm	Ra70-80	507170	583:-
100W	3800K	8000lm	Ra70-80	507171	583:-
150W	3000K	12500lm	Ra70-80	509170	583:-
150W	3800K	12500lm	Ra70-80	509171	583:-

HQI-E E40 250W, 400W

Sockel/Typ:
E40/HQI-E urladdningslampa
250/400W

Dimensioner:
Ø/L: 9/22,5 cm

OBS!
Kan endast användas tillsammans med drivdon.

Utföranden:				Art.nr.:	
250W	4200K	20000lm	Ra70-80	509180	783:-
400W	4200K	40000lm	Ra70-80	509191	783:-

HIT-T E40 400W

Sockel/Typ:
E40/HIT-T urladdningslampa
400W

Dimensioner:
Ø/L: 4,5/26,5 cm

OBS!
Kan endast användas tillsammans med drivdon.

Utföranden:					Art.nr.:	
400W	klar	4200K	42000lm	Ra70+	510400	681:-
400W	grön				510405	1 264:-
400W	magenta				510406	1 264:-
400W	blå				510407	1 264:-

HMLI E27 160W, 250W

230~

OSRAM

Sockel/Typ:
E27/Blandljuslampa
160/250W

Dimensioner:
Ø/L: 7,4/17 cm

Anmärkning:
HMLI-lampan kan anslutas till nätspänning utan drivdon, den har inbyggd tändning.

Utföranden:				Art.nr.:	
160W	3600K	3100lm	Ra62	506160	195:-
250W	3800K	5600lm	Ra60	506250	195:-

PAR20 E27 50W, 75W

230~ | COOL BEAM | UV | 1500

Sockel/Typ:
E27/230V
50/75W

Dimensioner:
Ø/L: 6,5/8,2 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
50W	3300cd	24°	519725	77:-
75W	5500cd	24°	519727	77:-

PAR30 E27 75W, 150W

230~ | COOL BEAM | UV | 2000

Sockel/Typ:
E27/230V
75/150W

Dimensioner:
Ø/L: 9,5/9,3 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
75W	7000cd	24°	519737	97:-
150W	11000cd	24°	519739	97:-

PAR38 E27 80W

230~ | COOL BEAM | UV | 2000

Sockel/Typ:
E27/230V
80W

Dimensioner:
Ø/L: 12,4/13,6 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
80W	2500K	30°	519760	97:-

PAR38 E27 LÅGENERGI 20W

230~ | 120° | 10000 | 0,33

Sockel/Typ:
E27/230V
20W

Dimensioner:
Ø/L: 12,2/13,6 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
20W	2700K	10000cd	Ra80-90	519620	293:-

PAR56 GX16d 300W

230~ | UV | 2000

Sockel/Typ:
GX16d/230V
300W

Dimensioner:
Ø: 17,5 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
300W	NSP	40000cd	15°	519740	391:-
300W	MFL	30000cd	30°	519741	391:-

G4 LED SUPERFLUX

12~ | LED 1 st. | 60°/100° | 12000 | 0,007

Sockel/Typ:
G4/Superflux LED
0,2W

Dimensioner:
Ø/L: 0,9/1,8 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:				Art.nr.:	
0,2W	vit LED	2,6lm	60°	550311	29:-
0,2W	varmvit LED	2,7lm	60°	550312	29:-
0,2W	blå LED	0,8lm	100°	550317	29:-

G4 HIGH POWER LED

12~ | LED 1 st. | 120° | 15000 | 0,005

Sockel/Typ:
G4/LED SMD
0,4W

Dimensioner:
Ø/H: 1/2,5 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:				Art.nr.:	
0,4W	vit LED	15lm	120°	550911	68:-
0,4W	varmvit LED	15lm	120°	550912	68:-

OCTAGON LED-MODUL 12V

12~ | LED 9 st. | 120° | 10000 | 0,01

Sockel/Typ:
G4/Top LED
1,5W totalt

Dimensioner:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

Tillbehör:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
1,5W	vita LED	21lm	550251	97:-
1,5W	varmvita LED	19lm	550252	97:-

LED MR16

12~ | LED 18 st. | 25° | 10000 | 0,04

Sockel/Typ:
GU5,3/LED
2,4W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 5/5 cm

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
2,4W	vita LED	57lm	550801	77:-
2,4W	varmvita LED	46lm	550802	77:-

LEDI-LIGHT® MR16

12~ | LED 18 st. | 25° | 10000 | 0,06

Sockel/Typ:
GU5,3/LED
2W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 5/4,8 cm

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
2W	vita LED	39lm	550151	97:-
2W	varmvita LED	37lm	550152	97:-
2W	blå LED		550157	97:-

MR16 LED 1x 3W

12~ | LED 1 st. | 38° | 25000 | 0,05

Sockel/Typ:
GU5,3/PowerLED
3W
Strömförbrukning: 270mA

Dimensioner:
Ø/H: 5/4,9 cm

Anmärkning:
Kan användas tillsammans med elektronisk eller konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
3W	vit LED	120lm	550881	244:-
3W	varmvit LED	100lm	550882	244:-

MR16 LED 3x 1W

12~ | LED 3 st. | 38° | 25000 | 0,06

Sockel/Typ:
GU5,3/PowerLED
3W totalt
Strömförbrukning : 390mA

Dimensioner:
Ø/H: 5/4,9 cm

Anmärkning:
Kan användas tillsammans med elektronisk eller konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
3W	vita LED	170lm	550851	342:-
3W	varmvita LED	150lm	550852	342:-

POWERLED MR16 5W

12~ | LED 1 st. | 45° | 25000 | 0,08

Sockel/Typ:
GX5,3/PowerLED
5W
Strömförbrukning : 710mA

Dimensioner:
Ø/H: 5/5,5 cm

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:				Art.nr.:	
5W	vit LED	5500K	201lm	550531	489:-
5W	varmvit LED	3250K	190lm	550532	489:-

POWERLED MR16 3x 1W

12=/~ | LED 3 st. | 25° | 30000 | 0,03

Sockel/Typ:
GU5,3/PowerLED
3W totalt
Strömförbrukning : 470mA

Dimensioner:
Ø/H: 5/6 cm

Anmärkning:
Kan anslutas till både 12V= och 12V~.
OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator eller nätdel 470507.

Utföranden:			Art.nr.:	
3W	vita LED	90lm	550281	489:-
3W	varmvita LED	100lm	550282	489:-

LED GU10

230~ | LED 18 st. | 25° | 10000 | 0,04

Sockel/Typ:
GU10/LED
2,5W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 5/5,65 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
2,5W	vita LED	50lm	550811	77:-
2,5W	varmvita LED	40lm	550812	77:-

LEDI-LIGHT® GU10

230~ | LED 18 st. | 25° | 10000 | 0,05

Sockel/Typ:
GU10/LED
1,8W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 5/5,5 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
1,8W	vita LED	42lm	550161	97:-
1,8W	varmvita LED	36lm	550162	97:-
1,8W	blå LED		550167	97:-

GU10 LED 1x 3W

230~ | LED 1 st. | 38° | 23000 | 0,06

Sockel/Typ:
GU10/PowerLED
3W

Dimensioner:
Ø/H: 5/5,3 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
3W	vit LED	120lm	550891	293:-
3W	varmvit LED	100lm	550892	293:-

GU10 LED 3x 1W

230~ | LED 1 st. | 38° | 23000 | 0,06

Sockel/Typ:
GU10/PowerLED
Strömförbrukning: 14mA

Dimensioner:
Ø/H: 5/5,3 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
3W	vit LED	170lm	550841	293:-
3W	varmvit LED	150lm	550842	293:-

LED GU10 5W

230~ | LED 1 st. | 45° | 23000 | 0,1

Sockel/Typ:
GU10/PowerLED
5W

Dimensioner:
Ø/H: 5/8 cm

OBS!
Passar **ej** som ersättning i alla GU10-armaturer beroende på kylflänsarnas utformning.

Utföranden:				Art.nr.:	
5W	vit LED	5500K	214lm	550521	489:-
5W	varmvit LED	3250K	170lm	550522	489:-

LED QRB

12~ | LED 57 st. | 30° | 10000 | 0,09

Sockel/Typ:
G53/LED
4,5W totalt

Dimensioner:
Ø: 11,1 cm

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:			Art.nr.:	
4,5W	vita LED	145lm	550121	391:-
4,5W	varmvita LED	110lm	550122	391:-

POWERLED QRB

12~ | LED 6 st. | 40° | 0,18 | 23000

Sockel/Typ:
G53/PowerLED
10W totalt
Strömförbrukning: 830mA

Dimensioner:
Ø/H: 11,1/5,8 cm

Anmärkning:
Kan användas tillsammans med elektronisk eller konventionell transformator, dock ej tillsammans med trafos 461060 och 461062.

Utföranden:			Art.nr.:	
10W	vita LED	400lm	550131	970:-
10W	varmvita LED	315lm	550132	970:-

LED ES111

230~ | LED 57 st. | 30° | 10000 | 0,25

Sockel/Typ:
GU10/LED
3,8W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 11,1/6,5 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
3,8W	vita LED	190lm	550111	489:-
3,8W	varmvita LED	185lm	550112	489:-

POWERLED ES111 10W

230~ | LED 6 st. | 25°/40° | 12000 | 0,22

Sockel/Typ:
GU10/PowerLED
10W totalt

Dimensioner:
Ø/L: 11/6,9 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
10W	vita LED	580lm	25°	550341	970:-
10W	varmvita LED	460lm	25°	550342	970:-
10W	vita LED	590lm	40°	550351	970:-
10W	varmvita LED	460lm	40°	550352	970:-

DOMELED ES111

230~ | LED 6 st. | 25°/60° | 23000 | 0,27

Sockel/Typ:
GU10/PowerLED
9W totalt

Dimensioner:
Ø/L: 11/7,8 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
9W	vita LED	478lm	25°	550381	1 166:-
9W	varmvita LED	333lm	25°	550382	1 166:-
9W	vita LED	241lm	60°	550391	1 166:-
9W	varmvita LED	176lm	60°	550392	1 166:-

Bordsarmatur Accanto (155452, se sidan 007) med varmvit LED Superflux.

LED SUPERFLUX 5W

230~ | LED 35 st. | 10000 | 0,07

Sockel/Typ:
E27/Superflux LED
5W totalt

Dimensioner:
Ø/L: 4,2/11,2 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
5W	vita LED	420lm	EEK=A	550861	489:-
5W	varmvita LED	350lm	EEK=A	550862	489:-

LED SUPERFLUX 8W

230~ | LED 54 st. | 10000 | 0,1

Sockel/Typ:
E27/Superflux LED
8W totalt

Dimensioner:
Ø/L: 5,1/11,8 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
8W	vita LED	730lm	EEK=A	550871	681:-
8W	varmvita LED	600lm	EEK=A	550872	681:-

LED E27 Design av CDC

230~ | LED 33 st. | 10000

Sockel/Typ:
E27/LED
8W totalt

Material:
Glaskolv

Dimensioner:
Ø/L: 4,2/13 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
8W	vita LED	55lm	550291	342:-
8W	varmvita LED	55lm	550292	342:-

LED E27 med lins

230~ | LED 1 st. | 60° | 20000 | 0,4

Sockel/Typ:
E27/PowerLED
13W

Dimensioner:
Ø/L: 7,1/12,9 cm

Anmärkning:
Lämplig för E27-armaturer med gott om plats för lampsockeln.

Utföranden:				Art.nr.:	
13W	vit LED	5500K	540lm	550511	970:-
13W	varmvit LED	3250K	490lm	550512	970:-

LED GX53

230~ | LED 29 st. | 120° | 8000

Sockel/Typ:
GX53/LED
1,2W totalt

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/2,5 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
1,2W	vita LED	70lm	550301	195:-
1,2W	varmvita LED	53lm	550302	195:-
1,2W	blå LED		550307	195:-

POWERLED GX53

230~ | LED 3 st. | 30° | 20000 | 0,11

Sockel/Typ:
GX53/PowerLED
3x 1W

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/4,1 cm

Utföranden:			Art.nr.:	
krom				
3W	vita LED	125lm	550101	489:-
3W	varmvita LED	100lm	550102	489:-
3W	blå LED		550107	489:-

MICROLYNX 6W

230~ 6000

Sockel/Typ:
GX53/Lågenergilampa
6W

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/2,1 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Kan drivas med likström.

Utföranden:				Art.nr.:	
6W	3000K	220lm	EEK=B	508421	182:-
6W	4000K	220lm	EEK=B	508422	182:-

GX53 9W

230~ 120° 8000

Sockel/Typ:
GX53/Lågenergilampa
9W

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/2,7 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Kan **ej** drivas med likström.

Utföranden:			Art.nr.:	
9W	2700K	260lm	508860	145:-
9W	4200K	260lm	508861	145:-

SHOPLIGHT GX53 111 mm

230~ 45° 13000 0,13

Sockel/Typ:
GX53/Lågenergilampa
11W

Dimensioner:
Ø/H: 11,1/5,5 cm

Anmärkning:
Med reflektor.

Utföranden:				Art.nr.:	
11W	3000K	400cd	Ra80	508550	391:-
11W	4000K	400cd	Ra80	508551	391:-

GU10 LÅGENERGILAMPA 7W

230~ 120° 6000

Sockel/Typ:
GU10/Lågenergilampa 7W

Dimensioner:
Ø/L: 5/6 cm

Anmärkning:
P.g.a. sockelns utformning passar **inte** denna lampa i alla armaturer med GU10 sockel.

Utföranden:			Art.nr.:	
7W	2700K	120lm	508850	97:-
7W	4200K	120lm	508851	97:-

GU10 LÅGENERGILAMPA 7W, 9W, 11W

230~ 120° 8000

Sockel/Typ:
GU10/Lågenergilampa 7/9/11W

Dimensioner:
Ø/L: 5/7,6 cm

Anmärkning:
P.g.a. sockelns utformning passar **inte** denna lampa i alla armaturer med GU10 sockel.

Utföranden:			Art.nr.:	
7W	2700K	120lm	508900	97:-
7W	4000K	120lm	508901	97:-
9W	2700K	200lm	508910	97:-
9W	4000K	200lm	508911	97:-
11W	2700K	220lm	508920	97:-
11W	4000K	220lm	508921	97:-

SPIRALFORMAD GU10 LÅGENERGILAMPA 9W

230~ 6000 0,03

Sockel/Typ:
GU10/Lågenergilampa 9W

Dimensioner:
Ø/L: 3,1/9 cm

Anmärkning:
P.g.a. sockelns utformning passar **inte** denna lampa i alla armaturer med GU10 sockel.

Utföranden:				Art.nr.:	
9W	2700K	420lm	EEK=A	508980	97:-
9W	4000K	420lm	EEK=A	508981	97:-

SHOPLIGHT ES111 11W

230~ 45° 15000 0,1

Sockel/Typ:
GU10/ES111 lågenergilampa 11W

Dimensioner:
Ø/L: 11,1/8,3 cm

Anmärkning:
Med reflektor.

Utföranden:				Art.nr.:	
11W	3000K	400cd	Ra80	508560	391:-
11W	4000K	400cd	Ra80	508561	391:-

PAR38 E27 LÅGENERGILAMPA 20W

230~ 120° 10000 0,33

OSRAM

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa 20W

Dimensioner:
Ø/L: 12,2/13,6 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
20W	2700K	10000cd	Ra80-90	519620	293:-

MINILYNX E14 11W

230~ 6000

Sockel/Typ:
E14/Lågenergilampa
11W

Dimensioner:
Ø/L: 4,8/9,6 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
11W	2700K	575lm	EEK=A		508630	88:-
11W	4000K	575lm	EEK=A		508631	88:-

MINILYNX E27 11W, 15W, 20W, 23W

230~ 6000

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
11/15/20/23W

Dimensioner:
11W Ø/L: 4,8/9,6 cm
15W Ø/L: 4,8/11,6 cm
20W Ø/L: 4,8/13,6 cm
23W Ø/L: 4,8/14,8 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
11W	2700K	575lm	EEK=A		508730	88:-
11W	4000K	575lm	EEK=A		508731	88:-
15W	2700K	850lm	EEK=A		508740	88:-
15W	4000K	850lm	EEK=A		508741	88:-
20W	2700K	1200lm	EEK=A		508760	96:-
20W	4000K	1200lm	EEK=A		508761	96:-
23W	2700K	1350lm	EEK=A		508770	105:-
23W	4000K	1350lm	EEK=A		508771	105:-

ELD E27 11W

230~ 6000

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
11W

Dimensioner:
Ø/L: 4,6/12,6 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
11W	2700K	580lm	Ra80+	EEK=A	508211	77:-

ELD E27 15W

230~ 6000

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
15W

Dimensioner:
Ø/L: 4,5/17 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
15W	2700K	900lm	Ra80-90	EEK=A	508415	97:-
15W	4000K	900lm	Ra80-90	EEK=A	508515	97:-

ELT E27 21W, 24W

230~ 10000

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
21W/24W

Dimensioner:
21W Ø/L: 4,5/14,5 cm
24W Ø/L: 5,2/17,3 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
21W	2500K	1230lm	EEK=A		508416	145:-
24W	2500K	1500lm	EEK=A		508417	145:-

E14 LÅGENERGILAMPA 7W, 11W

230~

Sockel/Typ:
E14/Lågenergilampa
7W/11W

Dimensioner:
7W Ø/L: 3,6/11 cm
11W Ø/L: 3,8/12 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
7W	2700K	285lm	EEK=A	508800	77:-
7W	4200K	285lm	EEK=A	508801	77:-
11W	2700K	530lm	EEK=A	508810	77:-
11W	4200K	530lm	EEK=A	508811	77:-



Storleksjämförelse

E27 LÅGENERGILAMPA 15W, 20W

230~

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
15W/20W

Dimensioner:
15W Ø/L: 6/12,8 cm
20W Ø/L: 6,6/14,8 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
15W	2700K	800lm	EEK=A	508820	77:-
15W	4200K	800lm	EEK=A	508821	77:-
20W	2700K	1150lm	EEK=A	508830	77:-
20W	4200K	1150lm	EEK=A	508831	77:-

E27 LÅGENERGILAMPA 11W, 15W, 23W

230~

Sockel/Typ:
E27/Lågenergilampa
11W/15W/23W

Dimensioner:
11W Ø/L: 3,5/10,5 cm
15W Ø/L: 4,3/11 cm
23W Ø/L: 5,2/12,1 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
11W	2700K	530lm	EEK=A	508950	68:-
11W	4000K	530lm	EEK=A	508951	68:-
15W	2700K	800lm	EEK=A	508960	68:-
15W	4000K	800lm	EEK=A	508961	68:-
23W	2700K	1350lm	EEK=A	508970	77:-
23W	4000K	1350lm	EEK=A	508971	77:-

Storleksjämförelse

G9 LÅGENERGILAMPA 7W, 9W

230~

Sockel/Typ:
G9/Lågenergilampa
7/9W

Dimensioner:
7W Ø/L: 3,3/8 cm
9W Ø/L: 3,3/8 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
7W	2700K	285lm	EEK=A	508930	58:-
7W	4000K	285lm	EEK=A	508931	58:-
9W	2700K	405lm	EEK=A	508940	58:-
9W	4000K	405lm	EEK=A	508941	58:-

TC-DE G24q-1 13W

Sockel/Typ:
G24q-1/Kompaktlysrör
TC-DE 4-stift
13W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/12,9 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
13W	3000K	900lm	EEK=A	508212	68:-
13W	4000K	900lm	EEK=A	508312	68:-

TC-DE G24q-2 18W

Sockel/Typ:
G24q-2/Kompaktlysrör
TC-DE 4-stift
18W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/14,6 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
18W	3000K	1200lm	EEK=B	508220	68:-
18W	4000K	1200lm	EEK=B	508320	68:-

TC-DE G24q-3 26W

Sockel/Typ:
G24q-3/Kompaktlysrör
TC-DE 4-stift
26W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/16,2 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
26W	3000K	1800lm	EEK=B	508222	68:-
26W	4000K	1800lm	EEK=B	508322	68:-

TC-S G23 9W, 11W

Sockel/Typ:
G23/Kompaktlysrör
TC-S 2-stift
9W/11W

Dimensioner:
9W Ø/L: 3,2/16,5 cm
11W Ø/L: 3,2/23,5 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
9W	2700K	600lm	EEK=A	508209	47:-
9W	4000K	600lm	EEK=A	508309	47:-
11W	2700K	900lm	EEK=A	508310	47:-
11W	4000K	900lm	EEK=A	508311	47:-

TC-D G24d-1 13W

Sockel/Typ:
G24d-1/Kompaktlysrör
TC-D 2-stift
13W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/13,7 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
13W	2700K	900lm	EEK=A	508213	68:-
13W	4000K	900lm	EEK=A	508313	68:-

TC-D G24d-2 18W

Sockel/Typ:
G24d-2/Kompaktlysrör
TC-D 2-stift
18W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/15,1 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
18W	2700K	1200lm	EEK=B	508218	68:-
18W	4000K	1200lm	EEK=B	508318	68:-

TC-D G24d-3 26W

Sockel/Typ:
G24d-3/Kompaktlysrör
TC-D 2-stift
26W

Dimensioner:
Ø/L: 4,1/17 cm

Utföranden:				Art.nr.:	
26W	2700K	1800lm	EEK=B	508226	68:-
26W	4000K	1800lm	EEK=B	508326	68:-

TC-L 2G11 18W, 24W, 36W, 55W

Sockel/Typ:
2G11/Kompaktlysrör
TC-L 2G11 4-stift
18/24/36/55W

Dimensioner:
18W L/B/H: 21,2/4,3/2,4 cm
24W L/B/H: 32/4,3/2,4 cm
36W L/B/H: 41,5/4,3/2,4 cm
55W L/B/H: 53,3/4,3/2,4 cm

Utföranden:					Art.nr.:	
18W	2700K	1200lm		EEK=A	508460	97:-
18W	4000K	1200lm		EEK=A	508461	97:-
24W	2700K	1800lm		EEK=A	508440	97:-
24W	4000K	1800lm		EEK=A	508441	97:-
36W	2700K	2900lm		EEK=A	590144	97:-
36W	4000K	2900lm		EEK=A	590145	97:-
55W	2700K	4800lm		EEK=A	508450	116:-
55W	4000K	4800lm		EEK=A	508451	116:-



T5 RUNT LYSRÖR 22W, 40W

Sockel/Typ:
2GX13/Runt lysrör
22/40W

Dimensioner:
22W Ø: 22,5 cm
40W Ø: 30 cm

Förpackningsstorlek:
1 st./fp

Utföranden:						Art.nr.:	
22W	3000K	1900lm	Ra85	EEK=A		548220	293:-
22W	4000K	1900lm	Ra85	EEK=A		548221	293:-
40W	3000K	3400lm	Ra85	EEK=A		548240	293:-
40W	4000K	3400lm	Ra85	EEK=A		548241	293:-

T8 RUNT LYSRÖR 32W, 40W

Sockel/Typ:
G10q/Runt lysrör
32/40W

Dimensioner:
32W Ø: 30 cm
40W Ø: 40,6 cm

Förpackningsstorlek:
1 st./fp

Utföranden:						Art.nr.:	
32W	3000K	2375lm	Ra85	EEK=B		548230	97:-
32W	4000K	2375lm	Ra85	EEK=B		548231	97:-
40W	3000K	3200lm	Ra85	EEK=B		548210	97:-
40W	4000K	3200lm	Ra85	EEK=B		548211	97:-

OBS!
Alla T5 och T8 lysrör sälj i den förpackningsstorlek som finns angivet vid respektive produkt. Det går dock att köpa dem i **3-pack mot ett pristillägg** per 3-pack enligt tabellen till höger.

T5:	8W	13W	14W	24W	980010	49:-
T5:	21W	28W	39W	54W	980011	49:-
T5:	35W				980012	147:-
T8:	18W				980013	49:-
T8:	36W				980014	49:-

T5 LYSRÖR 8W, 13W, 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W, 54W

Sockel/Typ:
G5/T5 lysrör
8W/13W/14W/21W/24W
28W/35W/39W/54W

Dimensioner:
8W Ø/L: 1,6/28,8 cm
13W Ø/L: 1,6/53 cm
14W Ø/L: 1,6/54,9 cm
21W Ø/L: 1,6/85 cm
24W Ø/L: 1,6/55 cm
28W Ø/L: 1,6/115 cm
35W Ø/L: 1,6/145 cm
39W Ø/L: 1,6/85 cm
54W Ø/L: 1,6/115 cm

Förpackningsstorlek:
8W-14W: 25 st./fp
21W-54W: 10 st./fp

Anmärkning:
Går att köpa i 3-pack mot pristillägg (se tabellen ovan).

Utföranden:			Art.nr.:		
8W	2700K	400lm	591293	per st.	47:-
8W	4000K	400lm	591294	per st.	47:-
13W	3000K	880lm	591295	per st.	77:-
13W	4000K	880lm	591296	per st.	77:-
14W	3000K	1350lm	548014	per st.	77:-
14W	4000K	1350lm	548114	per st.	77:-
21W	3000K	2100lm	548021	per st.	77:-
21W	4000K	2100lm	548121	per st.	77:-
24W	3000K	2000lm	548024	per st.	97:-
24W	4000K	2000lm	548124	per st.	97:-
28W	3000K	2900lm	548028	per st.	87:-
28W	4000K	2900lm	548128	per st.	87:-
35W	3000K	3650lm	548035	per st.	126:-
35W	4000K	3650lm	548135	per st.	126:-
39W	3000K	3500lm	548039	per st.	97:-
39W	4000K	3500lm	548139	per st.	97:-
54W	3000K	5000lm	548054	per st.	97:-
54W	4000K	5000lm	548154	per st.	97:-

T5 COLOUR LYSRÖR 21W, 35W

Sockel/Typ:
G5/T5 lysrör
21W/35W

Dimensioner:
21W Ø/L: 1,6/85 cm
35W Ø/L: 1,6/145 cm

Förpackningsstorlek:
25 st./fp

Anmärkning:
Går att köpa i 3-pack mot pristillägg (se tabellen ovan).

Utföranden:		Art.nr.:		
21W	blått	548167	per st.	230:-
35W	grönt	548175	per st.	293:-
35W	rött	548176	per st.	293:-
35W	blått	548177	per st.	293:-

T8 LYSRÖR 18W

Sockel/Typ:
G13/T8 lysrör
18W

Dimensioner:
Ø/L: 2,6/59 cm

Förpackningsstorlek:
25 st./fp

Anmärkning:
Går att köpa i 3-pack mot pristillägg (se tabellen ovan).

Utföranden:			Art.nr.:		
18W	4000K	1350lm	548201	per st.	49:-
18W	3000K	1350lm	548202	per st.	49:-

T8 COLOUR LYSRÖR 36W

Sockel/Typ:
G13/T8 lysrör
36W

Dimensioner:
Ø/L: 2,6/120 cm

Förpackningsstorlek:
25 st./fp

Anmärkning:
Går att köpa i 3-pack mot pristillägg (se tabellen ovan).

Utföranden:			Art.nr.:		
36W	grönt	3040lm	548195	per st.	145:-
36W	rött	1250lm	548196	per st.	145:-
36W	blått	700lm	548197	per st.	145:-

1-FAS SKENA TILLBEHÖR 228, 229
15W LED DOWNLIGHT 341
3-FAS 102 LED 203

A
ACCANTO BORDSARMATUR 007
ACCANTO TWIN 005
ACLED ROUND 332
ACLED SQUARE 332
ACRYLBOX 1X ES111 121
ACRYLBOX 1X GU10 118
ACRYLBOX 1X MR16 118
ACRYLBOX 1X QRB111 121
ACRYLBOX 2X ES111 121
ACRYLBOX 2X GU10 118
ACRYLBOX 2X MR16 118
ACRYLBOX 2X QRB111 121
ACRYLBOX ES111 FÖR ..... 3-FAS SKENA 209
ACRYLBOX QRB111 FÖR ..... 3-FAS SKENA 209
ADEGAN 30 423
ADEGAN 60 423
ADEGAN SL 421
ADEGAN TL 423
ADJUST QUADRO GU10 533
ADJUST QUADRO MR16 531
ADJUST ROUND GU10 533
ADJUST ROUND HQI 540
ADJUST ROUND MR16 530
ADJUST ROUND QRB 534
ADJUST SQUARE MR16 530
ADJUST SQUARE GU10 533
ADJUST SQUARE HQI 540
ADJUST SQUARE QRB 534
AENEA WALL 182
AERO 230 FÖR 3-FAS SKENA 211
AERO FÖR 1-FAS SKENA 223
AERO PAR 30 FÖR ..... 1-FAS SKENA 219
AERO PAR 30 FÖR ..... 3-FAS SKENA 206
AIDAN LED 155
AIDAN LED UP/DOWN 155
AITES 16 ..... 151, 450
AITES 20 ..... 151, 450
AIXLIGHT OFFICE 056
AIXLIGHT PD 118 T5 057
AIXLIGHT PD 119 T5 057
AIXLIGHT PENDELSYSTEM ..... 044 - 046
AIXLIGHT PRO 50 FRAME ..... HUS 330
AIXLIGHT PRO 50 FRAMELESS ..... HUS 330
AIXLIGHT PRO 50 MODULER 331
AIXLIGHT PRO FRAME HUS 324
AIXLIGHT PRO FRAMELESS HUS 323
AIXLIGHT PRO MODULER 326, 329
AIXLIGHT PRO T5 FRAME 324
AIXLIGHT PRO T5 FRAMELESS 323
AIXLIGHT SURFACE LED 117
ALAIN 371
ALDA 512
ALPA CONE 100 432
ALPA CONE 75 432
ALPA II 75 430
ALPA II 100 430
ALPA MUSHROOM 433
ALPA WALL II 431
ALTRA DICE 136
ALTRA DICE I 136
ALTRA DICE II 136
ALTRA DICE WALL 136
ANABA FÖR EASYTEC II ..... KROM 233
ANABA FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 239
ANDREAS 157
ANDREAS CURVE 157
ANDREAS LED 157
ANILA FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 237
ANILA FÖR LINUX LIGHT ..... KROM 244
ANILA FÖR LINUX LIGHT ..... SILVER-GRÅ 249
APOLLO LÅGVOLT TILLBEHÖR 262, 263
AQUADISC 522
AQUADOWN MICRO 521
ARCOLOS TAKARMARUR 411
ARCOLOS UP BEAM ES111 410
ARCOLOS UP BEAM LED 410
ARLINA G9 161
ARLINA T5 162
ARTE 300 585
ASTINA UP/DOWN 110
ASTO GLAS I 129
ASTO GLAS II 129
ASTO I 130
ASTO II 130
ASTO III 130
ASTO IV 130
AUSTRATURN 346

B
BAGUS 356
BANGIS 185
BARNDOORS FÖR SFL 272
BARRO 133
BARRO GLAS PENDEL 086
BARRO PENDEL 086
BARRO UP/DOWN 133
BEAM HQI 474
BEAM G9 474
BEDSIDE 305
BELPA II LAMPHUVUD 428
BELPA WALL II 428
BERET ES111 366
BERET G12 386
BERET GU6,5 386
BERET QRB 357
BIBA FÖR EASYTEC II KROM 234
BIBA I 083
BIBA II 083
BIBA III 083
BIBA PENDEL FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 240
BIG DICE ES111 505
BIG DICE G12 505
BIG DICE QRB 505
BIG KASPO FÖR 1-FAS SKENA 226
BIG LED PLOT 518
BIG LIGHT EYE PENDEL 073
BIG NAILS 50 439
BIG NAILS 80 439
BIG NAILS WALL 439
BIG PAN RASTERARMATUR 382
BIG SUN PENDEL 074
BIG SUN TAKARMATUR 096
BIG SURA PENDEL FÖR WAVE 265
BIG SURA SINGLE 082
BIG SURA TAKARMATUR 097
BIG SURA TRIPLE 082
BIG SURA WALL 115
BIG THEO BEAM G9 473
BIG THEO CEILING ES111 141
BIG THEO FLOOR/MOBIL 504
BIG THEO SINGLE ES111 141
BIG THEO UP-DOWN OUT 471
BIG THEO UP/DOWN ES111 141
BIG THEO WALL OUT 471
BIGLA FÖR LINUX LIGHT ..... SILVER-GRÅ 252
BIMA DISPLAY 291
BIMA I FÖR 1-FAS SKENA 222
BIMA I FÖR 3-FAS SKENA 211
BIMA I FÖR EASYTEC II ..... KROM 233
BIMA I FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 238
BIMA II FÖR 1-FAS SKENA 222
BIMA II FÖR 3-FAS SKENA 211
BIMA II FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 238
BLOX DOWNLIGHT, ... 109
BLOX FÖR 1-FAS SKENA 223
BLOX FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 237
BLOX VÄGGARMATUR 109
BOOKLED 274
BOWTOW 161
BOWTOW GLASS 161
BRICK DOWNUNDER E14 512
BRICK DOWNUNDER G9 512
BRICK LED 16 514
BRICK LED 24 514
BRICK LED DOWNUNDER 515
BRICK MESH 512
BRICK MESH LED 514
BULAN 463

C
C-TRACK 254, 255
CABLINE 261
CAI TAKARMATUR 142
CALMA 105
CALU 346, 508
CHROMBO 159
CHROMBO TC-S 159
CL 101 GX53 135
CL 124 T5 177
CL 133 T8 R 185
CL 134 T8 R 185
CL 135 T5 R 185
CMH DOWNLIGHT 390
CMH SPOT GU6,5 FÖR ..... 3-FAS SKENA 200
CMH-SPOT G12 FÖR ..... 3-FAS SKENA 200
COMET FÖR VAJERSYSTEM 268
COMMO CL-1 135
COMMO PD-1 085
CONE 448
COPPA 114
CORDA PENDEL 014
COUPA FLEXLED 027
CRESA PENDEL 014
CREST 1 114
CREST 2 114
CREST PD-1 076
CREST WL-1 172
CRYSTAL I 354
CRYSTAL II 354
CRYSTAL IV 354
CRYSTAL LED 332
CRYSTAL VI 353
CRYSTAL VII 353
CRYSTAL VIII 353
CUBIX I 41, 504
CUBIX II 41, 504
CYGNIS 036
CYLOVA 113

D
DACU G9 ..... 147, 451
DACU LED 147, 451
DACU SPACE 152
DACU SPACE 152
DACU UP-DOWN G9 ..... 146, 453
DACU UP-DOWN LED 146, 452
DACU UP-DOWN LED BEAM 146, 452
DANAX 100
DARIUS 113
DARK ROX 468
DASAR 115 ADJUST GU10 533
DASAR 115 ADJUST MR16 530
DASAR 115 LED 536
DASAR 115 MR16 530
DASAR 118 GX10 540
DASAR 215 ES111 535
DASAR 215 UNI 538
DASAR 260 HIT-DE 150W 542
DASAR 260 HIT-T 150W 541
DASAR 260 HIT-T 70W 541
DASAR 260 QRB111 534
DASAR 260 UNI 538
DASAR 9X1W LED 536
DASAR EXACT GU10 533
DASAR EXACT MR16 531
DASAR FLAT LED 536
DASAR GX53 536
DASAR HQI SQUARE 70W 542
DASAR SQUARE GU10 532
DASAR T5-14 539
DASAR T5-21 539
DASAR WHITE 524
DASAR WHITE + ... 524
DAVES WALL ES111 124
DAYLIGHT STRIP 552
DECREDO BORDSARMATUR 007
DEKLED 332
DELF C 1000 ..... 296, 554
DELF C 1000 RGB 298, 555
DELF C 500 ..... 296, 554
DELF C 500 RGB 298, 555
DELSIN LED 464
DELWA BLUE LED 477
DELWA LED VÄGGARMATUR 477
DENA I 106
DENA II 106
DETT 449
DEVIN DOUBLE 105
DEWI BORDSARMATUR 037
DEWI GOLVARMATUR 037
DEWI PENDEL FÖR ..... LINUX LIGHT KROM 246
DEWI PENDEL FÖR LINUX LIGHT SILVER-GRÅ 252
DICHRO CUBE 365
DICHRO TUBE 365
DIO 132
DIO FLEX PLATE 279
DIO FLEX PLUG 280
DISC 356
DISPLAY GX53 287
DISPLAYARMATUR GU10 291
DISPLAYARMATUR MR16 291
DIVIS G12 387
DIVIS GU6,5 387
DL 123 LED 338
DL 181 GX53 371
DL 195 G12 388
DODI DIMMERMODUL 591
DOME LED 337
DOME LED DISPLAY 284
DOME LED FÖR ..... 3-FAS SKENA 189
DOME LED TAKARMATUR 143
DOME LED VÄGGARMATUR 145
DORU 345, 508
DOWNUNDER 05 310
DOWNUNDER I 310
DOWNUNDER II 310
DOWNUNDER III 310
DOWNUNDER LED 14 ..... 307, 516
DOWNUNDER LED 15 ..... 307, 516
DOWNUNDER LED 27 ..... 307, 516
DOWNUNDER MID 308
DOWNUNDER OUT TC-D 512
DOWNUNDER RCL 101 308
DP 118 R7S 283
DP 119 LED 283
DRAGAN SQUARE 463
DRAGAN VÄGGARMATUR 462
DRIVDON HQI/CDM 584
DROP 100 454
DROP 50 454
DRUM HQI PENDEL 186
DURANZ PENDEL 053

E
EASY LIM 576
EASY LIM PRO RF 577
EASYLITE DISPLAY E27 480
EASYLITE DISPLAY ES111 480
EASYLITE DISPLAY G12 481
EASYLITE DISPLAY GU10 480
EASYLITE DISPLAY MR16 480
EASYLITE DISPLAY QRB111 480
EASYLITE SPIKE GU10 496
EASYLITE SPOT E27 494
EASYLITE SPOT ES111 494
EASYLITE SPOT G12 495
EASYLITE SPOT GU10 494
EASYLITE SPOT MR16 494
EASYLITE SPOT QRB111 494
EASYTEC II TILLBEHÖR KROM 235

EASYTEC II TILLBEHÖR SILVER-GRÅ 243
ELSU 078
ELT DOWNLIGHT 374
ENNA 132
ENOLA 087
ESSENS 377
ESSENS DJUP 377, 511
ESSENS HQI 388
EURO SPOT ELT FÖR ..... 3-FAS SKENA 194
EURO SPOT ES111 FÖR ..... 3-FAS SKENA 194
EURO SPOT FÖR ..... 1-FAS SKENA 219
EURO SPOT G12 FÖR ..... 3-FAS SKENA 190
EURO SPOT GU6,5 CDM FÖR ... 3-FAS SKENA 193
EURO SPOT MR16 FÖR ..... 3-FAS SKENA 193
EURO SPOT QRB111 FÖR ..... 3-FAS SKENA 194
EURO SPOT SDW-TG FÖR ..... 3-FAS SKENA 193
EUTRAC 3-FAS SKENA ..... TILLBEHÖR 214-217
EYEBALL 347
EYEDOWN 337, 508

F
FÄRGFILTER FÖR SFL 272
FGL OUT 345, 509
FGL OUT SQUARE 347, 509
FIBER SET LED 544
FILI 289
FILI DISPLAY 289
FLAC BEAM 489
FLAT 121 169
FLAT 221 169
FLAT DOWNLIGHT 345
FLAT FRAME BASIC 342
FLAT FRAME CURVE 342
FLAT FRAME SLAT 342
FOCU-LED EYEBALL 333
FOCU-LED SPOT FÖR ..... GLU-TRAX 256
FOK LED 313
FORCHINI PD-1 028
FORCHINI PD-2 028
FRAME 343
FRAME BASIC GU10 364
FRAME BASIC JC 343
FRAME BASIC LED 314
FRAME BASIC MR16 350
FRAME CURVE 343
FRAME CURVE LED 314
FRAME DISTA GU10 364
FRAME DISTA MR16 350
FURNITURE 513 294
FURNITURE 65 293
FURNITURE LED ROUND 333
FURNITURE TYP 3 344

G
GALEN LED 507
GALEN LED PROFIL ..... 506 - 507
GALEN RGB LED PROFIL 507
GILA LED 304
GIMBLE OUT 90 523
GIMBLE PRO 389
GIMBLE PRO G12 389
GIMBLE ROUND 347
GL 100 SLOT 032
GL 101 E14 033
GL 102 CURVE 033
GL 103 T5 033
GL 104 E27 033
GL 105 E27 033
GL 106 DEKLED 032
GL 107 DEKLED 032
GL 108 INDI 030
GL 109 HORN 031
GL 110 MR16 031
GLADOS 352
GLAS TUBE E27 374
GLASSA E27 100
GLASSA TCD 2X26W 180
GLENOS LED 316
GLENOS LED XL 316
GLIDE 355
GLOO 456
GLU-TRAX TILLBEHÖR 257
GRAFIT SL 30 420
GRAFIT SL 60 420
GRAFIT WL 420
GRID 354
GU/GZ 10 TURNO 361
GU10 SP 361
GX53 LAMPHUVUD FÖR ..... EASYTEC II KROM 234
GX53 LAMPHUVUD FÖR ..... EASYTEC II SILVER-GRÅ 242
GX53-ADAPTER FÖR ..... 1-FAS SKENA 227

H
HAKFÄSTEN FÖR SFL 272
HALF BALL LIGHT EYE 073
HALF PIPE 149
HANG UP 051
HARI 158
HIBIT 288
HORN ADJUST G12 388
HORN ES111 369
HORN GU10 361
HORN GX10 385
HORN MR16 345
HORN QRB 357
HQI-TS DOWNLIGHT 393
HQI-TS FLOODLIGHT 70W .. 199
HQI-TS FLOODLIGHT 150W . 199
HURIT SINGLE 129
HURIT TWIN 129

I
I-LINE PENDEL 065
IGU PENDEL 069
IGU WALL UP-DOWN 113
INDA SPOT 131
INDI REC 1F 350
INDI REC 1S CDM-R 385
INDI REC 1S GU10 362
INDI REC 1S MR16 350
INDI REC 2S 350
ISTU 079
IVED 279
IVED LED SPOT 279
IVES I 145

K
KALU 1 125
KALU 2 125
KALU 3 125
KALU FLOOR 1 042
KALU FLOOR 2 042
KALU II ES111 127
KALU II FLOOR ES111 042
KALU II LED 126
KALU RECESSED 1 319
KALU RECESSED 2 319
KALU RECESSED 3 319
KANO FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 239
KARDAFRAME 4 GU10 061
KARDAFRAME 4 MR16 061
KARDAFRAME 4 QRB111 064
KARDAFRAME DUO ES111 ... 062
KARDAFRAME LONG ES111 . 062
KARDAFRAME SQUARE ES111 062
KARDAFRAME WALL GU10 .. 123
KARDAFRAME WALL QRB 111 123
KARDAMOD SURFACE ES111 117
KARDAMOD SURFACE ES111 ..... BRITESPOT 117
KARDAMOD SURFACE QRB111 116
KARDATRACK GU10 FÖR ..... 3-FAS SKENA 208
KARDATRACK MR16 FÖR ..... 3-FAS SKENA 208
KARDATRACK QRB111 FÖR ..... 3-FAS SKENA 208
KASPO FÖR 1-FAS SKENA ... 223
KERAS ELT 460
KETO ROUND LED RGB 507
KOKO I 109
KOKO II UP/DOWN 109
KOTAK 372
KOTAK VÄGGARMATUR 372
KUNO 052

L
L-LINE 120 166
L-LINE 60 166
LALU WALL 1/2 ..... 101, 456
LAMBAT 275
LAMBAT SHORT 275
LAMOO 099
LASSON CL-1 020
LASSON PD-1 017
LASSON PD-1 017
LASSON PD-2 018
LASSON PD-3 020
LASSON SL-1 018
LASSON TL-1 018
LASSON WL-1 017
LASSON WL-2 020
LED ALUMINIUM DOWNLIGHT 334
LED BRICK 525
LED DOWNUNDER MINI ... 308
LED FURNITURE 50 295
LED HORN 338
LED KONKAV 333
LED LIGHT BAR 295
LED NÄTDEL 582, 583
LED OUTDOOR BEAM 483
LED OUTDOOR SPIKE SET ... 503
LED PENLIGHT PRO 548, 549
LED QUAD 1 303
LED QUAD 2 303
LED SLIM LIGHT 317
LED SLIM LIGHT YTMONTERAD 150
LED STONE 525
LED STRIPS INDOOR ... 558 - 565
LED STRIPS INDOOR RGB 568, 570
LED STRIPS OUTDOOR 567
LED STRIPS OUTDOOR RGB .. 572
LED TAVELARMATUR 277
LED VÄGGPROFIL 566
LED-DRIVDON 580, 581
LED-STRIPS OUTDOOR ..... PROFILE 556
LED-STRIPS OUTDOOR ..... PROFILE RGB 557
LEDPANEL 100 339
LEDPANEL ROUND 339
LEDUSE 335
LELEX 1 335
LIGHT EYE BALL 145
LIGHT EYE FLOOR 042
LIGHT EYE FÖR EASYTEC II ..... KROM 231
LIGHT EYE GLASS 4 072
LIGHT EYE I 124
LIGHT EYE MOVE TELESKOP 039
LIGHT EYE MR16 FÖR ..... LINUX LIGHT KROM 244
LIGHT EYE MR16 FÖR ..... LINUX LIGHT SILVER-GRÅ 248
LIGHT EYE PENDEL 070
LIGHT EYE PENDEL FÖR ..... 3-FAS SKENA 210
LIGHT EYE PENDEL FÖR ..... EASYTEC II KROM 231
LIGHT EYE SPOT FÖR ..... 3-FAS SKENA 210
LIGHT EYE SPOT FÖR ..... EASYTEC II KROM 231
LIGHT EYE TUBE ES111 366
LIGHT EYE TUBE ES111 ..... BRITESPOT 389
LIGHT EYE TUBE QRB111 357
LIGHT EYE X3 070
LIGHT PIPE 447
LIGHTPOINT 352
LIGHTTUBE FÖR ..... LINUX LIGHT 250
LIGHTTUBE FÖR WAVE 265
LIKA FÖR LINUX LIGHT ..... KROM 244
LIKA FÖR LINUX LIGHT ..... SILVER-GRÅ 249
LIM 2 576
LIMA 111
LIMA FÖR EASYTEC II ..... SILVER-GRÅ 237
LIMA UP/DOWN 111
LINE ARMATUR 102
LINUX LIGHT TILLBEHÖR ..... KROM 247
LINUX LIGHT TILLBEHÖR ..... SILVER-GRÅ 253
LIPSY DOUBLE 075
LIPSY PENDEL 075
LIPSY TAKARMATUR 181
LJUSKÄLLOR HALOGEN .... 594 - 599
LJUSKÄLLOR LÅGENERGI .... 610 - 615
LJUSKÄLLOR LED ..... 604 - 609
LJUSKÄLLOR LYSRÖR 616
LJUSKÄLLOR RUNDA LYSRÖR 615
LJUSKÄLLOR URLADDNINGS - ... LAMPOR ..... 599 - 602
LOBANG 383
LONG GRILL PENDEL 048
LONG GRILL TAKARMATUR .. 176
LUNA 1 FÖR 1-FAS SKENA .. 226
LUNA 1 FÖR 3-FAS SKENA ... 210
LUX 49 482
LUZO II 347

M
MALANG CL-1 024
MALANG LED PENDEL 081
MALANG PD-1 024
MALANG SL-1 024
MALANG TL-1 024
MANTA TRAFO 585
MECANICA 035
MEDO PENDEL 079
MEDO TAKARMATUR 185
MELAN 099
MERIDIAN BOX 460
MERIDIAN II 461
MIBO CURVE 282
MIBO STRAIGHT 282
MIBO WALL UP/DOWN 108
MICRO FLAT 465
MIL 20 295
MIL LED 3 295
MINI ALU TRACK 258
MINI BEAM 158
MINI EYE LED OUT 464
MINI FRAME 312
MINI LED MODULKEDJA 545
MOD 1 ES111 370
MOD 1 GU10 362
MOD 1 MR16 351
MOD 1 QRB111 359
MOD 2 ES111 370
MOD 2 GU10 362
MOD 2 MR16 351
MOD 2 QRB111 359
MOD 3 ES111 370
MOD 3 GU10 362
MOD 3 MR16 351
MOD 3 QRB 111 359
MOD 4 ES111 370
MOD 4 GU10 362
MOD 4 MR16 351
MOD 4 QRB 111 359
MOD FLAT I ES111 320
MOD FLAT I QRB111 320
MOD FLAT II ES111 320
MOD FLAT II QRB111 320
MR11 SP 344
MR16 SP 345
MULTIFUNKTIONS LED MODUL 547
MYRA CURVED DISPLAY 478
MYRA DOWN/UP 427
MYRA LAMPHUVUD 424
MYRA STRAIGHT DISPLAY ... 478
MYRA WALL 427

N
N-TIC PRO GU10 527

N-TIC PRO MR16. 527
N-TIC ROUND 526
N-TIC SPOT GU10/GZ10 . . . 131
N-TIC SQUARE. 526
NAILS MARKARMATUR 440
NAILS MED JORDSPETT 440
NAILS VÄGGARMATUR 440
NAUTILUS. 497
NAUTILUS LED 304 B 500
NAUTILUS LED 304 S 500
NAUTILUS LED ROSTFRITT STÅL. . .
. 502
NAUTILUS PAR38. 498
NAUTILUS ROSTFRITT STÅL. . . 497
NAUTILUS SPIKE 497
NAUTILUS SPIKE LED 501
NAVIGATOR FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA 199
NEAT DISPLAY 290
NEAT FLEX. 290
NEODISK 175
NEOPAN. 175
NEPRO 2 PL. 213
NEPRO 2 R7S 213
NEPRO 2 T5 213
NEPRO DISPLAY. 285
NEPRO FÖR 3-FAS SKENA. . . 202
NEPRO FÖR EASYTEC II . . . . . .
SILVER-GRÅ. 243
NEPRO LINE 163
NEPRO R7S FÖR EASYTEC II. . . . .
KROM. 234
NEPRO T5 PENDEL 066
NEPRO WALL 156
NEW ANDREAS. 159
NEW BANKERS. 040
NEW POL 76 445
NEW TRIA CDM-R. 385
NEW TRIA ES111 RUND. 366
NEW TRIA G12 385
NEW TRIA GU10 RUND. 361
NEW TRIA I ES111 FYRKANTIG . .
. 368
NEW TRIA I GU10 FYRKANTIG . .
. 364
NEW TRIA I MR16 FYRKANTIG . .
. 349
NEW TRIA I QRB FYRKANTIG. . . .
. 358
NEW TRIA II ES11 FYRKANTIG. . .
. 368
NEW TRIA II GU10 FYRKANTIG. .
. 364
NEW TRIA II QRB FYRKANTIG . . .
. 358
NEW TRIA III ES11 FYRKANTIG . .
. 368
NEW TRIA III GU10 FYRKANTIG .
. 364
NEW TRIA III QRB FYRKANTIG. . .
. 358
NEW TRIA MR16. 346
NEW TRIA QRB RUND 357
NEW TURNO 346
NIABI. 102
NICELIGHT 1 355
NICETUBE 1. 348
NICETUBE 2. 348
NONDRI FÖR LINUX LIGHT . . . . .
KROM. 246
NONDRI FÖR LINUX LIGHT . . . . .
SILVER-GRÅ. 250
NONDRI I 115
NOVA. 459
NUBLED 332

O
ONIO 170
ONIO LED. 170
OPEN GRILL 059
OPEN GRILL SINGLE. 059
OPEN GRILL UNI 175
ORION FÖR . . . . . .
LINUX LIGHT SILVER-GRÅ 252
ORION JOJO FÖR . . . . . .
LINUX LIGHT SILVER-GRÅ 252
ORION PENDEL FÖR. . . . . .
EASYTEC II SILVER-GRÅ 241
ORION PENDEL FÖR. . . . . .
LINUX LIGHT KROM 246
ORION PLATE. 097
OTOS GLASS. 446
OTOS PL 446
OUT 65. 508
OUT-BEAM 474
OVA 75. 435
OVA 100. 435
OVA TORCH. 434
OVA WALL 434
OVA WALL 2XGU10 154
OVO ES111. 071

P
PADI LED 600 . . . . . 292, 553
PAR 16 MESH FÖR. . . . . .
1-FAS SKENA 221
PAR 16 MESH FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 207
PAR 20 MESH FÖR. . . . . .
1-FAS SKENA 221
PAR 20 MESH FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 207
PAR 30 MESH FÖR. . . . . .
1-FAS SKENA 221
PAR 30 MESH FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 207
PARA 380 090
PARA DOME II 320. 090
PARA DOME II 320 HQI. 091
PARA DOME II 480 091
PARA DOME II ALU 090
PARA DOME II ALU HQI 091
PARA MULTI 406 092
PARA MULTI 406 E27 090
PARA MULTI 536 092
PD 101 T5 051
PD 107 T5 076
PD 108 TCL 076
PD 115 E27. 088
PD102 T5 051
PEMA 458
PEMA LED 148
PEN LIGHT 230V. 549
PERRI PENDEL. 083
PIKA. 344
PL-DOWNLIGHT IP65 510
PL2/24 SHOP FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 212
PLADO 376
POL 445
POWER LIM STYRENHET 579
POWER TRAIL LITE 520
POWER-LED SPOT FÖR . . . . . .
GLU-TRAX 256
PUR DISPLAY. 291
PURI FÖR 1-FAS SKENA 225
PVC-RÖR 551

Q
Q-LINE DOUBLE TAKARMATUR. . .
. 055
Q-LINE SINGLE TAKARMATUR . . .
. 055
Q-LINE TILLBEHÖR. 55, 164
Q-LINE WALL 164
Q-LINE WALL UP/DOWN . . . 164
Q-TECH G12 HOR FÖR. . . . . .
1-FAS SKENA 219
Q-TECH GU10 FÖR . . . . . .
1-FAS SKENA 223
Q-TECH SPOT FÖR
LINUX LIGHT SILVER-GRÅ 249
Q-TECH SPOT G12 FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA 199
Q-TECH SPOT GU10 FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA. 211
QRB KARDA FÖR VAJERSYSTEM. .
. 267
QRB SPOT FÖR LINUX LIGHT . . . .
KROM. 244
QRB SPOT FÖR LINUX LIGHT . . . .
SILVER-GRÅ 249
QRB SPOT FÖR VAJERSYSTEM . . .
. 267
QRB SPOT FÖR WAVE 264
QT-SPOT FÖR 3-FAS SKENA . 200
QUADRA 44 B 467
QUADRA 44 DOWNLIGHT. . 467
QUADRA 44 VÄGGARMATUR . . .
. 467
QUADRASYL D 467
QUADRASYL WALL 467
QUOR 52 379
QUOR 52/G 379

R
R7S SHOP FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 202
RAKA SPOT FÖR EASYTEC II . . . . .
KROM. 233
RAKA SPOT FÖR EASYTEC II . . . . .
SILVER-GRÅ 238
RAPIDO IP 20 378
RAPIDO OUT 510
RASTERARMATUR QRB/TCL. . 382
RAY. 114
RCL 102 TC-DE 372
REAL N-TIC GX53. 371
REAL N-TIC LED 340
RECESS CAN LED 333
REDIT GU10 365
REDIT MR16 356
RETROSIX. 122
RGB MASTER 573
RGB SLAVE 573
RIOTTE. 022
RIOTTE SMALL 022
RIOTTE WALL 022
ROBOT II FÖR GLU-TRAX 256
ROVEN PENDEL. 027
ROW 1 GU10 364
ROW 1 MR16 349
ROW 2 MR16 349
ROW ELT 374
ROW ES111 366
ROW G12 385
ROW QRB 358
ROX ACRYL C 417
ROX ACRYL POLE 30 416
ROX ACRYL POLE 60 416
ROX ACRYL POLE 90 416
ROX ACRYL SINGLE 417
ROX ACRYL UP-DOWN 417
ROX CEILING 135
ROX CEILING OUT 414
ROX CEILING OUT GX53. . . . 414
ROX OUT LED UP/DOWN . . . . . .
. . . . . 154, 415
ROX PATH LIGHT 412
ROX UP-DOWN ES111 415
ROX UP-DOWN GX53 415
ROX UP/DOWN 134
ROX WALL. 135
ROX WALL OUT 414
RUN DIMMERMODUL 591
RUSTY 40 398
RUSTY 40 SQUARE 400
RUSTY 70 398
RUSTY 70 SQUARE 401
RUSTY CONE. 405
RUSTY CONE 40. 405
RUSTY CONE 70. 405
RUSTY JORDSPETT. 398
RUSTY PATHLIGHT. 406
RUSTY SLOT 50 402
RUSTY SLOT 80 402

S
SAIL FÖR EASYTEC II . . . . . .
SILVER-GRÅ 243
SAIL FÖR LINUX LIGHT. . . . . .
SILVER-GRÅ 251
SAIL FÖR WAVE 265
SAIL SPOT FÖR VAJERSYSTEM. . . .
. 268
SAINT 22 183
SALUNA FÖR VAJERSYSTEM . 267
SATIN CONE SHADE 089
SATINA 356
SDL DISPLAY 286
SDL HQI 70W FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA 196
SDL HQI 150W FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA 196
SDL PRO 70 196
SDL PRO 150 196
SEDO 14. 162
SEDO 21 162
SEKARA. 068
SFL PAR 16 270
SFL PAR 20 E27 271
SFL PAR 20 GU10 270
SFL PAR 36 271
SFL PAR 56 271
SFL PAR 56 HQI-T. 272
SFL PAR 56 HQI-TS. 272
SHELL HQI 150W 173
SHELL HQI 70W. 173
SHELL WL-1 173
SHELL WL-2 173
SHOP I 047
SHOP II. 047
SIENA FÖR EASYTEC II . . . . . .
KROM. 233
SIENA FÖR EASYTEC II . . . . . .
SILVER-GRÅ. 238
SIGHT 24 168
SIGHT 54 168
SILIKON LED FLEXSTRIP 550
SIMIT 20. 333
SITRA. 443
SITRA DISPLAY 479
SITRA JORDSPETT. 499
SITRA SL 442
SITRA WALL. 468
SITRA WALL UP-DOWN 468
SIXLED 332
SKELETTO DISPLAY. 287
SKELETTO FÖR . . . . . .
1-FAS SKENA 219
SKELETTO FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 202
SKRUVSET M6 . . . . . 425, 428
SKRUVSET M8 445
SKY PLOT LED 517
SLEEK FÖR . . . . . .
1-FAS SKENA 224
SLEEK MR16 FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA. 211
SLIM ES111. 366
SLIM GU10. 361
SLIM GX53 371
SLIM MR16. 344
SLIM QRB 357
SLOT LED 313
SOCKLAR 592
SOLF 153
SOLF LED. 152
SOLF T5. 153
SOLO 90° FÖR GLU-TRAX . . . 256
SOPRANA CL-1 009
SOPRANA PD-1 013
SOPRANA PD-2 011
SOPRANA PD-3 012
SOPRANA SL-1 011
SOPRANA SL-2. 009
SOPRANA TL-1 010
SOPRANA TL-2. 009
SPACE FÖR LINUX LIGHT. . . . . .
SILVER-GRÅ 249
SPACE FÖR WAVE. 264
SPOT 79 GU10 131
SPOT 79 MR16. 131
SQUARE C 419
SQUARE DICE 138
SQUARE DISI 138
SQUARE DOWNLIGHT 347
SQUARE GU10 138
SQUARE POLE 30 419
SQUARE POLE 60 419
SQUARE POLE 90 419
SQUARE WALL 139
STAR FÖR WAVE 264
STIX 275
STRATOS FÖR LINUX LIGHT . . . . .
SILVER-GRÅ. 250
STYRENHETER RGB-LED . . . . . .
. . . . . 576 - 579
SUN PENDEL 074
SUN TAKARMATUR. 096
SURA FÖR VAJERSYSTEM. . . . 268
SURA PENDEL FÖR VAJERSYSTEM
. 268
SURA VÄGGARMATUR 115
SWIFTEC FÖR EASYTEC II. . . . . .
SILVER-GRÅ. 239

SWIFTEC PENDEL FÖR. . . . . .
EASYTEC II SILVER-GRÅ. 239
SXL 70W. 486
SXL 150W. 486
SXL 400W. 487
SXL ECO 485
SXL II E27, ... 484
SXL II TC-DE. 484
SYROS FÖR LINUX LIGHT . . . . . .
SILVER-GRÅ. 250
SYROS FÖR VAJERSYSTEM. . . 267
SYROS FÖR WAVE 264

T
T5 GRILL 059
T5 GRILL 060
T5 GRILL UNI. 174
T5-BAR 24W. 381
T5-BAR 54W. 381
TANI. 160
TAVELARMATUR T5 277
TC DOWNLIGHT. 380
TC INDI 255. 179
TC RASTER 218 178
TC RASTER 336. 178
TEC 2. 128
TEC 4. 128
TEC 6. 128
TEC CDM-R FÖR. . . . . .
3-FAS SKENA 205
TEC ES111 BRITESPOT FÖR . . . . . .
3-FAS SKENA 205
TEC FÖR 1-FAS SKENA . . . . . .
. . . . . 220, 227
TEC MR16 FÖR 3-FAS SKENA. . . .
. 203
TEC QRB111 FÖR 3-FAS SKENA. .
. 204
TEC TC-DE FÖR 3-FAS SKENA. . . .
. 212
TEJP DUBBELHÄFTANDE. . . . . .
. . . . . 257, 570
TELESKOP FÖR VAJERSYSTEM. . . .
. 268
TENDA LED 476
THEO CEILING OUT. 470
THEO UP-DOWN OUT. 470
THEO WALL 140
THEOS 101 E27. 472
THEOS 102 E27 472
THEOS 103 TCD 472
THEOS SPOT 488
TIDUR. 167
TIDUR WALL SINGLE 167
TIGLA ROUND 110
TIGLA SQUARE. 110
TILLBEHÖR UTOMHUS 590
TINTO CONE SHADE 89
TOBU FÖR 1-FAS SKENA 223
TONGA I. 84
TONGA I FÖR EASYTEC II. . . . . .
SILVER-GRÅ. 240
TONGA IV 084
TONGA IV FÖR 1-FAS SKENA . . .
. 227
TONGA IV FÖR EASYTEC II. . . . . .
SILVER-GRÅ. 240
TONGA IV FÖR LINUX LIGHT. . . .
SILVER-GRÅ. 252
TRAIL-LIGHT. 520
TRANSFORMATORER. . . . . .
ELEKTRONISKA. 588, 589
TRANSFORMATORER. . . . . .
KONVENTIONELLA 586, 587
TRAPPNOSPROFIL 551
TRIA II 346
TRIBI. 025
TRISTAN 177
TRITON LED 3X1W 336
TRITON LED RGB. 336
TROMP 369
TRON TAKBOX. 051
TRUST 30 436
TRUST 60 436
TRUST RASTER 436
TRUST WALL 436
TUBE 186
TUBELIGHT LED 551
TWINTUBE FÖR 1-FAS SKENA. . .
. 227
TWINTUBE FÖR 3-FAS SKENA . . .
. 212
TWINTUBE PENDEL. 067
TWISTER 355

U
UFO BEAM 476

V
VAJERSYSTEM TILLBEHÖR. . . . 269
VANO 491
VANO RGB 492
VANO TC 491
VANO WING 36W 490
VANO WING 54W 490
VAP 60 408
VAP 100 408
VAP SLIM 30. 409
VAP SLIM 60. 409
VAP SLIM 90. 409
VESUVIO. 099

W
WALLYX GU10 455
WAVE TILLBEHÖR 265
WAVE TRAFO. 585
WETSY 529
WETSY LED. 529
WETSY POWER LED 529
WHEEL PC 080
WL 103 E14 099
WL 104 E27. 099
WL 105 E14 107
WL 106 E14 107
WL 149 R7S 160
WL 160 T5 171
WL 161 T5. 172
WL 172 GX53 465
WORK LIGHT FLOOR 038
WORK LIGHT PENDEL 049
WORKLIGHT WAVE PD-1 053
WORKLIGHT WAVE WL-1 . . . 163

Y
YANTI FÖR EASYTEC II. . . . . .
SILVER-GRÅ. 239
YANTI FÖR LINUX LIGHT . . . . . .
SILVER-GRÅ. 250
YOKI FÖR EASYTEC II . . . . . .
KROM. 232
YOKI FÖR EASYTEC II . . . . . .
SILVER-GRÅ. 236
YOKI SPOT FÖR 3-FAS SKENA. . .
. 211
YUDI 353

Z
Z 211 104
ZEBLED ROUND 334
ZENIT 180
ZERAN. 113

111000
111001 ..... 345, 509
111007 ..... 345, 509
111008 ..... 345, 509
111011 508
111018 508
111019 508
111051 344
111052 344
111059 344
111108 295
111112 355
111121 ..... 347, 509
111122 ..... 347, 509
111127 ..... 347, 509
111128 ..... 347, 509
111131 467
111132 467
111171 344
111172 344
111173 344
111179 344
111181 344
111182 344
111183 344
111189 344
111191 345
111202 343
111222 350
111232 350
111242 364
111252 364
111261 314
111262 314
111267 314
111274 346
111291 314
111292 314
111297 314
111308 344
111318 361
111328 366
111338 357
111348 371
111351 349
111352 349
111353 349
111360 361
111361 364
111362 364
111363 364
111370 357
111371 358
111372 358
111373 358
111380 366
111381 368
111382 368
111383 368
111402 371
111432 ..... 345, 508
111441 346
111442 346
111447 346
111449 346
111450 385
111451 385
111472 142
111482 467
111492 467
111502 352
111512 352
111522 467
111532 356
111542 ..... 346, 508
111552 142
111554 142
111572 233
111574 ..... 145, 289
111592 374
111601 356
111611 365
111680 385
111681 385
111731 ..... 292, 553
111732 ..... 292, 553
111801 333
111802 333
111821 333
111822 333
111850 581
111851 336
111852 336
111853 336
111871 335
111872 335
111918 333
111919 333
111926 333
111929 333
111936 333
111939 333
111941 369
111951 338
111952 338
111961 337
111962 337
111982 ..... 337, 508
111992 ..... 337, 508

112000
112041 347
112042 347
112043 347
112048 347
112061 346
112062 346
112063 346
112067 346
112068 346
112069 346
112090 345
112091 345
112092 345
112093 345
112097 345
112098 345
112099 345
112151 347
112152 347
112157 347
112158 347
112231 371
112232 371
112234 371
112241 332
112242 332
112251 295
112281 135
112284 135
112291 371
112294 371
112301 340
112302 340
112321 340
112322 340
112332 371
112420 138
112444 350
112454 350
112464 350
112474 362
112484 385
112531 349
112532 349
112550 358
112551 385
112552 374
112553 366
112561 364
112631 349
112632 349
112661 364
112711 312
112712 312
112717 312
112732 342
112762 342
112772 342
112780 ..... 313, 342
112781 ..... 313, 342
112801 313
112802 313
112810 316
112811 316
112812 316
112821 316
112822 316
112831 346
112832 346
112834 346
112837 346
112838 346
112839 346
112881 338
112882 338
112891 338
112892 338
112901 345
112911 361
112921 369
112931 357
112944 388
112951 385
112961 390
112962 390
112964 390
112970 390
112971 390
112974 390
112975 390
112980 390
112981 390
112984 390
112985 390

113000
113001 366
113002 366
113011 357
113012 357
113021 389
113022 389
113201 347
113202 347
113203 347
113207 347
113208 347
113209 347
113311 347
113317 347
113318 347
113319 347
113406 319
113416 319
113426 319
113500 346
113501 349
113510 361
113511 364
113520 385
113521 385
113530 357
113531 358
113540 366
113541 368

114000
114621 335
114622 335
114701 356
114730 110
114740 110
114791 334
114792 334
114801 334
114802 334
114821 332
114822 332
114831 333
114832 333
114851 332
114852 332
114861 332
114862 332
114901 356
114920 354
114921 354
114923 354
114925 365
114926 353
114927 353
114928 365
114930 355
114931 353
114941 355
114951 348
114952 348
114960 353
114961 353
114962 353

115000
115004 326
115014 329
115024 329
115034 329
115044 329
115054 329
115064 329
115074 326
115094 329
115104 324
115114 324
115124 324
115134 324
115151 323
115152 323
115153 323
115170 329
115204 324
115250 323
115304 330
115314 330
115324 330
115351 330
115352 330
115404 331
115414 331
115424 331
115434 331
115480 372
115490 372
115501 117
115502 117

116000
116041 344
116042 344
116043 344
116101 361
116102 361
116107 361
116111 361
116112 361
116117 361
116118 361
116119 361
116202 133
116204 133

117000
117104 117
117114 117
117124 116
117134 116
117144 117
117154 117
117201 118
117202 118
117211 121
117212 121
117221 118
117222 118
117231 121
117232 121

118000
118011 352
118012 352
118013 352

131000
131108 131

132000
132010 131
132011 131
132014 131
132020 131
132021 131
132024 131
132832 ..... 041, 504
132842 ..... 041, 504
132862 042
132902 039
132912 039

133000
133432 086
133441 084
133444 084
133452 083
133454 083
133464 083
133481 070
133482 070
133502 086
133504 086
133511 074
133522 070
133541 083
133552 072
133562 073
133572 073
133581 074
133592 024
133600 027
133641 071
133642 071
133721 075
133722 075
133723 181
133760 185
133771 185
133772 185
133780 076
133782 172

134000
134201 097
134221 096
134234 354
134261 097
134301 096
134310 135

136000
136072 246
136174 244
136184 244
136192 247
136201 246
136202 247
136212 244
136222 247
136232 247
136240 247
136246 247
136250 247
136252 247
136260 247
136342 244
136372 244
136375 246
136402 247
136412 247
136422 247

138000
138041 250
138072 250
138144 252
138174 249
138184 248
138192 253
138200 253
138201 252
138202 253
138210 252
138211 251
138212 250
138221 253
138222 253
138231 252
138232 253
138240 253
138246 253
138250 253
138252 253
138260 253
138262 253
138270 253
138280 253
138291 250

138322 249
138342 249
138362 250
138372 249
138375 252
138380 247
138402 253
138412 253
138422 253
138432 253
138522 253
138544 249
138800 265
138803 265
138804 265
138805 265
138806 265
138807 265
138808 265
138809 265
138812 585
138822 585
138832 264
138841 265
138842 264
138848 265
138871 265
138881 264
138882 264

139000
139004 269
139006 269
139162 269
139230 268

143000
143014 228
143021 228
143022 228
143031 229
143032 229
143041 229
143042 229
143051 229
143052 229
143061 229
143062 229
143071 229
143072 229
143081 229
143082 229
143091 229
143092 229
143101 229
143102 229
143111 229
143112 229
143131 228
143132 228
143141 228
143142 228
143301 223
143307 223
143317 219
143321 219
143327 219
143372 223
143381 228
143382 228
143392 225
143402 227
143422 223
143432 222
143442 222
143482 226
143502 223
143512 220
143522 220
143532 220
143582 227
143594 227
143631 223
143634 223
143671 219
143674 219
143694 227
143704 221
143714 221
143724 221
143754 226
143791 224
143794 224
143801 219
143804 219

144000
144980 215
144981 215
144984 215

145000
145100 215
145101 215
145102 215
145200 215
145201 215
145202 215
145211 214
145300 215
145301 215
145302 215
145311 214
145400 215
145401 215
145402 215
145510 216
145511 216
145514 216
145520 216
145521 216
145524 216
145530 216
145531 216
145534 216
145541 214
145551 214
145560 217
145561 217
145564 217
145571 214
145580 217
145581 217
145590 216
145591 216
145594 216
145600 216
145601 216
145604 216
145621 214
145630 217
145631 217
145634 217
145640 217
145641 217
145644 217
145660 216
145661 216
145664 216
145670 217
145671 217
145674 217
145680 217
145681 217
145684 217
145690 217
145691 217
145694 217
145700 217
145701 217
145710 215
145711 215
145714 215
145720 215
145721 215
145724 215
145730 215
145731 215
145734 215
145800 215
145810 215
145980 216
145981 216
145990 215
145991 215
145994 215

146000
146046 036
146050 035
146060 035
146172 274
146192 040
146209 037
146221 275
146231 167
146232 167
146242 305
146244 305
146252 305
146254 305
146260 305
146272 275
146274 275
146282 167
146284 167
146302 275
146312 291
146324 286
146332 291
146372 290
146381 304
146382 304
146390 282
146392 282
146422 290
146432 290
146452 289
146462 288
146472 285
146479 285
146482 289
146492 291
146509 037
146511 279
146512 279
146521 279
146522 279
146562 279
146563 279
146564 279
146565 279
146572 277
146573 277
146582 277
146583 277
146592 287
146602 280
146612 279
146622 280
146632 280
146651 277
146652 277
146672 280
146682 279
146721 277
146722 277
146731 277
146732 277
146782 283
146791 283
146792 283
146812 287
146902 022
146912 022
146922 022
146942 024
146952 024
146962 024

147000
147112 154
147223 081
147256 125
147266 125
147276 125
147286 042
147296 042
147331 143
147332 143
147351 284
147352 284
147361 145
147362 145
147431 129
147432 129
147441 130
147442 130
147443 130
147444 130
147455 104
147469 109
147479 109
147519 106
147529 106
147559 131
147562 160
147566 160
147581 122
147582 122
147591 122
147592 122
147606 125
147706 127
147716 127
147736 042
147761 126
147762 126
147771 126
147772 126
147781 126
147782 126

148000
148001 033
148002 033
148010 032
148011 033
148012 033
148013 033
148020 031
148021 031
148022 030
148030 032
148031 032

149000
149031 145
149042 124
149142 128
149144 128
149146 128
149150 128
149180 182
149190 080
149222 067
149252 185
149262 079
149274 141
149284 141
149294 141
149316 135
149326 135
149336 134
149352 099
149365 078
149375 079
149380 085
149381 087
149385 087
149392 025
149401 183
149402 183
149411 149
149412 149
149417 149
149452 027
149466 171
149472 160
149482 107
149492 107

150000
150301 199
150302 199
150311 199
150312 199
150321 199
150322 199
150331 173
150332 173
150471 173
150474 173
150481 173
150484 173
150491 173
150494 173
150551 196
150552 196
150561 196
150562 196
150571 196
150572 196
150601 199
150602 199
150611 199
150612 199
150621 199
150622 199
150631 173
150632 173
150921 393
150929 393
150931 393
150939 393

151000
151011 211
151017 211
151049 291
151050 289
151051 ..... 145, 289
151052 115
151112 145
151132 138
151142 138
151152 115
151240 109
151250 109
151260 109
151282 108
151351 155
151352 155
151357 155
151361 155
151362 155
151390 139
151392 138
151400 157
151404 157
151405 157
151408 157
151422 159
151424 159
151431 157
151434 157
151442 105
151462 159
151470 152
151471 152
151476 152
151490 158
151504 136
151514 136
151524 136
151534 136
151552 105
151581 114
151622 114
151624 113
151635 113
151644 100
151656 175
151674 158
151691 114
151695 114
151722 124
151751 476
151757 476
151762 162
151772 162
151862 343
151871 343
151878 343
151901 110
151910 133
151912 132
151914 133
151922 132
151932 180
151970 310
151971 310
151972 310
151973 310
151974 308

151982 156
151984 156

152000
152001 303
152011 303
152041 ..... *147, 451*
152042 ..... *147, 451*
152061 308
152062 308
152071 308
152072 308
152079 308
152082 140
152089 140
152154 207
152164 207
152174 207
152182 212
152222 202
152232 211
152242 211
152272 212
152282 210
152301 202
152304 202
152311 202
152314 202
152404 202
152417 206
152561 374
152562 374
152564 374

153000
153002 204
153012 204
153022 204
153032 203
153042 203
153062 212
153094 205
153102 210
153112 210
153154 211
153164 199
153171 199
153172 199
153174 199
153176 199
153182 205
153200 199
153201 199
153204 199
153241 ..... 199, 219
153244 ..... 199, 219
153246 ..... 199, 219
153301 211
153304 211
153351 211
153354 211
153400 190
153401 190
153404 190
153410 190
153411 190
153414 190
153421 194
153424 194
153430 194
153431 194
153434 194
153441 193
153444 193
153451 193
153454 193
153461 194
153464 194
153471 193
153474 193
153480 193
153481 193
153484 193
153501 189
153502 189
153524 213
153534 213
153544 213
153601 203
153602 203
153621 196
153624 196
153631 196
153634 196
153700 200
153701 200
153702 200
153704 200
153710 200
153711 200
153712 200
153714 200
153721 200
153722 200
153723 200
153726 200
153730 200
153731 200
153734 200
153741 200
153742 200
153743 200
153746 200
153750 200
153751 200
153754 200
153801 209
153802 209
153811 209
153812 209

154000
154011 359
154012 359
154021 359
154022 359
154031 359
154032 359
154041 359
154042 359
154052 370
154062 370
154072 370
154082 370
154111 351
154112 351
154121 351
154122 351
154131 351
154132 351
154141 351
154142 351
154202 064
154212 064
154222 061
154232 061
154242 061
154252 061
154262 123
154292 123
154302 061
154312 061
154332 056
154352 062
154362 062
154372 062
154382 047
154392 047
154502 208
154512 208
154532 208
154552 362
154562 362
154572 362
154582 362
154602 320
154612 320
154622 320
154632 320
154704 044
154714 044
154724 045
154734 045
154744 045
154754 045
154764 046
154774 044
154784 044
154794 044
154804 044
154904 057
154914 057

155000
155001 164
155002 164
155011 055
155012 055
155021 055
155022 055
155032 055
155042 055
155051 ..... *055, 164*
155052 ..... *055, 164*
155062 055
155124 164
155180 100
155190 180
155204 113
155216 162
155222 161
155236 099
155240 099
155250 099
155260 159
155290 017
155291 017
155292 013
155293 013
155300 020
155301 020
155310 020
155311 020
155320 020
155321 020
155330 017
155352 009
155353 009
155362 009
155363 009
155372 009
155373 009
155380 018
155382 012
155383 012
155394 005
155400 014
155402 014
155412 010
155422 011
155432 011
155440 007
155452 007
155460 014
155470 088
155471 088
155500 028
155501 028
155510 028
155511 028
155520 028
155521 028
155530 028
155531 028
155600 018
155610 018

156000
156602 271
156612 270
156622 271
156632 270
156662 272
156672 272
156682 272
156692 272
156722 271
156802 272
156812 272
156822 272
156832 272
156902 272
156912 272
156914 272
156915 272
156916 272
156917 272
156919 272

157000
157012 065
157031 065
157052 163
157062 068
157092 174
157102 059
157112 059
157121 069
157122 069
157152 038
157154 038
157162 099
157164 099
157165 099
157181 113
157182 113
157192 169
157202 169
157212 111
157214 111
157222 111
157224 111
157232 097
157242 115
157252 082
157272 082
157284 049
157304 129
157314 129
157322 161
157334 059
157342 102
157371 175
157384 175
157394 170
157404 170
157414 166
157424 166
157441 170
157442 170
157464 060
157472 161
157494 059
157514 048
157524 048
157534 176
157574 053
157584 163
157604 153
157611 153
157620 152
157621 152
157624 152

158000
158020 573
158021 573
158110 382
158202 382
158211 383
158221 382
158304 051
158314 051
158320 051
158334 177

160000
160011 380
160019 380
160020 379
160021 379
160022 379
160029 379
160031 380
160039 380
160041 372
160049 372
160051 372
160059 372
160124 381
160134 381
160202 168
160206 168
160212 168
160216 168
160311 293
160312 293
160321 293
160341 295
160352 339
160354 339
160371 339
160372 339
160381 339
160382 339
160401 341
160402 341
160411 341
160412 341
160681 295
160682 295
160701 294
160702 102
160721 294
160731 294
160761 177
160764 177
160771 178
160781 178
160791 179
160802 051
160812 051
160822 051
160832 052
160841 177
160851 177
160861 177
160864 177
160874 053

161000
161326 378
161431 186
161434 186
161441 186
161451 185
161452 185
161454 185
161501 376
161511 376
161521 376
161531 376
161611 376
161621 377
161631 376
161641 376
161651 377
161741 ..... *377, 511*
161751 ..... *377, 511*

162000
162001 389
162004 389
162011 389
162014 389
162021 389
162024 389
162031 389
162034 389
162036 389
162044 388
162101 387
162104 387
162111 387
162114 387
162121 387
162124 387
162131 387
162134 387
162141 386
162144 386
162151 386
162154 386
162161 386
162166 386
162171 386
162173 386
162176 386
162181 357
162184 357
162191 366
162194 366
162301 388
162304 388
162311 388

162314 388

165000
165100 090
165106 090
165110 091
165116 091
165140 091
165160 091
165161 091
165300 092
165320 092
165340 090
165350 090
165358 090
165360 092
165370 092
165500 089
165501 089
165590 186
165594 186

167000
167032 585
167039 585

170000
170392 291
170412 287
170414 287
170422 290
170424 290
170491 279
170492 279

180000
180000 263
180001 263
180002 263
180012 263
180030 263
180031 263
180040 263
180041 263
180042 263
180050 263
180051 263
180052 263
180060 263
180061 263
180062 263
180080 262
180081 262
180082 262
180160 263
180161 263

181000
181080 269
181160 269
181180 267
181190 267
181212 267
181222 267
181232 268
181242 268
181252 268
181532 269

182000
182150 263
182151 263
182152 263

183000
183272 066

184000
184000 ..... 235, 243
184002 243
184022 243
184032 243
184042 243
184062 243
184071 239
184092 238
184142 243
184152 239
184172 243
184211 241
184282 239
184292 243
184302 243
184312 243
184332 243
184372 239
184442 238
184452 238
184492 237
184521 240
184531 240
184534 240
184542 237
184552 243
184572 243
184624 236
184634 237
184651 239
184714 238
184744 242

185000
185002 235
185020 235
185032 235
185042 235
185062 235
185092 233
185142 235
185172 235
185294 235
185302 235
185450 233
185521 234
185552 234
185580 231
185582 231
185590 231
185592 231
185622 232
185650 233
185692 231
185712 233
185742 234

186000
186015 257
186020 257
186041 256
186042 256
186272 256
186282 256
186302 269
186312 269
186332 269
186342 269
186352 269
186362 269
186451 267
186462 267
186492 268
186502 258
186512 258
186522 258
186530 258
186531 258
186532 258
186533 258
186540 258
186561 258
186562 258
186642 269
186762 256
186772 257
186952 257

188000
188002 255
188022 255
188032 255
188042 255
188062 255
188112 255
188122 254
188142 254
188152 254
188162 255
188182 255

211000
211200 551
211201 551

213000
213302 551
213312 566
213320 566
213321 566

220000
220000 ..... 257, 570
220601 261
220611 261
220621 261
220631 261
220641 261
220651 261

227000
227000 591
227015 474
227020 474
227024 474
227032 459
227041 454
227042 454
227064 474
227065 474
227080 522
227090 534
227092 534
227102 ..... 147, 451
227106 ..... 147, 451
227132 ..... 146, 453
227136 ..... 146, 453
227150 586
227160 586
227174 460
227175 460
227176 460
227194 455
227195 455
227198 455
227211 449
227226 510
227231 ..... 154, 415
227232 ..... 154, 415
227251 ..... 146, 452
227252 ..... 146, 452
227261 ..... 146, 452
227262 ..... 146, 452
227326 510
227331 525
227332 525
227341 525
227342 525
227371 518
227372 518
227374 518
227381 518
227382 518
227384 518
227391 517
227392 517
227397 517
227418 497
227419 496
227421 529
227422 529
227427 529
227431 529
227432 529
227437 529
227441 518
227442 518
227444 518
227450 526
227457 526
227461 520
227462 520
227467 520
227471 520
227472 520
227480 529
227482 529
227485 529
227490 529
227495 529
227500 497
227520 526
227531 529
227532 529
227537 529
227580 530
227582 530
227588 531
227690 485
227691 485
227698 485
227750 484
227754 484
227760 484
227764 484
227770 484
227774 484
227845 445
227874 445
227885 468
227902 445
227905 445
227922 436
227932 436
227942 436
227952 436
227962 436

228000
228020 482
228021 482
228030 482
228031 482
228040 482
228041 482
228210 533
228214 533
228218 533
228240 540
228244 540
228301 521
228302 521
228304 521
228331 520
228332 520
228337 520
228360 523
228381 524
228391 524
228401 536
228402 536
228420 531
228424 531
228430 533
228434 533
228602 434
228605 434
228612 435
228615 435
228622 435
228625 435
228682 ..... 425, 428
228692 ..... 425, 428
228702 ..... 425, 428
228712 ..... 425, 428
228722 ..... 425, 428
228723 505
228725 590
228730 590
228752 ..... 425, 428
228753 445
228762 434
228765 434
228782 427
228785 427
228792 424
228802 427
228805 427
228812 478
228815 478
228842 478
228845 478
228862 430
228865 430
228872 430
228875 430
228882 431
228885 431
228892 428
228895 428
228902 428
228912 432
228915 432
228922 432
228925 432
228932 433
228935 433
228980 421

229000
229000 486
229001 486
229002 486
229008 485
229009 485
229012 487
229020 398
229021 398
229022 398
229030 408
229031 408
229044 486
229062 512
229071 463
229072 463
229078 463
229090 497
229100 498
229121 514
229132 440
229142 440
229152 440
229162 439
229172 439
229182 439
229192 485
229200 538
229204 538
229210 538
229214 538
229220 534
229224 534
229230 535
229234 535
229240 534
229241 534
229250 512
229260 590
229261 590
229262 ..... 433, 590
229270 541
229274 541
229280 541
229284 541
229294 542
229300 542
229304 542
229311 536
229317 536
229320 533
229324 533
229330 530
229334 530
229340 530
229344 530
229360 536
229374 532
229392 490
229394 490
229395 490
229400 491
229401 492
229402 491
229403 491
229405 491
229406 491
229410 402
229411 402
229412 402
229420 400
229421 401
229422 401
229423 405
229430 405
229431 405
229432 405
229453 507
229461 507

229462 507
229463 507
229481 506
229482 506
229493 507
229502 456
229512 ..... 101, 456
229532 470
229536 470
229564 471
229574 471
229584 470
229594 504
229604 473
229616 472
229618 472
229626 472
229628 472
229641 476
229642 476
229647 476
229701 515
229712 512
229731 502
229732 502
229756 414
229766 414
229776 415
229786 415
229793 572
229802 557
229803 557
229804 557
229811 556
229812 556
229813 557
229817 556
229820 556
229821 556
229836 412
229840 413
229841 413
229860 ..... 410, 416
229861 ..... 410, 416
229886 411
229890 458
229894 458
229904 465
229905 465
229912 465

230000
230004 505
230014 505
230024 505
230044 460
230045 460
230054 489
230060 ..... 409, 442
230061 ..... 409, 442
230063 409
230066 409
230069 409
230071 442
230090 406
230100 539
230110 539
230140 540
230144 540
230151 536
230152 536
230201 ..... 307, 516
230202 ..... 307, 516
230207 ..... 307, 516
230211 ..... 307, 516
230217 ..... 307, 516
230221 ..... 307, 516
230231 514
230232 514
230237 514
230251 ..... 151, 450
230261 ..... 151, 450
230271 501
230272 501
230281 503
230282 503
230301 ..... 307, 516
230311 ..... 307, 516
230344 443
230345 443
230354 468
230355 468
230364 468
230365 468
230374 499
230375 499
230384 479
230394 463
230404 462
230405 462
230415 512
230424 512
230434 448
230435 448
230444 461
230445 461
230454 446
230455 446
230464 446
230465 446
230481 514
230482 514
230494 472
230495 472
230505 494
230515 480
230525 494
230535 480
230545 496
230555 494
230565 480
230575 494
230585 480
230595 495
230605 481
230615 494
230625 480
230630 495
230665 488
230716 419
230720 417
230726 414
230736 417
230746 417
230751 477
230752 477
230767 477
230776 410
230786 410
230801 500
230802 500
230811 500
230812 500
230824 464
230851 464
230852 464
230900 527
230904 527
230910 527
230914 527

231000
231001 313
231002 313
231011 148
231012 148
231021 501
231022 501
231101 483
231102 483
231111 483
231112 483
231205 420
231215 420
231225 420
231230 420
231255 423
231265 423
231275 423

232000
232211 447
232219 447
232220 418
232221 418
232236 419
232246 419
232249 419
232256 416
232266 416
232276 416
232310 549
232340 549
232611 549
232641 549
232651 549
232661 549
232681 549
232691 549
232700 549
232711 548
232712 548
232717 548
232741 549
232742 549
232747 549

233000
233001 551
233002 551
233007 551
233010 551
233011 551
233012 551

234000
234001 547
234002 547
234010 547
234011 547
234012 547

410000
410120 591
410130 591
410140 592
410850 591
410851 591

451000
451010 586
451021 586
451022 586
451060 587
451105 587
451150 587
451250 587
451300 587
451301 587
451500 587

452000
452021 586

455000
455019 585
455201 585
455202 585
455209 585
455301 585
455302 585
455309 585

461000
461050 588
461060 588
461062 588
461067 589
461075 589
461105 589
461107 589
461155 589
461157 589
461217 589
461310 588

464000
464108 580
464110 580
464111 580
464112 580
464200 580
464201 580
464202 580
464210 581

470000
470070 584
470150 584
470350 584
470360 584
470361 584
470370 584
470380 584
470500 583
470502 582
470503 576
470505 575
470506 583
470507 582
470508 583
470509 575
470520 579
470521 579
470522 579
470523 579
470524 579
470530 576
470531 ..... 492, 576
470539 583
470540 ..... 576, 583
470541 582
470542 582
470543 582
470544 582
470550 575
470560 575
470600 577
470601 577
470602 577
470610 577
470612 577

506000
506160 602
506250 602
506982 599
506992 599

507000
507001 599
507004 599
507020 600
507030 600
507031 600
507035 600
507037 600
507045 600
507047 600
507070 601
507071 601
507120 600
507121 600
507130 600
507131 600
507140 600
507141 600
507150 601
507151 601
507170 602
507171 602
507180 600
507181 600
507190 600
507191 600
507210 597
507220 597
507240 597
507310 597
507311 597
507320 597
507321 597
507340 597
507341 597

508000
508170 602
508171 602
508180 600
508209 614
508211 612
508212 614
508213 614
508218 614
508220 614
508222 614
508226 614
508309 614
508310 614
508311 614
508312 614
508313 614
508318 614
508320 614
508322 614
508326 624
508415 612
508416 612
508417 612
508421 610
508422 610
508440 615
508441 615
508450 615
508451 615
508460 615
508461 615
508515 612
508550 610
508551 610
508560 611
508561 611
508630 612
508631 612
508730 612
508731 612
508740 612
508741 612
508760 612
508761 612
508770 612
508771 612
508800 613
508801 613
508810 613
508811 613
508820 613
508821 613
508830 613
508831 613
508850 611
508851 611
508860 610
508861 610
508900 611
508901 611
508910 611
508911 611
508920 611
508921 611
508930 613
508931 613
508940 613
508941 613
508950 613
508951 613
508960 613
508961 613
508970 613
508971 613
508980 611
508981 611

509000
509070 601
509071 601
509150 601
509151 601
509170 602
509171 602
509180 602
509191 602

510000
510075 601
510077 601
510155 601
510157 601
510275 600
510277 600
510355 600
510357 600
510400 602
510405 602
510406 602

510407 602

512000
512205 594
512210 594
512220 594
512235 594
512250 594

519000
519206 594
519210 594
519215 594
519221 594
519222 594
519223 594
519325 594
519340 594
519360 594
519425 594
519440 594
519620 603
519725 603
519727 603
519737 603
519739 603
519740 603
519741 603
519760 603

525000
525212 596
525240 596
525312 596
525320 596
525340 596
525514 596
525525 596
525540 596
525555 596

533000
533228 595
533330 595

534000
534240 595
534338 595
534540 595

535000
535213 595
535240 595
535312 595
535338 595
535514 595
535527 595
535540 595
535560 595

536000
536138 595
536240 595
536338 595
536540 595

537000
537240 595
537338 595
537540 595

539000
539240 595
539340 595
539540 595

543000
543208 598
543224 598
543245 598
543308 598
543324 598
543345 598
543508 598
543524 598
543545 598
543708 598
543724 598
543745 598

545000
545108 598
545124 598
545145 598
545512 598
545522 598
545751 598
545752 598
545753 598

548000
548014 616
548021 616
548024 616
548028 616
548035 616
548039 616
548054 616
548114 616
548121 616
548124 616
548128 616
548135 616
548139 616
548154 616
548167 616
548175 616
548176 616
548177 616
548195 616
548196 616
548197 616
548201 616
548202 616
548210 615
548211 615
548220 615
548221 615
548230 615
548231 615
548240 615
548241 615

550000
550101 609
550102 609
550107 609
550111 607
550112 607
550121 607
550122 607
550131 607
550132 607
550151 604
550152 604
550157 604
550161 606
550162 606
550167 606
550181 558
550182 558
550184 558
550185 558
550186 558
550187 558
550190 558
550191 ..... 552, 558
550192 558
550193 558
550211 518
550212 518
550216 518
550217 518
550231 563
550232 563
550234 563
550237 563
550251 604
550252 604
550260 552
550261 552
550262 552
550281 605
550282 605
550291 608
550292 608
550301 609
550302 609
550307 609
550311 604
550312 604
550317 604
550320 568
550321 568
550322 568
550331 518
550332 518
550337 518
550341 607
550342 607
550351 607
550352 607
550381 607
550382 607
550391 607
550392 607
550401 545
550403 545
550405 545
550406 545
550410 565
550411 570
550421 261
550422 261
550431 565
550432 565
550433 570
550441 565
550442 565
550511 608
550512 608
550521 606
550522 606
550531 605
550532 605
550551 332
550552 332
550561 332
550562 332
550570 563
550601 565
550602 565
550603 570
550607 565
550621 550
550622 550
550627 550
550630 550
550641 561
550642 561
550647 561
550650 561
550671 317
550672 317
550681 150
550682 150
550701 565
550702 565
550703 570
550711 567
550712 567
550713 572
550721 550
550722 550
550801 604
550802 604
550811 606
550812 606
550841 606
550842 606
550851 605
550852 605
550861 608
550862 608
550871 608
550872 608
550881 605
550882 605
550891 606
550892 606
550911 604
550912 604

551000
551000 562
551001 562
551021 562
551022 562
551041 562
551042 562
551061 562
551062 562

575000
575350 598
575351 598
575504 598
575505 598
575506 598
575507 598
575510 598
575511 598
575520 598
575530 598
575535 598
575540 599
575651 599
575652 599
575671 599
575672 599
575682 598

590000
590144 615
590145 615
590150 593
590151 593
590152 593

591000
591230 261
591293 616
591294 616
591295 616
591296 616

631000
631100 544
631401 ..... 296, 554
631402 ..... 296, 554
631403 ..... 298, 555
631407 ..... 296, 554
631411 ..... 296, 554
631412 ..... 296, 554
631413 ..... 298, 555
631417 ..... 296, 554
631420 ..... 297, 555
631421 ..... 297, 555
631422 ..... 297, 555
631423 ..... 297, 555
631424 ..... 297, 555
631425 ..... 297, 555

900000
900011 ..... 423, 483

924000
924036 526

925000
925100 343
925190 51
925195 310
925200 310
925250 310
925251 372

955000
955000 592
955020 592
955030 592
955135 592
955137 592
955138 592

956000
956105 592
956175 592
956176 592

961000
961062 584
961250 592

980000
980010 616
980011 616
980012 616
980013 616
980014 616

Spänning **230~** 230~/mA 350 230~/12~ **12~**

Nätspänning 230~
Integrerad omvandling från 230~ nätspänning till 350mA konstantström
Lågvolt med transformator för nätspänning 230~/12~
Lågvolt 12~

Maximal strömbelastning 16A max.

Säkerhetsklass

Ett - Två - Tre

Installationsinformation IP44

Får endast användas inomhus
Får ej användas inomhus
IP-klass

Monteringsplats +A

Teleskoprör
Vägg - Tak - Golv/Mark - Inbyggnad
+A = Extra monteringstillbehör (accessory) behövs

Vridbarhet i antal grader 340°

Ställbarhet/vinkling i antal grader 180° 180°

Justerbar längd på kabeln 1,5 m

Avser pendelarmaturer

Maximalt vajeravstånd i cm 20

Form på monteringshål 12,5/12,5 7,2

Storlek i cm

Monteringsdjup i cm 9,5

Produktvikt i kg 9,5

Maximal diameter på kabeln max. 2,5 mm²

Kabelarea i mm 7-12

Energieffektivitetsklass drivdon Don EEI=A1 Don EEI=A2 Don EEI=B2

Vidarematning max. 10

Vidarematning möjlig
Vidarematning möjlig upp till max. antal armaturer

Slagtålighet 20 J

Maximal belastning 0,8 t

Angivna värden avser armaturinbyggnad i betong

Yttemperatur 90°C

Temperatur som kan uppnås på inbyggnadsarmaturens frontglas

Överhettningsskydd 115° C

Extern transformator

Antal lysdioder (LED) i armaturen/lampan LED 35 st.

Ljusfördelningskurva

Ljusfördelningskurva kan erhållas på begäran

Armaturens justerbarhet 60°

Lampans användningsområde

Lampan får bara användas i armaturer med skyddsglas
Lampa i lågtrycksutförande

Lampan är utrustad med UV-stopp

Ljuskällans livslängd i antal timmar 2500

Ljusspridning 50° 15°-30° 40° 70°

Fast symmetrisk
Justerbar symmetrisk
Asymmetrisk

Egenskaper för reflektorlampor COOL BEAM COOL BEAM

Kalljuslampa/Kallljusreflektorlampa (cool beam):
Lampans värmeutveckling sprids bakåt genom reflektorn vilket bidrar till en svalare ljuskägla.
Aluminiumreflektorlampa (no cool beam):
Värmeutvecklingen sprids framåt i ljuskäglan.

Kortslutningssäker transformator

VDE-testad för elektromagnetisk tolerans

Skydd för temperaturer över 110°

VDE-testad produkt

Monteringsanvisning

Armaturen/utrustningen får monteras på material där man inte vet brandfarligheten

TÜV-/GS-testad produkt

För montering på normalt brännbart underlag

Montering får ske på normalt brännbart underlag (gäller, såvida inget annat anges, för samtliga produkter i katalogen)
Montering får ej ske på normalt brännbart underlag
Montering får ske på normalt brännbart underlag under förutsättning att effekten ej överstiger 50W

KEMA-godkänd (Nederländerna)

Högeffektiva armaturer för professionell användning

Nemco-godkänd (Norge)

Armaturer utrustade med LED-teknik

S-märkt

Armaturer utrustade med lågenergiljuskällor

ENEC-godkänd

Viktig information avseende LED-produkter
På grund av produktionstekniska omständigheter kan färgtemperaturen på LED-produkter (lysdioder) variera något mellan olika produktionsserier. Vänligen betrakta angivna kelvin-värden som genomsnittliga för aktuell produkt. Vid leverans av LED-produkter ansträngер vi oss för att, i möjligaste mån, leverera produkter från samma produktionsserie för bästa överensstämmelse avseende ljusskenets färgtemperatur. Vid kompletterande beställningar vid ett senare tillfälle kan vi inte garantera att färgtemperaturen är exakt densamma som på tidigare beställda produkter av samma slag.

PowerLED lysdioder ställer höga krav på strömmatning och skall alltid drivas med konstantström (350mA eller 700mA). Flera PowerLED armaturer skall kopplas i serie, parallellkoppling får ej ske. Vid installation, för att förhindra s.k. strömspikar som kan skada och/eller minska lysdiodernas livslängd, skall alltid samtliga PowerLED armaturer anslutas till sekundärsidan på nätdelen innan denna ansluts till nätspänning. Vid användning av skymningsrelä eller annan styrutrustning ska brytfunktionen ske på både fas och nolla.

Rostfritt stål 304
(1.4301) Ett rostfritt stål med god korrosionsbeständighet som lämpar sig för naturligt fuktiga miljöer utomhus. Det kan ej användas i närheten av klor och salt, t.ex. vid simbassänger eller havsvatten.

Rostfritt stål 316
(1.4404) Ett syrafast rostfritt stål med bra korrosionsbeständighet som lämpar sig för naturligt fuktiga miljöer utomhus och även i miljöer med måttlig exponering av klor och salt. Det bör dock ej användas i direkt närhet av havsvatten.

Vänligen beakta
En stor del av produkterna i denna katalog är skyddade genom varumärkesskydd, mönsterskydd eller patent. Katalogens utseende och design, likväl som samtliga bilder i katalogen, är upphovsrättsligt skyddade och får ej användas utan medgivande av upphovsrättsinnehavaren.

Bilderna i katalogen är avsedda att illustrera produkterna på bästa möjliga sätt men det kan förekomma avvikelser vad gäller färg, form, utförande eller tekniska detaljer.

Alla vikter och längder anges i kg respektive cm om inget annat anges.

Alla produkter i katalogen genomgår en omfattande kvalitetskontroll för att uppfylla CE-normerna.

Produkter i katalogen med denna symbol ▼ är produkter i ett utgående sortiment. Det finns således inga garantier för att dessa produkter kan levereras under katalogens hela livslängd.

Samtliga priser i katalogen anges exklusive moms.

Katalogproduktion:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2010

Tryck:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Foto: (sorterat efter antal bilder)
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
Tim Bamelis/Romulus&Remus, Genk/Belgium (sidorna 568, 578)

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Tillämplighet
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller från och med det datum då de publiceras i denna katalog och ersätter försäljnings- och leveransvillkor i tidigare års upplagor av katalogen. Bellalite AB äger rätt att ändra försäljnings- och leveransvillkor utan föregående avisering.

Priser
Priserna i denna katalog är angivna i svenska kronor. Moms och frakt tillkommer.

De priser som anges är aktuella vid tidpunkten för katalogens tryckning. Beroende på att bland annat råvarupriser, fraktkostnader och växelkurser kan variera kraftigt vid olika tidpunkter förbehåller sig Bellalite AB rätten att justera priserna utan föregående avisering. Således ges inga garantier för att i katalogen angivna priser är gällande under katalogens hela livslängd.

Betalning
Försäljning sker, efter sedvanlig kreditprövning, mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift enligt Postens prislista.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) procent plus gällande referensränta från förfallodagen. Bellalite AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnad
Fraktkostnad tillkommer på alla ordrar. Den totala fraktkostnaden beräknas vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om den är skrymmande, omfattar flera kollin eller måste levereras på pall.

Leverans
Under förutsättning att beställda produkter finns tillgängliga på centrallagret i Tyskland är den normala leveranstiden cirka en (1) arbetsvecka. Snabbare expressleverans kan erhållas efter överrenskommelse och mot förhöjd fraktavgift. Skulle beställd produkt vara slut på centrallagret i Tyskland informeras köparen om detta och erhåller samtidigt uppgift om förväntad leveranstidpunkt.

Bellalite AB anlitar i första hand UPS och Posten för leveranser. Godset levereras direkt till mottagande företags leveransadress.

UPS gör tre (3) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 09.00 och 17.00 på vardagar. Finns det inte någon på plats för att ta emot godset under något av dessa tre (3) försök så lämnas en lapp i brevlådan där kunden ombeds ta kontakt med UPS för att bestämma tidpunkt för ny utkörning.

Posten gör ett (1) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 08.00 och 16.00 på vardagar. Mot en extra avgift kan man få utkörning innan klockan 09.00 respektive klockan 12.00. Finns ingen på plats för att ta emot godset så levereras det till närmaste postcenter/-terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst mot en extra avgift.

Om leveransadressen är en postbox levereras godset med postpaket till Postens utlämningsställe. För detta uttages en extra avgift enligt Postens prislista. Utkörning ingår ej i denna tjänst och kan ej heller beställas i efterhand.

I undantagsfall, beroende på godsets beskaffenhet eller kritisk leveranstidpunkt, kan leveranser ske med åkeri, buss, tåg, flyg eller bud. Överenskommelser gällande denna typ av specialleveranser sker alltid i samråd med kunden.

Transportskada
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till anlitat transportföretag och till Bellalite AB på telefon 0470-700 250 eller e-post info@bellalite.se

Ej utlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan istället gått i retur till Bellalite AB debiteras en avgift på 300:- (exkl. moms) för att täcka Bellalite AB:s frakt- och administrationskostnader.

Återköp
För vara ingående i katalogens sortiment, vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Bellalite AB återköp under tio (10) dagar från fakturadatum.

Varor där originalförpackningen saknas eller skadats, komponenter saknas eller om varan har använts återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor som är specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp utgår en återköpsavgift motsvarande 20% av varans tidigare fakturerade pris. Vid återköp skall kunden ersätta Bellalite AB:s fraktkostnader. Återköpsavgift och fraktkostnad belastar kundens tillgodohavande hos Bellalite AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kunden kontakta Bellalite AB på telefon 0470-700 250 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Bellalite AB har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Reklamation
Kunden har skyldighet att ankomstkontrollera varan för att kontrollera att den är felfri.

För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till Bellalite AB inom 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan.

Vid reklamation skall kunden kontakta Bellalite AB på telefon 0470-700 250 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid retur av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura, uppgift om giltigt returnummer och en detaljerad beskrivning av åberopat fel medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Bellalite AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt att debitera 300:- (exkl. moms) i testavgift om varan ej skulle vara felaktig och reklamation ej accepteras.

Garanti
Produkterna i denna katalog omfattas av ett (1) års fabriksgaranti. Bellalite AB lämnar ingen ytterligare garanti utöver detta.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Bellalite AB ansvarar för, åtar sig Bellalite AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

Bellalite AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor. Bellalite AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, leveransförseningar, inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i produkterna, felaktig installation, driftsavbrott, merarbete, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada.

Fel i katalogen
Bellalite AB reserverar sig för eventuella skrivfel, felaktiga uppgifter eller utelämnande i denna katalog. Detta avseende både prisuppgifter och produktinformation.

Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, olyckshändelse av större omfattning eller liknande händelse.

BELLALITE

Bellalite AB

Huvudkontor:
Mörners väg 122
352 46 Växjö
Tel: 0470-700 250
Fax: 0470-700 265

Säljkontor/utställning:
Värmdövägen 740
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 08-715 26 10
Fax: 08-715 26 08

Säljkontor/utställning:
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-49 77 05
Fax: 031-788 12 69

info@bellalite.se
www.bellalite.se

© Corporate Creative Center 2010